

Vacío

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4578 · Vacío
PAQUETE Y POSICIÓN	P-047 · posición 18 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1788–1879 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Espacio carente de materia dentro o entre elementos constructivos. La documentación lo aplica a huecos que pueden cegarse, a los espacios entre la flechadura de una bóveda y la pared donde ésta estriba, y a cavidades interiores de piezas aligeradas. Su significado depende de la geometría de la fábrica y de la función del hueco.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Cegar un vacío

«CEGAR. v. a. A. Rellenar un espacio vacío.»

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788(9), 1788, p. 71 del facsimil consultado.

MR-P047-18-01 · CEN-4578. Acredita el uso constructivo de vacío como espacio susceptible de macizado.

Eduardo Mariátegui · 1876

2. Vacíos entre bóveda y pared

«los vacios que quedan entre las flechaduras de las bouedas, y la pared en que restriuan.»

1876 E. Mariategui. Glosario de Arquitectura(9), 1876, p. 88 del facsimil consultado.

MR-P047-18-02 · CEN-4578. Documenta un vacío geométrico específico generado por el encuentro entre bóveda y muro.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

3. Vacíos en ladrillos huecos

«con espacios vacíos dentro de su masa, que dan mucha ligereza á las obras.»

1879 Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil(9), 1879, p. 27 del facsimil consultado.

MR-P047-18-03 · CEN-4578. Muestra el vacío como recurso de aligeramiento interno en piezas cerámicas.

LECTURA COMPARADA

Rejón presenta el vacío como espacio que puede cerrarse o rellenarse; Mariátegui conserva un uso histórico ligado a los huecos residuales de las bóvedas; Marcos y Bausa lo incorpora a la tecnología de piezas huecas. La voz no designa una pieza determinada, sino una condición espacial que adquiere función según el sistema constructivo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Vacío alterna singular y plural. No debe confundirse automáticamente con vano: un vano suele ser una abertura funcional en un cerramiento, mientras un vacío puede ser interior, residual o intencionalmente aligerante.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La documentación del XVIII–XIX abarca operaciones de cegado, geometría de bóvedas y materiales aligerados.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Es útil para distinguir huecos funcionales, cavidades internas y espacios residuales, especialmente en descripciones de bóvedas, muros y piezas huecas.

RELACIONADO CON

Vano; Hueco; Cegar; Bóveda; Fábrica; Ladrillo hueco; Macizado

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia: Antonio Espinosa, 1788.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid: Imprenta del Memorial de Ingenieros, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid: Dirección y Administración de la Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, 1879.