

Aguas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0309 · Aguas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 8 de 30
PRIORIDAD	59/100 · ALTA · cotejo de cubierta, carpintería y control homonímico
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

En la terminología de cubiertas, agua es cada vertiente o plano inclinado de un tejado. El plural aguas clasifica armaduras y techumbres por el número de faldones que evacuan la lluvia: una, dos, tres, cuatro o más aguas. La acepción se reconoce por su relación con pares, hilera, caballete, limas, aleros y dirección del desagüe.

El corpus documenta la armadura molinera de una agua, la parhilera y otras cerchas de dos aguas, el cimborrio resuelto a cuatro aguas y la denominación general por faldones. También fija proporciones de pendiente, disposiciones de muros y pequeñas cubiertas, conservando separado el uso técnico del homónimo agua como líquido.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0309 · VERTIENTES, FALDONES Y CLASIFICACIÓN DE CUBIERTAS · 10 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Cimborrio y armadura a cuatro aguas

«Los puedes assentar de suerte, que el cimborrio de la media naranja sobrepuje, y por quatro buardas que queden a las quatro aguas del armadura, reciba su luz la linterna.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, capítulo de armaduras; facsímil PDF, p. 176.

MR-AGU-01 · CEN-0309. Cotejo visual directo: documenta cuatro vertientes y su relación con buhardas y linterna.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Agua como vertiente de tejado

«AGUA. s. f. A. Llámase así el vertiente de un texado. [...] Una armadura es la que llamamos molinera, que comúnmente es á un agua.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Agua»; facsímil PDF, p. 26.

MR-AGU-02 · CEN-0309. Cotejo visual directo: fija la acepción arquitectónica y el tipo de una agua.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Armaduras de una y dos aguas

«ARMADURA MOLINERA. [...] Siempre es de una agua ó pendiente sola. [...] ARMADURA PARILERA. [...] Es de dos aguas, y se forma sobre solera, tirantes y estribos: los pares apoyan en éstos por sus coces [...] y por sus testas en la hilera.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entradas de armaduras; facsímil PDF, p. 41.

MR-AGU-03 · CEN-0309. Cotejo visual directo: contrasta configuración monopendiente y parhilera.

Benito Bails · 1796

4. Dos especies principales de armadura

«Hay dos especies principales de armaduras, es á saber, la armadura á dos aguas, y la armadura quebrantada que llamaremos armadura mansarda, porque Mansard se llamaba el Arquitecto Frances que la inventó.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de armaduras; facsímil PDF, p. 377.

MR-AGU-04 · CEN-0309. Cotejo visual directo: opone cubierta a dos aguas y mansarda.

Benito Bails · 1796

5. Inclinación y cartabón de la cubierta

«Es opinión común de los maestros del arte, que las armaduras á dos aguas se hagan á esquadra; quiero decir, que la inclinacion de sus vertientes forme con la horizontal un ángulo de quarenta y cinco grados. [...] Las líneas [...] formarán la inclinacion ó cartabon de la armadura.»

Arquitectura civil, 1796, armaduras parhileras a dos aguas; facsímil PDF, p. 378.

MR-AGU-05 · CEN-0309. *Cotejo visual directo: establece pendiente, escuadra y trazado.*

Benito Bails · 1802

6. Función evacuadora de la armadura de dos aguas

«ARMADURA DE DOS AGUAS. La que forma dos vertientes para arrojar de cada lado del edificio las aguas llovedizas léjos de sus muros.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Armadura de dos aguas»; facsímil PDF, p. 11.

MR-AGU-06 · CEN-0309. *Cotejo visual directo: relaciona dos vertientes, lluvia y protección de muros.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

7. Tejadillo a dos aguas sobre tapia

«Para mayor permanencia se pone un verdugo de dos ó tres hiladas de ladrillo; sobre esta se hace avanzar un alero de cada lado con dos hiladas salientes, y se forma un tejadillo á dos aguas con ladrillos ó baldosas, formando el caballete con tejas sobre mezcla.»

Construcciones de albañilería, 1859, tapiales; facsímil PDF, p. 314.

MR-AGU-08 · CEN-0309. *Cotejo visual directo: aplica la forma a un remate protector de pequeña escala.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Clasificación por número de faldones

«Estas vertientes reciben el nombre de tendidos ó faldones, llamándose la armadura á un agua si no tiene más de un faldón, y á dos ó más aguas, si tiene dos, tres ó más faldones.»

Manual del albañil, 1879, capítulo XVII, «Tejados, terrados y solados»; facsímil PDF, p. 98.

MR-AGU-07 · CEN-0309. *Cotejo visual directo: formaliza la equivalencia operativa agua-faldón.*

Jules Adeline · 1887

9. Tejado a dos vertientes

«Tejado á dos vertientes. [...] Tejado que conduce las aguas á dos aleros.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Tejado a dos vertientes»; facsímil PDF, p. 479.

MR-AGU-09 · CEN-0309. *Cotejo visual directo: conserva la equivalencia funcional entre dos vertientes y dos aleros.*

Luis Gaztelu · 1899

10. Cálculo de la pendiente en una armadura de dos aguas

«Admitiendo una armadura á dos aguas, si se designa por f la razón de la altura ó flecha h de la cercha á su luz l , resulta que la inclinación de cada vertiente tiene por valor $p = h : l/2 = 2h/l$.»

Carpintería de armar, 1899, cálculo de armaduras; facsímil PDF, p. 132.

MR-AGU-10 · CEN-0309. *Cotejo visual directo: expresa matemáticamente pendiente, flecha y luz.*

LECTURA COMPARADA

Rejón ofrece la definición nuclear: agua es la vertiente de un tejado. Marcos y Bausa la traduce al sistema descriptivo de tendidos o faldones y permite clasificar la cubierta por su número.

San Nicolás documenta cuatro aguas en una caja cuadrada con cimborrio y linterna. Rejón diferencia una agua molinera y dos aguas parhileras; Espinosa aplica dos aguas a un tejadillo protector sobre tapia.

Bails combina tipología y geometría: contrasta la armadura de dos aguas con la mansarda y prescribe vertientes a cuarenta y cinco grados. Gaztelu sustituye la regla única por una relación calculable entre flecha, luz e inclinación.

Bails, Espinosa y Adeline subrayan la función hidráulica de la forma: conducir el agua llovediza hacia aleros y alejarla de muros. Este uso no convierte toda mención del líquido en testimonio terminológico de la voz.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Aguas: forma exacta y plural del Catálogo Maestro.
- Agua: singular documentado para cada vertiente.
- Una agua / dos aguas / cuatro aguas: clasificación por número de planos.

- Vertiente / pendiente / tendido / faldón: equivalencias descriptivas dentro de la cubierta.
- Armadura molinera / parhilera / a dos aguas / mansarda: tipos relacionados, no sinónimos entre sí.
- Agua llovediza: líquido evacuado por la cubierta; se distingue de agua como plano del tejado.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Treinta y dos produjeron coincidencias de búsqueda; ocho aportan diez testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. La mayoría de las restantes ocurrencias corresponden al agua como líquido, conducción, fuente, foso o mezcla, y se registran como homónimas o contextuales.

La cobertura de 1639 a 1899 integra definición, clasificación por faldones, carpintería, pendiente, evacuación pluvial, remates de tapia y cálculo de cerchas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar expresiones como una, dos o cuatro aguas en descripciones históricas sin confundirlas con caudales, conducciones o materiales humedecidos.

Aporta criterios para levantamiento y diagnóstico de cubiertas: número de faldones, dirección de vertido, caballete, aleros, pendiente, relación flecha-luz y sistema de armadura.

RELACIONADO CON

Agua; Vertiente; Pendiente; Faldón; Tendido; Cubierta; Tejado; Armadura; Armadura molinera; Armadura parhilera; Mansarda; Caballete; Alero; Limatesa; Lima hoyo; Flecha; Luz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura, primera parte. Madrid, 1639.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.