

Andamiada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0734 · Andamiada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 17 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo constructivo, operativo y terminológico
COBERTURA	1582–1879 · siglos XVI a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Andamiada es el conjunto de andamios dispuesto para ejecutar trabajos en altura. La voz colectiva se apoya en andamio, estructura provisional —predominantemente de madera en el corpus— que sostiene operarios, materiales, herramientas y, según el trabajo, máquinas auxiliares.

Los testimonios describen tanto la composición como los riesgos del sistema: los puentes de los andamios se alojan en mechinales; las almas, puentes, tablones, parales y piezas cruzadas deben quedar enlazados y arriostrados; y los huecos dejados en los muros para apoyar las vigas pueden debilitarlos si se ejecutan con exceso.

El verbo andamiar documentado por Matallana comprende levantar, colocar, construir o deshacer el andamio. La familia léxica reúne así el conjunto, cada estructura individual y las operaciones de montaje y desmontaje.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0734 · CONJUNTO PROVISIONAL DE ANDAMIOS Y SU EJECUCIÓN · 7 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Riesgo de los huecos abiertos para andamios

«No los architectos deste tiempo, que para hazer los andamios dexan en las paredes muy anchos rompimientos de agujeros por donde, acabada la pared, metan las cabeças de las vigas; de lo qual la pared se haze más flaca y queda menos seguro el edificio contra las destrucciones del fuego.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, libro III, capítulo X, p. 82; facsímil PDF, p. 87.

MR-AND-01 · CEN-0734. Cotejo visual directo: antecedente técnico sobre los apoyos de andamio y su efecto en el muro.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Conjunto y estructura individual

«ANDAMIADA, s. f. A. El conjunto de andamios. ANDAMIO, s. m. A. Armazón de madera, que se pone providencialmente sobre pies derechos, ó de otra manera, para poder trabajar en las partes altas de un edificio.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entradas «Andamiada» y «Andamio», p. 17; facsímil PDF, p. 32.

MR-AND-02 · CEN-0734. Cotejo visual directo: define el colectivo y su unidad constructiva provisional.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Mechinales para los puentes de la andamiada

«MECHINAL, s. m. A. Todo agujero que se dexa en la fábrica de la pared para introducir los puentes de las andamiadas, que facilitan su construcción á toda elevación.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Mechinal», p. 137; facsímil PDF, p. 152.

MR-AND-07 · CEN-0734. Cotejo visual directo: vincula la andamiada con el sistema de puentes alojados en el muro.

Benito Bails · 1802

4. Definición colectiva

«ANDAMIADA. s. f. El conjunto de andamios.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Andamiada», p. 115; facsímil PDF, p. 117.

MR-AND-03 · CEN-0734. Cotejo visual directo: confirma la acepción colectiva fijada en 1788.

Mariano Matallana · 1848

5. Familia andamiada, andamiar y andamio

«ANDAMIADA.=Conjunto de andamios. ANDAMIAR.=Levantar, colocar, construir ó deshacer un andamio. ANDAMIO.=Tablero arrimado á una pared que se está fabricando, revocando ó blanqueando.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entradas «Andamiada», «Andamiar» y «Andamio»; facsímil PDF, p. 28.

MR-AND-04 · CEN-0734. Cotejo visual directo: amplía el lema colectivo con las operaciones de montaje y desmontaje.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

6. Construcción provisional para trabajo y carga

«Los trabajos de albañilería no siempre pueden ejecutarse desde el suelo, siendo precisos en muchos casos medios auxiliares para alcanzar con cierta comodidad á las distintas alturas á que aquellos han de verificarse, lo cual proporcionan los andamios, que no son otra cosa que construcciones provisionales hechas de madera, para sostener los operarios que han de trabajar sobre ellas, y muchas veces los materiales, herramientas y máquinas necesarias para la misma obra.»

Manual del albañil, 1879, capítulo VIII, «Andamios»; facsímil PDF, pp. 52–53.

MR-AND-05 · CEN-0734. Cotejo visual directo: explica finalidad, material y cargas de la estructura provisional.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

7. Arriostramiento y seguridad de la andamiada

«Si las alturas son ya considerables, es preciso formar andamios más complicados y fuertes [...] siendo después preciso arriostar cada dos de estas [almas], clavando en ellas maderos cruzados entre sí por los frentes del andamio, que se llaman riostras.»

Manual del albañil, 1879, capítulo VIII, «Andamios»; facsímil PDF, p. 54.

MR-AND-06 · CEN-0734. Cotejo visual directo: registra el refuerzo cruzado de andamiadas altas mediante riostras.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails y Matallana coinciden en la definición colectiva. Matallana añade el verbo andamiar y describe el andamio como tablero arrimado a la pared; Rejón lo formula como armazón provisional de madera sobre pies derechos u otros apoyos.

Alberti y Rejón documentan la relación entre andamiaje y muro desde perspectivas complementarias: el primero advierte que los agujeros excesivos debilitan la fábrica; el segundo denomina mechnal al hueco destinado a recibir los puentes.

Marcos y Bausa transforma la definición breve en descripción operativa: finalidad, cargas, piezas y necesidad de arriostramiento. La andamiada aparece así como sistema temporal cuya seguridad depende de la correcta trabazón de sus componentes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Andamiada: forma exacta del Catálogo Maestro; nombre colectivo del conjunto de andamios.
- Andamio / andamios: estructura individual y plural que constituye la andamiada.
- Andamiar: levantar, colocar, construir o deshacer un andamio, según Matallana.
- Andamiaje: forma nominal documentada en el corpus decimonónico; puede designar el sistema o conjunto, pero no sustituye sin control la voz histórica.
- Alma, puente, tablón, paral, pescante, mechnal y riostra: componentes o elementos relacionados, no sinónimos de andamiada.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Dieciséis produjeron coincidencias de búsqueda; cinco aportan siete testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Las demás ocurrencias son usos nominales de andamio, repeticiones de procedimientos, acepciones militares o menciones sin desarrollo autónomo.

La cobertura de 1582 a 1879 integra definición colectiva, familia verbal, finalidad provisional, composición material, alojamiento en mechnales, debilitamiento potencial del muro y refuerzo de seguridad.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir el conjunto completo de cada andamio y describir su montaje mediante almas, puentes, tabloneros, paraleles, pescantes, mechnales y riostras.

Aporta criterios para evaluar documentación histórica de obra: carácter provisional, accesibilidad en altura, cargas previstas, huellas dejadas en la fábrica y medidas de estabilidad.

RELACIONADO CON

Andamio; Andamiar; Andamiaje; Alma; Puente; Tablón; Paral; Pescante; Mechinal; Riostra; Arriostrar; Apeo; Cimbra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.