

Apalancar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0854 · Apalancar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-012 · posición 19 de 30
PRIORIDAD	59/100 · MEDIA · cotejo operativo, mecánico y terminológico
COBERTURA	1787–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 5 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Apalancar significa levantar o mover un peso mediante una palanca. La acción consiste en introducir uno de los extremos de una barra resistente bajo la piedra u otro cuerpo, apoyar la barra en un fulcro próximo a la carga y ejercer fuerza en el extremo opuesto.

Matallana amplía la operación: además de levantar o mover, apalancar puede significar colocar palancas debajo de una piedra o mole para mudar su asiento, posición o sitio. Los tratados mecánicos explican la ventaja obtenida: al aumentar la distancia entre el punto de apoyo y el lugar donde se aplica la potencia, una fuerza menor vence un peso mayor.

El corpus distingue esta acepción técnica de los numerosos usos nominales de palanca en máquinas, artillería, órganos hidráulicos y puentes levadizos. Esos pasajes documentan el principio mecánico, pero sólo se integran cuando explican directamente la operación de mover pesos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0854 · LEVANTAR O MOVER UN PESO MEDIANTE PALANCA · 5 TESTIMONIOS

José Ortiz y Sanz · 1787

1. Acción de la palanca y ventaja mecánica

«Si se aplica una palanca de hierro á un peso que no pueden mover muchos brazos [...] y la lengua de la palanca baxo del peso, cargando su punta un hombre solo, levanta el peso. La causa es, porque la parte menor de la palanca desde el fulcro, que es el centro, entra baxo del peso, y apretando su punta que dista mas del centro, forma movimiento circular, y una leve potencia viene á sostener un peso muy grave.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, libro X, capítulo VIII, p. 245; facsímil PDF, p. 260.

MR-APA-01 · CEN-0854. Cotejo visual directo: explica la operación física que el verbo resume.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición verbal concisa

«APALANCAR, v. a. A. Levantar con palanca un peso.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Apalancar», p. 19; facsímil PDF, p. 34.

MR-APA-02 · CEN-0854. Cotejo visual directo: primera definición exacta localizada del lema.

Benito Bails · 1802

3. Palanca de madera o hierro

«PALANCA. Estaca de madera muy fuerte, ó de hierro, que sirve para mover piedras ú otros cuerpos, metiendo debaxo de ellos un extremo, y apoyando sobre un zoquete.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Palanca», p. 74; facsímil PDF, p. 77.

MR-APA-03 · CEN-0854. Cotejo visual directo: define el instrumento, el apoyo y la maniobra implicados por el verbo.

Mariano Matallana · 1848

4. Mover y mudar de asiento

«APALANCAR.=Levantar ó mover un peso con palancas; colocar palancas debajo de alguna piedra ú otra ponderosa mole semejante para poder mudar de asiento, posición, sitio, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Apalancar»; facsímil PDF, pp. 29–30.

MR-APA-04 · CEN-0854. Cotejo visual directo: amplía la acción a la colocación de palancas y al cambio de posición.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

5. Procedimiento y brazos de palanca

«Para mover grandes pesos se emplea la palanca, que no es más que una barra de hierro ó madera fuerte [...] colocada sobre un punto de apoyo cualquiera que no ceda, próximo á una de sus extremidades, la que se mete debajo del peso que se desee mover ó levantar. [...] Cuanto más larga sea la distancia entre el punto de apoyo y el extremo en que se ejerce la fuerza, tanto mayor puede ser el peso que se levante sin aumentar la fuerza.»

Manual del albañil, 1879, medios auxiliares para mover y elevar materiales; facsímil PDF, p. 60.

MR-APA-05 · CEN-0854. Cotejo visual directo: exposición operativa moderna del apalancamiento.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Matallana definen directamente el verbo. Rejón lo reduce a levantar un peso; Matallana añade mover, colocar palancas y mudar una mole de asiento o posición.

Bails define el instrumento necesario: barra fuerte de madera o hierro introducida bajo el cuerpo y apoyada en un zoquete. Ortiz y Marcos explican el principio mecánico, con el fulcro cerca de la carga y la potencia aplicada a mayor distancia.

La continuidad entre 1787 y 1879 muestra que el significado técnico permanece estable mientras se hace más explícita la relación entre brazo de palanca, punto de apoyo, fuerza y peso.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Apalancar: forma exacta del Catálogo Maestro y del lema en Rejón y Matallana.
- Palanca: instrumento con el cual se ejecuta la acción; puede ser de madera o hierro.
- Apalancamiento: nombre de la acción o del principio mecánico; no aparece como lema autónomo en los testimonios nucleares.
- Fulcro / punto de apoyo / zoquete: apoyo sobre el que gira o descansa la palanca.
- Brazo de palanca: distancia desde el apoyo hasta el punto de aplicación de la fuerza o de la carga.
- Mover, levantar, mudar de asiento: resultados operativos documentados; no son sinónimos absolutos fuera de esta maniobra.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Quince produjeron coincidencias de búsqueda; cinco aportan cinco testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Las demás ocurrencias nombran palancas en máquinas o cálculos sin definir ni ejemplificar de forma autónoma la acción de apalancar.

La cobertura de 1787 a 1879 integra definición verbal, instrumento, colocación, cambio de posición y explicación de la ventaja mecánica.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar órdenes de obra que mandan levantar, desplazar o ajustar piedras mediante una barra apoyada, distinguiéndolas de otros medios de tiro o elevación.

Aporta variables técnicas para analizar la maniobra: material y longitud de la palanca, posición del fulcro, punto de aplicación de la fuerza, peso y dirección del movimiento.

RELACIONADO CON

Palanca; Fulcro; Punto de apoyo; Zoquete; Brazo de palanca; Peso; Levantar; Mover; Rodillo; Torno; Garrucha; Cabria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de arquitectura de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.

- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.