

Arco por Esquina

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1089 · Arco por Esquina
PAQUETE Y POSICIÓN	P-008 · posición 211 de 30
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · arcos y sistemas abovedados
COBERTURA	1788–1848 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 3 con presencia pertinente · 3 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco dispuesto en una esquina, de manera que una mitad cae a un lado y la otra al contiguo. Las tres fuentes lexicográficas coinciden en esta configuración angular.

Rejón y Bails añaden una prescripción material inequívoca: debe construirse de cantería y no de ladrillo; Matallana conserva la misma restricción en forma abreviada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1089 · ARCO FORMADO EN ESQUINA Y EJECUTADO EN CANTERÍA · 3 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Disposición angular y restricción material

«ARCO POR ESQUINA. A. El que está formado en una esquina, de modo que la mitad cae á un lado, y la otra mitad á otro. Ha de ser precisamente de cantería. [...] El arco por esquina no se puede hacer de ladrillo, mas de cantería sí.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Arco por esquina»; página de facsímil 40.

MR-APE-01 · CEN-1089. Cotejo visual directo. Definición y material explícitos.

Benito Bails · 1802

2. Dos mitades sobre lados contiguos

«ARCO POR ESQUINA. El que está formado en una esquina, de modo que la mitad cae á un lado y la otra mitad á otro. Este arco debe construirse precisamente de cantería, como dice Fr. Lorenzo de San Nicolas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Arco por esquina»; página de facsímil 119.

MR-APE-02 · CEN-1089. Cotejo visual directo. Confirma disposición y cantería.

Mariano Matallana · 1848

3. Definición abreviada

«Por esquina.=El que está formado en una esquina de modo que la mitad cae á un lado y la otra mitad al otro, siempre es de cantería.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Arco»; página de facsímil 35.

MR-APE-03 · CEN-1089. Cotejo visual directo. Síntesis terminológica explícita.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails y Matallana coinciden en la posición sobre una esquina y en el reparto del arco entre dos lados. La indicación de cantería es constante; solo Rejón formula expresamente la exclusión del ladrillo.

Bails atribuye la regla a Fray Lorenzo de San Nicolás, pero la ficha registra esa atribución como parte del testimonio de Bails y no como revisión independiente de la obra citada.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma documentada: arco por esquina.
- La construcción «por esquina» dentro del artículo general Arco se admite como forma elíptica del lema.
- Esquina en acepciones generales o decorativas fue descartada por homonimia.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por Arco por Esquina y su forma elíptica documentalmente justificada Por esquina. Tres fuentes aportan evidencia pertinente y las tres fueron integradas.

Treinta y dos fuentes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda «no revisada».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha fija conjuntamente la geometría angular y la prescripción material histórica.

La concordancia de tres repertorios permite reconocer la voz sin extenderla a cualquier arco situado cerca de un ángulo.

RELACIONADO CON

CEN-1090 · Arco por Tranquil; CEN-1069 · Arco Enviajado; Cantería; Esquina; Dovela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.