

Arco por Tranquil

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1090 · Arco por Tranquil
PAQUETE Y POSICIÓN	P-008 · posición 212 de 30
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · arcos y sistemas abovedados
COBERTURA	1766–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 con presencia pertinente · 6 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco cuyos arranques no se encuentran en una misma horizontal: una imposta queda más alta que la otra. Se documenta también como arco en rampa, arco rampante, arco oblicuo y arco de pies desiguales.

Simonin lo vincula a las rampas de escalera y desarrolla su monte; Espinosa indica que se compone de varios arcos de círculo y que su construcción sigue los preceptos generales del aparejo de arcos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1090 · ARRANQUES A DISTINTA ALTURA Y USO EN RAMPAS · 6 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Impostas a distinta altura

«ARCO POR TANQUIL. A. Llámase así aquel cuyos arranques están en línea obliqua, quedando la una imposta mas baxa que la otra. En la escalera de la Real Casa de la Panadería se verá debaxo de cada tiro un arco por tanquil.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Arco por tanquil»; página de facsímil 40.

MR-APT-01 · CEN-1090. Cotejo visual directo. Gráfica tanquil y ejemplo construido.

Simonin · 1795

2. Arco en rampa para iluminación de escaleras

«Se da el nombre de Arco por Tranquil á todo aquel cuyos arranques no están en línea horizontal, el qual se emplea en las Rampas de las Escaleras para darlas luz.»

Arte de la monte, 1795, lámina VIII, § 44; página de facsímil 35.

MR-APT-02 · CEN-1090. Cotejo visual directo. Definición y uso explícitos.

Benito Bails · 1796

3. Tranquil o pies desiguales

«Llamamos arco por tranquil ó de pies desiguales al que tiene sus arranques en dos impostas mas altas una que otra.»

Arquitectura civil, 1796, § 866; página de facsímil 417.

MR-APT-03 · CEN-1090. Equivalencia y condición geométrica explícitas.

Benito Bails · 1802

4. Control por plomada

«ARCO POR TRANQUIL. El que no tiene sus arranques en una misma horizontal, estando el uno mas alto que el otro; por manera que la plomada que cae desde su clave, no es perpendicular á la línea recta tirada desde la una imposta á la otra.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Arco por tranquil»; página de facsímil 9.

MR-APT-04 · CEN-1090. Cotejo visual directo. Añade criterio geométrico.

Mariano Matallana · 1848

5. Definición terminológica

«Por tranquil.=El que no tiene sus arranques en una misma horizontal estando el uno mas alto que el otro; por manera, que la plomada que cae desde su altura no es perpendicular á la línea recta tirada de una imposta á la otra.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Arco»; página de facsímil 35.

MR-APT-05 · CEN-1090. Cotejo visual directo. Confirma el criterio de plomada.

P. C. Espinosa · 1859

6. Composición y regla constructiva

«Los arcos por tranquil son aquellos que no tienen sus arranques en un mismo plano horizontal, están compuestos de varios arcos de círculo, y se siguen para su construcción los mismos preceptos anteriores.»

Construcciones de albañilería, 1859; página de facsímil 298.

MR-APT-06 · CEN-1090. Cotejo visual directo. Aporte constructivo.

LECTURA COMPARADA

Las seis fuentes convergen en la desigual altura de los arranques. Rejón y Simonin aportan el vínculo con escaleras; Bails y Matallana precisan la relación de la plomada con la línea entre impostas; Espinosa añade composición y procedimiento.

No hay contradicción sustantiva. Las denominaciones rampa, rampante, oblicuo y pies desiguales funcionan como variantes históricas controladas, no como ampliación a cualquier arco oblicuo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: arco por tranquil; arco por tanquil; arco en rampa; arco rampante; arco de pies desiguales; arco oblicuo.
- Tanquil es la grafía impresa en Rejón; tranquil predomina en las restantes fuentes.
- Tranquil con el sentido de línea vertical en cantería se registra como acepción distinta.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por Arco por Tranquil y sus variantes documentadas. Ocho fuentes aportan presencia pertinente; seis testimonios representativos fueron integrados.

Veintisiete fuentes fueron revisadas sin aporte útil o con coincidencias descartadas; ninguna queda «no revisada».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir la desigualdad vertical de arranques de otras oblicuidades del arco.

La asociación con rampas de escalera enlaza definición, trazado y uso constructivo.

RELACIONADO CON

CEN-1089 · Arco por Esquina; CEN-1069 · Arco Enviado; Arco rampante; Imposta; Rampa de escalera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.