

Armadura Quebrantada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1232 · Armadura Quebrantada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-008 · posición 214 de 30
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · carpintería de armar y cubiertas
COBERTURA	1796–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 5 con presencia pertinente · 6 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cubierta de perfil quebrado compuesta por una parte inferior más inclinada y una superior más tendida. Bails la denomina también armadura mansarda y explica que amplía la vivienda de los desvanes.

La documentación técnica desarrolla proporciones, piezas y apoyos de las cerchas quebrantadas. También registra un inconveniente: la distinta pendiente de falsa armadura y quebranto puede conducir nieve y humedad hacia las canales maestras.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1232 · CUBIERTA MANSARDA DE PERFIL QUEBRADO · 6 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Clasificación y denominación mansarda

«Hay dos especies principales de armaduras, es á saber, la armadura á dos aguas, y la armadura quebrantada que llamaremos armadura mansarda.»

Arquitectura civil, 1796, § 734; página de facsímil 377.

MR-AQB-01 · CEN-1232. Cotejo literal. Clasificación y equivalencia explícitas.

Benito Bails · 1796

2. Vivienda e inconveniente de pendientes

«Las armaduras mansardas [...] proporcionan mas vivienda en los desvanes. [...] Las armaduras quebrantadas tienen un inconveniente de mucha gravedad; la falsa armadura está poco empinada [...] el quebranto lo está demasiado.»

Arquitectura civil, 1796, § 735; página de facsímil 377.

MR-AQB-02 · CEN-1232. Síntesis mediante omisión señalada; uso y crítica explícitos.

Benito Bails · 1802

3. Dos armaduras y pares rotos

«ARMADURA QUEBRANTADA. La que se compone de dos armaduras, la una inclinada como las comunes, y la otra, que es la superior, está como echada; por manera que parece una armadura parhílera cuyos pares se han roto.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Armadura quebrantada»; página de facsímil 11.

MR-AQB-03 · CEN-1232. Cotejo visual directo. Definición estructural.

Mariano Matallana · 1848

4. Quebranto entre armadura verdadera y falsa

«QUEBRANTO.= [...] El ángulo que forma una armadura verdadera con la falsa en las llamadas quebrantadas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Quebranto»; página de facsímil 225.

MR-AQB-04 · CEN-1232. Variante definitoria del punto de quiebre.

E. Mariátegui · 1876

5. Relación histórica con cinco paños

«ARMADURA EN CINCO PAÑOS. La que tiene además del almizate, dos paños inclinados á cada lado.=ARMADURA QUEBRANTADA.»

Glosario de arquitectura, 1876, entrada «Armadura en cinco paños»; página de facsímil 25.

MR-AQB-05 · CEN-1232. Cotejo visual directo. Equivalencia histórica del glosario.

Luis Gaztelu · 1899

6. Habitación y proporciones de cercha

«Con la armadura quebrantada se pueden disponer habitaciones de 2m,65 á 3m,40 de altura. [...] Proporciones de las cerchas quebrantadas.»

Carpintería de armar, 1899; página de facsímil 99.

MR-AQB-06 · CEN-1232. Cotejo literal. Aporte dimensional y constructivo.

LECTURA COMPARADA

Bails establece la equivalencia quebrantada/mansarda y define el perfil en dos pendientes. Matallana nombra el ángulo de transición; Mariátegui conecta la voz con la tradición de cinco paños; Gaztelu desarrolla su resolución como cercha habitable.

La equivalencia con cinco paños pertenece al glosario de Mariátegui y no se generaliza fuera de ese testimonio. Las fuentes modernas del corpus no contradicen la morfología mansarda.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: armadura quebrantada; armadura mansarda; armadura á la Mansard; cercha quebrantada; cerchas quebrantadas.
- Quebranto designa el ángulo entre la parte verdadera y la falsa.
- Armadura en cinco paños aparece como equivalencia histórica en Mariátegui y se conserva con atribución expresa.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por Armadura Quebrantada y las variantes Mansarda y Cercha Quebrantada. Cinco fuentes aportan evidencia pertinente; seis testimonios representativos fueron integrados.

Treinta fuentes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda «no revisada».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha integra denominación, perfil, aprovechamiento interior y componentes constructivos.

El contraste mantiene separadas la definición general mansarda y la equivalencia histórica específica con cinco paños.

RELACIONADO CON

Armadura mansarda; Cercha quebrantada; Quebranto; Falsa armadura; Desván; Cubierta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.