

Lechada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3256 · Lechada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-008 · posición 231 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · mezclas y acabados
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 con aporte pertinente · 8 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cal o yeso desleído en agua y muy suelto; Matallana amplía la composición a mezclas finas con arena o tierra, según el uso.

Se emplea para blanquear o estropajear paredes, señalar llagas y tendeles, llenar juntas y huecos, unir piezas y recibir fábricas. Las fuentes distinguen lechadas de cal, yeso y mezcla sin convertirlas en una composición única.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3256 · MEZCLA FINA Y FLUIDA PARA JUNTAS, REVESTIMIENTOS Y RELLENOS · 8 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Lechada de yeso para llenar huecos

«El hueco que quedare detras de esta hilada de sillarejos hasta las tierras [...] se llenará de lechada de yeso [...] cuya lechada no podrá menos de llenar todos sus huecos.»

Arquitectura civil, 1796, § 596; página de facsímil 318.

MR-LEC-01 · CEN-3256. Omisiones señaladas. Función de relleno explícita.

Benito Bails · 1802

2. Cal o yeso desleído en agua

«LECHADA. s. f. Cal ó yeso desleido en agua y muy suelto.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Lechada»; página de facsímil 62.

MR-LEC-02 · CEN-3256. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Llenado y enrase de juntas

«FROGAR. v. a. A. Echar una lechada de mezcla sobre las hiladas de ladrillo para llenar sus juntas, y dexarlos bien enrasados y unidos.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Frogar»; página de facsímil 125.

MR-LEC-03 · CEN-3256. Cotejo visual directo. Uso constructivo explícito.

Mariano Matallana · 1848

4. Composición y usos de albañilería

«LECHADA.=Masa muy fina ú suelta que los albañiles componen de diferentes maneras, ya mezclando la cal ó el yeso con agua, ya echando arena á la cal ó tierra al yeso [...] para blanquear paredes [...] para unir las piedras y las hiladas de ladrillos y para otros usos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Lechada»; página de facsímil 169.

MR-LEC-04 · CEN-3256. Omisiones señaladas. Definición, composición y usos explícitos.

Benito Bails · 1802

5. Lechada de cal en llagas y tendeles

«Si de ladrillo, se da á los ladrillos una mano de almazarron, recorriendo y señalando con lechada de cal las llagas y tendeles.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Acicalar»; página de facsímil 4.

MR-LEC-05 · CEN-3256. Cotejo visual directo. Aplicación en paramento explícita.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

6. Lechada previa sobre tapias de tierra

«Si [...] jaharros hizieres sobre tapias de tierra, despues de bien picadas [...] harás lechada, y con ella las regarás, porque así se une mejor.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, jaharros; página de facsímil 186.

AUD-231-01 · CEN-3256. Cotejo visual directo. Aplicación de adherencia explícita.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

7. Lechada de tierra y yeso

«Harás lechada de tanta tierra, como yeso, y regarás las con ella, para que se incorpore mejor; y despues con tierra y yeso la darás de mano.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, jaharros sobre tapias; página de facsímil 188.

AUD-231-02 · CEN-3256. Cotejo visual directo. Composición y función explícitas.

Claude Perrault · 1761

8. Lechada de cal, arena y mármol en juntas

«Se rasparán y quitarán las desigualdades que hubieren quedado en las junturas; y finalmente se llenarán las mismas junturas con lechada de Cal, Arena y Mármol molido.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, pavimentos; página de facsímil 62.

AUD-231-03 · CEN-3256. Cotejo visual directo. Composición y relleno de juntas explícitos.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás y Perrault documentan composiciones y operaciones tempranas: riego de tapias para favorecer la unión, mezcla de tierra y yeso y relleno de juntas con cal, arena y mármol. Bails ofrece la definición material mínima; Matallana amplía composiciones y usos.

La fluidez es el rasgo común. El aglutinante y los áridos varían conforme al destino, por lo que la ficha conserva las formulaciones históricas diferenciadas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma documentada: lechada; plural lechadas.
- Composiciones documentadas: de cal, de yeso, de mezcla, con arena o con tierra.
- Frogar designa la operación de echar lechada de mezcla sobre hiladas; no es sinónimo pleno del material.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por Lechada/Lechadas. Catorce contienen presencia pertinente; ocho testimonios distintos fueron integrados.

Veintiuna fuentes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda «no revisada». Las aplicaciones pictóricas se controlaron sin mezclarlas con el núcleo de fábrica.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha reúne composición, consistencia y operaciones constructivas históricas.

Permite distinguir el material fluido de las acciones de blanquear, frogar, rellenar o señalar juntas.

RELACIONADO CON

Cal; Yeso; Mezcla; Frogar; Junta; Llagas; Tendel; Blanqueo; Enlucido; Almazarrón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, Leon Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, parte I. Madrid, 1639.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Perrault, Claude. Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.