

Escaflar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2756 · Escaflar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-040 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1802 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 1 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Recortar lados y esquinas de ladrillos o baldosas para que las juntas queden correctamente unidas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1802

1. Preparación de ladrillos y baldosas

«ESCAFILAR. v. a. Cortar los lados y esquinas de un ladrillo ó baldosa para que las juntas salgan bien unidas.»

Diccionario de arquitectura civil. Madrid: Viuda de Ibarra, 1802. PDF p. 44.

MR-P040-21-01 · CEN-2756. Define una operación de ajuste previa al aparejo.

LECTURA COMPARADA

Bails define «escaflar» como cortar los lados y esquinas de un ladrillo o baldosa para que las juntas queden bien unidas. La operación se sitúa antes o durante el asiento de las piezas y tiene como finalidad mejorar el ajuste geométrico del aparejo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma histórica literal: escaflar.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La documentación integrada procede de Benito Bails (1802), siglo XIX, con un testimonio definitorio referido a ladrillos, baldosas y juntas. La cobertura se concentra en la preparación de piezas para su correcta unión.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite identificar trabajos de ajuste fino previos al asiento y comprender cómo se buscaba la continuidad de juntas en fábricas y pavimentos. Es útil para distinguir una simple rotura o recorte de una operación intencionada de preparación del aparejo.

RELACIONADO CON

Ladrillo; Baldosa; Junta; Corte; Aparejo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diccionario de arquitectura civil. Madrid: Viuda de Ibarra, 1802..