

Fraguar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2965 · Fraguar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-040 · posición 24 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1802 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 1 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Adquirir una mezcla, yeso o barro la consistencia y trabazón necesarias después de colocado en la fábrica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1802

1. Consolidación de materiales en la fábrica

«FRAGUAR. v. n. Trabarse ó consolidarse la mezcla, yeso, ó barro que se ha gastado en una fabrica.»

Diccionario de arquitectura civil. Madrid: Viuda de Ibarra, 1802. PDF p. 51.

MR-P040-24-01 · CEN-2965. Define el cambio de estado que consolida el material de unión.

LECTURA COMPARADA

Bails emplea «fraguar» como verbo intransitivo para el proceso por el que mezcla, yeso o barro se traban o consolidan después de usados en una fábrica. La voz describe un cambio de estado del material de unión y no una acción manual equivalente a colocarlo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma: fraguar; derivados: fraguado, fraguado de la cal/mortero.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La evidencia integrada procede de Benito Bails (1802), siglo XIX, con un testimonio definitorio referido a mezcla, yeso y barro. La cobertura queda centrada en el comportamiento de estos materiales una vez incorporados a la obra.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite interpretar tiempos y estados de ejecución en morteros, yesos y barros históricos, diferenciando la colocación del material de su posterior consolidación. Es útil para estudiar secuencias de obra y propiedades materiales descritas en tratados.

RELACIONADO CON

Mezcla; Yeso; Barro; Mortero; Fábrica

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diccionario de arquitectura civil. Madrid: Viuda de Ibarra, 1802..