

Cañón de bóveda Aviajado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1923 · Cañón de bóveda Aviajado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1795-1802 · siglos XVIII-XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 3 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda cilíndrica o cañón seguido horizontal cuya cara o frente está en un plano vertical, pero es oblicua respecto del eje longitudinal. Las fuentes alternan aviajado y en esviage para expresar la misma relación geométrica.

La oblicuidad impide reutilizar sin corrección plantillas y baiveles propios de un cañón recto: los ángulos cambian entre dovelas y a ambos lados de la clave, por lo que la montea debe determinar arcos rectos, juntas, lechos e intrados específicos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1923 · FRENTE VERTICAL OBLICUO AL EJE DEL CAÑÓN · 9 TESTIMONIOS

Simonin · 1795

1. Género cañón de bóveda

«CAÑÓN DE BÓVEDA. Bóveda considerada en su longitud»

Arte de la montea, 1795, p. 7 (PDF p. 12).

MR-CAV-01 · Define el género terminológico al que pertenece la variante.

Simonin · 1795

2. Definición de aviajado

«Aviajado. Bóveda cuya frente es oblíqua, respecto á la direccion horizontal de su Exe»

Arte de la montea, 1795, p. 7 (PDF p. 12).

MR-CAV-02 · Definición exacta y primera documentación localizada.

Benito Bails · 1796

3. Cañón seguido en esviage o aviajado

«El arco de cara de un cañón seguido horizontal puede estar en un plano vertical, siendo oblicua respecto de la direccion de los lados ó del exe [...] la bóveda se llama entonces cañón seguido en esviage ó aviajado»

Arquitectura civil, 1796, p. 392 (PDF p. 426).

MR-CAV-03 · Definición geométrica y equivalencia terminológica.

Benito Bails · 1796

4. Plantillas y baivel necesarios

«en los cañones rectos [...] se pueden escusar las plantillas de lecho y el bayvel, lo que no se verifica en los cañones aviajados»

Arquitectura civil, 1796, p. 435 (PDF p. 469).

MR-CAV-04 · Contrasta las exigencias de labra con el cañón recto.

Benito Bails · 1796

5. Variación angular entre dovelas

«este ángulo varía de una dovela á otra en todas las bóvedas aviajadas»

Arquitectura civil, 1796, p. 439 (PDF p. 477).

MR-CAV-05 · Explica por qué no basta una solución uniforme de corte.

Benito Bails · 1796

6. Asimetría respecto de la clave

«las plantillas de una y otra especie varían en las bóvedas aviajadas de un lado de la clave al otro [...] del un lado son obtusos, y del otro agudos»

Arquitectura civil, 1796, p. 441 (PDF p. 479).

MR-CAV-06 · Describe la inversión de ángulos a ambos lados de la clave.

Benito Bails · 1796

7. Dirección en la montea

«se tirará la xy paralela á la direccion Cc del cañon aviajado [...] la junta [...] será la que se busca»

Arquitectura civil, 1796, p. 445 (PDF p. 483).

MR-CAV-07 · Aplica la dirección axial a la determinación de una junta.

Benito Bails · 1796

8. Plantillas en encuentros

«las plantillas de cabeza son dadas en el arco de cara de cada cañon, y en su arco recto [...] recto ó aviajado, segun la direccion de la cara respecto del exe»

Arquitectura civil, 1796, p. 479 (PDF p. 520).

MR-CAV-08 · Extiende el principio al encuentro de cañones.

Benito Bails · 1802

9. Definición lexicográfica final

«CAÑON AVIAJADO. La bóveda cilíndrica, cuya cara está en un plano vertical, y es inclinada respecto de su exe»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 20 (PDF p. 23).

MR-CAV-09 · Condensa la definición y fija la sinonimia con bóveda cilíndrica.

LECTURA COMPARADA

Simonin define la voz por la oblicuidad de la frente respecto del eje. Bails desarrolla la misma configuración bajo la doble denominación en esviage o aviajado y la integra en una clasificación de cañones seguidos.

La diferencia respecto del cañón recto no es meramente nominal: cambia los ángulos de corte, obliga a plantillas y baiveles particulares y produce una asimetría complementaria a ambos lados de la clave. El diccionario de 1802 estabiliza el tipo como bóveda cilíndrica de cara inclinada al eje.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: Aviajado; cañón aviajado; cañón seguido en esviage; bóveda aviajada; bóveda cilíndrica de cara inclinada.
- Grafías históricas: cañon/cañón; esviage/esviaje; exe/eje; obliqua/oblicua; horizontal/horizontal.
- «Cuerno de vaca» en Rejón (1788) y la «bóveda cónica aviajada» de Bails se excluyen como tipos relacionados, no como testimonios de este cañón cilíndrico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para cañón de bóveda aviajado, cañón aviajado, cañón seguido en esviaje, bóveda cilíndrica oblicua y variantes gráficas justificadas.

Resultado: 9 testimonios pertinentes y no redundantes de 3 fuentes; 2 coincidencias contextuales excluidas; 30 fuentes restantes sin testimonio pertinente. Primera documentación localizada: 1795; última: 1802.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer el tipo por la oblicuidad de la cara respecto del eje y anticipar sus consecuencias estereotómicas: arco recto auxiliar, variación de ángulos, plantillas, baiveles y juntas no simétricas.

RELACIONADO CON

Cañón seguido; Bóveda cilíndrica; Esviaje; Frente; Eje; Arco recto; Baivel; Plantilla; Dovela; Cuerno de vaca.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Simonin. Arte de la monteá. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.