

Cuerda de un arco

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2411 · Cuerda de un arco
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 22 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1582-1897 · siglos XVI-XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 8 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Recta que une los arranques o extremos de un arco. En cantería funciona como base geométrica del perfil y como referencia para obtener centros, sagitas, monteas, divisiones de dovelas, plantillas e inclinaciones.

La tradición distingue este sentido geométrico de cuerda material: hilo o cordel empleado para trazar. La documentación técnica puede nombrar la cuerda total del arco o las cuerdas parciales comprendidas entre divisiones sucesivas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2411 · RECTA ENTRE LOS ARRANQUES DE UN ARCO · 8 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Clasificación por relación cuerda-diámetro

«Diminuydo es el que tiene cuerda menor que el diámetro, y por consiguiente es este mismo arco parte de medio círculo»

Los diez libros de arquitectura, 1582, lib. I, cap. VII, p. 30 (PDF p. 37).

MR-CAR-01 · Primera documentación localizada; usa la cuerda para clasificar la curvatura del arco.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Cuerda aplicada a la plantilla

«la LK será igual [...] á la cuerda LK del arco, y quedará trazada la plantilla»

Montea y cortes de cantería, 1727, p. 180 (PDF p. 102).

MR-CAR-02 · Integra la longitud de la cuerda en la construcción de una plantilla.

Simonin · 1795

3. Definición exacta de cantería

«CUERDA (de un Arco). En la Cantería es la línea de los arranques de una Bóveda ó Arco»

Arte de la montea, 1795, p. 8 (PDF p. 13).

MR-CAR-03 · Define el lema y amplía su aplicación a la bóveda.

Benito Bails · 1796

4. Inclinación de cuerdas parciales

«la hypotenusa es la cuerda del arco de la cimbra que abrazan las divisiones de cada dovela; [...] estará determinada la posición de esta cuerda respecto del horizonte»

Arquitectura civil, 1796, p. 409 (PDF p. 444).

MR-CAR-04 · Relaciona cuerda, cimbra, dovelas e inclinación espacial.

Benito Bails · 1802

5. Fijación lexicográfica

«CUERDA. En la Cantería es la línea de los arranques de una bóveda ó arco»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 125 (PDF p. 127).

MR-CAR-05 · Conserva literalmente el valor técnico de la tradición de montea.

Mariano Matallana · 1848

6. Relación con la sagita

«SAGITA. Segmento del diámetro contenido entre el arco y la cuerda. La monteada ó altura de un arco ó bóveda»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz SAGITA (PDF p. 236).

MR-CAR-06 · *Sitúa la cuerda como base para medir la altura del arco.*

Jules Adeline · 1887

7. Cuerda como referencia de la cimbra

«Cimbra peraltada. Cimbra cuyo eje es superior á la mitad de la cuerda del arco que la forma [...] Cimbra rebajada [...] menor que la mitad de la cuerda del arco»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. 138 (PDF p. 129).

MR-CAR-07 · *Aplica la cuerda a la clasificación de cimbras por su altura.*

Rovira y Rabassa · 1897

8. Obtención del centro

«la recta que así resulta será la cuerda del arco; tómese su mitad, trácese en el punto medio la perpendicular»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, p. 194 (PDF p. 97).

MR-CAR-08 · *Última documentación localizada; usa la mediatriz de la cuerda para hallar el centro.*

LECTURA COMPARADA

Alberti usa la cuerda como parámetro de clasificación del arco; Tosca la convierte en medida operativa para plantillas. Simonin y Bails fijan la definición canónica como línea de los arranques.

La Arquitectura civil desarrolla cuerdas parciales de la cimbra y su inclinación; Matallana y Adeline vinculan la cuerda con sagita, monteada y clasificación de cimbras; Rovira y Rabassa conserva su función en la construcción geométrica del centro.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: cuerda de un arco; cuerda del arco; cuerda de la bóveda; cuerdas de los arcos; línea de los arranques.
- Grafías históricas: arcó/arco; bóveda/boveda; horizonte/horizonte; cimbra/cintra.
- Cuerda como cordel de trazar, cuerda musical o elemento mecánico se clasificó como contexto u homonimia, no como testimonio del núcleo geométrico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para cuerda de un arco, cuerda del arco, plurales, línea de arranques y construcciones geométricas inequívocas con sagita, monteada, centro, cimbra o dovelas.

Resultado: 8 testimonios pertinentes y no redundantes de 8 fuentes; 6 fuentes con coincidencias contextuales u homónimas; 21 fuentes restantes sin testimonio pertinente. Primera documentación localizada: 1582; última: 1897.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Aporta una referencia básica para interpretar perfiles y monteas: luz, arranques, sagita, centro, cimbra, divisiones de dovelas, inclinaciones y plantillas.

RELACIONADO CON

Arco; Arranque; Luz; Diámetro; Sagita; Monteada; Centro; Mediatriz; Cimbra; Dovela; Plantilla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. 1582.
- Tosca, Tomás Vicente. Monteada y cortes de cantería. 1727.
- Simonin. Arte de la monteada. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.