

Puerta cóncava

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3985 · Puerta cóncava
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 30 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1795 · siglo XVIII
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 2 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puerta practicada en un muro circular por el lado del centro, esto es, abierta en el paramento cóncavo. Su frente y sus dovelas se adaptan a la curvatura del muro.

El desarrollo constructivo asociado describe una bóveda de medio punto en muro circular: la planta, el perfil, los lechos, los intradós planos y las cabezas cóncavas y convexas de las dovelas se obtienen coordinadamente.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3985 · PUERTA EN LA CARA INTERIOR DE MURO CIRCULAR · 2 TESTIMONIOS

Simonin · 1795

1. Definición exacta

«PUERTA [...] Cóncava. Puerta construida en un Muro circular, y del lado del centro»

Arte de la monte, 1795, p. 13 (PDF p. 18).

MR-PC-01 · Primera documentación localizada; define el tipo por su posición interior respecto del centro.

Simonin · 1795

2. Construcción en muro circular

«Bóveda de Medio Punto en un Muro circular [...] Por ser superficies cóncavas y convexas cilíndricas las cabezas de las Dobelas, es necesario trazarlas, tomando su altura sobre el alzado, y su ancho sobre la Planta»

Arte de la monte, 1795, p. 21 (PDF p. 31).

MR-PC-02 · Desarrolla la geometría constructiva remitida por la definición mediante la lámina VI.

LECTURA COMPARADA

La entrada de diccionario fija una definición posicional: puerta en muro circular, del lado del centro. La remisión a la lámina VI lleva a un procedimiento de monte que resuelve el alzado, la planta, el perfil y la curvatura de los paramentos.

La denominación cóncava no describe una hoja de puerta curva, sino la cara del muro donde se abre el vano. El contraste interno con puerta convexa confirma esta lectura, aunque la voz correlativa pertenece al subpaquete siguiente.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: puerta cóncava; puerta construida en un muro circular del lado del centro; bóveda de medio punto en muro circular.
- Grafías: cóncava/concava; circular/redondo; puerta/Puerta.
- Concavidad aplicada a hojas de puente o a otros objetos no se consideró testimonio de la tipología arquitectónica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para puerta(s) cóncava(s)/concava(s), puerta en muro circular del lado del centro y construcciones equivalentes justificadas por la remisión de la fuente.

Resultado: 2 testimonios pertinentes y no redundantes de 1 fuente; 1 fuente con coincidencia homónima ajena a la tipología; 33 fuentes restantes sin testimonio pertinente. Primera y última documentación localizada: 1795.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Facilita la identificación de vanos en paramentos circulares interiores y la interpretación de sus dovelas, lechos, plantillas y cabezas curvas, distinguiéndolos de una puerta convexa o de una puerta recta.

RELACIONADO CON

Puerta; Puerta convexa; Muro cóncavo; Muro circular; Centro; Vano; Jamba; Arco; Dovela; Lecho; Intradós; Plantilla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.