

Armadura de Dos Aguas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1209 · Armadura de Dos Aguas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 1 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Armadura de cubierta formada por dos vertientes opuestas que concurren en el caballete o línea culminante y despiden las aguas pluviales hacia lados distintos del edificio. La denominación describe la configuración hidráulica general, no un único sistema de cuchillos o enlaces.

Puede resolverse como parhilera, con pendolón, mediante cerchas simples o con otros sistemas compatibles con dos faldones. Su geometría se define por luz, flecha, pendiente o cartabón; la estructura puede incorporar tirantes, pares, hilera, soleras, correas, contrapares y faldones de testero.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1209 · ARMADURA DE DOS AGUAS · 13 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Parhilera de dos aguas

«ARMADURA PARHILERA. Es de dos aguas, y se forma sobre solera, tirantes y estribos: los pares apoyan en éstos por sus coces [...] y por sus testas en la hilera.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 41.

CEN-1209-01. Documenta una solución histórica específica dentro de la familia de dos aguas.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Pendolón de dos aguas

«ARMADURA DE PENDOLON. Es de dos aguas; y sus pares [...] elevan sus testas a sostener el pendolón.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 42.

CEN-1209-02. Confirma que la forma de dos vertientes admite una organización distinta de la parhilera.

Benito Bails · 1796

3. Especie principal

«Hay dos especies principales de armaduras, es á saber, la armadura á dos aguas, y la armadura quebrantada.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 377.

CEN-1209-03. Sitúa la voz en la clasificación general de las cubiertas.

Benito Bails · 1796

4. Altura y ancho

«Las armaduras á dos aguas suelen llevar de alto tanto como tiene de ancho el edificio, ó se puede determinar su altura por medio de un triángulo equilátero.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 377.

CEN-1209-04. Recoge una regla histórica de proporción y advierte su variabilidad contextual.

Benito Bails · 1796

5. Pendiente a escuadra

«Es opinion comun de los maestros del arte, que las armaduras á dos aguas se hagan á escuadra; quiero decir, que la inclinacion de sus vertientes forme con la horizontal un ángulo de quarenta y cinco grados.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 378.

CEN-1209-05. Explica el cartabón tradicional de la cubierta.

Benito Bails · 1796

6. Faldón de testero

«Siempre que las armaduras lleven faldon en sus extremos [...] se echan medios cuchillos de limatesa ácia los ángulos salientes.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 380.

CEN-1209-06. Registra la adaptación del extremo mediante limatesas y medios cuchillos.

Benito Bails · 1796

7. División en cuerpos dobles

«Así como se parten en dos las armaduras de dos aguas quando es doble el cuerpo del edificio, con el fin de que no sea mucha su altura.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 384.

CEN-1209-07. Relaciona la solución con el ancho del edificio y la limitación de la flecha.

Benito Bails · 1802

8. Definición lexicográfica

«ARMADURA DE DOS AGUAS. La que forma dos vertientes para arrojar de cada lado del edificio las aguas llovedizas léjos de sus muros.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 11.

CEN-1209-08. Fija como rasgo definitorio las dos pendientes y el desagüe bilateral.

Benito Bails · 1802

9. Copete de la armadura

«COPETE DE LA ARMADURA. El tendido triangular que forma una armadura de una ó dos aguas en sus extremos ó testas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 126.

CEN-1209-09. Nombra la superficie triangular de cierre en el testero.

Mariano Matallana · 1848

10. Continuidad del concepto

«De dos aguas. La que tiene dos vertientes, y arroja las aguas á distinto lado del edificio.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 37.

CEN-1209-10. Conserva la definición funcional en el repertorio decimonónico.

Mariano Matallana · 1848

11. Variante de pendolón

«De pendolon.=Armadura de dos aguas, cuyos pares [...] elevan sus testas á sostener el pendolon.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 37.

CEN-1209-11. Mantiene una de las organizaciones estructurales históricas.

Luis Gaztelu · 1899

12. Cercha simple

«Las figuras 155 y 204 son cerchas para cubiertas á dos aguas, compuestas de dos pares y un tirante.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 95.

CEN-1209-12. Expresa la solución mediante la terminología moderna de cerchas.

Luis Gaztelu · 1899

13. Relación flecha-luz

«Admitiendo una armadura á dos aguas, si se designa por f la razón de la altura ó flecha [...] á su luz, resulta que la inclinación de cada vertiente tiene por valor [...].»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 132.

CEN-1209-13. Formaliza la relación geométrica entre luz, flecha y pendiente.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Matallana muestran que dos aguas designa primero la disposición de vertientes: tanto la parhilera como la armadura de pendolón pueden responder a ella. Bails convierte esa disposición en una de las especies principales y la define por la evacuación de lluvia a ambos lados.

Las reglas de altura y cartabón no constituyen una medida universal. Bails las ajusta al ancho y al tipo de edificio; Gaztelu formula la pendiente mediante la razón entre flecha y luz. La ficha debe separar, por ello, morfología de cubierta, sistema resistente y proporción adoptada.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: armadura a/de dos aguas; cubierta, tejado o cercha a dos aguas.
- Sistemas compatibles: parhilera, de pendolón, cercha simple, con faldón o testero vertical.
- Elementos: pares, tirante, hilera, pendolón, soleras, correas, contrapares, limatesas, caballete y copete.
- No confundir con armadura quebrantada o mansarda, que cambia de inclinación en cada vertiente, ni con molinera, de una sola agua.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 13 testimonios procedentes de 5 fuentes. El barrido recuperó 90 coincidencias en 6 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 incluyó dos aguas, dos vertientes, tejado, cubierta, parhilera, pendolón y cercha. Se integraron trece testimonios de cinco fuentes sobre definición, clasificación, cartabón, proporción, desagüe, faldón y organización resistente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz básica para catalogar cubiertas por el número y dirección de sus vertientes sin anticipar indebidamente su sistema estructural.

Debe registrarse luz, flecha, pendiente de cada agua, orientación del caballete, sistema resistente, piezas, faldones, aleros, material de cobertura y evacuación pluvial.

RELACIONADO CON

Armadura parhilera · Armadura de pendolón · Cercha · Par · Tirante · Hilera · Caballete · Faldón · Limatesa · Cartabón

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.