

Armadura Parhilera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1230 · Armadura Parhilera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 2 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1633–1876 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Armadura de dos aguas compuesta por una hilera longitudinal situada en la parte culminante y por pares inclinados que, desde ambos muros, se reúnen o apoyan en ella. El nombre procede de la asociación estructural par-hilera.

En su tradición carpintera puede apoyarse sobre soleras, carreras, estribos y tirantes; los pares trabajan por parejas y determinan las dos vertientes. La voz también se documenta como armadura de par y hilera y, por oposición a la de par y nudillo, como armadura en dos paños sin almizate.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1230 · ARMADURA PARHILERA · 12 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Forma histórica

«Y porque me parece, que basta para una armadura de par y hilera lo dicho [...] y assí passaremos a una armadura de par y nudillo.»

Carpintería de lo blanco, 1633; PDF p. 12.

CEN-1230-01. Documenta la denominación temprana y su oposición inmediata a par y nudillo.

Diego López de Arenas · 1633

2. Capítulo de trazado

«De como sacarás los cartabones para hazer una armadura de par y hilera.»

Carpintería de lo blanco, 1633; PDF p. 137.

CEN-1230-02. Vincula el tipo con la obtención de cartabones.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Definición estructural

«ARMADURA PARHILERA. Es de dos aguas, y se forma sobre solera, tirantes y estribos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 41.

CEN-1230-03. Enumera la disposición general y sus apoyos.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Encuentro de los pares

«Los pares apoyan en éstos por sus coces [...] y por sus testas en la hilera, que sostienen recíprocamente.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 41.

CEN-1230-04. Describe la articulación entre pies de pares e hilera.

Benito Bails · 1796

5. Clasificación

«De las armaduras parhileras á dos aguas.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 378.

CEN-1230-05. Titula conjuntamente el sistema parhilera y la forma de dos vertientes.

Benito Bails · 1796

6. Cartabón

«Las armaduras á dos aguas se hagan á escuadra; quiero decir, que la inclinacion de sus vertientes forme con la horizontal un ángulo de quarenta y cinco grados.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 378.

CEN-1230-06. Registra la regla histórica de pendiente en el capítulo de parhileras.

Benito Bails · 1796

7. Hilera culminante

«La parte superior de los contrapares [...] se asegura [...] en la hilera, procurando que lo de encima forme un plano muy igual donde se pueda asentar la cubierta.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 380.

CEN-1230-07. Relaciona la hilera con el cierre superior del plano de cubierta.

Benito Bails · 1802

8. Definición lexicográfica

«ARMADURA PARHILERA. La que se compone de un madero llamado hilera, que está en medio del edificio en la direccion de su longitud.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 11.

CEN-1230-08. Identifica la pieza longitudinal que da nombre al tipo.

Benito Bails · 1802

9. Pares convergentes

«Y de otros llamados pares, que desde la parte superior de las paredes que hay en cada lado de la hilera, van á juntarse con ésta, donde forman un ángulo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 11.

CEN-1230-09. Completa la definición por el recorrido y encuentro de los pares.

Mariano Matallana · 1848

10. Continuidad lexicográfica

«Parhileria.=La compuesta de un madero llamado hilera, que está en medio del edificio en la direccion de su longitud, y de otros llamados pares.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 38.

CEN-1230-10. Mantiene la estructura definitoria del repertorio de Bails.

Mariano Matallana · 1848

11. Comparación con la quebrantada

«Parece una armadura parhileria cuyos pares se han roto.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 38.

CEN-1230-11. Usa el tipo simple como término de comparación morfológica.

Eduardo Mariátegui · 1876

12. Equivalencia en dos paños

«ARMADURA EN DOS PAÑOS. La que no lleva almizate.=PARHILERA.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 23.

CEN-1230-12. Relaciona la voz con el número de paños y la ausencia de almizate.

LECTURA COMPARADA

López de Arenas documenta armadura de par y hilera como denominación operativa de la carpintería de lo blanco. Rejón, Bails y Matallana fijan su estructura: una hilera longitudinal recibe las testas de los pares que arrancan de ambos lados.

Mariátegui traduce la misma organización al lenguaje de paños: dos vertientes y ningún almizate. La identificación debe descansar en la relación par-hilera, no solo en la silueta exterior, compartida por armaduras de pendolón y cerchas posteriores.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: armadura parhilera / parhilera / de par y hilera / en dos paños.
- Piezas asociadas: hilera, pares, soleras, carreras, estribos, tirantes, contrapares y cartabones.
- Rasgos negativos: no lleva almizate; no requiere nudillos para formar un paño horizontal.
- No confundir con armadura de par y nudillo ni con cualquier cubierta de dos aguas cuya cumbrera no funcione como hilera del sistema.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 12 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 98 coincidencias en 9 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El barrido 35/35 atendió parhilera, parhilera, par y hilera, dos paños, hilera y almizate. Se integraron doce testimonios de seis fuentes sobre denominación, trazado, piezas, apoyos, cartabón, convergencia de pares y equivalencias históricas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz decisiva para reconocer una familia histórica de cubiertas por el encuentro superior de los pares y la continuidad longitudinal de la hilera.

Debe registrarse apoyo inferior, forma del encuentro en hilera, sección y separación de pares, cartabón, tirantes, soleras, presencia o ausencia de nudillos, almizate y faldones.

RELACIONADO CON

Par · Hilera · Armadura de par y hilera · Armadura de dos aguas · Armadura de par y nudillo · Almizate · Solera · Estribo · Tirante · Cartabón

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego López de Arenas. Carpintería de lo blanco. 1633.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.