

Enlucir

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2695 · Enlucir
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 7 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1787–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Aplicar sobre una pared, bóveda o cielo una capa fina de yeso, estuco o mortero de cal y arena, extendida y alisada para regularizar, proteger y dar acabado a la superficie. El resultado material es el enlucido.

En la secuencia tradicional suele ejecutarse sobre un jaharro, guarnecido o enfoscado ya seco. Según material, situación y acabado recibe nombres próximos como blanquear, revocar, encalar o guarnecer; estas equivalencias son contextuales y no eliminan la diferencia entre capa preparatoria y terminación.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2695 · ENLUCIR · 13 TESTIMONIOS

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Cal para enlucidos

«Estando bien macerada y pingüe se pegará á la herramienta como engrudo, y será indicio de estar en el punto deseado.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 186.

CEN-2695-01. Relaciona la calidad de la cal con la ejecución del enlucido.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición del resultado

«ENLUCIDO. La capa de yeso, estuco, ó mezcla de cal y arena, que se da á las paredes de una pieza para su mayor decencia.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 104.

CEN-2695-02. Define materiales, soporte y finalidad.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Definición del verbo

«ENLUCIR. Poner una capa de yeso ó mezcla á las paredes de una casa. Es lo mismo que blanquear.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 104.

CEN-2695-03. Fija la acción y una equivalencia histórica.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Blanquear

«BLANQUEAR. Enlucir con yeso blanco, una pared, ú otra fábrica.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 52.

CEN-2695-04. Delimita el blanqueo por el uso de yeso blanco.

Benito Bails · 1802

5. Enlucido de llana

«ENLUCIDO. Revestido de yeso ó mezcla, dado de llana, que se le echa á una pared.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 42.

CEN-2695-05. Añade la herramienta y el carácter de revestimiento.

Benito Bails · 1802

6. Acción

«ENLUCIR. Echar un enlucido.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 42.

CEN-2695-06. *Definición verbal concisa.*

Benito Bails · 1802

7. Preparación y sinonimia

«JAHARRAR. Allanar con yeso una pared ántes de enlucirla. Tambien significa lo mismo que ENLUCIR.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 60.

CEN-2695-07. *Muestra la doble acepción: preparación previa y equivalencia de uso.*

Benito Bails · 1802

8. Revestimiento exterior

«REVOCAR. Enfoscar y enlucir las paredes por la parte de afuera.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 137.

CEN-2695-08. *Distingue el revoco por su situación exterior.*

Mariano Matallana · 1848

9. Continuidad lexicográfica

«ENLUCIDO.=Revestido de yeso ó cal que se da en una pared. ENLUCIR.=Blanquear con yeso ó cal.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 123.

CEN-2695-09. *Conserva la relación entre acción, material y acabado.*

Mariano Matallana · 1848

10. Jaharro previo

«JAHARRAR.=Allanar una pared igualándola con yeso y preparándola para que reciba un enlucido.=ENLUCIR.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 161.

CEN-2695-10. *Mantiene la distinción secuencial y la sinonimia contextual.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Capa final

«Encima del jaharro, completamente seco, se extiende por último el enlucido, que puede ser de yeso blanco ó de mortero fino.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 112.

CEN-2695-11. *Define posición estratigráfica y materiales de la terminación.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Blanqueo y revoco

«El primero se emplea en el interior [...] y se llama blanqueo, y el segundo sobre el enfoscado de las fachadas, y se llama revoco.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 112.

CEN-2695-12. *Diferencia las variantes por material y localización.*

Jules Adeline · 1887

13. Definición de acción

«Enlucir.—[Arq.]—Hacer un enlucido.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 207.

CEN-2695-13. *Confirma la acepción arquitectónica en el repertorio finisecular.*

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails definen el enlucido como capa extendida sobre paredes y enlucir como la acción de aplicarla. Matallana conserva la equivalencia con blanquear, mientras Marcos y Bausa ordena la secuencia: jaharro seco y, encima, capa final de yeso blanco o mortero fino.

Las fuentes alternan jaharro, guarnecido y enfoscado como preparación y, en ciertos usos, como sinónimos amplios de enlucir. Para catalogación conviene separar soporte, capa previa, material de terminación, herramienta y ubicación interior o exterior.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: enlucir; enlucido; enlucidura; enyesadura; encaladura.
- Operaciones próximas: jaharrar o guarnecer como preparación; blanquear con yeso blanco; revocar al exterior; fratar o bruñir como acabados.
- Materiales: yeso negro o blanco, mortero fino de cal y arena, estuco y mezclas especiales.
- No confundir el enlucido final con el jaharro o enfoscado subyacente, aunque algunos repertorios históricos los usen como equivalentes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 13 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 1990 coincidencias en 23 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 incluyó enlucir, enlucido, jaharrar, guarnecer, blanquear, revocar y fratar. Se integraron trece testimonios de seis fuentes sobre definición, materiales, preparación, aplicación de llana, secuencia estratigráfica y variantes interiores y exteriores.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz esencial para describir revestimientos históricos y establecer su secuencia de ejecución, material, textura y función protectora o decorativa.

Debe registrarse soporte, preparación, número y espesor de capas, aglomerante, árido, herramienta, acabado, color, localización, estado de adherencia y repintes.

RELACIONADO CON

Enlucido · Jaharro · Jaharrar · Guarnecido · Enfoscado · Revoco · Blanqueo · Fratás · Llana · Estuco

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.