

Hormigón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3139 · Hormigón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 10 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Mezcla de mortero con piedra menuda, cantos, guijo o áridos equivalentes que, colocada y macizada en masa, forma una fábrica continua o una piedra artificial. En las fuentes antiguas aparece también como ormigón, argamasa, nogada o nuegoado.

Su composición, proporción y puesta en obra dependen del destino: cimientos, tapias aceradas, pavimentos, depósitos, obras hidráulicas, bóvedas o bloques artificiales. Los testimonios decimonónicos diferencian hormigones comunes para seco e hidráulicos para contacto con agua.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3139 · HORMIGÓN · 14 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Pavimento apisonado

«Echando primero un hormigon, o nogada, con piedras muy menudas, pisado á pison, y encima echar el jaharro.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 186.

CEN-3139-01. Documenta masa de árido fino, apisonado y revestimiento superior.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Obra hidráulica

«Piedra menuda, que llamamos ormigon, ú argamasa [...] echando un lecho de cal y otro de pedrezuelas, pisándolos muy bien á pison.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 273.

CEN-3139-02. Describe composición y puesta en obra en estanques.

Christiano Rieger · 1763

3. Cimientos

«Otros ponen piedras, echan hormigon hecho de arena gorda y cal seca, pero muerta, pisándolo bien para que una.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 253.

CEN-3139-03. Registra hormigón apisonado para cimentaciones.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición

«HORMIGON. Argamasa, compuesta de piedrecillas menudas, cal y betun. Tambien se hace sin betún.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 135.

CEN-3139-04. Fija componentes y admite variación de la mezcla.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Cal y canto

«Esta obra y el hormigón se llaman de cal y canto.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 148.

CEN-3139-05. Relaciona la masa con una denominación constructiva más amplia.

Benito Bails · 1802

6. Tapia acerada

«HORMIGON. Mezcla de alguna mas consistencia que la comun, que se echa en la cara interior de los tapiales [...] á fin de que tengan sus dos aceras mejor vista y mas resistencia.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 58.

CEN-3139-06. Documenta una acepción específica aplicada al acerado de tapias.

Benito Bails · 1802

7. Variante ortográfica

«ORMIGON. Lo mismo que ARGAMASA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 131.

CEN-3139-07. Fija la equivalencia lexicográfica histórica.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Definición compositiva

«Se da el nombre de hormigon á la mezcla de cal, arenas y piedra pequeña machacada ó sin machacar [...] suelen emplearse tambien fragmentos de ladrillo ó escorias.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 101.

CEN-3139-08. Define áridos, ligante y materiales alternativos.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Llenado de huecos

«La proporcion del mortero [...] debe ser tal, que envuelva completamente [las piedras] y rellene los huecos.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 102.

CEN-3139-09. Expresa el criterio funcional de dosificación.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Secuencia de mezcla

«Para fabricar el hormigon debe empezarse por hacer el mortero, y despues de hecho éste mezclar la piedra.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 103.

CEN-3139-10. Ordena la preparación de los componentes.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Puesta en obra

«El hormigon debe estenderse por capas, macizándose por la misma presion que ejercen unas sobre otras.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 103.

CEN-3139-11. Registra colocación por tongadas y precaución con mezclas hidráulicas.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Piedra artificial

«El hormigon es una verdadera piedra artificial, obtenida efectuando la mezcla del mortero con cantos, piedras y fragmentos de ladrillos y escorias.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 31.

CEN-3139-12. Sintetiza la concepción material decimonónica.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Clases

«Los hormigones pueden ser de dos clases; hidráulicos [...] y comunes, usados en los parajes secos.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 31.

CEN-3139-13. Distingue clases por exposición y naturaleza del ligante.

Jules Adeline · 1887

14. Cimientos

«Hormigón.—Mezcla de guijo y mortero de cal con cuyo auxilio se forman los cimientos de las construcciones.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 286.

CEN-3139-14. Conserva la definición constructiva ligada a cimentaciones.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás y Rieger documentan una fábrica de piedra menuda y cal puesta por lechos y apisonada. Rejón y Bails fijan las equivalencias hormigón, ormigón y argamasa; Bails conserva además el sentido particular de capa resistente en tapias aceradas.

Espinosa y Marcos y Bausa sistematizan la mezcla como piedra artificial: el mortero debe envolver el árido y llenar sus huecos, la preparación sigue un orden y la puesta en obra varía entre seco y agua. La voz histórica no implica por sí sola cemento Portland ni armadura metálica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: hormigón / ormigón; argamasa; nogada o nogado en determinados testimonios históricos.
- Componentes: cal o ligante hidráulico, arena, piedra menuda, guijo, cascajo, ladrillo fragmentado o escorias.
- Clases y usos: común, hidráulico, para cimientos, tapias aceradas, pavimentos, estanques, bóvedas y bloques artificiales.
- No identificar automáticamente con hormigón armado moderno: las fuentes describen principalmente masas sin armadura y con ligantes de cal.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 14 testimonios procedentes de 7 fuentes. El barrido recuperó 651 coincidencias en 13 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El barrido 35/35 incluyó hormigón, ormigón, argamasa, nogada, nogado y composiciones equivalentes. Se integraron catorce testimonios de siete fuentes sobre definición, variantes, materiales, dosificación, mezclado, apisonado, puesta en capas y aplicaciones secas e hidráulicas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz básica para reconocer fábricas históricas moldeadas en masa y distinguirlas de mamposterías aparejadas, morteros solos y hormigones modernos.

Debe registrarse ligante, áridos, granulometría, proporciones, agua, mezclado, tongadas, apisonado, encofrado, exposición, juntas, inclusiones y presencia o ausencia de armadura.

RELACIONADO CON

Ormigón · Argamasa · Nogada · Nogado · Mortero · Guijo · Cascajo · Tapial · Cimiento · Hormigón hidráulico

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.