

Rampa

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4046 · Rampa
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 27 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1766–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Inclinación o pendiente dada a una piedra, a un muro o a una superficie; por extensión, elemento construido con frente o coronación inclinada. En escaleras, rampa es el conjunto continuo de peldaños comprendido entre dos mesillas o descansos.

La documentación distingue el muro en rampa o escarpa, el arco en rampa o por tranquil y la rampa de escalera. La voz puede nombrar tanto la condición geométrica como el tramo material que la encarna; por ello deben registrarse dirección, pendiente, apoyos y función.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4046 · RAMPA · 11 TESTIMONIOS

Diego de Villanueva · 1766

1. Arcos rampantes

«Sobre los arcos rampantes.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 34.

CEN-4046-01. Documenta la familia técnica de elementos definidos por una dirección inclinada.

Simonin · 1795

2. Definición constructiva

«RAMPA. Inclinación ó pendiente que se dá á una piedra ó á todo un muro para que, siendo más grueso en lo inferior que en lo superior, tenga también más firmeza y solidez.»

Arte de la monteá, 1795; PDF p. 18.

CEN-4046-02. Define pendiente, sección y finalidad resistente.

Simonin · 1795

3. Rampa de escalera

«De escalera. Conjunto de peldaños comprendido entre dos mesillas.»

Arte de la monteá, 1795; PDF p. 18.

CEN-4046-03. Fija la unidad distributiva de una escalera.

Simonin · 1795

4. Construido en rampa

«EN RAMPA. Lo que está construido con su frente ó fachada inclinada ó pendiente.»

Arte de la monteá, 1795; PDF p. 18.

CEN-4046-04. Explicita el valor adjetival de la locución.

Simonin · 1795

5. Arco en rampa

«El arco en rampa ó por tranquil [...] se emplea en las rampas de las escaleras para darlas luz.»

Arte de la monteá, 1795; PDF p. 37.

CEN-4046-05. Relaciona geometría inclinada, escalera e iluminación.

Benito Bails · 1802

6. Equivalencia con escarpa

«RAMPA. Lo mismo que ESCARPA.»

Diccionario de arquitectura civil, suplemento, 1802; PDF p. 131.

CEN-4046-06. Relaciona la voz con el talud de un paramento.

Benito Bails · 1802

7. Tramo entre mesillas

«RAMPA DE ESCALERA. El conjunto de peldaños comprendido entre dos mesillas.»

Diccionario de arquitectura civil, suplemento, 1802; PDF p. 131.

CEN-4046-07. Consolida la acepción de tramo de escalera.

Benito Bails · 1802

8. En rampa

«EN RAMPA. Dícese de lo que está construido en escarpa, esto es, con su frente ó fachada inclinada ó pendiente.»

Diccionario de arquitectura civil, suplemento, 1802; PDF p. 131.

CEN-4046-08. Define la locución aplicada a fachadas y frentes.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Muro de coronación inclinada

«Se construyen muros rectos que no tienen la misma altura en toda su longitud, sino que están terminados por un plano inclinado, y se designan con el nombre de muros en rampa.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 287.

CEN-4046-09. Describe una aplicación precisa en muros.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Bóveda en rampa

«Puede estar este plano en rampa, como sucede en las bóvedas que cubren escaleras.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 299.

CEN-4046-10. Extiende la condición inclinada al plano de arranques de una bóveda.

Jules Adeline · 1887

11. Definición general

«Rampa.—[Arq.]—Dícese de lo que está inclinado, de lo que ofrece pendiente.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 438.

CEN-4046-11. Resume el valor geométrico de la voz.

LECTURA COMPARADA

Simonin y Bails distinguen tres niveles: rampa como pendiente, en rampa como cualidad de un frente y rampa de escalera como tramo entre descansos. Escarpa comparte la inclinación, aunque su identificación material depende del elemento y de su función.

Espinosa lleva la terminología a la fábrica: coronaciones inclinadas de muros y planos de arranque de bóvedas sobre escaleras. Los arcos en rampa resuelven huecos bajo líneas no horizontales. No debe reducirse la voz al plano inclinado moderno de circulación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: rampa; en rampa; rampante; arco en rampa; por tranquil; rampa de escalera; muro en rampa.
- Equivalencias contextuales: pendiente, inclinación, escarpa y, según el caso, talud.
- Aplicaciones: piedra, muro, fachada, arco, bóveda y tramo de escalera.
- No confundir la rampa de peldaños histórica con una superficie continua accesible sin comprobar su construcción.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 5 fuentes. El barrido recuperó 405 coincidencias en 19 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló ramba, en ramba, rampante, escarpa, por tranquil y usos de escalera, muro, arco y bóveda. Se integraron once testimonios de cinco fuentes, excluyendo homónimos y coincidencias sin referente constructivo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para describir geometrías inclinadas y la organización de escaleras históricas.

Debe registrarse tipo, pendiente, desarrollo, ancho, peldaños o superficie continua, mesillas, arranques, aparejo, coronación, iluminación, drenaje y deformaciones.

RELACIONADO CON

Pendiente · Escarpa · Talud · Rampante · Arco por tranquil · Ramba de escalera · Mesilla · Tramo · Bóveda rampante

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego de Villanueva. Papeles críticos sobre arquitectura. 1766.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil, suplemento. 1802.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.