

Tramo de Suelo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4525 · Tramo de Suelo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-018 · posición 17 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 3 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Parte de un entramado horizontal de madera comprendida entre dos carreras, o entre una carrera y una pared. La tramada o tramo se compone de maderos de suelo cuyas entradas apoyan en muros, vigas, soleras o carreras y que reciben el forjado y las capas del piso.

La voz pertenece al sistema estructural del suelo, no al simple pavimento acabado. Su delimitación depende de los apoyos principales; cuando una carrera recibe dos tramadas contiguas, concentra las entradas de ambos conjuntos y exige apoyo y dimensionado específicos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4525 · TRAMO DE SUELO · 8 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Apoyo de dos tramadas

«Siempre que un madero sostenga dos tramadas de suelo, se hace indispensable guiar debaxo de cada entrada un machon de cantería.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 276.

CEN-4525-01. Relaciona la tramada con carreras, entradas y apoyos de sillería.

Benito Bails · 1796

2. Concentración de carga

«Carga todo el peso de una gran entramada de suelo, el qual por lo mismo viene á cargar sobre un punto único.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 351.

CEN-4525-02. Advierte el problema de concentrar una gran tramada sobre un solo apoyo.

Benito Bails · 1796

3. Tramadas contiguas

«Quando la solera F hubiere de recibir las entradas de los maderos de dos tramadas de suelo contiguos, será menester que los extremos destos maderos sean sostenidos igualmente.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 358.

CEN-4525-03. Describe el encuentro de dos tramos en una solera común.

Benito Bails · 1796

4. Representación del sistema

«Estas figuras demuestran la planta y perfil de un entramado de suelo que ha de llevar cielo raso.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 373.

CEN-4525-04. Documenta la lectura en planta y sección del conjunto horizontal.

Benito Bails · 1802

5. Maderos de suelo

«MADEROS DE SUELO. Los que componen las tramadas de suelo, teniendo sus entradas en las paredes, ó su asiento en vigas ó carreras.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 67.

CEN-4525-05. Define los componentes y sus modos de apoyo.

Benito Bails · 1802

6. Equivalencia de tramada

«TRAMADA DE SUELO. Lo mismo que TRAMO DE SUELO, ENTRAMADO.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 108.

CEN-4525-06. Registra la equivalencia terminológica.

Benito Bails · 1802

7. Definición del tramo

«TRAMO DE SUELO. La parte que está entre dos carreras, ó entre una carrera y la pared. El tramo es parte del entramado.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 108.

CEN-4525-07. Delimita el tramo por sus apoyos laterales.

Jules Adeline · 1887

8. Testimonio lexicográfico tardío

«Tramo de suelo.—[Arq.]—Cuerpo de escalones colocado entre dos carreras ó entre carreras y una pared.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 493.

CEN-4525-08. La edición conserva una redacción anómala que mezcla suelo y escalones; se registra como variante problemática, no como definición rectora.

LECTURA COMPARADA

Bails establece una familia coherente: maderos de suelo, tramada de suelo, tramo de suelo y entramado. El tramo es una fracción estructural delimitada por carreras o por carrera y pared; los maderos transmiten a esos apoyos el peso del forjado y del piso.

Adeline repite los mismos límites entre carreras o pared, pero introduce «cuerpo de escalones», probable contaminación con la entrada inmediata de tramo de escalera. La definición rectora debe conservar el criterio estructural de Bails y registrar la anomalía editorial sin trasladarla al sentido principal.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: tramo de suelo; tramada de suelo; entramada de suelo; entramado de suelo.
- Componentes: maderos de suelo, carreras, vigas, soleras, brochales, maderos de bovedilla y forjado.
- Límites: entre dos carreras o entre una carrera y una pared; dos tramadas pueden concurrir sobre una misma carrera.
- No confundir con tramo o tiro de escalera, ni reducir suelo al pavimento o revestimiento superficial.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 8 testimonios procedentes de 3 fuentes. El barrido recuperó 162 coincidencias en 8 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 separó piso, forjado y entramados genéricos de la unidad delimitada por carreras. Se integraron ocho testimonios de tres fuentes sobre definición, equivalencias, componentes, apoyos, cargas, tramos contiguos y una anomalía lexicográfica tardía.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz esencial para segmentar forjados históricos de madera según sus crujías de apoyo y transmisión de cargas.

Debe registrarse luz, dirección de maderos, separación, escuadrías, entregas, carreras, brochales, apoyos, relleno, cielo raso, deformaciones y sustituciones.

RELACIONADO CON

Tramada de suelo · Entramado · Madero de suelo · Carrera · Solera · Viga · Brochal · Forjado · Bovedilla · Cielo raso

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.