

# Bóveda de mezcla

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-5111 · Bóveda de mezcla                                                              |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-022 · posición 30 de 30                                                                |
| PRIORIDAD          | 58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental BAJA                         |
| COBERTURA          | 1841-1859 · siglo XIX                                                                    |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados · 3 fuentes con testimonio sustantivo |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                                         |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda resultante del encuentro y continuidad de dos tramos abovedados de escalera. Fornés distingue mezcla por igual, cuando las curvas se combinan sin encuentro visible, y mezcla por arista, cuando la unión produce un ángulo saliente curvilíneo.

La ejecución exige coordinar curvas, sarchones y trabazón. La unión por arista pierde resistencia por el escaso grueso y el corte de ladrillos, por lo que se refuerza con tabiques dobles y una hoja superior de monte igual. Espinosa sitúa después estas combinaciones dentro de la categoría más amplia de bóvedas compuestas.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5111 · UNIÓN DE TRAMOS POR IGUAL O POR ARISTA · 7 TESTIMONIOS

#### Manuel Fornés y Gurrea · 1841

##### 1. Definición y especies

«Cuando las bóvedas de la escalera hayan de ser corridas ó continuadas, resulta una union en el encuentro de estas, llamadas bóvedas de mezcla. Estas se construyen de dos diferentes modos; á saber, por igual ó por arista.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 29.

MR-BDM-01 · CEN-5111 · H-026. Cotejo visual directo: Define la clase y su división binaria.

#### Manuel Fornés y Gurrea · 1841

##### 2. Refuerzo de la unión

«[...] se labrarán de tabiques dobles hasta las líneas de los sarchones [...] donde empieza la union. Se continuarán ambas bóvedas [...] dándole la monte igual [...] y en la de abajo se le dará la figura de por arista [...]»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 30.

MR-BDM-02 · CEN-5111 · H-026. Cotejo visual directo: Describe refuerzo y superposición de las dos configuraciones.

#### Manuel Fornés y Gurrea · 1841

##### 3. Trabazón de hiladas

«Las líneas á puntos representan las hileras de los ladrillos que se han de tabicar, y su trabazon en ambas mezclas, á saber: número 6 por igual, 7 por arista.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 31.

MR-BDM-03 · CEN-5111 · H-026. Cotejo visual directo: Relaciona cada mezcla con el aparejo de sus hiladas.

#### Manuel Fornés y Gurrea · 1857

##### 4. Continuidad terminológica

«Cuando las bóvedas de la escalera hayan de ser corridas ó continuadas, resulta una union en el encuentro de éstas, llamadas bóvedas de mezcla. Éstas se construyen de dos diferentes modos, á saber: por igual ó por arista.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, PDF p. 8.

MR-BDM-04 · CEN-5111 · H-028. Cotejo visual directo: La segunda edición mantiene definición y clasificación.

## Manuel Fornés y Gurrea · 1857

### 5. Mezcla por igual y por arista

«Estas bóvedas se llaman de mezcla por igual, porque en la curva de la superficie del cuadrado no se hallan encuentros, sino una misma combinación de entrambas. El otro método de union de bóvedas, nombrado por arista, es aquel en que la union de ambas presenta un ángulo saliente curvilíneo [...]»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, PDF p. 9.

MR-BDM-05 · CEN-5111 · H-028. Cotejo visual directo: Explicita la diferencia geométrica entre las dos especies.

## Manuel Fornés y Gurrea · 1857

### 6. Aplicación al caracol

«La superficie de estas bóvedas puede ser cóncava ó esférica [...] á saber: con mezcla por igual ó por arista, con ojo ó sin él.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, PDF p. 10.

MR-BDM-06 · CEN-5111 · H-028. Cotejo visual directo: Extiende ambos modos a bóvedas de escalera de caracol.

## Pedro Celestino Espinosa · 1859

### 7. Categoría posterior de bóvedas compuestas

«Se da el nombre de bóvedas compuestas á las que resultan de la combinacion ó penetracion de las bóvedas que se han explicado; se construyen del mismo modo que aquellas, pues solo está la diferencia en la parte de penetracion ó union.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. 283 (PDF p. 304).

MR-BDM-07 · CEN-5111. Control terminológico posterior: describe la misma lógica general de combinación y unión, sin convertir compuesta en sinónimo automático de mezcla.

## LECTURA COMPARADA

La edición de 1841 fija la locución, sus dos especies y la técnica de enlace de hiladas; desarrolla además el refuerzo necesario en la mezcla por arista.

La segunda edición de 1857 conserva la definición y amplía su aplicación a los caracoles, con soluciones por igual o por arista, con ojo o sin él. La repetición editorial confirma estabilidad terminológica, no duplicidad accidental.

Espinosa no repite la locución bóveda de mezcla, pero ofrece su equivalente conceptual posterior: bóvedas compuestas nacidas de combinación o penetración, cuya diferencia constructiva se concentra en el encuentro o unión.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: bóvedas de mezcla; mezcla por igual; mezcla por arista; indicadas mezclas.
- Por igual y por arista son modalidades internas de la voz.
- Bóveda compuesta es una categoría posterior más amplia; no debe sustituir automáticamente a bóveda de mezcla.
- La mezcla es aquí combinación geométrica y constructiva de bóvedas, no mezcla de mortero o de materiales.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron nuevamente las 35 fuentes históricas únicas para bóveda de mezcla, bóvedas de mezcla, mezcla por igual, mezcla por arista, encuentro, unión, combinación y penetración de bóvedas. Se integraron 7 testimonios pertinentes procedentes de 3 fuentes-edición.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; primera documentación localizada en 1841 y última contextual en 1859. Las restantes fuentes no aportan un testimonio técnico adicional de la locución o de su equivalencia constructiva inmediata.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer una denominación poco estable para el encuentro de bóvedas tabicadas en escaleras. Es útil al interpretar descripciones de monteas, sarchones, trabazón y continuidad entre tramos.

También ayuda a rastrear el paso desde una voz de taller, mezcla, hacia categorías decimonónicas más generales como bóveda compuesta, sin borrar la especificidad del contexto de escalera.

## RELACIONADO CON

Bóveda de escalera; Bóveda compuesta; Mezcla por igual; Mezcla por arista; Sarchón; Montea; Encuentro; Unión; Trabazón; Bóveda tabicada; Arista.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.<sup>a</sup> ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.