

Cubierta de madera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5093 · Cubierta de madera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 18 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1796–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Sistema superior del edificio formado por un armazón o entramado de madera y por la superficie exterior que recibe teja, pizarra, plomo u otro material impermeable. Las fuentes distinguen armadura, cubierta, tejado y techumbre, términos coordinados pero no siempre idénticos.

La estabilidad depende de pares, tirantes, cuchillos, soleras, contrapares, hileras y herrajes; la durabilidad, de la calidad, escuadría y protección de la madera. La pendiente y el enlace de las piezas deben evacuar el agua y limitar empujes, pandeos y filtraciones.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5093 · ARMAZÓN SUPERIOR DE MADERA Y SUPERFICIE IMPERMEABLE QUE CIERRA EL EDIFICIO · 11 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Entablado receptor

«Contrapares atravesados sobre los cuales se hace un entablado que recibe la cubierta.»

Arquitectura civil, 1796, p. 391 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-01 · CEN-5093 · H-023. Cotejo visual directo: Relaciona armadura, contrapares, entablado y cubierta exterior.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

2. Clasificación material

«Lo primero á que se atiende es á formar sus suelos y cubiertas, bien sean de madera ó bóvedas.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 20 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-02 · CEN-5093 · H-026. Cotejo visual directo: Distingue cubiertas de madera y soluciones abovedadas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

3. Duración de las grandes cubiertas

«De la buena calidad, grueso y espesor de las maderas, pende la poca ó mucha duración de las grandes cubiertas.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 23 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-03 · CEN-5093 · H-026. Cotejo visual directo: Vincula durabilidad con selección y escuadría del material.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

4. Entramado y asiento de tejas

«Suponiendo colocadas las vigas ó hileras [...] y enlazadas con listones clavados, sobre los que apoyan los ladrillos que forman las superficies donde asientan las tejas.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 23 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-04 · CEN-5093 · H-026. Cotejo visual directo: Describe la secuencia material del entramado a la cobertura.

Mariano Matallana · 1848

5. Armadura y cubierta exterior

«ARMADURA. El maderamen que cubre un edificio, y recibe la teja, pizarra, plomo, etc., y forma la cubierta exterior ó del tejado.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. 37 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-05 · CEN-5093 · H-027. Cotejo visual directo: Define el soporte leñoso por su relación con la capa exterior.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

6. Vertientes y longitud de piezas

«Las de las vertientes de cubiertas necesitan un palmo y medio cuando menos de longitud mas que las horizontales.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 6 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-06 · CEN-5093 · H-028. Cotejo visual directo: Diferencia las exigencias de las piezas inclinadas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Armazón de cuchillos

«La armazón de los cuchillos de armadura que se emplean en los grandes edificios ó cubiertas, debe procurarse que corresponda á su ancho, tanto en potencia como en samblaje.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 7 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-07 · CEN-5093 · H-028. Cotejo visual directo: Exige proporcionalidad resistente y calidad de ensamble.

Eduardo Mariátegui · 1876

8. Alfarje

«ALFARJE. Techumbre hecha de maderas labradas y colocadas en obra formando labores y lazos.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, p. 12 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-08 · CEN-5093 · H-030. Cotejo visual directo: Aporta una variante histórica de cubierta de madera labrada.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Entramado oblicuo

«El entramado oblicuo constituye la cubierta de los edificios y se compone de maderos inclinados, llamados pares.»

Manual del albañil, 1879, p. 94 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-09 · CEN-5093 · H-031. Cotejo visual directo: Define la cubierta mediante orientación y piezas principales.

Luis Gaztelu · 1899

10. Armadura y tejado

«Una armadura es el conjunto de entramados que constituyen el armazón destinado á sostener la cubierta ó tejado de un edificio.»

Carpintería de armar, 1899, p. 78 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-10 · CEN-5093 · H-034. Cotejo visual directo: Distingue el armazón portante de la superficie exterior.

Luis Gaztelu · 1899

11. Consumo de madera

«La cubierta de tejas comunes [...] exige [...] madera por metro cuadrado de espacio cubierto.»

Carpintería de armar, 1899, p. 120 del PDF consultado.

MR-CUBIERTA-11 · CEN-5093 · H-034. Cotejo visual directo: Cuantifica la relación entre cobertura, pendiente y volumen de madera.

LECTURA COMPARADA

Bails, Fornés y Matallana presentan una cadena constructiva coherente: armadura, contrapares o hileras, entablado o listones y material exterior. Mariátegui registra el alfarje como variante histórica de techumbre labrada.

Marcos y Bausa y Gaztelu precisan la terminología: el entramado oblicuo o armadura sostiene el tejado, mientras cubierta puede nombrar la superficie impermeable o, por extensión, el conjunto superior. La ficha mantiene ambos niveles claramente diferenciados.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes pertinentes: cubierta de madera, techumbre de madera, armadura de madera y tejado sobre entramado.
- Alfarje designa una techumbre de maderas labradas, frecuentemente visible y decorada.
- Armadura nombra estrictamente el armazón portante; cubierta puede incluir la capa impermeable.
- Tejado enfatiza la cobertura exterior y no equivale en todos los contextos al entramado de madera.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 11 testimonios procedentes de 7 fuentes con evidencia sustantiva (H-023, H-026, H-027, H-028, H-030, H-031, H-034). Las

ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 28 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Cubierta de madera.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Cubierta de madera en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Armadura de madera; Techumbre; Tejado; Alfarje; Entramado oblicuo; Par; Tirante; Cuchillo; Contrapar; Hilera; Entablado; Cobertura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.