

Cuchillo de armadura

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5099 · Cuchillo de armadura
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Entramado triangular transversal de una armadura, formado por un tirante, dos pares y las piezas de enlace y refuerzo necesarias. Los cuchillos se repiten a intervalos regulares y sostienen las correas, contrapares y demás componentes de la techumbre.

La documentación enumera como adherentes el pendolón, puente, hilera, sotahilera, jabalcones y correas. Cuchillo, cercha y forma pueden converger en este contexto; fuera de él, cuchillo designa herramientas, aristas, tablas de canto u otros objetos y no constituye testimonio de la voz.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5099 · ENTRAMADO TRIANGULAR TRANSVERSAL DE UNA ARMADURA FORMADO POR TIRANTE, PARES Y PIEZAS DE REFUERZO · 12 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición y separación

«CUCHILLO DE ARMADURA. A. El triángulo que forman dos pares y un tirante, con sus demás adherentes. En una armadura deben estar los cuchillos á nueve piés de distancia, ó quando mas á doce.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 89 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-01 · CEN-5099 · H-021. Cotejo visual directo: Define la geometría básica y el intervalo entre cuchillos.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Sujeción mediante enrayado

«ENRAYADO, s. m. Maderamen horizontal compuesto de tirantes, quadrales, aguilonos, &c. con soleras dobles y sencillas para asegurar los cuchillos de una armadura.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 105 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-02 · CEN-5099 · H-021. Cotejo visual directo: Relaciona el cuchillo con el maderamen horizontal que lo estabiliza.

Benito Bails · 1796

3. Serie transversal

«Una armadura se compone de cuchillos puestos á nueve pies de distancia por lo menos unos de otros, y doce quando mas.»

Arquitectura civil, 1796, p. 378 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-03 · CEN-5099 · H-023. Cotejo visual directo: Confirma la repetición y el espaciamiento transversal.

Benito Bails · 1796

4. Composición del cuchillo

«Cada cuchillo se compone de un tirante A, de dos pares BB, de una puente C, de un pendolon D, de una hilera E, á veces de una sotahilera F, de dos xabalcones GG, de otros xabalcones HH, de correas I, de soleras K [...]»

Arquitectura civil, 1796, p. 379 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-04 · CEN-5099 · H-023. Cotejo visual directo: Ofrece el inventario más amplio de piezas constitutivas.

Benito Bails · 1796

5. Alzado del entramado

«Alza de un cuchillo de armadura. A, viga ó tirante que recibe el cuchillo; BE, pares ensamblados por la parte de abaxo con el tirante, y por la de arriba con el pendolon [...]»

Arquitectura civil, 1796, p. 385 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-05 · CEN-5099 · H-023. Cotejo visual directo: Explica los ensambles del tirante, pares y pendolón.

Benito Bails · 1802

6. Correa entre cuchillos

«CORREA. s. f. Madero que coge desde un cuchillo de armadura á otro, y va asentado en los pares por medio de egiones, en el qual se clavan los contrapares.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 32 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-06 · CEN-5099 · H-025. Cotejo visual directo: Define la pieza longitudinal que enlaza cuchillos sucesivos.

Benito Bails · 1802

7. Definición mínima

«CUCHILLO. s. m. La parte de una armadura que se compone por lo ménos de un tirante, dos pares y un pendolon.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 33 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-07 · CEN-5099 · H-025. Cotejo visual directo: Fija el conjunto mínimo de piezas del cuchillo.

Benito Bails · 1802

8. Enrayado de estabilización

«ENRAYADO. s. m. Maderamen horizontal compuesto de tirantes, quadrales, aguilonos, &c. con soleras dobles ó sencillas, cuyo destino es sujetar y asegurar los cuchillos y medios cuchillos de una armadura.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 42 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-08 · CEN-5099 · H-025. Cotejo visual directo: Distingue cuchillos completos y medios cuchillos.

Benito Bails · 1802

9. Función del tirante

«TIRANTE. s. m. Madero maestro de una armadura que coge el ancho del cuchillo, y en el qual van ensamblados los pies de los pares.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 106 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-09 · CEN-5099 · H-025. Cotejo visual directo: Precisa el papel resistente y dimensional del tirante.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

10. Potencia y ensamblaje

«La armazon de los cuchillos de armadura que se emplean en los grandes edificios ó cubiertas, debe procurarse que corresponda á su ancho, tanto en potencia como en samblaje [...]»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 7 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-10 · CEN-5099 · H-028. Cotejo visual directo: Exige correspondencia entre luz, resistencia y ensamble.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Formas o cuchillos

«Si el espacio que hay que cubrir tiene mucha estension y no existen apoyos intermedios, la armadura se hace de formas ó cuchillos, con pares [...] un madero horizontal ó tirante [...] un madero vertical llamado pendolon [...]»

Manual del albañil, 1879, p. 94 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-11 · CEN-5099 · H-031. Cotejo visual directo: Documenta forma como equivalente contextual y enumera las piezas básicas.

Luis Gaztelu · 1899

12. Cerchas o cuchillos

«Cuando el espacio que se ha de cubrir tiene más de 5 metros de longitud en dirección del caballete, se divide en tramos de 3 á 4 metros por medio de cerchas ó cuchillos; entramados verticales que tienen por objeto sostener la techumbre [...]»

Carpintería de armar, 1899, p. 82 del PDF consultado.

MR-CUCHILLO-12 · CEN-5099 · H-034. Cotejo visual directo: Define función, orientación y modulación de los cuchillos.

LECTURA COMPARADA

Rejón de Silva y Bails fijan la línea definitoria: triángulo transversal compuesto por tirante y pares, ampliable con pendolón, puente, hilera, jabalcones, correas y soleras. El enrayado y las correas aseguran y enlazan la serie de cuchillos.

Fornés insiste en su proporcionalidad resistente; Marcos y Bausa y Gaztelu documentan las equivalencias forma y cercha. La continuidad entre 1788 y 1899 mantiene estable la función del entramado, aunque varía la enumeración de sus adherentes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas pertinentes: cuchillo, cuchillo de armadura, forma y cercha.
- Medio cuchillo es una estructura parcial relacionada, no un equivalente pleno.
- Tirante, par, pendolón, puente, jabalcón, hilera y correa son piezas constitutivas.
- Cuchillo como herramienta, arista o tabla de canto pertenece a otras acepciones.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 12 testimonios procedentes de 6 fuentes con evidencia sustantiva (H-021, H-023, H-025, H-028, H-031, H-034). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 29 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Cuchillo de armadura.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Cuchillo de armadura en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Armadura; Cercha; Forma; Tirante; Par; Pendolón; Puente; Hilera; Correa; Contrapar; Enrayado; Medio cuchillo; Techumbre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.