

Suelo de madera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5092 · Suelo de madera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-022 · posición 17 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · carga documental BAJA
COBERTURA	1776–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 8 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piso construido mediante maderos, vigas o viguetas que forman un entramado horizontal y reciben forjado, techo y pavimento o solado. La documentación alterna suelo de madera, piso de madera, maderos de suelo y carpintería de los suelos.

Su ejecución exige apoyo regular sobre soleras o carreras, control de vanos, brochales junto a chimeneas, entrevigado y protección contra humedad o pudrición. Los tratados comparan su espesor, peso y comportamiento con bóvedas llanas; los manuales del XIX sistematizan sus piezas y reparaciones.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5092 · ENTRAMADO HORIZONTAL DE MADERA QUE FORMA PISO, FORJADO, TECHO Y SOLADO · 12 TESTIMONIOS

Joaquín de Sotomayor · 1776

1. Comparación con bóveda llana

«Un piso regular de madera, que la iguale en el peso.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, p. 36 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-01 · CEN-5092 · H-019. Cotejo visual directo: Usa el piso de madera como comparador estructural de peso y apoyo.

Joaquín de Sotomayor · 1776

2. Espesor ocupado

«Los mismos pisos de madera, en los cuales por lo menos se pierde un pie castellano de altura.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, p. 40 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-02 · CEN-5092 · H-019. Cotejo visual directo: Compara la altura constructiva del piso de madera con la bóveda tabicada.

Benito Bails · 1796

3. Maderos ensamblados en soleras

«En ellas se asientan [...] los cabios, donde van ensamblados los maderos de los entramados de los suelos.»

Arquitectura civil, 1796, p. 269 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-03 · CEN-5092 · H-023. Cotejo visual directo: Describe la transmisión del suelo a las soleras de la pared.

Benito Bails · 1796

4. Brochal junto a chimenea

«Quando tratemos de la carpintería de los suelos, diremos cuál ha de ser la disposición de los maderos [...] que cierran este hueco.»

Arquitectura civil, 1796, p. 301 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-04 · CEN-5092 · H-023. Cotejo visual directo: Documenta la organización de maderos alrededor de un hogar.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

5. Primera clasificación

«Lo primero á que se atiende es á formar sus suelos y cubiertas, bien sean de madera ó bóvedas.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 20 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-05 · CEN-5092 · H-026. Cotejo visual directo: Oponer madera y bóveda fija las dos grandes especies de suelo.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Distribución de maderas vistas

«Las maderas descubiertas de los entramados estén colocadas perpendicularmente á las líneas de sus fachadas, y jamás oblicuas.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 22 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-06 · CEN-5092 · H-026. Cotejo visual directo: *Regula orientación, apariencia y continuidad del entramado.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Piezas de cargar y nivel

«Cuando se construyeron los pisos, los entramados que sobre las piezas de cargar quedaron elevados dos ó mas dedos, se hallaron á nivel.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 6 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-07 · CEN-5092 · H-028. Cotejo visual directo: *Relaciona asiento de la pared y nivelación posterior del piso.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Maderos y techo

«Colocados los maderos de suelo se procede á construir los techos de las habitaciones.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 324 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-08 · CEN-5092 · H-029. Cotejo visual directo: *Ordena la secuencia entre entramado horizontal y techo inferior.*

Eduardo Mariátegui · 1876

9. Cabio de suelo

«CABIO. Madero que sirve para construir con otros el suelo y techo de la casa.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, p. 34 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-09 · CEN-5092 · H-030. Cotejo visual directo: *Aporta una definición lexicográfica de una pieza componente.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Entramado horizontal

«Estos maderos de suelo tienen su asiento [...] para que carguen por igual [...] La distancia entre los maderos de suelo ó sea el entrevigado es igual al espacio que cada uno de ellos ocupa.»

Manual del albañil, 1879, p. 94 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-10 · CEN-5092 · H-031. Cotejo visual directo: *Describe asiento, orientación resistente y entrevigado.*

Luis Gaztelu · 1899

11. Piezas de un piso

«Los pisos de los edificios comprenden el techo, el entramado y el pavimento ó solado.»

Carpintería de armar, 1899, p. 46 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-11 · CEN-5092 · H-034. Cotejo visual directo: *Sistematiza los tres estratos funcionales del piso de madera.*

Luis Gaztelu · 1899

12. Consolidación

«Como la madera se pudre pronto, es muchas veces necesario consolidar los pisos contruidos con este material.»

Carpintería de armar, 1899, p. 60 del PDF consultado.

MR-SUELODEM-12 · CEN-5092 · H-034. Cotejo visual directo: *Introduce el problema de reparación de viguetas deterioradas.*

LECTURA COMPARADA

Sotomayor compara el piso de madera con soluciones abovedadas incombustibles. Bails, Fornés y Espinosa describen su estructura y secuencia de obra: soleras, cabios, maderos, bovedillas o forjado, techo y pavimento.

Mariátegui y Marcos y Bausa fijan piezas y reglas de disposición; Gaztelu reúne el sistema completo y añade su patología característica. Suelo y piso son equivalentes contextuales, mientras techo puede nombrar la cara inferior del mismo entramado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes: suelo de madera, piso de madera, pisos de madera y maderos de suelo.
- Entramado horizontal y carpintería de los suelos designan la estructura portante del piso.
- Cabio, viga, vigueta, carrera, solera y brochal son piezas, no equivalentes de la voz completa.
- Pavimento o solado es la superficie superior; techo o cielo raso, su terminación inferior.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 12 testimonios procedentes de 8 fuentes con evidencia sustantiva (H-019, H-023, H-026, H-028, H-029, H-030, H-031, H-034). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 27 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Suelo de madera.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Suelo de madera en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Piso de madera; Entramado horizontal; Madero de suelo; Viga; Vigüeta; Cabio; Brochal; Solera; Carrera; Forjado; Pavimento; Techo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Joaquín de Sotomayor. Modo de hacer incombustibles los edificios. 1776.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.