

Lumbrera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3317 · Lumbrera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 184 de 30
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · carga documental manejable con cotejo directo
COBERTURA	1582–1887 · siglos XVI, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 con evidencia pertinente o presencia controlada · 14 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Abertura destinada a dar luz y, con frecuencia, ventilación a una pieza. En ordenanzas, diccionarios y tratados de monte designa especialmente el hueco practicado en el piso de la calle, en otro suelo o en la parte baja de una fachada para iluminar y airear sótanos y cuevas, protegido mediante reja o losa agujereada. Otras fuentes llaman lumbreras a los vanos de desvanes y a ventanas verticales salientes sobre la pendiente de un tejado.

La voz presenta así una polisemia constructiva documentada: abertura baja o rasante para subterráneos; hueco en cubierta para iluminación; vano de desván; y, en termas, abertura regulable en la clave de una cúpula para templar calor y vapor. Tragaluz, respiradero, descubierto, claraboya, ojo de buey y lucerna aparecen relacionados, pero conservan ámbitos propios.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3317 · DEFINICIÓN, LUZ, VENTILACIÓN, POSICIÓN Y SEGURIDAD · 14 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Integración de lumbreras bajo la cubierta

«...teniendo respecto á las paredes y lumbreras de todo punto se cubra el edificio en largo y en ancho, con un mismo igual y, si puede ser, entero techo.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro I, p. 17; página de facsímil 34.

MR-LUM-01 · CEN-3317. Cotejo visual directo. La lumbrera condiciona la continuidad y evacuación de agua de la cubierta.

Juan de Torija · 1760

2. Luz y ventilación de cuevas o sótanos

«Puede qualquiera hacer lumbreras, para que reciban luz sus cuevas, ó sotanas: y que el ayre por estos rompimientos vaporice, observado en la fábrica el que sean á plomo de las paredes maestras, embebidas en el grueso con la fortificacion...»

Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid, 1760, cap. XXIX, pp. 92–93; página de facsímil 54.

MR-LUM-02 · CEN-3317. Cotejo visual directo. Define función, posición y relación con el muro de fachada.

Juan de Torija · 1760

3. Reja resistente y separación de varillas

«...sobre ellas se ha de emplomar una rexa de hierro fuerte, por si pasare coche, ó carro sobre ella, ó qualquiera cavalgadura; ha de ser espesa, que no tenga mas que una pulgada de ancho, entre varrilla y varrilla...»

Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid, 1760, cap. XXIX, pp. 94–95; página de facsímil 55.

MR-LUM-03 · CEN-3317. Cotejo visual directo. La prescripción histórica responde al riesgo de caída y atrapamiento en la calle.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Lumbrera regulable en la cúpula de un lacónico

«Enmedio de ella se dexará una lumbrera, y de ella penderá con cadenas un escudo de bronce, que con subir ó baxar, templará el sudadero.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro V, p. 130; página de facsímil 145.

MR-LUM-04 · CEN-3317. Cotejo visual directo. Aceptación termal: abertura superior regulable para calor y vapor.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Lumbreras o descubiertos en el tejado para tomar luz

«...si lo impiden los trabes, las soleras, ó las contignaciones, se tomará por lumbreras, ó descubiertos en el texado. En suma siempre se abrirán las ventanas hácia donde se pueda ver el cielo, para que sean claros los edificios.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro VI, p. 155; página de facsímil 170.

MR-LUM-05 · CEN-3317. Cotejo visual directo. Documenta la lumbrera en cubierta como recurso alternativo de iluminación.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Abertura en suelo o parte inferior de fachada

«La abertura que se hace en el piso de la calle, ú en otro suelo, tapada con reja de hierro, para dar luz á un subterráneo. Abrense tambien en la parte inferior de la fachada.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada de lumbrera, p. 130; página de facsímil 145.

MR-LUM-06 · CEN-3317. Cotejo visual directo. El encabezado del facsímil presenta la anomalía tipográfica «LUMBEERA»; la ficha conserva Lumbrera por autoridad del Catálogo Maestro y por el cuerpo de la entrada.

Simonin · 1795

7. Definición de abertura protegida para un subterráneo

«LUMBRERA. S. f. La abertura que se hace en el piso de la calle, ú en otro suelo tapada con reja de hierro para dar luz á un subterráneo, la qual se suele abrir tambien en la parte inferior de la fachada.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte, 1795, vocabulario, p. 11; página de facsímil 16.

MR-LUM-07 · CEN-3317. Cotejo visual directo. Coincide con Rejón y fija el núcleo subterráneo.

Simonin · 1795

8. Lumbreras o tragaluzes en cuevas

«Bóveda cuya frente delantera es mayor que la opuesta; se practica ordinariamente en las Cuevas, y otros sitios subterráneos para comunicarlos mas luz, de donde le viene el nombre de Lumbreras, ó Traga-luces.»

Arte de la monte, 1795, p. 14; página de facsímil 24.

MR-LUM-08 · CEN-3317. Cotejo visual directo. Relaciona forma de bóveda, iluminación subterránea y la variante tragaluz.

Benito Bails · 1796

9. Orientación y ventilación de lumbreras de sótano

«...sus lumbreras han de estar á mediodia y bastante rasgadas á fin de que tengan mas ventilacion...»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, p. 62; página de facsímil 77.

MR-LUM-09 · CEN-3317. Cotejo visual directo. Añade orientación, tamaño y ventilación como condiciones de salubridad.

Benito Bails · 1796

10. Lumbreras para viviendas de desván

«Lumbreras son vanos cuyo destino es dar luz á las viviendas de los desvanes; sus proporciones son las mismas que las de las ventanas áticas.»

Arquitectura civil, 1796, p. 790; página de facsímil 860.

MR-LUM-10 · CEN-3317. Cotejo visual directo. Explicita la acepción de vano alto para desvanes y la distingue de respiraderos y tragaluzes bajos.

Benito Bails · 1802

11. Definición general por destino

«LUMBRERA. s. f. Vano, cuyo destino es dar luz á alguna pieza ó á un subterraneo.»

Diccionario de arquitectura civil, Madrid, 1802, entrada «Lumbrera», pp. 61–62; páginas de facsímil 64–65.

MR-LUM-11 · CEN-3317. Cotejo visual directo. La definición general reúne piezas sobre rasante y subterráneos.

Mariano Matallana · 1848

12. Tronera o abertura alta para recibir luz

«LUMBRERA.=Especie de tronera ó abertura practicada en lo alto de las piezas (en particular subterráneas) para que entren y reciban algun baño de luz.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Lumbrera», p. 176; página de facsímil 173.

MR-LUM-12 · CEN-3317. Cotejo visual directo. Vincula altura relativa del hueco, pieza subterránea y entrada de luz.

Jules Adeline / José Ramón Mélida · 1887

13. Ventana vertical saliente sobre la pendiente del tejado

«Lumbrera.—[...] Ventana vertical en saledizo sobre la pendiente del tejado.»

Vocabulario de términos de arte, trad. José Ramón Mélida, 1887, entrada «Lumbrera», p. 339; página de facsímil 330.

MR-LUM-13 · CEN-3317. Cotejo visual directo. Sistematiza la acepción de lucarna y registra numerosas variantes de cubierta.

M. Fornés y Gurrea · 1857

14. Lumbreras de cueva, rejas y losas perforadas

«Ofrécense hacer lumbreras á dichas cuevas para su desahogo y ventilacion [...] se les ha de poner una reja de hierro [...] Tambien se ponen algunas lumbreras tendidas en el suelo de piedra [...] con agujeros circulares.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, cuevas y lumbreras; página de facsímil 44.

AUD-184-01 · CEN-3317. Cotejo visual directo. Función, seguridad y materiales explícitos.

LECTURA COMPARADA

Torija, Rejón y Simonin forman un núcleo coincidente: abertura en suelo o parte baja de fachada para iluminar y ventilar cuevas o sótanos, protegida por reja y coordinada con el muro. Bails 1802 generaliza el destino a cualquier pieza o subterráneo, mientras Matallana la describe como tronera o abertura alta dentro de la pieza. Fornés especifica rejas de hierro y losas con perforaciones circulares para seguridad y ventilación.

Ortiz y Bails 1796 documentan usos en cubiertas, desvanes y termas; Adeline desarrolla la lumbrera como ventana vertical saliente sobre un tejado. No existe contradicción irresuelta, sino dos familias posicionales — subterránea/baja y cubierta/alta— unidas por la función de comunicar luz o regular aire y calor.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías históricas: lumbrera, lumbreras y el encabezado anómalo «LUMBEERA» en Rejón. La entrada canónica mantiene Lumbrera.
- Tragaluz, respiradero y descubierto se relacionan por función; Bails y Simonin muestran proximidad, pero no equivalencia universal.
- Claraboya aparece coordinada con lumbrera en Ortiz y permanece como CEN-2167 independiente.
- Ojo de buey es vano circular; Adeline registra lumbrera de ojo de buey como variante formal específica.
- Adeline documenta lumbreras abolubada, cuadrada, de frontón triangular, encumbrada, en esviaje, flamenca e historiada, entre otras.
- En termas, la lumbrera de cúpula regula calor y vapor mediante un escudo móvil; no debe confundirse sin contexto con la ventana de sótano.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por Lumbrera/Lumbreras y variantes justificadas. Once contienen evidencia pertinente o presencia controlada; catorce testimonios distintos fueron integrados.

Las veinticuatro fuentes restantes fueron revisadas sin aporte útil. Se descartaron falsos positivos de OCR como lumbrera, lumbreras de ingenio, alambra y cubra. Resultado: 35/35 fuentes revisadas; ninguna fuente queda en estado «no revisado».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar huecos de iluminación y ventilación en sótanos, fachadas y cubiertas, así como interpretar rejas, losas perforadas, respiraderos y ventanas de desván. Es especialmente útil en ordenanzas, levantamientos y expedientes de seguridad urbana.

La separación de las familias baja/subterránea y alta/de cubierta previene la reducción de Lumbrera a una sola forma moderna. Las medidas y soluciones de reja son testimonios históricos y no se presentan como normativa vigente.

RELACIONADO CON

Claraboya; Descubierto; Desván; Ojo de buey; Reja; Respiradero; Sótano; Tragaluz; Tronera; Ventana; Ventilación; CEN-2167 · Claraboya; Cubierta; Fachada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid. Madrid, 1760.

- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Simonin. Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la montea. 1795.
- Bails, Benito. Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición, 1857.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares. 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Trad. José Ramón Mélida. 1887.