

Sumidero

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4315 · Sumidero
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 187 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · documentación concentrada y contraste normativo necesario
COBERTURA	1760–1876 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 con evidencia pertinente o presencia controlada · 10 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pozo pequeño u hoyo abierto en la tierra al que se encaminan las aguas sobrantes o llovedizas de un edificio para que se consuman por infiltración; algunas fuentes amplían el término al acueducto o conducto por donde se evacuan. Su disposición histórica se vincula a patios o corrales sin salida y a terrenos permeables.

La práctica reglamentaria prescribe abertura aproximada de dos pies de diámetro, ensanche en forma de campana hasta arena suelta y, cuando es necesario, minas para dispersar o conducir las aguas. Las fuentes advierten riesgos de corrupción, humedades y contaminación de pozos, por lo que regulan distancias, limpieza, responsabilidad vecinal y la separación entre aguas llovedizas y aguas inmundas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4315 · POZO, INFILTRACIÓN, EVACUACIÓN Y CONTROL SANITARIO · 10 TESTIMONIOS

Juan de Torija · 1760

1. Emplazamiento en patios sin desagüe exterior

«Si se fabricáre algun sumidero en alguna casa, por estar imposibilitada á echar las aguas fuera, lo debe hacer en medio del patio, ó corral.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760, cap. VIII, p. 33 impresa; página de facsímil 24.

MR-SUM-01 · CEN-4315. Cotejo visual directo. Establece necesidad funcional y localización doméstica.

Juan de Torija · 1760

2. Sección acampanada y absorción por arena suelta

«...la abertura dél, ha de ser de dos pies de diámetro; y como se fuere profundando, se irá ensanchando, á forma de campana, hasta llegar á el arena suelta; porque en aquella parte es tan porosa, que las consume.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760, cap. VIII, pp. 34–35 impresas; página de facsímil 25.

MR-SUM-02 · CEN-4315. Cotejo visual directo. Describe geometría, dimensión y principio de infiltración.

Juan de Torija · 1760

3. Separación de pozos y riesgo de corrupción

«...no pueda tener el sumidero, sino apartándole doce pies [...] porque [...] estas aguas recogidas en los sumideros, por su naturaleza se corrompen con las inmundicias, y cieno.»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760, cap. VIII, p. 35 impresa; página de facsímil 25.

MR-SUM-03 · CEN-4315. Cotejo visual directo. Fundamenta la distancia por contaminación de las aguas.

Benito Bails · 1796

4. Sumideros, minas y cocinas subterráneas

«...quando están debaxo de tierra las cocinas, no hay por donde echar sus aguas, y es forzoso se recojan en sumideros, desde los quales se encaminan á minas que las arrojan lejos del edificio.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, tratado II, §141, p. 58 impresa; página de facsímil 65.

MR-SUM-04 · CEN-4315. Cotejo visual directo. Documenta un sistema de recogida y evacuación subterránea.

Benito Bails · 1802

5. Hoyo de consumo o conducto de evacuación

«SUMIDERO. s. m. Hoyo en la tierra, que sirve para que en él se consuman las aguas, ó aqüeducto por donde se van.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Sumidero», p. 98 impresa; página de facsímil 101.

MR-SUM-05 · CEN-4315. Cotejo visual directo. Registra dos alcances: infiltración y conducción.

Mariano Matallana · 1848

6. Integración con la atargea doméstica

«ATARGEA.= [...] El conducto por donde las aguas de la casa van desde el encañado al pozo, sumidero ó alcantarilla.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Atargea»; página de facsímil 53.

MR-SUM-06 · CEN-4315. Cotejo visual directo. Sitúa el sumidero como destino de la red de conducción doméstica.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

7. Evitación, sección y minas de desagüe

«Todas las veces que se pueda escusar hacer sumidero dentro de las casas [...] se debe hacer; pero en caso de ser necesario, hágase de dos pies de diámetro, y como fuere profundizando se irá ensanchando á forma de campana, hasta llegar a la arena suelta, y en ella se harán sus embestiduras de minas para el surtimiento de las aguas.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, cap. XI; página de facsímil 45.

MR-SUM-07 · CEN-4315. Cotejo visual directo. Conserva la solución histórica y la subordina a criterios de salubridad.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Restricción del sumidero en pared a aguas llovedizas

«...puede incluir en el grueso de la pared un sumidero, y que por él expelan ó surtan; y se advierte solo sean las llovedizas, porque cualesquiera otras son de muy grande perjuicio á ambas vecindades.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, cap. XII; página de facsímil 46.

MR-SUM-08 · CEN-4315. Cotejo visual directo. Distingue aguas pluviales y aguas inmundas por su impacto vecinal.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Definición como pozo pequeño de aguas sobrantes o llovedizas

«SUMIDERO. s. m. A. Pozo pequeño adonde se encaminan las aguas sobrantes ó llovedizas en un edificio.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, entrada «Sumidero», p. 194; página de facsímil 209.

MR-SUM-09 · CEN-4315. Cotejo visual directo. Formula el núcleo definitorio arquitectónico.

Eduardo de Mariátegui · 1876

10. Zalsero como equivalencia histórica

«ZALSERO.=SUMIDERO.—“pilas, y albedenes, y yalseros.”»

Glosario de arquitectura, 1876, entrada «Zalsero»; página de facsímil 119.

AUD-187-01 · CEN-4315. Cotejo visual directo. Equivalencia histórica explícita.

LECTURA COMPARADA

Torija y Fornés describen el mismo dispositivo doméstico: pozo abierto cuando las aguas no pueden salir al exterior, de boca estrecha y desarrollo acampanado hasta estrato permeable, con minas si el terreno lo exige. Rejón lo resume como pozo pequeño para aguas sobrantes o llovedizas; Bails amplía la voz al conducto de salida y documenta su enlace con minas. Mariátegui conserva zalsero como equivalencia histórica de sumidero.

La distancia prescrita respecto de los pozos cambia de doce pies en Torija a veinticuatro en Fornés. Esta diferencia normativa se conserva como evolución o divergencia documental, no se unifica. Coinciden, sin embargo, en el riesgo de aguas corrompidas, humedades y perjuicios a fábricas y vecinos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías documentadas: sumidero y sumideros; lecturas OCR como sumldero o sumiaero se verificaron contra facsímil y no constituyen variantes léxicas.
- Zalsero aparece en Mariátegui como equivalencia histórica remitida a ordenanzas de albañiles de Sevilla.
- Rejón y Torija privilegian la acepción de pozo de infiltración; Bails admite también el acueducto o conducto por donde se evacuan las aguas.

- Mina y atargea son elementos complementarios de conducción; pozo y alcantarilla aparecen como destinos alternativos, no como sinónimos absolutos.
- Surtidero figura en Fornés como condición de arrastre o salida de aguas; no debe confundirse con Sumidero.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes por Sumidero/Sumideros y equivalencias atribuidas. Siete contienen evidencia pertinente o presencia controlada; diez testimonios distintos fueron integrados.

Se descartaron falsos positivos como sidero, sudadero y surtidero. Las veintiocho fuentes restantes fueron revisadas sin aporte útil; ninguna queda en estado «no revisado».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar dispositivos históricos de infiltración y evacuación en patios, cocinas subterráneas y medianerías, así como valorar su relación con minas, atargeas, pozos y alcantarillas.

El contraste entre geometría constructiva, ordenanzas, salubridad y servidumbres resulta útil para interpretar restos, proyectos y conflictos vecinales sin proyectar una definición hidráulica contemporánea sobre los testimonios históricos.

RELACIONADO CON

Albañal; Alcantarilla; Atargea; Aguas llovedizas; Mina; Pozo; Surtidero; Zalsero; CEN-4315 · Sumidero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid. Madrid, 1760.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed. Valencia, 1857.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares. 1876.