

Aperaltado, da

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0887 · Aperaltado, da
PAQUETE Y POSICIÓN	P-021 · posición 12 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1761–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 16 testimonios integrados · 9 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Adjetivo aplicado a arco, bóveda, cúpula, cimbra o perfil cuya altura o flecha supera la mitad de su diámetro o luz. Equivale históricamente a peraltado, remontado, levantado o prolongado, según autor y objeto.

La condición puede obtenerse con semielipse de eje mayor vertical, arcos de varios centros, trazado apuntado u otras curvas. También describe el aumento de altura respecto de una forma de medio punto.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0887 · APERALTADO, DA · 16 TESTIMONIOS

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Techo aperaltado

«Midiendo desde el piso hasta lo más alto del techo; el que debía estar aperaltado ó en cóncavo.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 131.

CEN-0887-01. Documenta la aplicación temprana a un techo cóncavo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Equivalencia léxica

«APERALTADO, DA. Lo mismo que peraltado.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 35.

CEN-0887-02. Establece la remisión entre variantes.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Semielipse vertical

«El arco cuya curva es una semielipse, sea por el diámetro mayor, en cuyo caso será rebaxado, ó sea por el diámetro menor, que entonces será peraltado.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 40.

CEN-0887-03. Diferencia elipse rebajada y peraltada por orientación de ejes.

Simonin · 1795

4. Definición geométrica

«Peraltado. Arco cuya altura es mayor que la mitad de su diámetro. Tal es la semi-elipse, cuyo diámetro menor es el del arco.»

Arte de la monte, 1795; PDF p. 10.

CEN-0887-04. Fija el criterio de altura y una curva característica.

Benito Bails · 1796

5. Cañones de sótano

«Cañones de bóveda de sótano, que pueden ser de medio punto, carpaneles ó apainelados, ó peraltados.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 243.

CEN-0887-05. Incluye la forma entre las soluciones de bóvedas de sótano.

Benito Bails · 1796

6. Proyección oblicua

«Si suponemos circular el arco de cara, el arco recto EFD será elíptico remontado, siendo su eje menor ED más corto que el diámetro AD.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 433.

CEN-0887-06. Relaciona peralte y transformación proyectiva en bóvedas oblicuas.

Benito Bails · 1802

7. Arco remontado

«ARCO PERALTADO. Lo mismo que ARCO REMONTADO.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 10.

CEN-0887-07. Registra una equivalencia técnica consolidada.

Benito Bails · 1802

8. Acción de peraltar

«PERALTAR. Dar á una bóveda ó cúpula más altura que la mitad de su diámetro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 81.

CEN-0887-08. Define la operación por la relación altura-diámetro.

Benito Bails · 1802

9. Bóveda peraltada

«BÓVEDA PERALTADA. La que tiene más altura que la mitad de su diámetro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 123.

CEN-0887-09. Aplica el criterio geométrico a la bóveda.

Benito Bails · 1802

10. Cúpula peraltada

«CÚPULA PERALTADA. La que tiene más altura que la mitad de su diámetro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 127.

CEN-0887-10. Extiende el criterio a la cúpula.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Construcción tabicada

«Para su construcción no se necesitan cimbras, bien se hayan de fabricar de medio punto ó esféricas, rebajadas ó peraltadas; pues se tabican tan solo en sus ejes.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 14.

CEN-0887-11. Describe una puesta en obra sin cimbra completa.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Flecha mayor

«Levantado, peraltado ó remontado cuando es mayor la flecha.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 297.

CEN-0887-12. Reformula la definición mediante la flecha.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

13. Familias de curvas

«Los arcos peraltados pueden estar compuestos de varios arcos de círculos, como sucede á los arcos árabes ó de herradura; [...] también pueden ser elípticos y parabólicos.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 298.

CEN-0887-13. Amplía el repertorio geométrico más allá de la semielipse.

Jules Adeline · 1887

14. Bóveda peraltada

«Bóveda peraltada. Bóveda cuya altura es mayor que el radio de su curva.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 81.

CEN-0887-14. Confirma el criterio proporcional en vocabulario tardío.

Jules Adeline · 1887

15. Cimbra peraltada

«Cimbra peraltada. Cimbra cuyo eje es superior á la mitad de la cuerda del arco que la forma.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 129.

CEN-0887-15. *Traslada la condición a la cimbra de ejecución.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

16. Sección peraltada

«Los centros respectivos [...] están dispuestos de modo que la sección total fuese peraltada, obedeciendo, por lo tanto, la misma forma los arcos correspondientes al extradós.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 29.

CEN-0887-16. *Integra intradós, extradós y estabilidad en el trazado.*

LECTURA COMPARADA

Rejón, Simonin, Bails, Espinosa y Adeline convergen en un criterio medible: la altura o flecha excede la mitad de la luz o diámetro. Las voces peraltado, remontado, levantado y prolongado funcionan como equivalentes históricos.

Los tratados de monte y construcción muestran que la forma puede ser elíptica, multicéntrica, apuntada o parabólica. Su interpretación exige separar la propiedad geométrica del arco de la operación constructiva y del peralte general de una armadura.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: aperaltado, peraltado, remontado, levantado y prolongado; verbos: aperaltar y peraltar.
- Aplicaciones: arco, bóveda, cúpula, cañón, sección, intradós, extradós y cimbra.
- Criterio: flecha o altura mayor que la mitad de la luz o diámetro; oposición a medio punto y rebajado.
- No confundir con apuntado sin comprobar su geometría, peralte de cubierta, realce ornamental o simple sobreelevación de apoyos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 16 testimonios procedentes de 9 fuentes. El barrido recuperó 106 coincidencias en 18 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló aperaltado, peraltado, remontado, levantado, prolongado, peraltar, flecha, semielipse, arco, bóveda, cúpula y cimbra. Se integraron dieciséis testimonios de nueve fuentes sobre definición, curvas, proyección, construcción y estabilidad.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz esencial para clasificar perfiles históricos y reconstruir su monte, empujes y sistemas de cimbra.

Registrar luz, flecha, diámetro, centros, ejes, curva generatriz, arranques, intradós, extradós, espesor, aparejo, cimbra, deformaciones y reparaciones.

RELACIONADO CON

Peraltado · Remontado · Levantado · Prolongado · Arco · Bóveda · Cúpula · Flecha · Luz · Cimbra

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.

- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.