

Tabla de Madero

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4333 · Tabla de Madero
PAQUETE Y POSICIÓN	P-021 · posición 3 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cara más ancha de la sección rectangular de un madero, opuesta al canto o lado más angosto. La expresión no designa necesariamente una tabla aserrada independiente, sino una orientación geométrica de la pieza.

Poner un madero de tabla significa disponer verticalmente su dimensión menor y horizontalmente la cara ancha; ponerlo de canto invierte esa relación. La orientación afecta el asiento, la altura resistente y la capacidad de carga.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4333 · TABLA DE MADERO · 10 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición

«TABLA DEL MADERO. Llámase así el lado mas ancho de un madero.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 211.

CEN-4333-01. Fija la acepción geométrica.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Dimensión en madero de a ocho

«Nueve dedos por tabla, y por el canto siete.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 211.

CEN-4333-02. Ejemplifica la oposición entre tabla y canto.

Benito Bails · 1796

3. Resistencia según orientación

«Si dos vigas ó maderos de igual longitud y canto, pero de tabla diferente, van asentados de canto, aguantan cargas que son como los quadrados de sus tablas ó alturas.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 340.

CEN-4333-03. Relaciona tabla, altura y resistencia.

Benito Bails · 1796

4. Preferencia por sección rectangular

«Es mejor práctica gastar maderos de canto y tabla, que no maderos de cabeza quadrada.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 345.

CEN-4333-04. Distingue la sección rectangular de la cuadrada.

Benito Bails · 1796

5. Acoplamiento

«Mejor seria acoplar dos maderos de mas tabla que canto.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 345.

CEN-4333-05. Muestra el uso dimensional del término.

Benito Bails · 1802

6. Definición reiterada

«TABLA DEL MADERO. El lado mas ancho de un madero.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 102.

CEN-4333-06. *Confirma la acepción.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Piezas de cargar

«Con respecto á las piezas de cargar procúrese se coloquen de canto, y no por tabla, graduando su grueso conforme á la longitud y grave que hayan de sostener.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 21.

CEN-4333-07. *Expresa un criterio resistente de orientación.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Continuidad del criterio

«Con respecto á las piezas de cargar, procúrese se coloquen de canto, y no por tabla.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 6.

CEN-4333-08. *Reitera la regla constructiva.*

Eduardo Mariátegui · 1876

9. Ensamble por las tablas

«A INGLETE. Ensambladura á caja y espiga hecha diagonalmente sobre la tabla de las maderas.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 60.

CEN-4333-09. *Aplica la cara ancha al trazado del ensamble.*

Jules Adeline · 1887

10. Empalme de bofetón

«Aquel por medio del cual se unen dos maderos por sus tablas.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 202.

CEN-4333-10. *Registra una unión ejecutada sobre las caras anchas.*

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails definen tabla como la cara más ancha del madero. Bails, Fornés y la edición de 1857 muestran que tabla y canto determinan la orientación resistente; Mariátegui y Adeline aplican la misma geometría al trazado de ensambles.

La voz exige leer la sección completa: tabla no es sinónimo de ancho en abstracto, sino la dimensión mayor respecto del canto. La orientación efectiva debe comprobarse en obra porque una pieza puede haberse girado o reutilizado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: tabla del madero; tabla de la madera; por tabla; de tabla; tablas de los maderos.
- Oposición: tabla, lado o cara más ancha; canto o cuchillo, lado más angosto.
- Aplicaciones: vigas, carreras, piezas de cargar, empalmes a bofetón y ensambles a inglete.
- No confundir con tabla aserrada, tablón, cara de testa, largo del madero ni tabla de medidas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 10 testimonios procedentes de 7 fuentes. El barrido recuperó 45 coincidencias en 18 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló tabla del madero, tabla de la madera, por tabla, de tabla, canto, cuchillo, escuadría y ensambles sobre las tablas. Se integraron diez testimonios de siete fuentes sobre definición, dimensiones, orientación, resistencia y uniones.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz indispensable para describir escuadrías, orientación de piezas y comportamiento resistente de estructuras de madera.

Debe registrarse dimensión de tabla y canto, posición, luz, apoyos, carga, ensambles, flecha, alabeo, fisuras, nudos y cambios de orientación.

RELACIONADO CON

Canto del madero · Cuchillo · Escuadría · Cara · Testa · De canto · De tabla · Viga · Ensamble · Empalme

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.