

Acerado, da

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0121 · Acerado, da
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 8 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · cotejo terminológico, material y constructivo
COBERTURA	1639–1879 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Acerado, da califica en el corpus arquitectónico la tapia cuyos paramentos reciben una capa compacta de mezcla de cal durante el apisonado. San Nicolás describe el procedimiento y lo valora como defensa frente al agua y los vientos.

Bails y Matallana fijan la acepción lexicográfica: acerar es formar aceras o caras resistentes; una tapia acerada lleva mezcla por ambos lados. Fornés documenta su empleo en paredes medianeras y Marcos explica la ejecución con tongadas, tablas o listones embebidos.

Marcos atribuye a esas tapias mayor resistencia y exime sus paramentos de un revestimiento adicional de yeso, estuco o mortero. Rejón conserva una definición amplia de lo que participa o está hecho con aceras.

El corpus contiene numerosos usos de acerado aplicado a herramientas, cuchillas, punteros, estampas y armas. Son acepciones metalúrgicas homónimas, pertinentes para el control, pero no para el núcleo constructivo de la tapia acerada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CONSTRUCTIVO · CEN-0121 · TAPIA CUYOS DOS PARAMENTOS SE REFUERZAN DURANTE EL APISONADO CON UNA CAPA DE MEZCLA O ACERA · 7 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Capa de cal durante el apisonado

«Unas vezes son las tapias aceradas, ó con hormigón [...] en la haz que has de acerar [...] ve echando como dos ó tres dedos de grueso, y después pisar contra ello; saldrá con buena tez: es muy buena defensa para agua y vientos.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; facsímil PDF, p. 132.

MR-ACE-01 · CEN-0121. Cotejo visual directo: procedimiento y protección.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Participación de aceras

«ACERADO, DA. Lo que participa ó está hecho con aceras.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, voz «Acerado»; facsímil PDF, p. 22.

MR-ACE-02 · CEN-0121. Cotejo visual directo: definición histórica.

Benito Bails · 1802

3. Definición de acerar y tapia acerada

«ACERADO, DA. Lo que participa de aceras [...] ACERAR. Hacer las dos caras de una pared con piedras ó mezcla [...] Tapia acerada, la que lleva en sus haces una capa de mezcla.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voces «Acerado» y «Acerar»; facsímil PDF, p. 115.

MR-ACE-03 · CEN-0121. Cotejo visual directo: núcleo lexicográfico.

Mariano Matallana · 1848

4. Capa de mezcla a cada lado

«TAPIA [...] Acerada. La que de cada lado lleva una capa de mezcla.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Tapia»; facsímil PDF, p. 249.

MR-ACE-04 · CEN-0121. Cotejo visual directo: definición constructiva.

Miguel Fornés y Gurrea · 1857

5. Pared medianera acerada

«La pared [...] es hecha de mala materia, y se podía hacer de nuevo con pilares, verdugos de ladrillo y tapias de tierra aceradas con muy buenos cimientos.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; facsímil PDF, p. 38.

MR-ACE-05 · CEN-0121. Cotejo visual directo: aplicación en pared medianera.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

6. Ejecución y resistencia

«Se vierte y apisona sobre ella la tongada de tierra [...] estas tapias se llaman aceradas y son mucho más resistentes que las anteriores.»

Manual del albañil, 1879, tapias; facsímil PDF, p. 88.

MR-ACE-06 · CEN-0121. Cotejo visual directo: técnica y desempeño.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

7. Tratamiento del paramento

«Los paramentos de las tapias deben revestirse [...] con yeso, si no son aceradas, ó con estuco ó mortero de cal y arena.»

Manual del albañil, 1879, tapias; facsímil PDF, p. 89.

MR-ACE-07 · CEN-0121. Cotejo visual directo: consecuencia en el acabado.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás proporciona la descripción operativa más temprana; Bails y Matallana la convierten en definición terminológica.

Fornés muestra su uso en medianerías y Marcos precisa ejecución, resistencia y acabado.

La acepción constructiva deriva de acera como capa o cara de protección, no de acero como metal.

Los adjetivos aplicados a herramientas y armas se clasifican como homónimos metalúrgicos y no se integran en el sentido de fábrica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Acerado, da: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Tapia acerada: compuesto constructivo principal.
- Acerar: formar las caras resistentes de la tapia.
- Acera: capa de mezcla o cara protectora.
- Tapia con hormigón: técnica relacionada, no siempre equivalente.
- Herramienta acerada: acepción metalúrgica homónima excluida.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Seis aportan siete testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Cinco fuentes contienen repeticiones del procedimiento o acepciones metalúrgicas; veinticuatro fueron revisadas sin ocurrencia pertinente. La copia duplicada no rectora de Alberti permanece excluida.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha separa la protección superficial de la tapia de la cualidad metálica de útiles y armas.

Permite documentar procedimiento, material, resistencia y acabado del cerramiento de tierra.

RELACIONADO CON

Tapia; Tapial; Acera; Acerar; Tierra; Cal; Mezcla; Hormigón; Paramento; Tongada; Apisonado; Revestimiento; Estuco; Mortero; Medianera; Verdugo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Miguel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición. Valencia, 1857.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.