

Jamba

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3199 · Jamba
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 17 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 19 testimonios integrados · 19 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cada uno de los elementos verticales que forman los lados de un vano y reciben el dintel o el arranque del arco. Puede ser fábrica de sillería a manera de machón, pieza pétreo, parte del muro, larguero de madera o soporte integrado en un sistema mecánico; su frente puede quedar lisa o recibir molduras y otros ornatos.

La tradición proporcional regula el ancho de la jamba respecto de la luz o altura del vano y, en algunos autores, su disminución hacia arriba. Jamba no equivale sin más a jambaje: la primera es el soporte lateral; el segundo, el conjunto o sistema ornamental asociado a jambas y dintel. También se relaciona con antepagamento, ancón, contrafrontal, tranquero y pie derecho según época y contexto.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3199 · JAMBA · 19 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Jamba como pilar lateral proporcionado a la puerta

«...sus pilares o jambas tienen en la frente, que es el ancho por donde anda el arquitrabe, la octava parte del ancho de la puerta...»

Tercero y cuarto libro de Architectura, 1552, libro IV, puerta corintia; PDF p. 15.

CEN-3199-01. Serlio identifica la jamba con el pilar lateral y fija su frente por proporción de la abertura.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Jambas llanas o labradas y medida de su frente

«Las jambas que comúnmente se asientan en las puertas, unas veces son llanas, otras tienen... un cimacio lesbio... sea la jamba llana, o sea labrada, ha de tener de frente... la duodécima parte de su alto.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, capítulo de puertas; PDF pp. 136–137.

CEN-3199-02. San Nicolás distingue acabado liso y moldurado, y compara la proporción vitruviana con la serliana.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

3. Jamba o ala de la paraestade que recibe el arco

«...dense a las paraestades... módulos de ancho, de los cuales dos sirven para la columna o pilastra, y medio a cada parte para las jambas, o alas de la paraestade que recibe el arco.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, libro I, composición de arcadas; PDF p. 60.

CEN-3199-03. La jamba se integra en el macizo lateral de la arcada como franja receptora del arco.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Anchura, disminución y ornato de la jamba

«El ancho de la Jamba era la duodécima parte del alto de la abertura de la Puerta. Las Jambas o Cercos se estrechaban también por arriba... y las guarnecían de un solo Cimacio con su Astrágalo.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, capítulo de puertas; PDF p. 115.

CEN-3199-04. Perrault enlaza dimensión, disminución y guarnición del soporte lateral.

Christiano Rieger · 1763

5. Jambas, sobrejambas y antepagmentos

«Los ornatos de las Jambas, y Sobre-Jambas, que visten las orillas de las Ventanas y Puertas, que también se llaman Antepagmentos, requieren de anchura una cuarta, o una sexta parte de la anchura de la Ventana o Puerta correspondiente.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, § 113; PDF p. 115.

CEN-3199-05. Rieger sitúa la jamba en el borde del vano y documenta su relación con sobrejamba y antepagmento.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Jamba o tranquero en la puerta del templo

«...si el vano fuere alto hasta 16 pies, se estrechará un tercio de la anchura de la jamba, o sea tranquero... Las jambas serán anchas en su frente un dozavo de la altura del vano...»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro IV, capítulo VI; PDF pp. 111–112.

CEN-3199-06. Ortiz y Sanz explicita el sinónimo tranquero y conserva la regla proporcional.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Definición lexicográfica como machón o pilar lateral

«JAMBA, s. f. A. El machón o pilar de poco resalto, que tiene a cada lado una puerta o ventana, el cual suele estar adornado de molduras, según es el orden de Arquitectura a que pertenece.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Jamba»; PDF p. 139.

CEN-3199-07. Rejón reúne posición, carácter resistente, resalto y posible ornamentación.

Simonin · 1795

8. Machón que recibe el dintel

«JAMBA. s. f. El machón sobre que sienta el Lintel de una Puerta o Ventana.»

Arte de la monte, 1795, vocabulario inicial; PDF p. 16.

CEN-3199-08. Definición constructiva mínima centrada en el apoyo del dintel.

Benito Bails · 1796

9. Crítica a la inclinación de las jambas

«La puerta será tan ancha por la parte de arriba, como por la de abajo, contra la regla de Vitruvio, quien quiere que las puertas de los templos sean por arriba... de su jamba más angostas... Pero esta práctica es... viciosa y errada.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de puertas; PDF p. 63.

CEN-3199-09. Bails discute la autoridad antigua y prefiere jambas a plomo por vista y estabilidad.

Benito Bails · 1796

10. Jamba como línea de referencia del derramo

«Los vanos... se van ensanchando por la parte interior... llamándose derramo lo que... se aparta de la línea de la jamba.»

Arquitectura civil, 1796, libro de monte; PDF p. 539.

CEN-3199-10. La jamba funciona como límite geométrico desde el cual se mide el ensanche lateral del vano.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

11. Ancho pétreo y relación con el ornato

«...para las jambas de puertas y ventanas no se busquen piedras más anchas que la quinta parte del ancho de la luz, ni menos de la sexta... El arquitrabe gira todo alrededor de la luz, y debe ser ancho lo mismo que las jambas.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, capítulos de materiales y ornatos; PDF pp. 22 y 53.

CEN-3199-11. Palladio relaciona espesor resistente, luz del vano y dimensión del arquitrabe ornamental.

Benito Bails · 1802

12. Jamba de sillaría y distinción respecto de faja

«JAMBA. s. f. La fábrica de piedra sillar, a manera de machón, que forma cada uno de los lados del telar de una puerta o ventana. Si pasa la línea del muro, y es llana, se llama Faja.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Jamba»; PDF p. 60.

CEN-3199-12. Bails precisa material, forma, posición en el telar y límite frente a la faja.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841 / 1857

13. Asientos desiguales y espesor completo de la jamba

«...una altura de piedra labrada de tres o más palmos de una jamba... debe por su mayor solidez producir menor asiento que igual altura de pared de ladrillo... estas mismas jambas... no son de todo el grueso de la pared... Semejante método le considero defectuoso.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, PDF pp. 15–16; Práctica del arte de edificar, 2.^a ed., 1857, PDF p. 5.

CEN-3199-13. Las dos ediciones documentan el problema de unir jambas pétreas y fábrica de ladrillo, y rechazan tratarlas como un simple aplacado.

Mariano Matallana · 1848

14. Piezas verticales, soporte y tratamiento interior o exterior

«JAMBA. Cualquiera de las dos piezas que mantienen el dintel de las puertas y ventanas y que se colocan verticalmente en los lados de éstas, decoradas con molduras a veces y lisas otras... No solamente se decoran puertas y ventanas exteriores con las jambas, sino también muchas interiores.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Jamba»; PDF p. 161.

CEN-3199-14. Matallana amplía la definición a piezas y revestimientos, y diferencia su tratamiento formal.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

15. Jambas ejecutadas con composición moldeable

«Para jambas, molduras, etc.: 1 de ceniza de hulla pulverizada, 1 arcilla cocida, 3 arena de mina, 1 cal hidráulica.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, materiales artificiales; PDF p. 276.

CEN-3199-15. Testimonio material: la jamba aparece como pieza moldeable en una receta constructiva decimonónica.

Eduardo Mariátegui · 1876

16. Ancón como equivalente histórico

«ANCON. Cualquiera de las piezas que colocadas verticalmente forman los lados de un vano, sosteniendo el dintel o arco que le cierra por su parte superior.=JAMBA.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, entrada «Ancón»; PDF p. 18.

CEN-3199-16. Mariátegui conserva un equivalente histórico y explicita la doble posibilidad de dintel o arco.

Jules Adeline · 1887

17. Partes verticales del encuadramiento del hueco

«Jambas.—Se dice de las dos partes verticales que forman con la horizontal o dintel el encuadramiento de un hueco. Las jambas pueden ofrecer solamente superficies lisas, o por el contrario, perfilarse en contornos variados...»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Jambas»; PDF p. 306.

CEN-3199-17. Adeline fija el encuadramiento tripartito y la variabilidad de perfiles según estilo y construcción.

Luis Gaztelu · 1899

18. Jambas en entramado de madera

«...pies derechos de relleno y largueros cuando constituyen las jambas de las ventanas... el conjunto de los largueros o pies derechos de puerta, de la peana y del cabecero constituyen el marco o telar del vano.»

Carpintería de armar, 1899, entramados; PDF p. 144.

CEN-3199-18. La voz se aplica a los montantes de madera y se integra en el telar del vano.

Juan Calvo Escrivá · 1899

19. Jambas como alojamientos de mecanismos del puente

«...las poleas... queden empotradas en las jambas de la puerta, lo cual origina dificultades para las reparaciones y engrases de los cojinetes...»

Puentes levadizos, 1899, disposición de mecanismos; PDF p. 22.

CEN-3199-19. Aplicación técnico-militar tardía: la jamba del paso alberga elementos del mecanismo.

LECTURA COMPARADA

Serlio, San Nicolás y las versiones de Vitruvio fijan la jamba como soporte lateral sujeto a proporciones del vano y capaz de recibir molduras. Brizguz y Rieger la integran en la arcada y en el sistema de antepagmentos; Bails distingue su fábrica de sillería de la faja y la utiliza como línea geométrica del derramo.

La tradición decimonónica amplía el registro material sin alterar el núcleo: Fornés analiza los asientos de jambas de piedra junto a muros de ladrillo; Espinosa admite piezas moldeadas; Gaztelu las lleva al entramado de madera; Calvo las incorpora a la mecánica del puente. Ancón, tranquero y pie derecho son equivalentes contextuales, no sustituciones universales.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías: jamba / jambas; iamba en impresos antiguos y errores de OCR. La entrada canónica se normaliza como Jamba.
- Ancón y contrafrontal aparecen como equivalentes históricos; tranquero se usa en la versión de Ortiz y Sanz; pie derecho y larguero dependen del sistema constructivo.
- Antepagamento puede designar la guarnición lateral; jambaje designa el conjunto ornamental. Ninguno debe confundirse automáticamente con la pieza resistente.
- Faja, mocheta, derramo y sobrejamba son voces relacionadas pero funcionalmente distintas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 19 testimonios procedentes de 19 fuentes; las dos ediciones de Fornés se consolidaron en una sola unidad comparativa y se contabilizaron como dos fuentes con evidencia.

Las menciones puramente descriptivas o repetitivas se registraron sin elevarse a testimonios. Se descartaron también falsos positivos de OCR y usos de jamba ajenos al vano arquitectónico.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar si una fuente habla del soporte lateral, de su revestimiento ornamental, de su proporción, de su material o de una pieza de entramado o mecanismo alojada en el mismo lugar.

En levantamientos conviene registrar luz del vano, ancho y espesor de jambas, aplomo o disminución, material, continuidad con el muro, molduración, relación con dintel o arco y diferencia respecto de mocheta, faja y jambaje.

RELACIONADO CON

Vano; Puerta; Ventana; Dintel; Arco; Machón; Pilar; Pie derecho; Larguero; Telar; Mocheta; Faja; Derramo; Antepagamento; Sobrejamba; Jambaje; Ancón; Tranquero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando. Tercero y cuarto libro de Architectura. 1552.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de architectura, primera parte. 1639.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.
- Juan Calvo Escrivá. Puentes levadizos. 1899.