

Alma de Bóveda

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0548 · Alma de Bóveda
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1763–1802 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados · 4 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Hueco geométrico comprendido entre el intradós de una bóveda o cañón, sus estribos y el plano de arranque o planta. En la medición de fábricas, representa el volumen vacío que debe descontarse del prisma exterior para obtener la solidez efectiva de la bóveda.

La tradición usa alma también para un machón o núcleo resistente de una bóveda circular, y habla de almas, embecaduras o macizos cuando se rellena el espacio exterior de arcos y bóvedas. Estas acepciones próximas deben distinguirse del alma de bóveda definida estrictamente como hueco.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0548 · ALMA DE BÓVEDA · 7 TESTIMONIOS

Christiano Rieger · 1763

1. Descuento del hueco

«De la solidez de la bóveda rellena por encima, se restará el hueco de la bóveda.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 314.

CEN-0548-01. Expresa el principio de medición por diferencia entre macizo y vacío.

Simonin · 1795

2. Almas de los arcos

«Los Arcos de Claustro tuvieron mas aceptación: se quitaron las almas á las embecaduras.»

Arte de la monte, 1795; PDF p. 8.

CEN-0548-02. Documenta el nombre en relación con los espacios exteriores del arco.

Simonin · 1795

3. Embecaduras macizas o huecas

«Las embecaduras de estos Arcos están macizas. Por el contrario dexaban huecas las embecaduras.»

Arte de la monte, 1795; PDF p. 111.

CEN-0548-03. Contrasta relleno y vacío en la zona asociada.

Benito Bails · 1796

4. Macizado de embecaduras

«Las embecaduras de la bóveda se macizan con pedacitos de ladrillo hasta la altura de doce ó catorce pulgadas.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 629.

CEN-0548-04. Describe el relleno exterior inmediato de una bóveda.

Benito Bails · 1796

5. Nombre del hueco

«Llamaremos grueso de la corona ó espinazo el grueso de la fábrica que cubre el cañón [...] y á su hueco le daremos el nombre de alma de la bóveda.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 635.

CEN-0548-05. Define la voz dentro del cálculo de solidez.

Benito Bails · 1802

6. Alma como machón

«ALMA. El machón ó estribo interior de una bóveda circular.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 6.

CEN-0548-06. Registra una acepción sólida y estructural que debe controlarse.

Benito Bails · 1802

7. Alma de bóveda

«ALMA DE BÓVEDA. El hueco que hay entre su intradós, sus estribos y su planta.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 6.

CEN-0548-07. Fija la definición geométrica canónica.

LECTURA COMPARADA

Bails distingue dos usos contiguos: alma sin complemento puede ser el machón interior de una bóveda circular; alma de bóveda es el hueco limitado por intradós, estribos y planta. En su tratado, esta segunda acepción interviene al calcular la solidez del cañón por sustracción.

Rieger confirma el método de descontar el hueco. Simonin y Bails emplean almas, embecaduras y macizados para los espacios exteriores de arcos y bóvedas; esos pasajes explican la oscilación entre vacío geométrico y relleno constructivo, pero no deben fusionarse en una sola pieza material.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: alma de bóveda / alma de la bóveda; hueco de la bóveda; alma del arco; embecadura y macizo exterior como nociones próximas.
- Límites del hueco: intradós, estribos, planta o plano de arranque y longitud del cañón.
- Operaciones: medir, descontar el hueco, calcular solidez, macizar embecaduras y diferenciar corona o espinazo.
- Control semántico: alma de bóveda como hueco no equivale al alma o machón interior de una bóveda circular ni al relleno situado sobre el trasdós.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 7 testimonios procedentes de 4 fuentes. El barrido recuperó 21 coincidencias en 9 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 20 coincidencias de ocho fuentes se cotejaron por acepción. Se integraron siete testimonios de cuatro fuentes sobre definición, cálculo del hueco, machón interior, embecaduras y macizado; se excluyeron coincidencias donde alma y bóveda pertenecían a construcciones distintas, índices y referencias incidentales.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para interpretar mediciones históricas de bóvedas, cubicaciones y descripciones de macizos y vacíos no visibles.

Debe registrarse geometría del intradós, estribos, plano de arranque, longitud, espesor de corona, rellenos, método de cálculo y acepción usada por la fuente.

RELACIONADO CON

Alma · Bóveda · Intradós · Estribo · Planta · Hueco · Corona · Espinazo · Embecadura · Macizo · Sólides

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Simonin. Arte de la monea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.