

Alma de Escalera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0549 · Alma de Escalera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 15 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1795–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Macizo, machón, nabo o cilindro interior alrededor del cual se desarrolla una escalera de caracol y en el que apoyan o se empotran los extremos interiores de los peldaños. Una escalera con alma no deja hueco entre sus zancas; la de ojo sustituye este núcleo por un vacío central.

El alma puede ser un cilindro completamente macizo, un muro anular hueco o una sucesión de tambores solidarios con los peldaños. Su diámetro y grueso condicionan empotramiento, convergencia, estabilidad, trazado de hélices y encuentro con superficies de intradós.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0549 · ALMA DE ESCALERA · 14 TESTIMONIOS

Simonin · 1795

1. Garganta del peldaño

«GARGANTA. El extremo de un peldaño que sienta ó forma el macizo que sirve de alma á una escalera.»

Arte de la monteá, 1795; PDF p. 15.

CEN-0549-01. Relaciona la pieza del peldaño con la formación del núcleo.

Simonin · 1795

2. Caracol con alma

«El caracol, cuya alma está formada por el extremo interior de los escalones [...] no se hace quasi mas uso de la de caracol con alma, que en las baxadas de los subterráneos.»

Arte de la monteá, 1795; PDF p. 103.

CEN-0549-02. Describe construcción y uso del tipo.

Benito Bails · 1796

3. Escalera de caracol con alma

«Una escalera de caracol con alma, que sube desde el primer piso á los desvanes.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 145.

CEN-0549-03. Documenta la inserción funcional del sistema.

Benito Bails · 1796

4. Interior circular

«La escalerilla de caracol con alma [...] lo interior de esta pieza es circular.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 147.

CEN-0549-04. Confirma su geometría dentro de una dependencia.

Benito Bails · 1802

5. Remisión lexicográfica

«ALMA DE ESCALERA. Véase ESCALERA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 6.

CEN-0549-05. Integra la voz en el sistema de tipos de escalera.

Benito Bails · 1802

6. Escalera con alma

«ESCALERA CON ALMA. La que no tiene hueco alguno entre sus zancas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 44.

CEN-0549-06. *Define el tipo por ausencia de ojo central.*

Eduardo de Mariátegui · 1876

7. Husillo

«HUSILLO. Escalera de caracol de alma ó macho.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 73.

CEN-0549-07. *Conserva equivalencia con macho y tradición histórica.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

8. Alma o nabo

«Las escaleras de caracol pueden subdividirse [...] en las de simple ojo y en las que van acompañadas de Alma ó Nabo.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 115.

CEN-0549-08. *Distingue dos familias por su centro.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

9. Cilindro interior

«Los peldaños van entregados por el extremo de mayor testa á un muro circular que le sirve de caja, y por el otro en su alma ó cilindro interior concéntrico al muro.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 115.

CEN-0549-09. *Define apoyos exterior e interior.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

10. Alma anular

«No siempre el alma de la escalera es un cilindro completamente macizo [...] el alma viene á constituir un segundo cilindro concéntrico con el de la caja.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 115.

CEN-0549-10. *Admite un núcleo hueco de planta anular.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

11. Zona de empotramiento

«La figura muestra una parte del alma de la escalera, llevando consigo señalada toda la zona de empotramiento relativa á los peldaños.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 148.

CEN-0549-11. *Relaciona el núcleo con la entrega de las piezas.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

12. Alma fraccionada en tambores

«La totalidad del alma de la escalera viene á estar fraccionada en una serie de tambores, cuyo número será igual al de los peldaños.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 148.

CEN-0549-12. *Describe una alternativa de despiece solidaria con los escalones.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

13. Refuerzo del enlace

«Para la mayor consistencia de la construcción en el enlace de los peldaños con el alma de la escalera, [puede hacerse] que algunas de las piezas de peldaño estén adheridas al muro del alma.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 151.

CEN-0549-13. *Explica una mejora del empotramiento.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

14. Grueso reducido

«Cuando el alma de la escalera tiene un grueso muy reducido, continúa acentuándose más la convergencia [...] no ofreciendo éste solidez suficiente.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 152.

CEN-0549-14. *Relaciona dimensión, geometría y resistencia.*

LECTURA COMPARADA

Simonin explica que el extremo interior del peldaño puede formar el macizo central. Bails define la escalera con alma por ausencia de hueco entre zancas y Mariátegui conserva alma, macho y husillo como términos asociados a la escalera de caracol.

Rovira sistematiza el elemento: cilindro concéntrico a la caja, macizo o anular, que recibe los peldaños. También estudia almas formadas por tambores adheridos a cada escalón y advierte que un grueso reducido debilita el empotramiento y acentúa la convergencia de las superficies.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: alma de escalera / alma de la escalera; escalera con alma; escalera de alma; caracol con alma.
- Equivalencias: macho, nabo, husillo y cilindro interior; oposición principal: ojo o hueco central.
- Configuraciones: cilindro macizo, cilindro anular hueco, muro de alma y tambores solidarios con los peldaños.
- No confundir con alma de bóveda: aquí se trata del soporte central de la escalera, aunque algunas escaleras de piedra incorporen intradós abovedado.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 14 testimonios procedentes de 5 fuentes. El barrido recuperó 23 coincidencias en 6 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 23 coincidencias de seis fuentes se cotejaron individualmente. Se integraron catorce testimonios de cinco fuentes sobre definición, caracol, macho, ojo, cilindro macizo o anular, empotramiento, tambores y grueso; se excluyeron índices repetidos y pasajes donde alma correspondía a bóvedas u otros sistemas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz esencial para clasificar escaleras helicoidales, reconstruir apoyos ocultos y evaluar el empotramiento de peldaños de piedra.

Debe registrarse diámetro, grueso, condición maciza o hueca, despiece, plomo, relación con caja, zancas, peldaños, tambores, hélices e intradós.

RELACIONADO CON

Escalera con alma · Caracol · Macho · Nabo · Husillo · Ojo · Caja · Zanca · Peldaño · Tambor · Empotramiento

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Eduardo de Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.