

Arco de Pies Desiguales

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1051 · Arco de Pies Desiguales
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 18 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1795–1848 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 4 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco cuyos arranques se apoyan en impostas situadas a distinta altura y, por ello, no comparten una misma horizontal. La cuerda que une los arranques queda inclinada y la plomada bajada desde la clave no es perpendicular a esa cuerda.

Equivale al arco por tranquilo, arco en rampa o arco descendente. Puede componerse con varios arcos de círculo y se usa sobre todo en rampas de escalera, pasos inclinados y situaciones donde el vano debe seguir dos apoyos desnivelados.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1051 · ARCO DE PIES DESIGUALES · 9 TESTIMONIOS

Simonin · 1795

1. Por tranquilo o en rampa

«Por tranquilo ó en rampa. Arco formado desde varios centros, y cuyo diámetro no es horizontal.»

Arte de la monea, 1795; PDF p. 11.

CEN-1051-01. Define la familia geométrica equivalente.

Simonin · 1795

2. Arranques no horizontales

«Se da el nombre de arco por tranquilo á todo aquel cuyos arranques no están en línea horizontal, el qual se emplea en las rampas de las escaleras para darlas luz.»

Arte de la monea, 1795; PDF p. 23.

CEN-1051-02. Fija condición y aplicación principal.

Benito Bails · 1796

3. Definición directa

«Llamamos arco por tranquilo ó de pies desiguales al que tiene sus arranques en dos impostas mas altas una que otra.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 417.

CEN-1051-03. Establece la equivalencia y el desnivel de apoyos.

Benito Bails · 1796

4. Arranques alto y bajo

«Las intersecciones [...] señalarán los arranques alto y baxo del arco por tranquilo que se quiere trazar.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 417.

CEN-1051-04. Describe el resultado del trazado.

Benito Bails · 1802

5. Remisión

«ARCO DE PIES DESIGUALES. Lo mismo que ARCO POR TRANQUIL.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 9.

CEN-1051-05. Fija la equivalencia lexicográfica.

Benito Bails · 1802

6. Arco por tranquil

«El que no tiene sus arranques en una misma horizontal, estando el uno mas alto que el otro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 10.

CEN-1051-06. Define por la diferencia de nivel.

Benito Bails · 1802

7. Plomada desde la clave

«La plomada que cae desde su clave no es perpendicular á la línea recta tirada desde la una imposta á la otra.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 10.

CEN-1051-07. Precisa la relación entre clave, cuerda e impostas.

Mariano Matallana · 1848

8. Variantes

«De arranques desiguales.=De pies desiguales [...] Descendente.=De pies desiguales.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 35.

CEN-1051-08. Reúne denominaciones por apoyo y dirección.

Mariano Matallana · 1848

9. Por tranquil

«Por tranquil. El que no tiene sus arranques en una misma horizontal, estando el uno mas alto que el otro.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 35.

CEN-1051-09. Continúa la definición del diccionario de Bails.

LECTURA COMPARADA

Simonin y Bails identifican el arco de pies desiguales con el arco por tranquil o en rampa. El rasgo definitorio no es una forma estilística, sino la posición desigual de sus impostas y la consecuente inclinación de la línea que enlaza los arranques.

Bails agrega una comprobación geométrica mediante la plomada de la clave. Matallana conserva arranques desiguales y descendente como variantes, confirmando que la misma familia se nombra por su apoyo, su cuerda o su dirección.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: arco de pies desiguales / arco de arranques desiguales / arco por tranquil / arco en rampa / arco descendente.
- Geometrías: uno o varios centros; cuerda inclinada; clave respecto de la vertical; arranque alto y arranque bajo.
- Aplicaciones: rampas y cajas de escalera, pasos inclinados y vanos entre impostas desniveladas.
- No confundir con arco enjaezado: en este último los machones son oblicuos respecto de la planta, aunque sus arranques puedan conservar nivel común.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 9 testimonios procedentes de 4 fuentes. El barrido recuperó 12 coincidencias en 4 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Se cotejaron las 35 fuentes. La voz y sus equivalencias se localizaron en cuatro repertorios y tratados; se integraron nueve testimonios de cuatro fuentes sobre definición, arranques desnivelados, trazado, plomada, uso en rampas y variantes nominales.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz necesaria para catalogar vanos históricos ligados a pendientes y evitar clasificarlos como arcos deformados por asiento.

Debe registrarse cota de ambas impostas, luz horizontal, inclinación de la cuerda, posición de clave, centros, radios, división de dovelas, rampa y relación con la escalera.

RELACIONADO CON

Arco por tranquil · Arco en rampa · Arco descendente · Arranque · Imposta · Clave · Cuerda · Escalera · Dovela · Arco enjaicado

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.