

Arco Rectificado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1096 · Arco Rectificado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 24 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1795–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Longitud de un arco curvo averiguada y representada como segmento recto. Rectificar el arco consiste en desarrollar o trasladar sobre una línea la medida de su recorrido, mediante hilo, cuerda, subdivisiones o procedimientos geométricos.

No designa una forma estable de vano, sino una operación métrica y gráfica indispensable para tender superficies, obtener desarrollos, calcular avances y colocar consecutivamente longitudes de dovelas, plantillas, aristas, cadenas o generatrices.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1096 · ARCO RECTIFICADO · 8 TESTIMONIOS

Simonin · 1795

1. Longitud transferida

«Se hará [...] la línea [...] igual á cinco veces [...] el arco [...] rectificado.»

Arte de la montea, 1795; PDF p. 75.

CEN-1096-01. Usa la rectificación para trasladar una longitud curva al tendido.

Simonin · 1795

2. Arcos de las dovelas

«Se harán [...] iguales á los arcos [...] rectificados, y se juntarán los puntos correspondientes por líneas rectas.»

Arte de la montea, 1795; PDF p. 84.

CEN-1096-02. Integra longitudes rectificadas en la construcción de plantillas.

Benito Bails · 1796

3. Altura por desarrollo

«Habria de estar mas arriba [...] todo el largo del arco [...] rectificado.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 535.

CEN-1096-03. Emplea la medida desarrollada para situar un arranque.

Benito Bails · 1802

4. Definición y procedimiento

«ARCO RECTIFICADO. Aquel cuya longitud se ha averiguado suponiéndole transformado en línea recta. Esto se puede conseguir midiendo un hilo con el qual se haya envuelto primero el arco.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 10.

CEN-1096-04. Define la operación y un método material de medición.

Mariano Matallana · 1848

5. Definición continuada

«Rectificado. Aquel cuya longitud se ha averiguado transformándole en línea recta.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 35.

CEN-1096-05. Conserva la definición lexicográfica de Bails.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

6. Rectángulo de construcción

«La tangente [...] será la diagonal del rectángulo construido sobre [...] el arco [...] rectificado.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 36.

CEN-1096-06. Usa la rectificación como magnitud lineal en un trazado auxiliar.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

7. Desarrollo de dovelas

«Sobre la recta [...] se irán colocando, unos á continuación de otros, los arcos rectificados correspondientes á las dovelas [...] iguales cada uno de ellos á la longitud de los arcos.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 62.

CEN-1096-07. Explica su papel en el desarrollo de una superficie y sus plantillas.

Juan Calvo Escrivá · 1899

8. Aplicación mecánica

«Llévese [...] la longitud de cadena exterior [...] y [...] la del arco [...] rectificado.»

Puentes levadizos, 1899; PDF p. 99.

CEN-1096-08. Traslada el procedimiento a la geometría de cadenas y poleas.

LECTURA COMPARADA

Bails define la rectificación como transformación métrica de curva en recta y propone envolver el arco con un hilo para medirlo. Matallana conserva esta acepción sin convertirla en una especie morfológica de arco.

Simonin, Bails y Rovira aplican la longitud rectificada a tendidos, arranques, dovelas y desarrollos; Calvo la usa en una construcción mecánica. La continuidad documental demuestra que rectificado nombra el resultado lineal de una operación, no un perfil arquitectónico autónomo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: arco rectificado; rectificación del arco; longitud o desarrollo rectificado.
- Procedimientos: envolver con hilo, subdividir, trasladar cuerdas o colocar consecutivamente porciones de arco sobre una recta.
- Aplicaciones: tendidos, plantillas, dovelas, aristas, tangentes, arranques, cadenas y poleas.
- No confundir con arco recto: rectificado describe una longitud desarrollada; recto designa una sección perpendicular al eje de una bóveda.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 8 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 36 coincidencias en 6 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 35 fuentes fueron cotejadas por la voz y la operación rectificar. Se integraron ocho testimonios de seis fuentes sobre definición, medición con hilo, traslado a recta, tendidos, plantillas, desarrollos de dovelas y aplicaciones mecánicas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz indispensable para interpretar operaciones de desarrollo y medición curvilínea en documentos de monte, estereotomía y mecánica aplicada.

Debe registrarse curva de origen, puntos extremos, método de rectificación, longitud obtenida, escala, línea receptora, subdivisiones y uso posterior en plantilla o cálculo.

RELACIONADO CON

Rectificación · Desarrollo · Longitud de arco · Arco recto · Cuerda · Hilo · Tendido · Plantilla · Dovela · Generatriz · Tangente

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.
- Juan Calvo Escrivá. Puentes levadizos. 1899.