

Aserrar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1460 · Aserrar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 12 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1747–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 19 testimonios integrados · 10 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cortar piedra o madera con sierra para dividir una pieza, obtener losas, tablas, maderos u otros sólidos y adaptar el material a los usos del edificio. El aserrado puede seguir la longitud, el espesor o direcciones cruzadas y produce piezas enterizas, serradizas, escuadradas, tablones, tablas y ripias.

Las fuentes relacionan la operación con el tipo de hoja y diente, el sentido de la fibra, el secado y la resistencia. En piedra se reserva para variedades que admiten sierra dentada; en madera, la disposición del corazón y de los cortes condiciona alabeo, contracción, calidad y aprovechamiento.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1460 · ASERRAR · 19 TESTIMONIOS

Juan García Berruguilla · 1747

1. Sierra para madera

«Las sierras para esto no han de ser molineras, sino anchas, de medio pie, muy delgadas, y el diente menudo, no acolmillado, y con esto asierran mucho.»

Práctica de la geometría y trigonometría, 1747; PDF p. 166.

CEN-1460-01. Precisa forma de hoja y dentado para el rendimiento.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

2. Piedra cortada como madera

«La piedra blanca se corta con sierra dentada, á modo de madera.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 57.

CEN-1460-02. Documenta aserrado de piedra tratable.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Tabla aserrada delgada

«Se podrá usar aserrándola delgada, pues quanto menos fuerza tuvieren las tablas, mas fácilmente se podrán sujetar con los clavos trabales.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 183.

CEN-1460-03. Relaciona espesor de aserrado y fijación.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Madera enteriza

«MADERA ENTERIZA. La que aun no se ha serrado, y conserva el corazón en su centro.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 147.

CEN-1460-04. Define por oposición el estado previo al aserrado.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Madera serradiza

«MADERA SERRADIZA. La que no coge el corazón entero del árbol.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 147.

CEN-1460-05. Fija una categoría resultante del corte.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Troza

«TROZA. Tronco serrado por los extremos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 224.

CEN-1460-06. *Identifica un primer corte de preparación.*

Simonin · 1795

7. Serrar piedra

«SERRAR (la piedra). Cortarla con la sierra para formar losas, ú otros sólidos.»

Arte de la monte, 1795; PDF p. 19.

CEN-1460-07. *Ofrece una definición estereotómica directa.*

Benito Bails · 1796

8. Reconocer la edad del árbol

«Para conocer la edad de un árbol, se le aserrará atravesado, y se contarán los círculos concéntricos.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 333.

CEN-1460-08. *Usa el corte transversal como examen del material.*

Benito Bails · 1796

9. Aserrado parcial en pie

«Aserraban el árbol por abaxo hasta el centro, le dexaban así aserrado en pie algun tiempo, para dar lugar á la humedad ó jugo de irse escurriendo.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 334.

CEN-1460-09. *Describe un procedimiento histórico de secado.*

Benito Bails · 1796

10. Ventaja de la madera serradiza

«En la madera serradiza son mas fáciles de descubrir los vicios interiores.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 346.

CEN-1460-10. *Relaciona aserrado e inspección de defectos.*

Benito Bails · 1796

11. Dos modos de aserrar

«Se puede aserrar de dos modos: primero, aserrando por medio la madera esquadrada; segundo, aserrándola á rebanadas como si se hicieran tablas.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 349.

CEN-1460-11. *Distingue esquemas de despiece.*

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

12. Sierra dentada y acabado

«Se sierra con sierra dentada, se acepilla é iguala con cepillo y garlopa como la madera.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797; PDF p. 23.

CEN-1460-12. *Inserta el aserrado en una secuencia de labra pétrea.*

Benito Bails · 1802

13. Definición general

«SERRAR ó ASERRAR. Cortar la piedra con la sierra para formar losas, ú otros sólidos; ó la madera para acomodarla á los usos convenientes al edificio.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 132.

CEN-1460-13. *Integra materiales, herramienta y finalidad arquitectónica.*

Mariano Matallana · 1848

14. Aserrar

«ASERRAR.=Serrar; cortar, abrir ó partir la madera con la sierra.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 51.

CEN-1460-14. *Condensa la acción sobre madera.*

Mariano Matallana · 1848

15. Aserradizo

«ASERRADIZO. Propio para ser aserrado. Se aplica á la madera que viene serrada como la alfargía, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 51.

CEN-1460-15. *Registra cualidad y estado comercial.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Aserrado longitudinal

«Esta operación se efectúa en los mismos bosques donde se crían, antes ó después de su corta, con hachas ó sierras, y [...] se sacan las piezas aserrándolos longitudinalmente.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 43.

CEN-1460-16. *Describe lugar, momento y dirección del corte.*

Luis Gaztelu · 1899

17. Madera de sierra

«La madera de sierra es la cortada á sierra después de escuadrada.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 10.

CEN-1460-17. *Define una clase comercial por su proceso.*

Luis Gaztelu · 1899

18. Despiece alrededor del corazón

«Es preferible sacar á ambos lados del centro dos tablones [...] que no sufrirán fatiga, y aserrar luego los demás.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 15.

CEN-1460-18. *Relaciona patrón de aserrío y estabilidad de las piezas.*

Luis Gaztelu · 1899

19. Herramientas de labra

«La madera se trabaja con la sierra, el hacha, el formón y el escoplo.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 16.

CEN-1460-19. *Sitúa el aserrado dentro del repertorio de carpintería.*

LECTURA COMPARADA

Simonin y Bails definen aserrar para piedra y madera; Ortiz y Sanz y Palladio muestran que ciertas piedras se cortan con sierra dentada como si fueran madera. Berruguilla precisa la geometría de la hoja y el diente, revelando que la eficacia depende del útil y del material.

Rejón y Matallana distinguen madera enteriza, serradiza y aserradiza. Bails estudia secado, defectos y modos de despiece; Gaztelu y Marcos describen aserrado longitudinal, escuadrado y obtención de tablones. La dirección del corte respecto del corazón y la fibra condiciona estabilidad y aprovechamiento.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: aserrar / serrar; aserrado, aserramiento, aserrío; serradizo / aserradizo; madera de sierra.
- Productos: troza, madero, tablón, tabla, losa, sólido, ripia, serrín y piezas escuadradas.
- Direcciones: transversal, longitudinal, por medio, a rebanadas, por tabla, por canto y cortes cruzados.
- No confundir sierra-herramienta con sierra geográfica, dientes de sierra ornamentales o estructurales ni con nombres propios derivados.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 19 testimonios procedentes de 10 fuentes. El barrido recuperó 150 coincidencias en 19 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 150 coincidencias de diecinueve fuentes se cotejaron por contexto. Se integraron diecinueve testimonios de diez fuentes sobre definición, piedra, madera, herramienta, secado, inspección, despiece, categorías comerciales y estabilidad; se excluyeron sierras geográficas, dientes de sierra, nombres propios, índices y repeticiones.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz clave para reconstruir cadenas de suministro, despiece de madera y piedra, escuadrías comerciales y huellas de herramienta.

Debe registrarse material, especie, estado de secado, tipo de sierra, dentado, dirección del corte, posición del corazón, dimensiones obtenidas, desperdicio y acabado posterior.

RELACIONADO CON

Serrar · Sierra · Aserrío · Aserrado · Serradizo · Troza · Tablón · Tabla · Escuadrar · Fibra · Corazón · Serrín

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan García Berruguilla. Práctica de la geometría y trigonometría. 1747.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.