

Arco

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1011 · Arco
PAQUETE Y POSICIÓN	P-000 · posición 2 de 29
PRIORIDAD	VOZ CANÓNICA PROTEGIDA · reconstrucción documental integral
COBERTURA	1552–1879 · siglos XVI, XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes controladas · 34 PDF directos + 1 control mediado · 16 testimonios · 12 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE P-000 · AUDITADA Y RECONSTRUIDA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Fábrica de trazado curvo que salva un vano y conduce las cargas hacia sus apoyos, formada históricamente por dovelas o piezas orientadas hacia uno o varios centros. La documentación distingue arcos semicirculares, rebajados, compuestos y otras variantes; su definición constructiva se mantiene separada del arco triunfal y de simples perfiles ornamentales.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1011 · CURVATURA, DOVELAJE, EMPUJE Y TIPOS · 16 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Uso contextual documentado · Arcos (compostura)

«... porque si arcos queremos hacer, han de ser sobre pilastrones cuadrados y además de esto sobreponer o arrimar a ellos las columnas redondas para más ornato. Y si quisiésemos con solas las columnas redondas, hacer los arcos, será cosa faltísima: porque las cuatro esquinas del salmer, como afirman sobre una columna redonda, cargando fuera del bivo, Y por evitar esto, yo quiero hacer no solamente en esta orden, más en las de adelante, algunas delanteras de casas o de otros edificios sin arcos.»

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-215

MR-ARC-01 · CEN-1011. El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Arco en arcos (compostura).

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Formulación doctrinal directa · Arco (delineamientos)

«Otro si hay diferencia entre los arcos, porque uno es entero y otro disminuido, y otro compuesto.»

Los diez libros de architectura. Lozano, 1582, pág. 18

MR-ARC-02 · CEN-1011. La formulación desarrolla un aspecto doctrinal de Arco relativo a arco (delineamientos).

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

3. Uso contextual documentado · Arco de corredor de orden corintia (proporción)

«Y queriendo hacer arcos de corredor de esta orden Corintia sin pedestal se ha de hacer como ésta notado por números que los huecos sean de 9 módulos en ancho y 18 módulos en alto y los pilares sean 3 módulos.»

Regla de las cinco órdenes de Architectura. Vignola, 1593, pág. XXII

MR-ARC-03 · CEN-1011. El pasaje aporta relaciones métricas y proporcionales de Arco dentro de arco de corredor de orden corintia (proporción).

Tomás Vicente Tosca · 1727

4. Dirección de las juntas y tiranteces del arco

«Así las juntas de las piedras, como las hiladas de los ladrillos de que constan los arcos, se encaminan azia alguno, o algunos puntos determinados: y esta dirección se llama tirantez del arco.»

Tratado de la monte y cortes de cantería, 1727, libro I, PDF p. 14.

MR-ARC-04 · CEN-1011. Tosca define la lógica geométrica de las juntas del arco mediante su dirección hacia uno o varios centros.

Castañeda · 1761

5. Uso contextual documentado

«Arcos embobedados de Piedras labradas con los cortes en forma de cuñas, que correspondan á un centro.»

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio, p. 44; PDF p. 64.

MR-ARC-05 · CEN-1011. El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Arco.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Uso contextual documentado · Arcos de piedra (especificación técnica)

«En los edificios de muchos arcos de piedra, los pilares de los ángulos se harán más anchos, para que mejor puedan resistir el impulso; siendo cosa clara, que las piedras del arco, oprimidas de las paredes sobrepuestas, empujarán al centro por sus tirantes o lechos, y expelerán los bolsones: pero si son anchos los pilares angulares, aseguran la fábrica con su resistencia al impulso de los arcos. Después de todas estas advertencias, no deberá ser menor la de procurar que todas las paredes estén perfectamente a plomo, sin declinación a parte alguna.»

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 158-159

MR-ARC-06 · CEN-1011. La fuente aporta una prescripción técnica para la ejecución o disposición de Arco en arcos de piedra (especificación técnica).

Ortiz y Sanz · 1787

7. Uso contextual documentado

«Se procurará también aliviar á los maderos el peso de las paredes superiores, haciendo arcos con dovelas y tirantes al centro.»

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión, p. 158; PDF p. 196.

MR-ARC-07 · CEN-1011. El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Arco.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Definición directa

«Abertura terminada por arriba en línea curva, que por lo regular es un semicírculo, cuya proporción debe ser dupla o sexquiáltera.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Arco», p. 22; PDF p. 34.

MR-ARC-08 · CEN-1011. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Arco y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Simonin / Martínez de la Torre / Asensio · 1795

9. Cerrar un arco sobre la cimbra

«CERRAR (un arco.) El acto de sentar las Dobelas de un Arco, ó lintel sobre las cimbras y cerrarle con la clave.»

Arte de la Monte, 1795, vocabulario inicial, PDF p. 13.

MR-ARC-09 · CEN-1011. La fuente documenta el cierre del arco como operación constructiva que ordena dovelas, cimbra y clave.

Benito Bails · 1796

10. Arranque e imposta del arco

«En todo arco debe procurarse que la parte circular no nazca inmediatamente de la imposta, si un poco mas arriba [...] á fin de que pueda verse entero el arco desde el correspondiente punto de vista.»

Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 795.

MR-ARC-10 · CEN-1011. Bails relaciona geométricamente el arco con su imposta y regula la percepción del arranque.

Benito Bails · 1802

11. Definición directa o acepción registrada

«s.m. en geometría es una porción de círculo, cuya base se llama cuerda, y la perpendicular levantada desde el medio de esta base sagita; pero en la monte se llama arco a todo cerramiento curvo trazado desde uno o más centros.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-ARC-11 · CEN-1011. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Arco y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1802

12. Definición directa o acepción registrada

«s. m. Fábrica de figura curva, cuya concavidad suele estar en su parte interior.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-ARC-12 · CEN-1011. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Arco y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Mariano Matallana · 1848

13. Definición directa

«Porción de curva.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

MR-ARC-13 · CEN-1011. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Arco y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Mariano Matallana · 1848

14. Definición directa

«El cerramiento superior de un hueco practicado en un muro, y compuesto de una o más curvas que contrarrestándose comunican los empujes a los estribos o machos, tratando de derribarlos y echarlos fuera de su posición natural o primitiva; es decir, es otra cosa que la parte superior de una puerta, ventana etc., que estando [ilegible] en un muro principal como [ilegible], traviesa o tabicon, no se halla [ilegible] por un dintel.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

MR-ARC-14 · CEN-1011. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Arco y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Mariano Matallana · 1848

15. Formulación histórica complementaria

« [...] Aquí se podría citar las especies distintas de arcos que se nos presentan ya con una, con dos o tres arcadas, como el de Tito, el de Constantino y Septimio Severo en Roma; y el de Trajano en Ancona, etc.; pero para dar una idea de esta clase de obras se necesitaría citar figuras que cooperando al objeto que me llevara, se lograra adquirir, sino una idea distinta por lo menos clara de dicha clase de construcciones.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

MR-ARC-15 · CEN-1011. El pasaje amplía la historia semántica y técnica de Arco con una acepción o explicación complementaria.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Arcos rebajados y dirección de las juntas

«En los arcos rebajados la curva del intradós puede tener un solo centro ó varios [...] dirigiendo siempre las juntas de los ladrillos hacia el centro ó centros de las partes de curva que formen el intradós.»

Manual del Albañil, 1879, PDF p. 78.

MR-ARC-16 · CEN-1011. Marcos y Bausa confirma la relación entre trazado del intradós y orientación constructiva de las juntas.

LECTURA COMPARADA

Castañeda y Ortiz explican la organización de las piezas y su dirección hacia el centro; Bails formula la figura general. La ficha integra forma, función de descarga y composición por dovelas, sin asumir que todos los arcos históricos responden a un único centro.

Tosca define la lógica geométrica de las juntas del arco mediante su dirección hacia uno o varios centros. Bails relaciona geoméricamente el arco con su imposta y regula la percepción del arranque. Marcos y Bausa confirma la relación entre trazado del intradós y orientación constructiva de las juntas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Arco; arcos; arco embobedado como expresión histórica; múltiples subtipos históricos no desarrollados en esta ficha. La expresión «arcos embobedados» se conserva en la cita de Castañeda. No se adopta como forma preferente. Las voces adintelado, apuntado, escarzano, carpanel y otras quedan como tipologías relacionadas, fuera del alcance de esta ficha.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se controlaron las 35 fuentes rectoras para esta voz. Treinta y cuatro fuentes están disponibles como PDF histórico en el corpus de trabajo; Calvo (1899) se mantuvo como control documental mediado mediante su expediente censal A-017, sin atribuirle testimonio que no pueda demostrarse.

La ficha integra 16 testimonios autónomos procedentes de 12 fuentes con evidencia. Las restantes decisiones fuente×voz se consignan en la matriz P-000 como ausencia, coincidencia contextual/repetida o control mediado; no se fijó de antemano un número de citas ni de páginas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz estructural que se relaciona directamente con Dovela, Clave, Estribo y Machón. Su delimitación evita confundir la forma constructiva con el arco triunfal o con un simple perfil decorativo.

RELACIONADO CON

Dovela; Clave; Cimbra; Estribo; Machón; Montea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Vignola, Jacopo Barozzi da. Regla de las cinco órdenes de Architectura. Trad. Patricio Caxés. Madrid, 1593.
- Tosca, Tomás Vicente. Tratado de la montea y cortes de cantería. Madrid, 1727.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Simonin. Arte de la montea. Trad. Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura Civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de Arquitectura Civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de Arquitectura Civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del Albañil. Madrid, 1879.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.