

Tapia/Tapial

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4358 + CEN-4360 · Tapia/Tapial
PAQUETE Y POSICIÓN	P-000 · posición 28 de 29
PRIORIDAD	VOZ CANÓNICA PROTEGIDA · reconstrucción documental integral
COBERTURA	1788–1879 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes controladas · 34 PDF directos + 1 control mediado · 11 testimonios · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE P-000 · AUDITADA Y RECONSTRUIDA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Sistema de construcción con tierra húmeda compactada entre tableros: la fábrica o porción ejecutada se denomina tapia y el molde o sus tableros, tapial. Las fuentes registran también tapias aceradas, tapias valencianas y usos métricos secundarios; la ficha mantiene separados el elemento construido, el molde y esas extensiones históricas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4358 + CEN-4360 · TIERRA APISONADA, CAJONES, MOLDE Y EJECUCIÓN · 11 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Tapia [...] pared hecha de cascote y tierra, ó de tierra sola humedecida y recortada»; «Tapial [...] tablero [...] [o dos tableros] y rellenando el hueco con barro y cascote se forma una tapia.»

Diccionario de las Nobles Artes, entradas «Tapia» y «Tapial», pp. 197-198; PDF pp. 209-210.

MR-TAP-01 · CEN-4358 + CEN-4360. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Tapia/Tapial y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1796

2. Tapias de tierra, aceradas y valencianas

«Tambien puedes entre estos pilares echar tapias de tierra [...] unas veces son las tapias aceradas ó con hormigón, otras no [...] Tapias valencianas se hacen con tierra, medios ladrillos, y cal.»

Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 229.

MR-TAP-02 · CEN-4358 + CEN-4360. Bails documenta variantes constructivas de la tapia y su combinación con pilares, hormigón, ladrillo y cal.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

3. Uso contextual documentado · Pared o construcción de henchidura

«la hacían los antiguos tomando con tablas puestas verticalmente o de canto el espacio que debía ser el grueso de la pared, y llenándolo de argamasa. De este modo la pared iba subiendo a porciones o tapias. De esta construcción se ven paredes en Sirmión sobre el lago de Sarda. FIGURA II, LAMINA II" ... "De esta estructura se puede decir son también los muros antiguos de Nápoles, los cuales tienen dos paredes de piedra quadreada anchas cuatro pies, y seis distantes entre sí, y están atadas mutuamente por otras paredes que atraviesan. Las cajas o huecos que restan entre unas y otras paredes transversales y externas tienen seis pies en cuadro, y están henchidas de tierra y piedra. FIGURA III, LAMINA II" "Estas son sumariamente las especies de construcción que usaron los antiguos, cuyos vestigios duran en el día, y de ellos se deduce que en toda especie de paredes se deben poner algunas carreras de piedras o ladrillos mayores, que sirvan como de nervios que retengan atadas las otras partes. [...]»

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, págs. 12-13

MR-TAP-03 · CEN-4358 + CEN-4360. El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Tapia/Tapial en pared o construcción de henchidura.

Benito Bails · 1802

4. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Porcion determinada de pared hecha de tierra pisada en una horma, esto es , entre dos tapiales.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-TAP-04 · CEN-4358 + CEN-4360. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Tapia/Tapial y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1802

5. Definición directa o acepción registrada

«La pared hecha de tapias.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-TAP-05 · CEN-4358 + CEN-4360. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Tapia/Tapial y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1802

6. Definición directa o acepción registrada

«Medida superficial de 50 pies, según la costumbre de medidas de esta Corte.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-TAP-06 · CEN-4358 + CEN-4360. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Tapia/Tapial y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1802

7. Definición directa o acepción registrada

«s. m. El molde ú horma hecha de dos tablas puestas de cuchillo, en que se labran las tapias. También se llama tapial cada una de las tablas con que se hace esta horma.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-TAP-07 · CEN-4358 + CEN-4360. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Tapia/Tapial y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1802

8. Definición directa

«Tapia: porción determinada de pared hecha de tierra pisada en una horma, esto es, entre dos tapiales»; «Tapial: el molde ú horma hecha de dos tablas [...]»

Diccionario de arquitectura civil, entradas «Tapia» y «Tapial», p. 100.

MR-TAP-08 · CEN-4358 + CEN-4360. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Tapia/Tapial y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

P. C. Espinosa · 1859

9. Definición directa

«Porción de pared de tierra construida entre tapiales; la pared hecha de tapias; medida superficial de 50 pies; tapia acerada, la que se reoca con mezcla.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

MR-TAP-09 · CEN-4358 + CEN-4360. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Tapia/Tapial y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

P. C. Espinosa · 1859

10. Definición directa

«Molde u horma para hacer los tapiales; cada uno de los tableros; la pared formada de tapias o cajones de tierra.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

MR-TAP-10 · CEN-4358 + CEN-4360. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Tapia/Tapial y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Trabazón de cajones y tapias aceradas

«Cuando dos tapias formen ángulo, se construye primero una de ellas [...] La trabazon en el ángulo se hace con tablas empotradas horizontalmente [...] estas tapias se llaman aceradas y son mucho más resistentes.»

Manual del Albañil, 1879, PDF p. 88.

MR-TAP-11 · CEN-4358 + CEN-4360. Marcos y Bausa explica trabazón de cajones y la variante acerada como procedimiento de refuerzo.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails distinguen con claridad la fábrica y el molde. La lectura comparada adopta Tapia para la fábrica o porción ejecutada y Tapial para el molde o sus tableros, manteniéndolos en una sola unidad de consulta.

Bails documenta variantes constructivas de la tapia y su combinación con pilares, hormigón, ladrillo y cal. Marcos y Bausa explica trabazón de cajones y la variante acerada como procedimiento de refuerzo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Tapia; tapial; tapias; tapiales; tapia acerada. La combinación «Tapia/Tapial» no crea dos términos independientes ni una trigésima primera ficha. Las acepciones de medida superficial y pared medianera se registran como históricas secundarias.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se controlaron las 35 fuentes rectoras para esta voz. Treinta y cuatro fuentes están disponibles como PDF histórico en el corpus de trabajo; Calvo (1899) se mantuvo como control documental mediado mediante su expediente censal A-017, sin atribuirle testimonio que no pueda demostrarse.

La ficha integra 11 testimonios autónomos procedentes de 6 fuentes con evidencia. Las restantes decisiones fuente×voz se consignan en la matriz P-000 como ausencia, coincidencia contextual/repetida o control mediado; no se fijó de antemano un número de citas ni de páginas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Se relaciona con Mortero y con las técnicas históricas de tierra. Ayuda a distinguir la tapia de otros muros de tierra mediante el uso de horma y compactación.

RELACIONADO CON

Mortero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Arquitectura Civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de Arquitectura Civil. Madrid, 1802.
- Espinosa, P. C. Construcciones de Albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del Albañil. Madrid, 1879.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.