

REPERTORIO DE TERMINOLOGÍA ARQUITECTÓNICA HISTÓRICA

Fichas comparadas de testimonios en tratados y diccionarios históricos

Primera entrega · 29 términos documentados en fuentes históricas

ENFOQUE DE CONSULTA

Cada ficha reúne, en orden cronológico, los testimonios textuales recuperados para el término y permite comparar las formulaciones de autores, traductores y tradiciones editoriales históricas.

Investigación, compilación y estudio documental:
Nina Patricia García Méndez

CÓMO CONSULTAR EL REPERTORIO

- Cada ficha parte de un sentido histórico documentado y presenta después los testimonios textuales por autor en secuencia cronológica.
- Se incorpora al autor cuando el fondo documental conserva una definición directa, una formulación doctrinal o un uso contextual relevante para la acepción delimitada.
- Las citas proceden de transcripciones, comparadores y bases de tratados del proyecto; la grafía se conserva conforme al pasaje disponible.
- Cuando un pasaje es muy extenso se reproduce un fragmento suficiente y las omisiones editoriales se indican mediante [...].
- No se incorporan definiciones modernas genéricas ni se reconstruyen pasajes ausentes. Esta primera entrega reúne 29 términos.
- La referencia de Diego de Sagredo corresponde a la segunda edición consultada, publicada en 1549.

CRITERIO DOCUMENTAL

Se incluye una fuente cuando conserva una definición directa, una formulación doctrinal o un uso contextual pertinente para la acepción estudiada. No se atribuyen citas a obras registradas sólo de manera bibliográfica sin pasaje textual localizado.

FUENTES HISTÓRICAS REPRESENTADAS

Autor / traductor	Obra	Año
Diego de Sagredo	Medidas del Romano, segunda edición consultada	1549
Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando	Tercero y quarto libro de Architectura	1552
León Battista Alberti / Francisco Lozano	Los diez libros de arquitectura	1582
Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés	Regla de las cinco órdenes de Architectura	1593
Claude Perrault / Joseph Castañeda	Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio	1761
Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz	Los diez libros de Arquitectura	1787
Diego Antonio Rejón de Silva	Diccionario de las Nobles Artes	1788
Simonin / Martínez de la Torre / Asensio	Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monteá	1795
Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz	Los cuatro libros de arquitectura	1797
Benito Bails	Diccionario de arquitectura civil	1802
Mariano Matallana	Vocabulario de arquitectura civil	1848
Eugène Viollet-le-Duc	Diccionario razonado de la arquitectura francesa	1854
P. C. Espinosa	Manual de construcciones de albañilería	1859
J. Justin Storck	Diccionario práctico citado en el comparador documental	1900

Miguel de Urrea (1582) y Eduardo de Mariátegui (1876) forman parte del fondo general; sin embargo, para estas 29 voces no se recuperó en los materiales procesados un pasaje primario exacto y suficientemente localizado. Justin Storck (1900) se conserva únicamente cuando el comparador documental aporta un testimonio textual identificable.

ÍNDICE DE TÉRMINOS

Núm.	Término	Autores	Testimonios
01	Ábaco	8	21
02	Arco	8	12
03	Arquitectura	9	11

Repertorio de Terminología Arquitectónica Histórica · Fichas comparadas

Núm.	Término	Autores	Testimonios
04	Arquitrabe	11	13
05	Basa	10	11
06	Bóveda	7	9
07	Capitel	10	11
08	Cimbra	4	4
09	Clave	3	4
10	Columna	10	11
11	Cornisa	7	7
12	Decoro	6	7
13	Dovela	5	5
14	Economía	4	5
15	Entablamento	6	7
16	Estribo	5	6
17	Friso	6	7
18	Intercolumnio	7	7
19	Jaharro	6	7
20	Machón	5	7
21	Metopa	5	5
22	Montea	4	8
23	Mortero	4	4
24	Orden	9	11
25	Proporción	7	9
26	Sillería	7	7
27	Simetría	5	6
28	Tapia/Tapial	4	9
29	Triglifo	5	7

Ábaco

FICHA 01 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Miembro superior del capitel, ordinariamente dispuesto como tablero, que corona el conjunto y recibe el arquitrabe u otro elemento sustentado.

Autores representados en esta ficha: Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Mariano Matallana (1848); Eugène Viollet-le-Duc (1854); J. Justin Storck (1900).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Orden corintio (origen)

"Después Calimaco, escultor ateniense, enriqueció más el capitel de las columnas formando con más delicadeza y en mayor número las volutas, añadiendo en las cuatro caras las hojas de acanto y las rosas. Dicen que este capitel (que según Vitruvio hace toda la diferencia del orden corintio al jónico) fue inventado por este ingenioso, artífice a causa de haber visto unas hojas de acanto, nacidas alrededor de un canastillo puesto sobre la sepultura de una doncella corintia, que por casualidad se encontró en medio de esta planta. Representó el canastillo con el tambor, vaso o campana del capitel: sobre él puso un ábaco o tablero para imitar la teja con que estaba cubierto el canastillo; y representó también la inclinación de las hojas de acanto con los caulículos y volutas que después se han puesto siempre en el capitel corintio. Véase la Lámina en que se describe el capitel corintio." (Castañeda, 1761, págs. 17-18)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, págs. 17-18

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Formulación doctrinal directa · Plinto (origen)

[Ladrillo] "Plinto es voz griega que significa ladrillo cuadrado. Por la semejanza que tiene de ladrillo cuadrado, tomó este nombre el zócalo cuadrado en las basas de las columnas, y aquí el ábaco del capitel dórico. Los griegos parece llamaban hemiplinton, semiladrillo, al ladrillo cuadrilongo, según ocurre algunas veces en Heródoto y otros autores. Esto podría militar contra lo que dije en mi Nota 6, pág.33, si se pudiera evidenciar que dichos escritores hablan del ladrillo cuadrilongo, y no de los de la Lámina III, fig. 1. letras D E, que eran semiladrillos respecto del pentadoro y tetradoro." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 91)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 91

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«s. m. A. El tablero y última parte que cubre el capitel de la columna. En el orden Toscano, Dórico y Jónico antiguo es quadrado, rectangular: en el Jónico moderno, el Corintio y Compuesto es un octágono mixtilíneo, cuyas cuatro frentes o fachadas son iguales y curvilíneas cóncavas, y sus boquillas menores y rectas: su perfil y proporciones es distinto y con varios respectos, según el orden de que es parte. Fr. Lor. Prim. Part. C. 29. Se darán tres (partes) al Abaco o tablero.»

Diccionario de las Nobles Artes. Rejón de Silva, 1788

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Capitel dórico

"El capitel debe ser alto un semidiámetro de la coluna. Dividida su altura en tres partes, la de arriba se da al ábaco y su cimacio, el cual será dos quintos de todo el ábaco, y se divide en otras tres partes, de una se hace el listelo, y de las otras dos la gola. La segunda parte del capitel se divide en tres: una se da a los anillos, que son tres y todos iguales: las otras dos quedan para el equino, cuyo vuelo será dos tercios de su altura. Finalmente, la última parte se emplea en el collarino. Toda la proyectura del capitel es un quinto del diámetro del imoscapo. El astrágalo es tan alto como los tres anillos, y su vuelo hasta el vivo del imoscapo. El anillo superior de la coluna es alto la mitad del astrágalo: su proyectura la del centro del perfil ó corte del mismo astrágalo. Sobre el capitel sienta el arquitrabe: su altura un semidiámetro del imoscapo, que es un módulo. Se divide en siete partes; de una se hace la ténia ó faxa, cuyo vuelo es igual a su altura. [...]

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 20

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. La parte superior y remate del capitel de la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

Mariano Matallana · 1848

1. Definición directa

«La parte superior que sirve de coronación a un capitel.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

2. Formulación histórica complementaria

«Las diferentes etimologías del latín, griego, hebreo y fenicio, prueban que la palabra ABACO representaba una plancha, tabla o tablero y esto conviene perfectamente a su uso y forma.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

3. Formulación histórica complementaria

«Entre los antiguos así se llamaba a una tablita de mármol en que solían trazar los diseños y con las que decoraban las paredes.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

4. Formulación histórica complementaria

«El ABACO fue el primitivo capitel.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

5. Formulación histórica complementaria

«Buscando su origen en la carpintería, se verá un pedazo de madera cuadrado entre la columna y arquitrabe, que sujetando ambos, era bastante grueso y voladizo como nos indican aun los ABACOS de las columnas dóricas griegas.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

6. Formulación histórica complementaria

«Buscando su origen en la cantería, se puede decir, como en la carpintería, que fue para dar a las piedras de los arquitrabes un asiento más sólido y entendido.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

7. Formulación histórica complementaria

«Los egipcios no emplearon por lo común otro capitel sino un simple ABACO. Sus formas son varias: pero la más usada es la de un dado; a veces se hallan hasta tres uno sobre otro; casi siempre se le ve desnudo, aunque suele presentarse decorado o adornado cuando una parte suya sirve para formar el equino que se enriquece o engalana con los recursos del arte.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

8. Formulación histórica complementaria

«El ABACO se hizo una de las partes más importantes del capitel, para la solidez real y aparente de la arquitectura. Sin embargo, los chinos, que más comúnmente usan columnas de madera, las emplean con bastante buen gusto sin capitel ni ABACO y esto no debe extrañar por ser invención, que aunque muy generalizada, está sujeta a lo que la naturaleza sugiere al hombre. Notable y de admirar es el abuso introducido, dice Quatremere, por algunos modernos en cuanto a la supresión del ABACO, y es más reprehensible cuando solo conservan el equino sobre que descansa el arquitrabe. No hay duda que el método chino es preferible a este, y que si razones poderosas obligan a suprimir el ABACO, es mejor renunciar de hecho el capitel.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

9. Formulación histórica complementaria

«El ABACO, según las reglas del arte, constituye una parte esencial del capitel; Este coronamiento, como hemos dicho, tiene formas diversas en los órdenes de arquitectura. En el toscano, dórico y jónico es cuadrado, y en el corintio y compuesto, sus ángulos están sesgados o achaflanados, y sus cuatro lados son curvos hacia el centro. Estas curvaturas tienen ordinariamente una rosa en el medio; en el dórico griego o antiguo, el ABACO tiene la mitad del capitel; pero en el moderno, en el toscano y en el jónico las reglas generales de arquitectura le dan el tercio de todo el capitel. En los templos de Pesto, el ABACO tiene más vuelo por encima del equino que en los templos griegos, lo que da al capitel un carácter imponente y una grandeza extraordinaria. V. DÓRICO.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

10. Formulación histórica complementaria

«En el orden corintio, como en el compuesto, el ABACO es por lo regular la séptima parte del capitel; no por esto es pretensión nuestra querer reducir el arte liberal de la arquitectura a otro mecánico, respetamos los pareceres de los que dicen que los antiguos no sujetaban la arquitectura a proporciones fijas y determinadas y el de los que apoyan que estas no eran arbitrarias que no tuviesen límites bien marcados.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

11. Formulación histórica complementaria

«Scamozzi llama ABACO a una moldura hueca que corona el pedestal del orden toscano.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

12. Formulación histórica complementaria

«Algunos arquitectos, siguiendo a Palladio y Vitruvio, llaman ABACO al plinto.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

13. Formulación histórica complementaria

«También llamaban los antiguos ABACO a cada una de las planchas de bronce cuadradas con que cubrían los techos de los palacios o casas suntuosas.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

14. Formulación histórica complementaria

«Adorno que en el estilo gótico tiene una especie de tornavoz o sombrerillo.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

Eugène Viollet-le-Duc · 1854**1. Definición directa**

«ABACO, s. m (ábaco.) Tablero que corona el capitel de la columna. Este miembro de la arquitectura juega un gran papel en las construcciones de la Edad Media; el capitel, que recibe directamente los nacimientos de los arcos, (...), el ábaco se suma así a la proyección del capitel dándole una mayor resistencia. Generalmente es biselado en los capiteles del período románico temprano (...); a veces está decorado con molduras y adornos sencillos, especialmente durante el siglo XII, (...) durante la primera mitad del siglo XIII, (...) está decorado solo por perfiles de una sección muy masculina, siempre desbordando el follaje y los ornamentos del capitel. (...) A veces en los capiteles de ventanas (como en la Sainte-Chapelle du Palais, en la catedral de Amiens, en las ventanas de las capillas laterales de la catedral de París), desde 1230 a 1250, los ábacos son circulares. [...]

Diccionario razonado de la arquitectura francesa del siglo XI al XVI. Viollet-le-Duc, 1854

J. Justin Storck · 1900**1. Definición directa**

«subs. masc. Tableta que forma la parte superior de un capitel y sostiene el arquitrabe del entablamento; (...). Dependiendo del estilo, las orillas del ábaco son planas o moldeadas, a veces talladas. Los perfiles de estas molduras también varían según la época y el estilo. (...) El ábaco del capitel jónico es cuadrado. (...). Los ábacos del estilo románico y del estilo gótico tomaron sus formas de los anteriores. En el estilo gótico hay ábacos de forma octagonal o circular. Los capiteles del Renacimiento tienen ábacos que recuerdan a los de los antiguos órdenes. Se encuentra en muchas catedrales del siglo XIII, como Bayeux, Coutances, el Mont-Saint-Michel. Hasta el siglo XIII, el ábaco estaba formado por un asiento de piedra independiente del capitel; desde esta época hasta el Renacimiento, el capitel y el ábaco fueron tomados en la misma piedra. En la carpintería, las tablas se pueden ejecutar de varias maneras, de acuerdo con sus dimensiones y el cuidado que se quiere dar a todo el trabajo. [...]

Diccionario práctico de carpintería y construcción (registro del comparador documental). J. Justin Storck, 1900

LECTURA COMPARADA

Las definiciones mantienen una continuidad funcional clara: el ábaco corona el capitel. Rejón añade diferencias geométricas entre órdenes, útiles para reconocer variaciones del miembro sin convertir la entrada en un tratado completo de capiteles.

Variantes y control terminológico. Abaco; Ábaco. La forma histórica sin tilde se preserva en la transcripción de Rejón. “Ábaco” es el término preferente moderno. La acepción arquitectónica se distingue del instrumento de cálculo.

Cobertura autoral. La ficha reúne 21 testimonios pertenecientes a 8 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Ayuda a relacionar capitel, columna, arquitrabe y orden arquitectónico, y a reconocer cómo cambia el remate del capitel según cada sistema formal.

RELACIONADO CON

Capitel; Columna; Arquitrabe.

Arco

FICHA 02 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Fábrica de trazado curvo que salva un vano y conduce las cargas hacia sus apoyos, formada históricamente por dovelas o piezas orientadas hacia uno o varios centros.

Autores representados en esta ficha: Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Benito Bails (1802); Mariano Matallana (1848).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Uso contextual documentado · Arcos (compostura)

[Pilastrones, columnas] "... porque si arcos queremos hacer, han de ser sobre pilastrones cuadrados y además de esto sobreponer o arrimar a ellos las columnas redondas para más ornato. Y si quisiésemos con solas las columnas redondas, hacer los arcos, será cosa faltísima: porque las cuatro esquinas del salmer, como afirman sobre una columna redonda, cargando fuera del bivo, Y por evitar esto, yo quiero hacer no solamente en esta orden, más en las de adelante, algunas delanteras de casas o de otros edificios sin arcos." (De Villalpando, 1552, págs. IV-215)

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-215

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Formulación doctrinal directa · Arco (delineamientos)

[Tipología] "Otro si hay diferencia entre los arcos, porque uno es entero y otro disminuido, y otro compuesto." (Lozano, 1582, pág. 18)

Los diez libros de architectura. Lozano, 1582, pág. 18

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

1. Uso contextual documentado · Arco de corredor de orden corintia (proporción)

"Y queriendo hacer arcos de corredor de esta orden Corintia sin pedestal se ha de hacer como ésta notado por números que los huecos sean de 9 módulos en ancho y 18 módulos en alto y los pilares sean 3 módulos." (Vignola, 1593, pág. XXII)

Regla de las cinco órdenes de Architectura. Vignola, 1593, pág. XXII

Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado

«Arcos embobedados de Piedras labradas con los cortes en forma de cuñas, que correspondan á un centro.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, p. 44; PDF p. 64.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado · Arcos de piedra (especificación técnica)

[Edificios] "En los edificios de muchos arcos de piedra, los pilares de los ángulos se harán más anchos, para que mejor puedan resistir el impulso; siendo cosa clara, que las piedras del arco, oprimidas de las paredes sobrepuestas, empujarán al centro por sus tirantes o lechos, y expelerán los bolsones: pero si son anchos los pilares angulares, aseguran la fábrica con su resistencia al impulso de los arcos. Después de todas estas advertencias, no deberá ser menor la de procurar que todas las paredes estén perfectamente a plomo, sin declinación a parte alguna." (Ortiz y Sanz, 1787, págs. 158-159)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 158-159

Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado

«Se procurará también aliviar á los maderos el peso de las paredes superiores, haciendo arcos con dovelas y tirantes al centro.»

Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión, p. 158; PDF p. 196.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Abertura terminada por arriba en línea curva, que por lo regular es un semicírculo, cuya proporción debe ser dupla o sexquialtera.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Arco», p. 22; PDF p. 34.

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s.m. en geometría es una porción de círculo, cuya base se llama cuerda, y la perpendicular levantada desde el medio de esta base sagita; pero en la monte se llama arco a todo cerramiento curvo trazado desde uno o más centros.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«s. m. Fábrica de figura curva, cuya concavidad suele estar en su parte interior.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

Mariano Matallana · 1848

1. Definición directa

«Porción de curva.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

2. Definición directa

«El cerramiento superior de un hueco practicado en un muro, y compuesto de una o más curvas que contrarrestándose comunican los empujes a los estribos o machos, tratando de derribarlos y echarlos fuera de su posición natural o primitiva; es decir, es otra cosa que la parte superior de una puerta, ventana etc., que estando *¿¿¿*ticada en un muro principal como *¿¿¿*ada, travesía o tabicon, no se halla *¿¿¿*ada por un dintel.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

3. Formulación histórica complementaria

«[...] Aquí se podría citar las especies distintas de arcos que se nos presentan ya con una, con dos o tres arcadas, como el de Tito, el de Constantino y Septimio Severo en Roma; y el de Trajano en Ancona, etc.; pero para dar una idea de esta clase de obras se necesitaría citar figuras que cooperando al objeto que me llevara, se lograra adquirir, sino una idea distinta por lo menos clara de dicha clase de construcciones.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

LECTURA COMPARADA

Castañeda y Ortiz explican la organización de las piezas y su dirección hacia el centro; Bails formula la figura general. La ficha integra forma, función de descarga y composición por dovelas, sin asumir que todos los arcos históricos responden a un único centro.

Variantes y control terminológico. Arco; arcos; arco embobedado como expresión histórica; múltiples subtipos históricos no desarrollados en esta ficha. La expresión «arcos embobedados» se conserva en la cita de Castañeda. No se adopta como forma preferente. Las voces adintelado, apuntado, escarzano, carpanel y otras quedan como tipologías relacionadas, fuera del alcance de esta ficha.

Cobertura autoral. La ficha reúne 12 testimonios pertenecientes a 8 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz estructural que se relaciona directamente con Dovela, Clave, Estribo y Machón. Su delimitación evita confundir la forma constructiva con el arco triunfal o con un simple perfil decorativo.

RELACIONADO CON

Dovela; Clave; Cimbra; Estribo; Machón; Montea.

Arquitectura

FICHA 03 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Disciplina teórica y práctica que ordena, proyecta y dirige la construcción de edificios, integrando conocimientos diversos para alcanzar firmeza, adecuación al uso y calidad formal.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Mariano Matallana (1848).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Uso contextual documentado · Arquitectura (negocio)

[Negocio de la arquitectura] "(Tampeso)...Pero lo que en este negocio yo he visto y leído y alcanzado: te diré de buena voluntad y gana: En esta traza que has visto: hay formaciones de Columnas: Basas: Capiteles: Arquitrabes: Frisos: Cornisas / Frontispicios / Acroterías: y otras diversas piezas como para ella se muestran. Por tanto digamos en particular la formación / medida / y origen: de cada una de ellas en la manera siguiente." (Sagredo, 1549, pág. 8)

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, pág. 8

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Uso contextual documentado · Estampas (reglas de arquitectura)

[Estampas de las reglas de arquitectura] "...aunque estaba determinado de no tornar a estampar estas mis reglas de arquitectura, aunque sabía de cierto que no las hallaban a mercar los que deseaban aprovecharse de ellas, porque eran todas ya acabadas. Pero por la buena suerte que han habido con vuestra excelencia en su servicio y con su ayuda, y en común beneficio de todos, me determine otra vez de nuevo a estamparlas: no obstante algunos movidos con pensar que había en ello gran ganancia, han intentado de estamparlas: lo cual ha sido en menor forma, y sin consideración y respeto de la buena proporción y medida de estas figuras y diseños de estos mis libros. Y esto ha sido causa de ponerme en trabajo de hacerlas de mayor tamaño, y también porque sean de los que de ellas se quisieren aprovechar para ponerlas en obra, mejor entendidas: que es cosa muy importante. Conocerse han las figuras de los libros contrahechos, en que la salida o vuelo de las molduras serán mayores y sin proporción ni gracia." (De Villalpando, 1552, págs. IV-164)

Tercero y cuarto libro de Arquitectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-164

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Formulación doctrinal directa · Arquitectura (origen)

"Hay algunos que dicen, que los hombres primero habitaron en cuevas, de suerte que el ganado y los dueños se cerrasen con sombra común. Y de aquí creen lo que se dice acerca de Plinio, que un cierto Gellio Taxio el primero de todos (a imitación de la naturaleza) compuso para sí un edificio de barro. Diodoro dice, que la Diosa Vesta hija de Saturno, halló primero las habitaciones. Eusebio Pamphilio (elegante escudriñador de antigüedades) afirma por testimonios de los antiguos, que los nietos de Prothogenes hallaron primero en las casas, las cuales hicieron tejidas de hojas de cañas y cortezas." (Lozano, 1582, pág. 39)

Los diez libros de arquitectura. Lozano, 1582, pág. 39

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Definición directa · Arquitectura (definición)

"La Arquitectura es una ciencia, que debe de ir acompañada de mucha variedad de estudios y conocimientos, por medio de los cuales juzga de todas las obras de las demás artes que tienen relación a ella. Se adquiere con la teórica y con la práctica." (Castañeda, 1761, págs. 18-19)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, págs. 18-19

2. Formulación doctrinal directa

«La Arquitectura es una Ciencia que depende de muchos estudios y conocimientos, por medio de los cuales juzga de todas las Obras de los demás Artes que tienen relación á ella. Adquiérese con la teórica y con la práctica.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, pp. 18-19.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Definición directa · Arquitectura (definición)

"La Arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos, por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica y teórica." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 2)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 2

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«El Arte que enseña á trazar y construir un edificio con firmeza, solidez y hermosura, según el destino que ha de tener.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Arquitectura», p. 28.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797**1. Uso contextual documentado · Ordenes de arquitectura**

[Tratado] "Desde el Cap. 12 hasta el fin del Libro primero describe y diseña con elegancia los cinco Ordenes de Arquitectura Toscano, Dórico, Jónico, Corintio y Compuesto. Esta graduación de los Ordenes en cuanto al Corintio y Compuesto, aunque seguida antes por Serlio y Viñola, no es aprobada de los inteligentes, si por ventura quiso Palladio hacer al Compuesto más digno y esbelto que el Corintio, y si con colocado sobre este creyó era más perfecto." (Palladio, 1797, pág. XIII) "Lo que digo del Compuesto conviene también en cierto modo al Toscano. Ambos Órdenes son en el arte de edificar con belleza absolutamente inútiles. Los tres Órdenes Griegos Dórico, Jónico y Corintio son toda la esencia del arte reducida a principios. ¿Se busca robustez? Úsese del Dórico. ¿Se desea delicadez, esbelteza, hidalguía? Échese mano del Corintio. ¿Se necesita un medio entre estos extremos? En el jónico la hallamos. Estos tres grados de comparación vemos en todas las artes y ciencias. [...]"

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, págs. 14-15

Benito Bails · 1802**1. Definición directa o acepción registrada**

«s.f. arte de componer un edificio y dirigir su construcción.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«s. f. El arte de levantar ó fabricar edificios.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

Mariano Matallana · 1848**1. Formulación histórica complementaria**

«*Para las subdivisiones que de la arquitectura se han hecho, se ha atendido unas veces a su esencia, otras a sus diversas épocas o gustos ya a los medios que emplea, ya en fin a sus formas y al objeto a donde se dirige; así que se dice. [...] Se pueden consultar las obras; Canina: arquitectura egipcia; Breton: Monumentos de todos los pueblos; Duran: detalles chinos.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

LECTURA COMPARADA

Los testimonios de 1761 y 1787 enfatizan el carácter científico, interdisciplinario y doblemente teórico-práctico de la arquitectura. Rejón de Silva formula una definición más operativa: trazar y construir con firmeza, solidez, hermosura y adecuación al destino. La ficha conserva ambas dimensiones sin reducir la voz a "diseño de edificios".

Variantes y control terminológico. Architectura; Arquitectura Se mantienen las formas históricas "Architectura" y "Arquitectura" dentro de las citas. La forma preferente moderna se acentúa y se emplea sólo como encabezado editorial.

Cobertura autorial. La ficha reúne 11 testimonios pertenecientes a 9 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Su consulta funciona como concepto rector del Repertorio: vincula teoría, práctica, construcción, destino del edificio y juicio disciplinar.

RELACIONADO CON

Proporción; Simetría; Orden; Decoro; Economía.

Arquitrabe

FICHA 04 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Miembro inferior del entablamento, dispuesto sobre los capiteles, que recibe los elementos superiores y transmite sus cargas hacia las columnas.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Mariano Matallana (1848).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Uso contextual documentado · Arquitrabe (formación)

[Epystylio] [Entablamento] "De las tres piezas que vienen sobre los capiteles que son arquitrabe, friso y cornisa. La primera carrera de piedra o de madera que los antiguos ponían sobre las columnas se llamaban arquitrabe: qué quiere decir principal viga. Los griegos la nombraban epystylio, que su significado quiere tanto a decir como sobre columna. Este arquitrabe si quiere epystylio cuando es de piedra se forma de diversos altos: y de diversos anchos y de diversos largos: según diversas alturas de columnas, cada tanto le hacen más grueso: cuanto sobre más altas columnas se asientan: y las reglas que sobre este caso ordenaron, son las que pone Vitruvio en el capítulo último de su tercero libro, las cuales dicen así. Cuando la columna fuere de doce hasta quince pies de alto el arquitrabe que viene sobre ella ha de haber de alto medio diámetro de la planta de la tal columna. Cuando la columna fuera de quince hasta veinte pies, el alto del arquitrabe ha de haber una trecena parte del Alto de la tal columna. [...]

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, págs. 59-61

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Formulación doctrinal directa · Dentellones y canes (origen)

[...] más para que se pueda proceder moderada y concertadamente, en esta obra lo hallado una regla a mi parecer razonable para que generalmente se guarde, la cual es ésta: que el arquitrabe friso y cornisa tengan de alto la cuarta parte del alto de la columna con su basa y capitel. Esto corresponde y se concierta con la obra Dórica, porque el arquitrabe, friso y cornisa también son de la cuarta parte de la columna. Y esta cuarta parte se divide en diez partes de las cuales las tres se dará al arquitrabe compartido por la manera arriba dicha, y otras tres se dará al friso y las restantes cuatro partes se dividan en nueve partes, de las cuales una de ellas se dará al cimacio de encima del friso, y dos a los ovals con su Filete, y las otras dos a los canes con su cimacio, y otras dos a la corona, y las dos que restan a la cima o papo de paloma con su cimacio, el cuál será la cuarta parte de la cima. La salida de todos los miembros ha de ser de la manera dicha en lo pasado. [...]

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-255

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Uso contextual documentado · Arquitraves (portales) (templo)

[Del arte de edificar] "De los architraves de los capiteles, frisos, cornijas, faxas, medidas, texas, hembicas, estrías, y otras semejantes que pertenecen a las columnas. Constituidos los capiteles se pone encima el architrave, y en el architrave los frisos, la cornija y las semejantes que pertenecen para tener el techo. En todas estas cosas, así los demás como los lónicos difieren mucho de los dóricos. Puesto que en algunas cosas convienen todos juntamente, porque ordenan de suerte el architrave que quieren que su anchura de abajo no exceda el macizo de lo alto de la columna, y la anchura alta del architrave la hacen ancha por el diámetro de lo bajo de la columna." (Lozano, 1582, pág. 208)

Los diez libros de architectura. Lozano, 1582, pág. 208

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

1. Uso contextual documentado · Ornamento toscano (proporción)

"De la No habiendo yo hallado entre las antigüedades de Roma ornamento Toscano de donde haya podido formar regla como lo he hallado de las otras cuatro órdenes y son Dórica Iónica Corintia y Compuesta. He tomado la autoridad de Vitruvio en el capítulo 7 del 4 libro donde dice haber de ser la columna Toscana de altura de 7 gruesos de la misma columna con la basa y capitel el resto del ornamento que es architrave y friso y cornisa me parece ser conveniente guardar la regla la cual yo he hallado en las otras órdenes. Es que el architrave friso y cornisa sea de la 4 parte de la altura de la columna la cual es 14 módulos. Con la basa y capitel como parece notado por números y así la architrave friso y cornisa serán tres módulos y medio que viene a ser el cuarto de 14 pero sus particulares miembros notar sean menudamente en su lugar." (Vignola, 1593, pág. IIII)

Regla de las cinco órdenes de Architectura. Vignola, 1593, pág. IIII

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Arquitrabe (origen)

"Los arquitraves que se ponen de trabes sobre muchas columnas representan las carreras de vigas que unen muchos pies derechos." (Castañeda, 1761, pág. 15)

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 15

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787**1. Uso contextual documentado · Arquitrabe en orden jónico (proporción)**

[En templos jónicos] "Concluidos los capiteles, y puestos sobre las columnas, no como en las ordinarias, sino como piden estas disminuidas solo en las partes exteriores, para poder colocar en los arquitrabes un resalte y adición correspondiente a la que se hizo en los pedestales, se harán los arquitrabes en esta proporción: si las columnas fueren de 12 a 15 pies, la altura del arquitrabe será la mitad del diámetro del imoscapo: si fueren de 15 a 20 pies, se dividirá la altura de ellas en trece partes, y una será la altura del arquitrabe: si de 20 a 25 pies, dividase su altura en doce partes y media, y una se dará a la altura del arquitrabe: si fueren de 25 a 30 pies, se dividirá su altura en doce partes, una de las cuales se dará al arquitrabe; y según esta regla, conforme fuere la altura de las columnas, se determinará pro rata la de los arquitrabes: porque cuanto más altos suben los radios visuales, rompen con mayor dificultad lo denso del aire; [...]"

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 86

Rejón de Silva · 1788**1. Definición directa**

«El miembro que asienta inmediatamente sobre el capitel de la columna, y es parte del cornisamento.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Arquitrabe", p. 29; PDF p. 41.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795**1. Definición directa**

«s.m. parte del cornisamento de una orden que sienta sobre el capitel de la columna.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797**1. Uso contextual documentado · Arquitrabe en orden jónico**

"El arquitrabe, friso y cornisa juntos son por la quinta parte de la longitud de la coluna. Su total se divide en doce partes: cuatro de ellas se dan al arquitrabe, tres al friso y cinco a la cornisa. El arquitrabe se divide en cinco partes, y se da una al cimacio: lo restante se subdivide en doce: tres de ellas se dan a la faja inferior con su astrágalo; cuatro a la del medio también con su astrágalo, y cinco a la de arriba. La cornisa se divide en siete partes y tres cuartos: dos se dan a la escocia y equino: otras dos al friso 31; Y tres y los dichos tres cuartos a la corona y gola, la cual vuela tanto como es alta. Doy en la LAM. XVII. la frente, el lado y la planta del capitel, y el arquitrabe, el friso y la cornisa con la talla que les corresponde." (Palladio, 1797, pág. 23)

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 23

Benito Bails · 1802**1. Definición directa o acepción registrada**

«Moldura que circunda un vano de puerta o ventana incluido el dintel. Parte baja del entablamento que apoya directamente sobre la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«Parte inferior del entablamento, la cual descansa inmediatamente sobre el capitel de la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Definición directa o acepción registrada

«s. m. La parte inferior del cornisamento, la qual descansa inmediatamente sobre la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

Mariano Matallana · 1848**1. Formulación histórica complementaria**

«*La parte inferior del cornisamento que descansa inmediatamente sobre el capitel de la columna. Moldura que hay debajo de las cornisas y da vuelta a todo el edificio. / [...] La forma del arquitrabe varía según los diferentes órdenes; en el toscano y dórico no tienen más que una faja, por ser conforme al carácter de fuerza que estos ordenes representan y porque ya se sabe que la multiplicidad de partes destruye la apariencia de la grandeza; se pueden ver los templos Poestum, los dóricos de Atenas y de Sicilia y el teatro de Marcelo en Roma. / La decoración del arquitrabe en el orden dórico se reduce a gotas que caen debajo de los triglifos, mas no sucede siempre; pues de reduce a fajas o líneas de perlas o rosarios y otros adornos por el estilo.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

LECTURA COMPARADA

Castañeda ofrece la explicación histórica por analogía con las carreras de vigas; Rejón y Bails fijan la posición del miembro dentro del cornisamento. La síntesis de consulta conserva posición y función sin asumir que todos los arquitrabes sean de madera.

Variantes y control terminológico. Arquitrabe; architrabe/architrábe en impresos y OCR; alquitrabe como variante o error histórico localizado; relacionados: cornisamento, entablamento. Las fuentes presentan variantes gráficas y OCR inestable. "Alquitrabe" aparece en repertorios históricos como variante y no se normaliza sin advertencia. "Cornisamento" y "entablamento" se presentan como términos relacionados.

Cobertura autorial. La ficha reúne 13 testimonios pertenecientes a 11 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Primer miembro del entablamento y enlace inmediato entre columna y friso.

RELACIONADO CON

Entablamento; Friso; Capitel.

Basa

FICHA 05 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Miembro inferior de la columna, formado por molduras y apoyado sobre el plinto o asiento correspondiente, cuya composición varía según el orden.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Formulación doctrinal directa · Basas (tipología)

[Espiras] "¿Cómo se deben formar y medir las basas? ... Espiras llamaban los antiguos a las basas de las columnas: qué quieren decir vueltas de circulación: por tanto que las molduras de las basas son todas circulares y redondas, y así como hay diversas maneras de columnas: así hay diversas formaciones de basas. Unas hay que se dicen dóricas: otras se llaman jónicas: otras toscánicas: otras itálicas: y la diferencia que en ellas se halla consiste solamente en las molduras de qué se compone: razón que unas tienen más, y otras menos, según que adelante veremos. (León Picardo) Demandarte quiero si estas molduras son que contiene la cornisa. (Tampeso) Son las mismas: pero llamarse por otros nombres que tomaron de la cosa que más semejan son puestas en la basa. (León Picardo) Debes puedes decir sus nombres, y aún poner el dibujo de la cosa que semejan: porque mejor te pueda entender. [...]

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, pág. 37

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Formulación doctrinal directa · Dentellones y canes (origen)

[...] que el arquitrabe friso y cornisa tengan de alto la cuarta parte del alto de la columna con su basa y capitel. Esto corresponde y se concierta con la obra Dórica, porque el arquitrabe, friso y cornisa también son de la cuarta parte de la columna. Y esta cuarta parte se divide en diez partes de las cuales las tres se dará al arquitrabe compartido por la manera arriba dicha, y otras tres se dará al friso y las restantes cuatro partes se dividan en nueve partes, de las cuales una de ellas se dará al cimacio de encima del friso, y dos a los ovals con su Filete, y las otras dos a los canes con su cimacio, y otras dos a la corona, y las dos que restan a la cima o papo de paloma con su cimacio, el cuál será la cuarta parte de la cima. La salida de todos los miembros ha de ser de la manera dicha en lo pasado. [...]

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-255

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Uso contextual documentado · Basas (portales) (templo)

"Vengo a los lineamientos de las partes en qué difieren: en las basas hay estas partes, el dado, los mazochos y cavetos." (Lozano, 1582, pág. 204) "Toda la razón de medir las partes la sacaron del diámetro de lo bajo de la columna, y los Dóricos lo instituyeron así al principio, porque a la basa hicieronla alta por la mitad de la columna de abajo, y en ella quisieron que el dado hacia cualquier parte fuese en ancho que tuviese un entero diámetro de la columna de abajo, y más una parte no mayor que la mitad, ni menor que el tercio, y la altura de toda la basa dividieronla en tres partes, de las cuales una dieron a la altura del dado." (Lozano, 1582, pág. 204) "Estas cosas dijeron los Dóricos, más los Iónicos... hicieron las bases altas por el semidiámetro de la columna de abajo, y aquella altura dividieron en cuatro partes, y una de estas dieron a la grosseza del dado, y a la anchura del dado de estas mismas cuartas le dieron once." (Lozano, 1582, pág. [...])

Los diez libros de arquitectura. Lozano, 1582, pág. 205

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

1. Uso contextual documentado · Capitel compuesto y basa (proporción)

[...] teniendo cuatro águilas en lugar de los caulículos y en lugar de las flores rostros de Júpiter con los rayos debajo se puede fácilmente conocer haber sido en un tiempo consagrado a Júpiter y así se puede decir qué este otro el cual tiene cuatro grifos fueron apropiados a cuál que otro ídolo suyo la proporción suya excepto los animales es semejante a la cornisa. Esta vasa es de Vitruvio nombrada aticurga en el capítulo 1 del libro 3 como hallada primero expuesta en obra por los Atenenses en los tiempos nuestros está en suponerla en obra debajo del corintio compuesto, jónico Dórica un diferentemente lo cual más conviene con el composito que con otro alguno y asimismo se puede tolerar en el jónico no se sirviendo de suya propia debajo de las otras órdenes yo la reputaría por desconveniente del todo y traería más razones más no me quiero poner a decir en tanta licencia sobre cosa pasada baste con el orden pasado mostrar su participación la cual nace del módulo partido en 17 partes como el del jónico y corintio." (Vignola, 1593, pág. XXX)

Regla de las cinco órdenes de Architectura. Vignola, 1593, pág. XXX

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado · Basa (proporción)

"El ancho de todas las basas en general es una cuarta parte del diámetro inferior de la columna añadida por cada lado; pero este vuelo es excesivo y sin ejemplar, y el mismo Vitruvio la hace menor en la basa jónica." (Castañeda, 1761, pág. 83)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 83

Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado

«La Columna comprende su Basa, su Fusto ó Caña, y su Capitel.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, p. 67; PDF p. 87.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado · Basa (proporción)

"Hecho todo esto, se colocaran las basas de las columnas en sus puestos. Su construcción es la siguiente: su altura, incluso el plinto, será la mitad del diámetro del imoscapo; y su proyectura, que los griegos llaman ecphora, la cuarta parte: así la basa será larga y ancha diámetro y medio del imoscapo." (Ortiz y Sanz, 1787, págs. 71)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 71

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«El asiento adornado de varias molduras (según el Orden) sobre que se pone la columna.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Basa", p. 34; PDF p. 46.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.f. en general se llama basa a todo cuerpo que sostiene a otro. Se llama también Basa a todo cuerpo que sostiene a otro. Se llama también Basa la parte inferior de la columna, y en Geometría a la línea inferior horizontal de una figura cualquiera.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Formulación doctrinal directa · Orden jónico (origen)

[Tratado] "El Orden Jónico tuvo su origen en la Jonia provincia del Asia; y se lee que de este Orden fue construido en Éfeso el templo de Diana. Las columnas con capitel y basa son altas nueve gruesos de su imoscapo, esto es, nueve módulos. El arquitrabe, friso y cornisa juntos tiene de alto la quinta parte de la longitud de la columna. En las columnatas simples (LAM XII.) los intercolumnios serán anchos dos diámetros y un cuarto del imoscapo; y esta es la más útil y bella proporción de intercolumnios, a que Vitruvio llama Éustilos." (Palladio, 1797, pág. 21)

Los cuatro libros de arquitectura. Localización consignada en el extracto documental.

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Todo cuerpo que sirve de asiento á otro, cuya línea ó contorno pasa á manera de zarpa ó rodapie. Entre basa, pedestal y zócalo hay diferencia. La basa y el zócalo tienen de comun, que una y otro sirven de asiento á los cuerpos, y cogen mas de ancho que de alto; se diferencian en que la basa siempre es redonda, y el zócalo cuadrado. El pedestal sirve para colocar á mayor altura un cuerpo, y tiene mas de alto que de ancho. De un pedestal se dice alguna vez que sirve de basa á un cuerpo; pero ni de la basa ni del zócalo se dirá que sirva de pedestal.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Rejón define la basa específicamente en relación con la columna y el orden; Bails amplía el sentido a todo cuerpo de asiento y distingue basa, pedestal y zócalo; Castañeda confirma su posición dentro de la estructura tripartita de la columna.

Variantes y control terminológico. Basa; basa ática; basa aticurga; base como forma moderna relacionada, no sustitución automática; plinto, toro y escocia como componentes. Se mantiene "basa" como forma histórica y preferente del Repertorio. "Base" no se introduce como sustitución silenciosa. Las denominaciones ática y aticurga se registran como subtipos.

Cobertura autorial. La ficha reúne 11 testimonios pertenecientes a 10 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite explicar el tránsito de cargas y la composición del orden sin confundir el miembro con el pedestal completo.

RELACIONADO CON

Columna; Orden.

Bóveda

FICHA 06 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Estructura de fábrica curva que cubre un espacio o forma un suelo y transmite sus cargas hacia muros, pilares, machones, estribos o arcos.

Autores representados en esta ficha: León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Formulación doctrinal directa · Entresuelos y bóvedas (delineamientos)

"... no han descubierto son los entendimientos de en medio de los entresuelos y bóvedas, con los cuales se hace que un edificio se ponga casi sobre otro, y en estos acontecerá, que juntamente aquella misma obra sirva de techo a los inferiores miembros del edificio, y también de sitio a los superiores. Pero de estas bóvedas aquella parte se llamará muy bien techo, que extendida pende sobre la cabeza, a la cual llamaremos cielo, pero la que es pisada con el pie de los que andan se llamará techumbre o entresuelo:" (Lozano, 1582, pág. 26)

Los diez libros de arquitectura. Lozano, 1582, pág. 26

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado · Patio embovedado (composición)

[De las casas] "La cuarta especie era la embovedada, porque todo el cubierto de al rededor era de bóveda." (Castañeda, 1761, pág. 115)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 115

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado · Edificios a bóveda (naturaleza)

[Situación de acuerdo a la condiciones de los parajes] "Hacia el polo conviene hacer los edificios a bóveda, muy abrigados, sin muchos claros, y vueltos al aspecto más caliente. Al contrario en las regiones meridionales bajo la carrera del sol, por ser opresas del calor, deben hacerse desahogados, y vueltos al polo y partes aquilonares; corrigiendo con el arte lo que a la naturaleza falta. En las demás regiones se irán atemperando del modo mismo, según su particular estado con el cielo." (Ortiz y Sanz, 1787, págs. 139-140)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 139-140

Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado

«Si debaxo han de quedar sótanos y bóvedas, los fundamentos se harán mas anchos que las paredes de encima.»

Los diez libros de Archtitectura de M. Vitruvio Polión, p. 158; PDF p. 196.

Rejón de Silva · 1788

1. Uso contextual documentado

«Aquella que teniendo todas sus dovelas igual grueso, forman el intradós y trasdós dos superficies paralelas.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Bóveda trasdosada», p. 40; PDF p. 52.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«a.f. Conjunto de piedras construido en Arco formado de Dovelas, y que se sostiene en el aire por la disposición de sus partes.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Formulación doctrinal directa · Bóvedas (tipologías)

"De las especies o clases de bóvedas Seis son las especies o clases de bóvedas, a saber: de crucero 43, de faxa 44, rebaxadas, esto es, de porción de círculo menor que el semicírculo, de medio circulo, con 44 lunetos, las cuales tienen de radio el tercio del ancho de la pieza, y a cuenco 45. Las dos últimas especies son invención de los modernos: de las cuatro primeras se sirvieron ya los antiguos. Las bóvedas esféricas se pueden hacer en piezas cuadradas, levantando en los rincones las pechinas que reciban sobre sí aquella parte del anillo que les quepa; y estas bóvedas vienen a ser rebajadas en su medio, haciéndose más redondas cuanto más se acercan a los ángulos o rincones. Una de estas hay en Roma en las Termas de Tito, bien que arruinada en mucha parte. En la LAM. XXVI. van las figuras de estas especies aplicadas a la de las piezas⁴⁶. Su orden como se nombran arriba es el que denotan los números Romanos puestos en las plantas de las FIG. IV. Y V. La del número VII. no la nombra Palladio aunque la dibuja. [...]

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 33

Benito Bails · 1802**1. Definición directa o acepción registrada**

«s. f. *Fábrica de figura curva de sillería ó ladrillo, que sirve de suelo ó cubierta.*»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«s. f. *Lugar subterráneo en las Iglesias para entierro de los difuntos.*»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Bails ofrece la definición general; Rejón documenta una condición geométrica concreta del intradós y trasdós; Ortiz sitúa la bóveda dentro del sistema de cargas y cimentación. La síntesis de consulta conserva la amplitud material y estructural sin convertir una variante en norma universal.

Variantes y control terminológico. Bóveda; boveda en impresos sin acentuación; embovedamiento y cúpula como voces relacionadas, no equivalentes automáticos. Rejón reúne voces como bóveda baída, encamonada, esquifada, tabicada y trasdosada. Se mantienen como formas tipológicas relacionadas. «Cúpula» no se utiliza como sinónimo general de bóveda.

Cobertura autoral. La ficha reúne 9 testimonios pertenecientes a 7 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Su consulta se articula con Arco, Dovela, Estribo y Machón. La bóveda se trata como estructura espacial, mientras que el arco se delimita como elemento lineal o transversal que salva un vano.

RELACIONADO CON

Arco; Dovela; Clave; Cimbra; Estribo; Machón; Montea.

Capitel

FICHA 07 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Miembro superior de la columna que corona el fuste y transmite hacia él las cargas del arquitrabe o del elemento que descansa encima.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Formulación doctrinal directa · Capiteles (origen)

"¿Cómo se debe formar los capiteles: y cómo fueron primeramente hallados? Antiguamente la columna y capitel se formaba en una misma pieza: era parte del alto de la columna: y no se formaba entonces tan complicado ni tan perfecto, como después que le hicieron pieza por sí. Los primeros que asentaron capiteles sobre las columnas fueron los Doros: y su capitel era un vaso redondo a manera de tacón o balanza: cubierto con un tablero cuadrado a semejanza de plinto: que tenía tanta mesa cuánta a ellos pareció bastaba para recibir las juntas de los arquitrabes y ligazones de las vigas que encima venían. Generalmente todos los capiteles han de ser tan altos como medio grueso de sus columnas: excepto el capitel que se dice coríntico: el cual ha de haber tanto en alto cuanto todo el grueso de su columna como adelante diremos: y así son todos los otros iguales en alto a las basas: si no sea el dicho coríntico. [...]"

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, págs. 45-46

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Formulación doctrinal directa · Capitel corintio (origen)

[En templos cristianos] [Corinthio] [Vitruvio] "La derivación y origen del capitel corinthio fue de una virgen corinthia. Y porque Vitruvio el cuarto libro en el primero capítulo lo escribe particularmente, en tal caso no será necesario fatigarme en replicar sobre este caso. Y por tanto sólo diré que habiéndose de hacer de esta orden un templo, se debe consagrar y aplicar primeramente a la Virgen Sacratísima Madre de Jesucristo Redentor Nuestro, la cual no sólo fue virgen antes del parto pero en el parto, y después del parto. Y después de ella serenísima señora a todos aquellos santos y santas que hayan hecho vida virginal o vívido castamente, para estos tales esta tal orden conviene mucho, y también para monasterios de monjas que han prometido virginidad y son dedicadas al culto divino. Y si acaso algún edificio así público como secreto o sepulcros u otra cosa de edificios se hubiere de hacer de esta orden: sea a personas de vida honesta y está porque para las tales se podrá usar esta forma de ornamento. [...]"

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-253-254

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Uso contextual documentado · Capiteles (portales) (templo)

[Del arte de edificar] "Parece que comenzar de los capiteles con los cuales principalmente varían las columnas. Y aquí pido a los que esta obra nuestra trasladaren que refieran los números que se pusieren en cuenta no por figuras, sino por nombres y letras latinas, en esta manera, doce, veinte, cuarenta, y así los demás, y no, XII. XX. XI. el poner los capiteles sobre las columnas enseñó la necesidad, para que en estos se asentasen juntos los troncos de los alquitrabes, pero tenía fealdad aquel madero tosco y cuadrado. Fueron pues al principio en Doron (si se creen todas las cosas a los Griegos) los que buscaron imitar una semejante cosa al torno, en el cual pareciese estar puesto uno como plato debajo de una cobertura cuadrangular. Y a esta porque parecía muy baja la levantaron un cuello puesto en bajo un poco más levantado." (Lozano, 1582, pág. 202) "Inventaronse pues tres géneros de capiteles que recibió el uso de los ejercitados," (Lozano, 1582, pág. 202)

Los diez libros de architectura. Lozano, 1582, pág. 202

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

1. Uso contextual documentado · Capitel de orden corintia (proporción)

"Con la planta y el perfil de este capitel corintio se pueden conocer todas, sus medidas de la planta se toma la anchura haciéndose un cuadro que sea por línea diagonal 4 módulos en el cual se haga un triángulo en una de las caras en la manera que se ve y en el ángulo señalado con + se afirma la punta del compás y tirase el hueco del avaco, por el perfil se toma la altura de sus hojas caulículos y avaco y el sacar afuera de las hojas y caulículos se toma por la línea que nace de la punta del avaco al tondino la columna como se puede ver sobre el diseño del perfil el resto con un poco de consideración se puede fácilmente entender. A y B. Juntas se dicen avaco del capitel y para más distribución." (Vignola, 1593, pág. XXV)

Regla de las cinco órdenes de Architectura. Vignola, 1593, pág. XXV

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado · Capitel corintio (proporción)

"Siendo esto así, bastará dar las proporciones del capitel, que son las siguientes: comprendido el ábaco, ha de tener de altura el ancho de lo bajo de la columna. Para saber el ancho del ábaco, se debe dar a su diagonal el doble de lo alto del capitel. La

curvatura que los lados del ábaco deben tener hacia dentro ha de ser la novena parte de su cuerda. Lo bajo del capitel es igual a la garganta de la columna. El grueso del ábaco es la séptima parte de todo el capitel." (Castañeda, 1761, pág. 92)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 92

Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado

«La Columna comprende su Basa, su Fusto ó Caña, y su Capitel.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, p. 67; PDF p. 87.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado · Capitel corintio (conmensuración)

"La conmensuración del capitel es, que tenga de alto, incluso el ábaco, un grueso del imoscapo. La anchura del ábaco será, que su diagonal sea dupla de la altura del capitel: así serán las cuatro frentes de anchura proporcionada. Estas cuatro frentes se recortaran cóncavamente desde los ángulos una novena parte de su longitud. El pie del capitel será de la anchura misma que el sumoscapo en su vivo. La altura del ábaco será un séptimo de la del capitel. Quitado el ábaco, se dividirá lo restante en tres partes; una de las cuales se dará a las hojas inferiores, la segunda a las de en medio, y la tercera a los caulículos, de los cuales nacen las hojas que se extienden a encontrar el ábaco. Las volutas que salen de estas hojas se esculpen debajo de los ángulos del ábaco; y las espiras menores, debajo de las flores que están en medio de las frentes del ábaco mismo. Las referidas cuatro flores serán tan grandes como el grueso del ábaco. Y con esto tendrá el capitel corintio sus debidas proporciones." (Ortiz y Sanz, 1787, págs. [...])

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 119

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«La parte superior con que remata la columna, sobre el qual carga el arquitrabe.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Capitel", p. 51; PDF p. 63.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.m. La parte superior de una columna.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Capitel compuesto

"El capitel Compuesto tiene las mismas dimensiones que el Corintio, pero se le diferencia por la voluta, equino y bocel, miembros atribuidos al Jónico. El modo de construirlo es el siguiente (LAM XXV.): desde el ábaco hacia abajo se divide el capitel en tres partes como en el Corintio: la primera parte se da a la hoja inferior, la segunda a la segunda hoja; y la de arriba a la voluta. Esta se construye del mismo modo y por los mismos puntos con que describimos la Jónica; y ocupa tanta parte del ábaco que parece nace del equino junto a la flor del medio del ábaco. Su grueso en la frente sea cuanto son anchos los cuernos o ángulos del ábaco o poco más. El equino es grueso tres quintas partes del grueso del ábaco, y comienza en su bajo al derecho de lo inferior del ojo de la voluta: su vuelo es tres cuartos de su altura; y este vuelo viene al derecho de la curvatura del ábaco 6 poco más afuera. El bacelito es un tercio del equino, y su proyectura algo más de la mitad de su grueso. [...]"

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, págs. 27-28

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. La parte superior que corona la columna, y sobre la qual descansa el arquitrabe.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails coinciden casi literalmente en su función de coronación y apoyo del arquitrabe. Castañeda lo integra en la división tripartita de la columna y, en otros pasajes cotejados, desarrolla sus variantes toscana, dórica, jónica y corintia.

Variantes y control terminológico. Capitel; capitél (acentuación histórica); capiteles; relacionados: ábaco, equino/óvolo, voluta, hojas, caulículos. La tilde histórica de "capitél" se conserva dentro de las citas cuando aparece. Las partes y variantes del capitel se organizan mediante subtipos y remisiones, sin fragmentar la entrada en acepciones falsas.

Cobertura autorial. La ficha reúne 11 testimonios pertenecientes a 10 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Elemento de transición entre soporte y entablamento; clave para las diferencias entre órdenes.

RELACIONADO CON

Ábaco; Columna; Arquitrabe; Orden.

Cimbra

FICHA 08 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Armazón provisional que reproduce la forma interior de un arco o bóveda y sostiene sus piezas hasta que la fábrica queda cerrada y estable.

Autores representados en esta ficha: Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Armazón de madera para construir sobre ella los arcos ó bóvedas[...] fúndase sobre maderos gruesos para que pueda sostener el peso.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Cimbra», pp. 59-60; PDF pp. 71-72.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.f. La armazón de madera colocada para recibir sobre si las dovelas de una bóveda o arco hasta que se sienta la clave.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Maderamen que imita la curva de un arco de fábrica, que sobre él se ha de labrar.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

P. C. Espinosa · 1859

1. Definición directa

«Armazón de madera para voltear sobre el los arcos y bóvedas; arqueo que puede tomar una tabla o cosa flexible; arcos de intradós y trasdós de una bóveda.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails convergen en la función provisional y sustentante de la cimbra y en su adaptación a la curva del arco o la bóveda. La lectura comparada destaca el soporte temporal de la fábrica durante su ejecución.

Variantes y control terminológico. Cimbra; cimbria como variante histórica; descimbrar. «Cimbras de una bóveda» puede designar también sus curvas de intradós y trasdós. Se conserva «cimbria» como variante histórica confirmada. «Cimbras de una bóveda» en Bails no es la armazón, sino los arcos de intradós y trasdós; la ficha no fusiona ambos sentidos.

Cobertura autoral. La ficha reúne 4 testimonios pertenecientes a 4 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Su consulta remite a Arco, Bóveda, Dovela y Clave. El término también ayuda a situar el descimbrado dentro del proceso constructivo.

RELACIONADO CON

Arco; Bóveda; Dovela; Clave.

Clave

FICHA 09 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Dovela situada en la parte superior o central de un arco y, por extensión, pieza o conjunto de cierre de una bóveda de fábrica.

Autores representados en esta ficha: Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«La piedra que cierra el arco en la parte superior[...] También se llama clave el cerramiento de una bóveda.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Clave», p. 61; PDF p. 73.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.f. dovela del medio de un arco bóveda o lintel que sirve para cerrarlo.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. La piedra ó dovela del medio de un arco.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«El cerramiento de una bóveda de albañilería.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails distinguen la clave del arco y el cerramiento de la bóveda. Ambos testimonios mantienen como núcleo la función de cierre de la fábrica.

Variantes y control terminológico. Clave; cerramiento de bóveda; contraclave como pieza relacionada. «Contraclave» se registra como dovela inmediata a la clave, no como variante. La voz «cerramiento» pertenece al campo semántico histórico, pero no sustituye al término preferente.

Cobertura autoral. La ficha reúne 4 testimonios pertenecientes a 3 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Su consulta enlaza Dovela, Arco, Bóveda y Cimbra. Su función de cierre no debe confundirse con una posición meramente decorativa.

RELACIONADO CON

Dovela; Arco; Bóveda.

Columna

FICHA 10 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Soporte vertical aislado que recibe y transmite cargas y que, en los órdenes históricos, se compone generalmente de basa, fuste y capitel.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Formulación doctrinal directa · Columnas órdenes arquitectónicos (tipología)

"(Tampeso) De la formación y medida que ha de haber las columnas: y de su primera invención y origen. Cinco géneros de columnas antiguas se halla, conviene a saber Dóricas, Jónicas, Tuscánicas, Corínticas, Árticas." (Sagredo, 1549, pág. 21)

"Algunos quieren decir que de las dos columnas: dórica y corintia: se engendraron los otros linajes, caveyendo los antiguos, la primera medida de la dórica ser muy enana: y la corintia ser muy estirada y subida: juntaron los seis gruesos de la dórica con los diez de la corintia: y tomaron la mitad para el alto de la jónica. Hallada la jónica: juntaron con ella otra vez la dórica: y de toda la suma que son catorce tomaron la mitad para el alto de la tuscánica. Ítem juntaron otra vez los ocho de la jónica con los diez de la corintia. Y de esta manera fueron criados y hallados los cuatro géneros de columnas. Dóricas de seis gruesos en alto. Tuscánicas de siete. Jónicas de ocho. Corínticas de nueve." (Sagredo, 1549, pág. 24)

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, pág. 24

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Uso contextual documentado · Columnas (órdenes arquitectónicos)

[Vitruvio: Obra Compuesta, latina o itálica, el quinto orden] "Vitruvio nos ha enseñado a ser cuatro maneras de columnas que son dórica, jónica, corintia y toscana, entendiendo y queriendo darnos a entender que la arquitectura era compuesta del primero y más simple elemento. Pero no obstante esto yo he querido acompañarlas al presente con una cuasi quinta manera de columna mezclada de ellas mismas, aprobada con la autoridad de las obras romanas antiguas, las cuales aún hasta el día de hoy vemos puestas en obra. Para lo cual es necesario ser tal prudencia del artífice, que según las necesidades que muchas veces le pueden acaecer de esta obra presente pueda hacer una mezcla, con tanto que ha de tener siempre respecto a no corromper el sujeto de las cosas ni su origen. [...]"

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-281

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Formulación doctrinal directa · Columnas (delineamientos)

[Tipología] "Y en el decir a la razón de las paredes hemos de comenzar de las cosas más dignas: Este lugar pues amonesta que se haya de decir de las columnas, y de las cosas que a las columnas pertenecen: pues en los mismos órdenes de las columnas ninguna otra cosa son sino una pared asentada abierta en muchos lugares, y aún si agradare definir la columna misma por ventura no diría yo mal, que es una continuada parte de muro levantada a plomo desde el suelo bajo hasta lo alto del techo por causa de sostener, y demás de esto en toda la arte de edificar ninguna cosa hallarás que en obra, gasto y gracia, antepongas a las columnas, pero tienen las columnas mismas algo entre sí en que sean des semejantes, y aquí nosotros dejaremos la semejanza, porque está principalmente pertenece al género, pero de la desemejanza porque pertenece a las especies la diremos en su lugar en otra parte, y porque comencemos de las mismas rayas (por hablar así) a cualesquiera columnas se les ponen debajo fundamentos e igualados los fundamentos a la llanura de la [...]"

Los diez libros de arquitectura. Lozano, 1582, págs. 24-25

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

1. Uso contextual documentado · Columna helicoidal o salomónica (proporción)

"Así se en muchas maneras el disminuir de las columnas de las cuales pongo aquí dos aceptadas por las mejores la primera y más notoria es que terminada la altura y la groseza de la columna y cuánto se quiere que disminuya de la tercia parte arriba se forma un semicírculo abajo donde comienza es disminuir y aquella parte que viene comprendida de la línea perpendicular desde el summo scapo está dividiéndola en cuántas partes y cuáles quisieren y partiendo en otras tantas los dos tercios de la columna y después concertando las líneas perpendiculares con las transversales se hallaron los términos suyos como se ven en figura de esta forma de columna se puede usar en el toscano y en el dórico. La otra manera la he yo mismo hallado especulando y aunque es menos notoria empero es fácil comprenderla en los lineamientos diré solamente que terminadas todas las partes como está dicho se debe tirar una línea indefinida a la tercera parte de abajo la cual comienza desde C. y pasa por D. y después llevándola medida. C D. [...]"

Regla de las cinco órdenes de Architectura. Vignola, 1593, pág. XXXI

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Columnas (origen)

"Las columnas, que deben ser más angostas de arriba que de abajo, se hicieron al principio imitando los troncos de los árboles, y su uso, se tomó de los postes, o pies derechos de madera, que sirven para sostener." (Castañeda, 1761, pág. 15)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 15

Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado

«La Columna comprende su Basa, su Fusto ó Caña, y su Capitel.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, pp. 66-67; PDF pp. 86-87.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Formulación doctrinal directa · Columnas (tipología)

"Sobre estas mismas tres especies de columnas suelen ponerse diferentes capiteles con varios nombres; pero ni podemos conceder el acierto en las simetrías de tales capiteles, ni que constituyan diverso carácter de columnas; sino que sus nombres son deducidos con alteración de las corintias, jónicas y dóricas, cuyas proporciones se transfirieron a nueva combinación de partes." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 85) *"Que son dos, dórica y jónica. La corintia es la jónica misma."* (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 86)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 86

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Sosteniente aislado de forma de un cono truncado; es la principal parte de los órdenes de Arquitectura.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Columna", p. 64; PDF p. 76.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.f. Especie de pilar redondo por su planta compuesto de vasa fuste y capitel.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Columnas (órdenes arquitectónicos)

"Las proporciones de las colunas en los tres Órdenes no son tan inalterables que no admitan el poco más o menos a que no alcanza nuestra vista. Si la columna Dórica, v. gr. tiene de alta ocho diámetros de su imoscapo con capitel y basa, puede sin error sensible tener medio diámetro más, especialmente siendo muy grandes, y estando apartadas de la vista. Aun esta circunstancia será precisa en los intercolumnios picnostilos; pues la mucha cercanía de las colunas entre sí las hace parecer más gruesas, y por consiguiente menos altas. El Arquitecto que no tenga bien observados estos engaños de la vista, ¿cómo podrá precaverlos?" (Palladio, 1797, pág. XV) *"Las columnas de cualesquiera Ordenes deben ser más delgadas de arriba que de abajo, y tener un poco de hinchazón en el medio. En esta disminución se debe observar que cuanto más largas sean las columnas, tanto menos se disminuyan, puesto que la altura misma hace el efecto de disminución con la distancia. [...]"*

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 15

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s.f. Cuerpo redondo á manera de tronco de árbol, compuesto de basa, fuste y capitel.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Rejón acentúa la forma geométrica y el carácter aislado; Bails utiliza la analogía con el tronco y enumera sus partes; Castañeda confirma la estructura tripartita dentro del orden. La síntesis de consulta admite variantes históricas sin imponer que toda columna sea exenta.

Variantes y control terminológico. Columna; coluna (grafía histórica en Ortiz y otros impresos); columnas; caña/fuste; relacionadas: basa, capitel, orden. "Coluna" y "columna" coexisten en las fuentes. La forma preferente moderna es Columna. "Caña" y "fuste" se registran como denominaciones históricas relacionadas.

Cobertura autorial. La ficha reúne 11 testimonios pertenecientes a 10 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Soporte rector de los órdenes y nodo principal de remisiones hacia basa, capitel, intercolumnio y entablamento.

RELACIONADO CON

Basa; Capitel; Intercolumnio; Orden.

Cornisa

FICHA 11 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Miembro superior y proyectante del entablamento, dispuesto sobre el friso, que corona el conjunto y contribuye a proteger y rematar sus partes inferiores.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Uso contextual documentado · Cornisa (formación)

[Tejaroz, entablamiento] "¿Cómo se debe formar la cornisa: y cuáles son las molduras que la componen? La primera pieza que debemos trazar será la cornisa: por cuanto las molduras que la componen son comunes a todas las piezas del edificio. A ningún miembro de los que hemos de formar hay que no sea guarnecido de cornisa o molduras. (Picardo) ¿Qué cosa es cornisa? (Tampeso) Cornisa en latín se dice coronice: que quiere decir coronamiento o remate del edificio. Este remate se llama por otro nombre tejaroz: o entablamiento. Aunque también se le puede decir cornisa: porque en los cornisales y cantones del edificio se muestran mejor las molduras de que se compone que en otra ninguna parte." (Sagredo, 1549, pág. 17) "Concertaban y armaban los antiguos las molduras de la cornisa sobre el rostro del hombre poniendo cinco cuadros en cinco lugares del dicho rostro. El primero sobre la frente. El segundo sobre los ojos. El tercero por las narices. El cuarto sobre la boca. El quinto sobre la barba. [...]"

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, págs. 19-20

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

1. Uso contextual documentado · Cornisa de la imposta (proporción)

"La cornisa de la imposta que está aquí arriba es de altura de 1 módulo y la proyectura es de 1/3 los miembros particulares se pueden ver por los números, y de la misma manera aquellos del pedestral, y de la vasa." (Vignola, 1593, pág. XVIII)

Regla de las cinco órdenes de Arquitectura. Vignola, 1593, pág. XVIII

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Cornisa (origen)

"Las cornisas son como extremos de las maderas y demás cosas que componen los suelos." (Castañeda, 1761, pág. 15)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 15

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado · Cornisas (proporción)

[Siete cosas comunes a los cinco órdenes] [En templos jónicos] [Coronas] "La corona con su cimacio, exclusiva la gola, será tan alta cuanto la faja de en medio del arquitrabe: su proyectura, incluso el denticulo, será cuanto la altura desde el friso hasta lo alto del cimacio de la corona. Y generalmente todas, las proyecturas harán mejor si tienen tanto de volada cuanto de altura." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 78) "Las coronas que van sobre el tímpano serán iguales a las de abajo, excepto la gola. Sobre dichas coronas vuelan las golas, que los griegos llaman epitithedas, y serán una octava parte más altas que las coronas." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 78)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 78

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Miembro del cornisamento que está sobre el friso, y tiene el mayor vuelo ó proyectura.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Cornisa", p. 71; PDF p. 83.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Cornisa en orden dórico

"La cornisa debe ser alta un módulo y un sexto; y se divide en cinco partes y media: dos se dan a la escocia y equino. (La escocia es menor que el equino cuanto ocupa el listelo o cimacio de ella.) Las otras tres partes y media se dan a la corona, y a las golas recta o inversa. La proyectura de la corona será dos tercios de módulo: y en su plano inferior que mira a tierra lleva encima de los triglifos seis gotas en largo y tres en ancho, con sus filetes; y sobre las metopas algunos rosetones. Las gotas son redondas, y corresponden perpendicularmente a las de los triglifos que son en figura de campanillas. La gola será una octava parte más alta que la corona: se divide en ocho partes, dos de las cuales se dan al cimacio, y quedan seis para la gola, cuya proyectura será siete partes y media de las ocho. Así, el arquitrabe, friso y cornisa vienen juntos a tener la altura de una cuarta parte de la de la columna. Estas son las dimensiones que da Vitruvio a la cornisa; [...]"

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 20

Benito Bails · 1802**1. Definición directa o acepción registrada**

«s. f. *Cuerpo voladizo con moldura, que sirve de remate ó corona á otro.*»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Rejón ofrece la acepción más precisa para el entablamento; Bails formula un sentido más amplio de coronación; Castañeda conserva la explicación histórica por analogía con piezas de madera. La síntesis de consulta se restringe al miembro del orden.

Variantes y control terminológico. Cornisa; cornisamento, cornijamento y cornisón como términos relacionados; corona como componente. “Cornisamento”, “cornijamento” y “cornisón” no se usan como sinónimos automáticos de cornisa: en las fuentes pueden designar el conjunto de arquitrabe, friso y cornisa.

Cobertura autoral. La ficha reúne 7 testimonios pertenecientes a 7 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Cierra el entablamento y relaciona protección, proyección, composición y ornato.

RELACIONADO CON

Entablamento; Friso.

Decoro

FICHA 12 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Principio de adecuación que ajusta la forma, la disposición y el ornato de un edificio a su uso, condición, costumbre y emplazamiento.

Autores representados en esta ficha: León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Uso contextual documentado · Frontispicio (templo)

[Del arte de edificar] "Los frontispicios afirma que traen tanta dignidad a las obras, que las celestiales casas de Júpiter aunque allí nunca llueva, les parece que guardado el decoro en ninguna manera pueden carecer de frontispicio. Los frontispicio se ponen en los techos en esta manera, porque en la anchura de la gente que está en las cornijas se toma no más que la cuarta parte, ni menos que la quinta, según la cual se levante la punta, que es el más alto ángulo de la cumbre: del cual han de pender las alas postreras del frontispicio, y en aquella altura se pondrán los zócalos pequeños, por causa de asentar las estatuas. Y los zócalos que están en los ángulos de extremos de las goteras tendrán de altura cuanta es fuera de la faxa real, la groseza de la cornija toda, pero el zócalo puesto en medio del frontispicio ha de exceder a las de los ángulos por una parte suya octava. Dicen que Buccides fue el primero que instituyó poner personas por causa de ornamento en los extremos hembricos de los techos de greda colorada. [...]"

Los diez libros de architectura. Lozano, 1582, pág. 217

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Decoro o propiedad (principio arquitectónico)

[Una de las ocho partes de la arquitectura] "El decoro o propiedad es quien hace que la vista del edificio esté tan correcta, que no se encuentre cosa que no sea aprobada y fundada en alguna autoridad. Pide que se tenga consideración a tres cosas, que son estado, costumbre y naturaleza." (Castañeda, 1761, págs. 25)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, págs. 25

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Formulación doctrinal directa · Decoro natural (principio arquitectónico)

[En templos, edificios y casas] "El decoro natural será, que para los templos se procuren elegir los sitios más sanos, se traigan aguas suficientes y salubres, y allí se construyan: especialmente los dedicados a esculapio, a la salud, y a aquellos dioses por cuyo beneficio parece sanan muchos enfermos; porque llevados los cuerpos accidentados de un lugar pestilente a otro saludable, y bebiendo buenas aguas, convalecerán más presto: así las deidades aumentarán su fama con la bondad del sitio. Será también decoro natural dar luz de oriente a las alcobas o dormitorios, y a las bibliotecas. A los baños y habitaciones de invierno, del poniente hibernal. A las galerías de pinturas, y demás oficinas que requieren luz perenemente igual, se dará por septentrión; pues el curso del sol no hace crecer ni menguar la luz de esta parte del cielo, sino que permanece todo el día en un estado mismo." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. [...])

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 12

2. Formulación doctrinal directa

«El Decoro es un correcto ornato de la obra, hecho de cosas aprobadas con autoridad. Execútase por rito, llamado en Griego tematismos, por costumbre, y por naturaleza.»

Los diez libros de Arquitectura, libro I, cap. II, p. 11.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Parte de la Arquitectura, que enseña á dar al edificio el aspecto y propiedad que debe tener según su destino.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Decoro», p. 76.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Edificios privados (fábrica)

"En orden a la fábrica se guardara el decoro cuando las partes de ella corresponden al todo, de manera que en los edificios grandes lo sean también sus partes, pequeñas en los pequeños, y medianas en los medianos. La razón es, porque cierto sería cosa muy fea y desconveniente que en una fábrica grande fuesen reducidas las piezas; y al contrario, si un edificio pequeño se redujese todo a dos o tres piezas grandes. Por tanto debemos atender lo más que podamos el estado de los que quieren edificar: no digo a lo que sus fuerzas alcanzan, sino a la calidad de la fábrica que les corresponde. Luego que la hayamos elegido dispondremos sus partes de manera que convengan con el todo y entre sí mismas; aplicándolas además los competentes adornos. No ignoro que los Arquitectos se ven las más veces obligados a acomodarse a la voluntad y gusto de los que gastan su dinero, y no pueden hacer lo que quieren y convenía." (Palladio, 1797, págs. 43-44)

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, págs. 43-44

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. Parte esencial de la Arquitectura que enseña á dar á los edificios el aspecto y propiedad que deben tener, segun sus respectivos destinos.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Las tres fuentes coinciden en la adecuación del edificio, pero la tratadística vitruviana despliega criterios más amplios -rito, costumbre, naturaleza y autoridad-, mientras el diccionario de 1788 concentra la definición en aspecto, propiedad y destino.

Variantes y control terminológico. Decoro; Propiedad "Propiedad" funciona como equivalencia histórica en Castañeda. No se reemplaza el término por "estilo apropiado", porque ello empobrecería su alcance normativo y cultural.

Cobertura autoral. La ficha reúne 7 testimonios pertenecientes a 6 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

El decoro relaciona composición, tipología, ornamento y contexto. Es útil para interpretar decisiones históricas sin convertirlas en reglas contemporáneas de intervención.

RELACIONADO CON

Arquitectura; Orden.

Dovela

FICHA 13 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pieza, ordinariamente labrada en forma de cuña, que integra un arco o una bóveda y transmite las cargas hacia las piezas contiguas y los apoyos.

Autores representados en esta ficha: Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado

«Las piedras del arco, oprimidas de las paredes sobrepuestas, empujarán al centro por sus tiranteces ó lechos.»

Los diez libros de Archîitectura de M. Vitruvio Poliôn, pp. 158-159; PDF pp. 196-197.

Rejón de Silva · 1788

1. Uso contextual documentado

«La primera dovela de un arco que insiste sobre el machón. Su lecho es horizontal, y el sobrelecho inclinado.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Almohadón ó Almohadilla», p. 16; PDF p. 28.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.f. Piedra labrada en forma de pirámide truncada para ser pate de un arco o bóveda.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Sillar labrado á manera de cuña con una cara convexa y otra concava, y sirve para fabricar arcos y bóvedas.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

P. C. Espinosa · 1859

1. Definición directa

«Trozo de piedra, arcilla cocida, etc., en forma de cuña para formar los arcos y bóvedas, clave es la del centro de un arco.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

LECTURA COMPARADA

Bails define la pieza; Rejón individualiza la primera dovela apoyada en el machón; Ortiz explica la orientación de los lechos y la transmisión hacia el centro. La síntesis de consulta evita atribuir a toda dovela la posición particular del almohadón.

Variantes y control terminológico. Dovela; dovelas; dovelaje como conjunto; almohadón o almohadilla, salmer, arístón y clave como piezas o posiciones relacionadas. «Dovelage» aparece en Bails para el conjunto de dovelas. Se normaliza como dovelaje fuera de la cita. La forma «dobela» que aparece en OCR de Rejón no se registra como variante histórica sin confirmación facsimilar.

Cobertura autoral. La ficha reúne 5 testimonios pertenecientes a 5 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer la unidad constructiva de arcos y bóvedas, distinguir la clave y entender que la posición de una pieza puede modificar su denominación histórica.

RELACIONADO CON

Arco; Bóveda; Clave.

Economía

FICHA 14 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Principio que ajusta dimensiones, disposición, materiales y gasto a las condiciones de la obra, del lugar y de los recursos disponibles.

Autores representados en esta ficha: Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Economía (principio arquitectónico)

[Una de las ocho partes de la arquitectura] "La economía hace que el arquitecto, teniendo consideración al gasto que se quiere hacer y a la calidad de los materiales que se hallan en el paraje donde debe fabricar, disponga sus medidas para arreglar la ordenación, y disposición; esto es, para dar a su edificio el tamaño y forma que le conviene." (Castañeda, 1761, pág. 26)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 26

2. Formulación doctrinal directa

«La Economía hace que el Arquitecto, teniendo consideración al gasto que se quiere hacer y á la calidad de los materiales que se hallan en el paraje donde debe fabricar, disponga sus medidas para arreglar la Ordenación y Disposición.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, p. 26.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Formulación doctrinal directa

«La Distribución es un debido empleo de los materiales y sitio, y un económico gasto en las obras, gobernado con prudencia.»

Los diez libros de Arquitectura, libro I, cap. II, p. 13.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Parte de la Arquitectura que enseña el arreglo que debe tener el Arquitecto al gasto y destino del edificio para ordenarlo todo debidamente.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Economía», p. 83.

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Parte principalísima de la Arquitectura que enseña á disponer y ordenar bien un edificio con arreglo á los caudales destinados para su construccion, á los usos para que ha de servir, y á las circunstancias del lugar en que ha de situarse.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

La economía histórica no equivale sólo a abaratar una obra. Articula programa, gasto, materiales, magnitud y orden del edificio. Los testimonios citados muestran su función como principio de distribución y prudencia en la organización de la obra.

Variantes y control terminológico. Economía; Distribución como traducción relacionada en Ortiz y Sanz. Las fuentes citadas no reducen el término al sentido económico contemporáneo: lo vinculan con materiales, sitio, gasto, destino y ordenación de la obra.

Cobertura autoral. La ficha reúne 5 testimonios pertenecientes a 4 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Su consulta aporta una lectura histórica de la gestión del proyecto y del uso racional de recursos, pertinente para la historia profesional y constructiva.

RELACIONADO CON

Arquitectura; Mortero.

Entablamento

FICHA 15 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Conjunto horizontal dispuesto sobre columnas o pilastras, compuesto por arquitrabe, friso y cornisa, cuyas proporciones y miembros varían según el orden.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Uso contextual documentado · Friso (formación)

[Entablamento] "De la segunda pieza y se dice friso. Sobre el arquitrabe asentaban los antiguos el techo que era de madera: y para encubrir las cabezas de las vigas que encima de él se mostraban ponían delante una pieza a la cual llamaban zoóforo: nosotros la decimos friso: en la cual esculpían medallas, follajes, epigramas y otras muchas labores con que se enriquecían y ataviaban la dicha pieza: y entonces la formaban más ancha que el arquitrabe una cuarta parte: pero cuando el dicho friso no es labrado: se forma más estrecho que el arquitrabe una cuarta parte: se le dá su moldura en la frente que toma la séptima parte del ancho según qué por esta figura se muestra. Recusaban los maestros antiguos meter labores dóricas en sus frisos porque les era muy dificultoso guardar las condiciones que en su distribución y repartimiento se requería. [...]"

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, págs. 62-64

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

1. Uso contextual documentado · Entablamento toscano (proporción)

"Habiendo escrito en general aquí atrás las principales medidas para hacer el orden Toscano aquí y en la plana antecedente he dibujado estas partes en grande para que particularmente se pueda ver la división de cualquier pequeño miembro juntamente con las proyectoras y para que la claridad del dibujo con los números después supla por sí sola por darse a entender sin muchas palabras ligeramente cada uno con alguna consideración lo podrá conocer." (Vignola, 1593, pág. VIII)

Regla de las cinco órdenes de Architectura. Vignola, 1593, pág. VIII

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado · Entablamento en orden toscano (especificación técnica)

"Sobre las columnas se han de poner vigas unidas o engatilladas con sus llaves a cola de milano." (Castañeda, 1761, pág. 80)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 80

Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado

«Los Ornatos ó Cornisón consisten en Arquitrabe, Friso y Cornisa.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, p. 67; PDF p. 87.

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Llábase así también el cornisamento de un cuerpo de Arquitectura. Es voz nuevamente introducida.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Entablamento», p. 91; PDF p. 103.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Formulación doctrinal directa · Orden compuesto (origen)

[...] pues aparentan salir de un vaso hueco que no puede haber allí, debiendo ser sólida la campana del capitel para sostener el peso del cornison. ¿Y qué cosa imitan o representan estas volutas?" (Palladio, 1797, pág. XIII) "De todo lo cual inferimos que no debe el Orden Compuesto reputarse por más delicado que el Corintio, sino como medio entre este y el Jónico, como hijo bastardo suyo. Pero en estas cosas hay el mismo inconveniente en escrupulizar mucho que en no escrupulizar nada y excederse en todo." (Palladio, 1797, pág. XV) "El Orden Compuesto llamado también Latino por haber sido invención de los antiguos Romanos, tiene tal nombre por participar de los dos Ordenes arriba dichos; y el más arreglado y hermoso es el que se compone del Jónico y Corintio. El Orden Compuesto llamado también Latino por haber sido invención de los antiguos Romanos, tiene tal nombre por participar de los dos Ordenes arriba dichos; [...]"

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 27

Bails · 1802

1. Definición directa

«Lo mismo que Cornisamento.»

Diccionario de arquitectura civil, entrada «Entablamento ó entablamiento», p. 40; PDF p. 52.

LECTURA COMPARADA

Castañeda define la composición del cornisón; Rejón registra entablamento como voz nueva vinculada con cornisamento; Bails consolida la remisión. La síntesis de consulta adopta Entablamento como término preferente y conserva las denominaciones históricas relacionadas.

Variantes y control terminológico. Entablamento; entablamiento; cornisamento o cornisón como denominaciones históricas relacionadas; se excluye entablado. Cornisamento y cornisón no se confunden con Cornisa: esta última es uno de los tres miembros del conjunto. «Entablado» designa un suelo o conjunto de tablas y queda excluido.

Cobertura autoral. La ficha reúne 7 testimonios pertenecientes a 6 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite leer como un conjunto coordinado el arquitrabe, el friso y la cornisa, y relacionarlos con columna y orden.

RELACIONADO CON

Arquitrabe; Friso; Cornisa; Orden; Columna.

Estribo

FICHA 16 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cuerpo de fábrica que recibe y contrarresta los empujes transmitidos por un arco, una bóveda u otra estructura de descarga.

Autores representados en esta ficha: Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Uso contextual documentado · Estribos (compostura)

[Estrivos] "... y aquellas dos maneras de alas de los lados son estribos para sustentar la obra: y no solo sirven de lo dicho: pero hacen de más de esto ornato en la delantera: los cuales han de ser hechos de un cuarto de un círculo. Estos estrivos se pueden poner encima de cada arco perpiaño de los que dividen las capillas, y darán muy gran fuerza al edificio: especialmente a la nave de en medio: en los cuales puede haber unas canales por donde baje el agua del tejado de la nave de en medio, para que salga fuera del edificio por gárgolas o cabezas de leones." (De Villalpando, 1552, págs. IV-265)

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-265

Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado

«Se fabricarán unos pilares escarpados, ó sean estribos, unidamente con los cimientos.»

Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión, p. 159; PDF p. 197.

Rejón de Silva · 1788

1. Uso contextual documentado

«La fuerza que hace el arco hacia los machones que le sostienen [...] con tal que los empujos estén acompañados de suficientes estrivos.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Empujo ó Empuje», p. 87; PDF p. 99.

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. La fabrica que apea una bóveda: el machon que apea un arco. Véase. APEO.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«El madero colocado horizontalmente sobre los tirantes, en el qual embarbillan los pares de una armadura.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

P. C. Espinosa · 1859

1. Definición directa

«Fabrica que sostiene una bóveda. Machón que sostiene un arco.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails vinculan el estribo con el empuje de arcos y bóvedas; Ortiz conserva la acepción de refuerzo escarpado para resistir tierras. La síntesis de consulta prioriza el apoyo estructural y registra la contención como extensión histórica.

Variantes y control terminológico. Estribo; estrivo en grafía histórica; pies o estribos; botarel y contrafuerte como apoyos relacionados, no sinónimos absolutos. La grafía «estrivo» se conserva dentro de la cita de Rejón. Bails usa Machón dentro de la definición de Estribo, pero también distingue ambos términos según el tipo de apoyo; no se convierten en sinónimos automáticos.

Cobertura autoral. La ficha reúne 6 testimonios pertenecientes a 5 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Su consulta se articula con Arco, Bóveda y Machón. El estribo se presenta como apoyo de tendencia muraria o masa resistente; el machón, como cuerpo o pilar individualizado.

RELACIONADO CON

Arco; Bóveda; Machón.

Friso

FICHA 17 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Miembro intermedio del entablamento, colocado sobre el arquitrabe y bajo la cornisa, que puede ser liso, ornamentado o articulado con triglifos y metopas.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Uso contextual documentado · Friso (formación)

[Entablamento] "De la segunda pieza y se dice friso. Sobre el arquitrabe asentaban los antiguos el techo que era de madera: y para encubrir las cabezas de las vigas que encima de él se mostraban ponían delante una pieza a la cual llamaban zoóforo: nosotros la decimos friso: en la cual esculpían medallas, follajes, epigramas y otras muchas labores con que se enriquecían y ataviaban la dicha pieza: y entonces la formaban más ancha que el arquitrabe una cuarta parte: pero cuando el dicho friso no es labrado: se forma más estrecho que el arquitrabe una cuarta parte: se le dá su moldura en la frente que toma la séptima parte del ancho según qué por esta figura se muestra. Recusaban los maestros antiguos meter labores dóricas en sus frisos porque les era muy dificultoso guardar las condiciones que en su distribución y repartimiento se requería. [...]"

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, págs. 62-64

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Friso (origen)

"Los frisos imitan la mampostería que se hace sobre las mismas carreras: entre las cabezas de las vigas que descansan inmediatamente sobre las columnas." (Castañeda, 1761, pág. 15)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 15

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado · Friso en orden jónico (composición)

[En templos jónicos] "El friso sobre el arquitrabe será una cuarta parte menor que este; pero si se hubieren de tallar algunos relieves, será una cuarta parte más alto que el mismo arquitrabe, para dar majestad a las figuras." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 77)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 77

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«La parte que média entre el arquitrabe y la cornisa, donde suelen ponerse follages ó figuras entalladas, triglifos, &c.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Friso", p. 110; PDF p. 122.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Friso en orden dórico

"El friso es alto módulo y medio. La anchura del triglifo es un módulo, y su capitel un sexto de módulo. Dividese el triglifo en seis partes: dos son para las dos canales de en medio: una para las dos medias canales de fuera; y las otras tres para los espacios entre las canales. La metopa, que es el espacio entre dos triglifos, debe ser tan ancha como alta." (Palladio, 1797, pág. 20)

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 20

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. Faja del cornisamento, que está entre el arquitrabe y la cornisa.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«s. m. Lo mismo que GUARNECIDO.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Castañeda explica su supuesto origen constructivo; Rejón incorpora usos ornamentales y triglifos; Bails ofrece una definición posicional sintética. El Repertorio limita la entrada al friso del entablamento.

Variantes y control terminológico. Friso; frisos; faja como descripción histórica; friso del capitel como acepción relacionada excluida. Se conserva "faja" en la cita de Bails. "Friso del capitel" es una acepción distinta registrada por Rejón y Bails y queda fuera del sentido principal de esta entrada.

Cobertura autorial. La ficha reúne 7 testimonios pertenecientes a 6 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Miembro que articula el entablamento y permite relacionar los términos triglifo y metopa.

RELACIONADO CON

Entablamento; Arquitrabe; Cornisa; Triglifo; Metopa.

Intercolumnio

FICHA 18 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Intervalo entre dos columnas contiguas, cuya dimensión y relación con el diámetro de la columna determinan distintos sistemas de disposición.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Uso contextual documentado · Intercolumnios (formación)

"¿Cómo las columnas se deben poner en obra?" (Sagredo, 1549, pág. 76) "Si tú quieres hacer gruesos bastimentos que te sean menester poner las cuatro órdenes de las columnas: es menester que tú seas avisado en ti mismo que la dórica es la más fuerte: y también es la más suficiente para hacer el fundamento de las otras columnas: es menester poner la primera: y la jónica se debe poner en un segundo lugar más cerca de la dórica: y la corintia en el tercer lugar que es la más cercana de la jónica: y la tuscana es más alta que será puesta sobre corintia que hará la fin del edificio: y por esta manera serán las columnas por la orden que los ancianos las ordenaron por mejor: y se deben disminuir las unas de las otras: como tú verás aquí delante por escrito. Ítem todo edificio que hubiera de haber columnas sobre columnas conviene que las columnas altas sean formadas menores que las bajas una cuarta parte. Gobernaban los antiguos un asiento de estas columnas para que quedasen derechas en esta manera. [...]"

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, págs. 79-80

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Uso contextual documentado · Intercolumnios (compostura)

"Los intercolumnios, que es el espacio que hay de una columna a otra,..." (De Villalpando, 1552, págs. Libro III-10)

Tercero y cuarto libro de Arquitectura. De Villalpando, 1552, págs. Libro III-10

Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado

«Lo esencial de estos cinco géneros consiste en la proporción que hay entre el diámetro de la Columna y el Intercolumnio.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, p. 70; PDF p. 90.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Definición directa · Tetrastilo (definición)

[Intercolumnio en templos] "Tetrastilos significa de cuatro columnas en la fachada; y lo son el próstilo y el amphipróstilos." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 65)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 65

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«El espacio que media entre columna y columna.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Intercolumnio», p. 123; PDF p. 135.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Intercolumnios

[Tratado] "Los intercolumnios se pueden hacer de un diámetro y medio del imoscapo; de dos diámetros; de dos y un cuarto; de tres diámetros, y aún más anchos: pero los antiguos no los usaron mayores que de tres diámetros sino en el Orden Toscano, en el cual haciendo los arquivadros de madera daban anchura mayor a los intercolumnios. Tampoco los hicieron más angostos de un diámetro y medio del imoscapo, y los usaron regularmente cuando las columnas eran muy gruesas. Dieron por mejores los intercolumnios de dos diámetros y un cuarto, llamándolos bella y elegante proporción de intercolumnios. Débese advertir que entre los intercolumnios y las columnas ha de haber proporción, porque si en los intercolumnios más anchos se ponen columnas delgadas, se quitara mucha parte de la buena vista; puesto que la demasiada anchura de los vanos disminuye mucho el grueso de las columnas. Por el contrario, si en los intercolumnios angostos se pusiese en columnas muy gruesas, harían un aspecto sobrado recio y desgraciado. [...]"

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, págs. 15-16

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. El espacio que hay entre columna y columna, medido con una línea tirada desde el eje de la una columna perpendicular al eje de la otra.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Castañeda relaciona el intercolumnio con el diámetro y con los cinco géneros de edificios; Rejón ofrece una definición espacial breve; Bails introduce una formulación geométrica desde los ejes. No se fuerza una equivalencia técnica que las fuentes no expresan de manera uniforme.

Variantes y control terminológico. Intercolumnio; intercolunio (Ortiz y Sanz); entrecolumnio como variante histórica relacionada. Se conserva «intercolunio» dentro de las citas de Ortiz y Sanz cuando aparezca. «Entrecolumnio» se registra como forma histórica relacionada, no como término preferente. Las deformaciones «coluratio» o similares producidas por OCR no se aceptan como variantes.

Cobertura autoral. La ficha reúne 7 testimonios pertenecientes a 7 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Su consulta enlaza las entradas Columna, Orden y Proporción. Resulta necesaria para explicar las clases picnóstila, sístila, diástila, areóstila y éustila sin convertirlas en entradas autónomas de esta primera entrega.

RELACIONADO CON

Columna; Proporción; Orden.

Jaharro

FICHA 19 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Capa preparatoria de mortero aplicada sobre una fábrica para regularizar su superficie y recibir posteriormente un enlucido u otro acabado.

Autores representados en esta ficha: Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado · Jarrados (especificación técnica)

[Jarrados, enlucidos, revoques] "Para que los jarrados, enlucidos y revoques duren mucho tiempo y no se hiendan, se ha de cuidar de no aplicarlos hasta que las paredes y tabiques estén bien secos; porque los jarrados expuestos al aire, secándose mas prontamente que lo interior de las paredes y tabiques, se hienden y quebrantan." (Castañeda, 1761, pág. 50)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 50

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado · Jarrados (especificación técnica)

[Jaharrados] "Si se hubieren de jaharrar paredes de entramado, en que los maderos verticales y travesaños necesariamente han de causar algunas quiebras, porque tocados del barro que se da primero, incontinentemente toman la humedad, y con el retiro al enjugarse causan hendiduras, se precaverá este inconveniente obrando en esta forma. Cubierta primero toda la pared con barro, se pondrá una fila de cañas largas, clavadas a los maderos con clavos. Se cubrirán también de barro estas cañas, y se clavarán otras de manera, que si las primeras fueren clavadas a los maderos transversales, las segundas se clavarán a los verticales. Sobre ellas ira el arenado y estucos arriba explicados. Estos dos órdenes de cañas largas cruzadas en las paredes no dejarán abrir ni resquebrajar en manera alguna el enlucido." (Ortiz y Sanz, 1787, págs. 175-176)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 175-176

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Jaharrar[...] enlucir con yeso negro una pared[...]»; «Jaharro[...] lo mismo que Enlucido[...] con que se enlucen ó adornan todos los edificios por la parte que se han de habitar.»

Diccionario de las Nobles Artes, entradas «Jaharrar» y «Jaharro», pp. 123-124; PDF pp. 135-136.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Arena de río

[Vitruvio] "La arena mejor de río es la que se coge junto a las rocas donde baja el agua, como a más limpia. ... La de río es buena para revocos y jaharrados." (Palladio, 1797, pág. 6)

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 6

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. La obra de jaharrar; ó lo mismo que ENLUCIDO.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa

«Jaharrar: allanar con yeso una pared antes de enlucirla»; «Jaharro: la obra de jaharrar; ó lo mismo que enlucido.»

Diccionario de arquitectura civil, entradas «Jaharrar» y «Jaharro», p. 57.

P. C. Espinosa · 1859

1. Definición directa

«Harrado jaharro; operación de allanar con yeso o mezcla una pared antes de enlucirla; suele tomarse como equivalente de enlucir.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails registran la relación entre jaharrar, jaharro y enlucido. Bails precisa el carácter preparatorio antes del enlucido; Rejón conserva una formulación más amplia. La lectura comparada distingue operación, capa preparatoria y acabado final sin negar la superposición histórica.

Variantes y control terminológico. Jaharro; jaharrar; harrar; jarrado; japirado; enlucido como voz relacionada. Jaharro, jarrado, harrado y japirado pertenecen a una familia histórica de variantes y remisiones; no se convierten automáticamente en sinónimos perfectos. «Enlucido» puede ser término general o acabado posterior según la fuente.

Cobertura autoral. La ficha reúne 7 testimonios pertenecientes a 6 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Se relaciona con Mortero y con la conservación de revestimientos históricos. No se incorporan recetas modernas ni criterios de intervención contemporáneos.

RELACIONADO CON

Mortero.

Machón

FICHA 20 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cuerpo vertical macizo de fábrica o cantería que recibe arcos, refuerza muros o concentra cargas, aislado o incorporado a otro elemento.

Autores representados en esta ficha: Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado

«Sobre este llano de arena se fabricará un machón de la mayor magnitud que se pueda.»

Los diez libros de Archîtectura de M. Vitruvio Polión, p. 134; PDF p. 172.

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Un cuerpo de fábrica de albañilería ó Cantería, unas veces es exento, otras unido á las paredes en sus extremos, ángulos ó intermedios.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Machón», pp. 131-132; PDF pp. 143-144.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.m. Macizo de piedra o ladrillo destinado a sostener una bóveda u otro cuerpo.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Aletas

[Nota al pie 34] "Aletas se llaman en los pórticos con machones y medias columnas o pilastras arrimadas a ellos, las dos porciones del mismo machón a uno y otro lado de la pilastra o columna desde estas a la luz del arco. Demuestran una aleta las letras A B, LAM. XXIII." (Palladio, 1797, pág. 27)

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 27

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. Pilar de piedra de sillería ó ladrillo que se labra á trechos en las paredes de mampostería para fortificarlas.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«El pilar que recibe un arco.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

Bails · 1802

1. Definición directa

«Pilar de piedra de sillería ó ladrillo que se labra á trechos en las paredes de mampostería para fortificarlas. [...] El pilar que recibe un arco.»

Diccionario de arquitectura civil, entrada «Machón», p. 63; PDF p. 75.

LECTURA COMPARADA

Rejón abarca cuerpos exentos y trabados con muros; Bails distingue el refuerzo de pared y el pilar que recibe un arco; Ortiz documenta el término para una gran masa de fábrica en obra hidráulica. La ficha conserva como núcleo el cuerpo macizo de apoyo o refuerzo.

Variantes y control terminológico. Machón; machon en impresos sin acento; macho como remisión histórica; pilarote y poste como voces regionales o relacionadas. La forma «macho» aparece como remisión en Bails, pero puede tener otros sentidos técnicos; no se adopta como equivalente general. «Machón de mayor y menor» queda como subentrada histórica relacionada.

Cobertura autoral. La ficha reúne 7 testimonios pertenecientes a 5 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Se diferencia de Estribo sin negar la superposición histórica: el machón se individualiza como pilar o cuerpo macizo; el estribo se define por su función de contrarrestar empujes.

RELACIONADO CON

Arco; Bóveda; Estribo.

Metopa

FICHA 21 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Espacio o tablero del friso dórico dispuesto entre dos triglifos, que puede permanecer liso o recibir ornamentación figurada.

Autores representados en esta ficha: Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Formulación doctrinal directa · Metopas (origen)

[Templos sagrados] "A estos espacios llama Vitruvio Metopas: y por más delicadeza y ornato se podrán adornar de semejantes cosas como en el cuadrado .B. se muestra, y también con testas o cabezas de bueyes, o sus calaveras, como se ven también estar diseñados en los mismos cuadros. Estas cosas no eran hechas de los antiguos sin significación y propósito, porque después de haber sacrificado algunos toros, y como en el tal sacrificio siempre tenían algunos platos, en los cuales se ofrecían las cabezas u otros miembros de los tales animales: y en memoria de esto ponían cosas semejantes en los tales lugares, y por más ornamento lo ponían alrededor de los templos sagrados." (De Villalpando, 1552, págs. IV-196)

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-196

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado · Metopas (proporción)

"Las metopas tendrán lo mismo de ancho que de alto. ...y en el intercolumnio de en medio ha de haber tres. En los ángulos y esquinas se deben dejar medias metopas o alguna parte de ellas." (Castañeda, 1761, pág. 84)

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 84

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado · Métopas (proporción)

[Lacunariorum] "... y las métopas entre los triglifos deben ser tan anchas como altas; ... Así las métopas contiguas a dichos triglifos angulares no salen cuadradas, sino más largas cuanto la anchura de un medio triglifo: y los que las quieren hacer iguales estrechan otro tanto los últimos intercolumnios. Esto siempre es defectuoso, hora se haga con la longitud de las métopas, hora con la contracción de los intercolumnios: y esta es la causa de haber los antiguos evitado las proporciones dóricas en los templos." (Ortiz y Sanz, 1787, págs. 89-90) "Los espacios que dejan las métopas, por ser mayores que los triglifos, o se dejaran lisos, o se esculpirán rayos: y al extremo de este sofíto se abrirá la canal llamada escocia. Todo lo demás a saber, tímpano, cornisa y gola, se ejecutara según dijimos en el jónico." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 92) "Aquí por la palabra lacunariorum se entienden las métopas, pues a estas corresponde en fila el artesonado de los pórticos, y el de dentro del Templo." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. [...])

Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 92

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Espacio (que debe ser quadrado) entre triglifo y triglifo en el friso del orden Dórico.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Metopa", p. 139; PDF p. 151.

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Espacio quadrado que hay entre los triglifos del friso dórico, y representa la distancia á que están unos de otros los maderos de suelo.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Castañeda fija la relación de ancho y alto; Rejón y Bails la definen por su posición entre triglifos. Bails añade una explicación histórica sobre la distancia entre maderos, que se conserva como interpretación de su época, no como definición única.

Variantes y control terminológico. Metopa; métopa en comentarios y ortografía moderna; metopas. La forma preferente de esta entrada es Metopa; las grafías y acentuaciones de cada fuente se conservan dentro de las citas.

Cobertura autorial. La ficha reúne 5 testimonios pertenecientes a 5 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Ayuda a interpretar el ritmo del friso dórico junto con triglifo, intercolumnio y orden.

RELACIONADO CON

Friso; Triglifo.

Montea

FICHA 22 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Traza geométrica, ordinariamente a escala natural, que determina la forma, el corte y el ensamblaje de las piezas de una obra de cantería.

Autores representados en esta ficha: Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Parte del Arte de edificar, que enseña á dar la forma, proporción y cortes necesarios á las piedras[...]; «La traza de la elevación de un edificio, geoméricamente en tamaño igual, ó menor al que se ha de poner en obra.»

Diccionario de las Nobles Artes, entradas «Montea», p. 143; PDF p. 155.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.f. Parte del arte de la construcción que enseña a dar la forma, proporción, y cortes necesarios a las piedras ue se han de emplear para su mayor firmeza y hermosura.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la montea. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

2. Definición directa

«El arte de trazar en una superficie las diferentes partes de una bóveda u otro edificio, con arreglo a las dimensiones que cada una debe tener.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la montea. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Parte de la Arquitectura que enseña el corte de los sillares para formar una fabrica, sea pared, arco, &c»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«El dibuxo que se hace de una bóveda de tamaño natural en una pared ó suelo para tomar las medidas y formas de sus diferentes partes.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Definición directa o acepción registrada

«Lo que coge de alto un arco ó bóveda desde su centro hasta su clave.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

4. Definición directa

«Parte de la Arquitectura que enseña el corte de los sillares para formar una fábrica»; «El dibuxo que se hace de una bóveda de tamaño natural[...];»

Diccionario de arquitectura civil, entrada «Montea», p. 68.

P. C. Espinosa · 1859

1. Definición directa

«Trazado o dibujo del tamaño que ha de tener una obra, en el cual se hace la distribución de dovelas e hiladas, etc.; altura desde el centro de un arco o bóveda a la clave.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

LECTURA COMPARADA

Las fuentes alternan tres sentidos: disciplina del corte de piedra, traza o dibujo de ejecución y altura de un arco o bóveda. La acepción delimitada privilegia el dibujo de ejecución y conserva los otros dos sentidos en nota.

Variantes y control terminológico. Montea; montar; arte de la montea; altura o montea de un arco como acepción relacionada. «Montea» no se reduce a un alzado arquitectónico genérico. Su uso histórico está ligado a geometría, cantería, cortes y tamaño natural. «Montear» es la acción de trazarla.

Cobertura autoral. La ficha reúne 8 testimonios pertenecientes a 4 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Se relaciona con Sillería, Dovela, Arco y Bóveda. Es una voz clave para estudiar la transmisión del conocimiento geométrico de los canteros.

RELACIONADO CON

Sillería; Dovela; Arco; Bóveda.

Mortero

FICHA 23 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Mezcla aglomerante preparada principalmente con cal, arena y agua, utilizada históricamente para unir piezas, rellenar juntas o formar revestimientos.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Uso contextual documentado · Morteros (especificación técnica)

[Mortero de cal] "En las leyes de edificar que ordenaron los antiguos mandaron a aquellos que tenían por oficio de hacer morteros de cal para vender, que ninguna cal vendieran echa de menos tiempo que de tres años." (Sagredo, 1549, pág. 84)

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, pág. 84

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Formulación doctrinal directa · Arena (tipología)

[Elección para el mortero] "En las obras cementicias lo primero que se ha de procurar es buena arena para la mezcla del mortero, que no tenga tierra alguna. Las especies de arena mineral son negra, blanca, roja, y carbúnculo. La mejor de todas estas será la que rechinare estregada con las manos; lo cual no hará la que tuviere parte de tierra, por carecer de la aspereza. Será también buena, si puesta sobre un lienzo cándido, no dejare tierra ni señal de mancha. Si no hubiere cavas de arena, se tomará de los ríos, o se cernerá del cascajo. Podrá también usarse la de las playas del mar; pero esta tiene el inconveniente de secarse con dificultad en la fábrica, y la pared de esta arena no puede cargarse de presto y sin dejarla descansar con intermisiones: por cuya misma causa no es buena para bóvedas. Tiene otro inconveniente, y es que las paredes de esta arena escupen el salobre, que hace caer cuanto revoque se les ponga. [...]"

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 34-35

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Lo mismo que Mezcla[...] luego que se saca del horno (la cal), se mezcla con la arena, y compone el mortero.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Mortero», p. 144; PDF p. 156.

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. Mezcla hecha de cal, arena y agua. Lo mismo que MEZCLA.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Rejón explica el proceso a partir de la cal y la arena; Bails incorpora expresamente el agua. La ficha sintetiza la composición común sin imponer proporciones ni requisitos actuales.

Variantes y control terminológico. Mortero; mezcla; argamasa como término relacionado, no equivalencia automática en todas las fuentes. Las voces mortero, mezcla y argamasa se relacionan históricamente, pero no se declaran sinónimos perfectos fuera de los testimonios que lo establecen.

Cobertura autoral. La ficha reúne 4 testimonios pertenecientes a 4 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Se relaciona con Sillería, Tapia/Tapial y Jaharro. Su consulta ayuda a diferenciar el material histórico de las dosificaciones y prestaciones de la restauración contemporánea.

RELACIONADO CON

Sillería; Tapia/Tapial; Jaharro.

Orden

FICHA 24 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Sistema formal de arquitectura que regula las proporciones, los miembros y el ornato de columnas y entablamentos según caracteres históricos determinados.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Formulación doctrinal directa · Columnas órdenes arquitectónicos (tipología)

"(Tampeso) De la formación y medida que ha de haber las columnas: y de su primera invención y origen. Cinco géneros de columnas antiguas se halla, conviene a saber Dóricas, Jónicas, Tuscánicas, Corínticas, Árticas." (Sagredo, 1549, pág. 21)

"Algunos quieren decir que de las dos columnas: dórica y corintia: se engendraron los otros linajes, caveyendo los antiguos, la primera medida de la dórica ser muy enana: y la coríntica ser muy estirada y subida: juntaron los seis gruesos de la dórica con los diez de la coríntica: y tomaron la mitad para el alto de la jónica. Hallada la jónica: juntaron con ella otra vez la dórica: y de toda la suma que son catorce tomaron la mitad para el alto de la tuscánica. Ítem juntaron otra vez los ocho de la jónica con los diez de la coríntica. Y de esta manera fueron criados y hallados los cuatro géneros de columnas. Dóricas de seis gruesos en alto. Tuscánicas de siete. Jónicas de ocho. Corínticas de nueve." (Sagredo, 1549, pág. 24)

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, pág. 24

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Uso contextual documentado · Columnas (órdenes arquitectónicos)

[Vitruvio: *Obra Compuesta, latina o itálica, el quinto orden*] "Vitruvio nos ha enseñado a ser cuatro maneras de columnas que son dórica, jónica, corintia y toscana, entendiendo y queriendo darnos a entender que la arquitectura era compuesta del primero y más simple elemento. Pero no obstante esto yo he querido acompañarlas al presente con una cuasi quinta manera de columna mezclada de ellas mismas, aprobada con la autoridad de las obras romanas antiguas, las cuales aún hasta el día de hoy vemos puestas en obra. Para lo cual es necesario ser tal prudencia del artífice, que según las necesidades que muchas veces le pueden acaecer de esta obra presente pueda hacer una mezcla, con tanto que ha de tener siempre respecto a no corromper el sujeto de las cosas ni su origen. [...]"

Tercero y cuarto libro de *Architectura*. De Villalpando, 1552, págs. IV-281

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

1. Uso contextual documentado · Orden toscano sin pedestral (proporción)

"Habiéndose de hacer la orden Toscana sin pedestral partirse a toda su altura en 17 partes y media y cada una de estas partes llamaremos módulo en 12 partes iguales y con estas se forma toda la dicha orden con sus miembros particulares como se ve en el dibujo notado por números allí quebrados como enteros" (Vignola, 1593, pág. V)

Regla de las cinco órdenes de *Architectura*. Vignola, 1593, pág. V

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Órdenes de la arquitectura (tipología)

"Los cinco Ordenes de Arquitectura son Toscano, Dórico, Jónico, Corintio y Compuesto. Estos órdenes diversos se inventaron para satisfacer el designio que pudo tenerse en hacer los edificios más o menos macizos, y más o menos adornados. La distinción de los órdenes consiste en estas dos cosas; y así como el toscano y dórico son más sólidos o macizos, y menos cargados de adornos y el corintio y compuesto son más delicados y ricos; así el jónico tiene un medio, tanto en las proporciones, como en sus adornos; pues siendo menos pesado que el toscano y dórico, y más que el corintio y compuesto, no tiene tanto adorno como estos dos. Aunque Vitruvio dividió la Arquitectura en solo tres órdenes, dórico, jónico y corintio, no deja de dar las proporciones del toscano y de hablar del compuesto." (Castañeda, 1761, págs. 71-72)

Compendio de los diez libros de *Arquitectura* de Vitruvio. Castañeda, 1761, págs. 71-72

Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa

«Los cinco Ordenes de Arquitectura son Toscano, Dorico, Jonico, Corinthio y Compuesto.»

Compendio de los diez libros de *Arquitectura* de Vitruvio, pp. 71-72; PDF pp. 91-92.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Uso contextual documentado · Órdenes de la arquitectura (composición)

"Así, juzgaron que lo que en la realidad no es posible, tampoco lo debe ser en apariencia; y solo adoptaron en los edificios las cosas apropiadas y fundadas en naturaleza, aprobando solo aquellas que, en caso de duda, se las pueda señalar la razón y el verdadero significado. De estos orígenes nos dejaron establecidas las reglas y proporciones para cada orden; a los cuales

siguiendo yo he ilustrando, dejé tratadas arriba la manera jónica y corintia, y ahora pasaré a explicar brevemente la dórica con todas sus particularidades." (Ortiz y Sanz, 1787, págs. 88-89)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 88-89

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«El conjunto de pedestal, columna, y cornisamento [...] constituye la parte mas esencial de su ornato.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Orden de Arquitectura", pp. 149-151; PDF pp. 161-163.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.m. Pedestal, columna y cornisamento sentado uno sobre otro, o solamente la columna y el cornisamento.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Ordenes de arquitectura

[Tratado] "Desde el Cap. 12 hasta el fin del Libro primero describe y diseña con elegancia los cinco Ordenes de Arquitectura Toscano, Dórico, Jónico, Corintio y Compuesto. Esta graduación de los Ordenes en cuanto al Corintio y Compuesto, aunque seguida antes por Serlio y Viñola, no es aprobada de los inteligentes, si por ventura quiso Palladio hacer al Compuesto más digno y esbelto que el Corintio, y si con colocado sobre este creyó era más perfecto." (Palladio, 1797, pág. XIII) "Lo que digo del Compuesto conviene también en cierto modo al Toscano. Ambos Órdenes son en el arte de edificar con belleza absolutamente inútiles. Los tres Órdenes Griegos Dórico, Jónico y Corintio son toda la esencia del arte reducida a principios. ¿Se busca robustez? Úsese del Dórico. ¿Se desea delicadez, esbelteza, hidalguía? Échese mano del Corintio. ¿Se necesita un medio entre estos extremos? En el jónico la hallamos. Estos tres grados de comparación vemos en todas las artes y ciencias. [...]"

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, págs. 14-15

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. La colocación arreglada de muchas bellas partes, llamadas miembros, de cuyo conjunto resulta la hermosura del todo que componen. Los Ordenes que se distinguen por sus medidas y proporciones, son principalmente cinco: tres Griegos, que se llaman Dórico, Jónico y Corintio; y dos Latinos, que son el Toscano y el Compuesto.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«Por antonomasia tambien se llama así la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

Castañeda fija la clasificación de cinco órdenes; Rejón enfatiza la articulación material del pedestal, columna y cornisamento; Bails ofrece una formulación compositiva más general. La ficha delimita el orden arquitectónico y remite "Ordenación" a otra entrada futura.

Variantes y control terminológico. Orden; órden (acentuación histórica); Orden de Arquitectura; órdenes; relacionados: ordenación, cornisamento. La acentuación "órden" aparece en impresos históricos y no se moderniza dentro de las citas. En Bails, "Orden" puede nombrar también la columna por antonomasia; esa acepción se presenta como uso relacionado y no como sentido principal.

Cobertura autoral. La ficha reúne 11 testimonios pertenecientes a 9 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz estructurante para relacionar columna, basa, capitel, arquitrabe, friso, cornisa, triglifo y metopa.

RELACIONADO CON

Columna; Basa; Capitel; Entablamento.

Proporción

FICHA 25 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Relación de medida entre las partes de una obra y entre cada parte y el conjunto, establecida mediante un módulo o referencia común.

Autores representados en esta ficha: Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego de Sagredo · 1549

1. Uso contextual documentado · Proporción humana

"(Picardo) ¿Qué medidas ha de haber el hombre para ser bien hecho y proporcionado?: (Tampeso) hombre bien proporcionado se puede llamar aquel que contiene en su alto (según Vitruvio) diez rostros. Y según Pomponio Gaurico, nueve. Pero los modernos auténticos quieren que tenga nueve y un tercio. De la cual opinión es maestro Felipe de Borgoña singularísimo artífice en el arte de escultura y estatuaría: varón así mismo de mucha experiencia: y muy general en todas las artes mecánicas y liberales: y no menos muy resolutivo en todas las ciencias de arquitectura: y las medidas que por él son asignadas en la estatuaría del hombre dejadas todas las otras: son estas que le siguen. (Sagredo, 1549, pág. 9)

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, pág. 9

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Formulación doctrinal directa · Pedestales o stylobatos (tipología y proporción)

[Vitruvio: Pedestales o estilobates] "Y Porque Vitruvio ni otro arquitecto en todo lo que he visto y leído, no ha dado ninguna regla de estilobate que es pedestral. Y esto debe de ser, porque en la antigüedad en cuanto se ha visto: estos pedestales fueron hechos, según en los acontecimientos que eran necesarios. O los hacían para ensalzar la columna, o para levantar más las puertas de los edificios para subir a ellas por gradas, o por estos otros acompañamientos a las obras necesarios. En tal caso me parece que entre tanto que no seamos constreñidos de necesidad: diésemos a cada una manera de columna su proporcionado pedestral, con algunas medidas y reglas aprobadas. Por qué cierta y razonable cosa parece, que cualquier pedestral debe ser por lo menos cuadrado, esto se entiende en el necto o macizo de él, sin la base y la cima suya." (De Villalpando, 1552, págs. IV-171)

Tercero y cuarto libro de Arquitectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-171

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

1. Uso contextual documentado · Orden Jónico (proporción)

"Habiéndose, de hacer la orden Iónica sin el pedestral, toda la altura se ha de partir en 22 1/2 y de una de estas harás el módulo el cual va dividido en 18 partes y esto aviene que por ese orden más gentil que la Toscana y que la dórica, requiere más menudas divisiones la columna suya ha de ser de 18 módulos, con la vasa y capitel: el architrave un módulo y 1/4 el friso un módulo y 1/2 la cornisa un módulo y 3/4 sumados en si architrave friso y cornija, son 4 módulos y 1/2 que esta 4a. parte de la altura de la columna." (Vignola, 1593, pág. XV)

Regla de las cinco órdenes de Arquitectura. Vignola, 1593, pág. XV

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Proporción (principio arquitectónico)

[Una de las ocho partes de la arquitectura, para la belleza] "La Proporción, que también se llama euritmia es la que forma el conjunto de todas las partes de la obra y les da un hermoso aspecto cuando la altura corresponde a su ancho y este a su largo, teniendo el todo su justa medida. Se define diciendo que proporción es el respecto de toda la obra con sus partes, y el que las partes tienen separadamente con la idea del todo, según la medida de alguna de ellas. Porque al modo que en el cuerpo humano hay respecto o relación entre el pie, la mano, el dedo y las otras partes: así en las obras perfectas un miembro particular da a entender el tamaño del todo." (Castañeda, 1761, págs. 23-24)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, págs. 23-24

Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa

«La Proporción, que también se llama Eurithmia, es la que forma el conjunto de todas las partes de la Obra [...] teniendo el todo su justa medida.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, pp. 23-24; PDF pp. 43-44.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Formulación doctrinal directa · Proporción (principio arquitectónico)

[Una de las ocho partes de la arquitectura] "La proporción es la conmensuración de las partes y miembros de un edificio con todo el edificio mismo, de la cual procede la razón de simetría. Ni puede ningún edificio estar bien compuesto sin la simetría y proporción, como lo es un cuerpo humano bien formado. Compuso la naturaleza el cuerpo del hombre de suerte, que su rostro desde la barba hasta lo alto de la frente y raíz del pelo es la décima parte de su altura. Otro tanto es la palma de la mano desde

el nudo de la muñeca hasta el extremo del dedo largo. Toda la cabeza desde la barba hasta lo alto del vértice o coronilla es la octava parte del hombre. Lo mismo es por detrás, desde la nuca hasta lo alto. De lo alto del pecho hasta la raíz del pelo es la sexta parte: hasta la coronilla la cuarta. Desde lo bajo de la barba hasta lo inferior de la nariz es un tercio del rostro: toda la nariz hasta el entrecejo otro tercio; y otro desde allí hasta la raíz del pelo y fin de la frente. [...]

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 58-59

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Puertas y ventanas (proporción)

[...] Y por cuanto en las casas se hacen piezas grandes, medianas y chicas, y no obstante las ventanas deben ser todas iguales en su orden y propio cuarto, me parecen muy aptas para proporcionar el ventanaje las piezas cuya longitud es dos tercios más que su anchura. Por ejemplo, si la anchura es 18 pies, sea 30 la longitud, y entonces para proporcionar las ventanas divido la anchura en cuatro partes y media: de una de estas hago la anchura de la luz de las ventanas, y de dos con un sexto más la altura. Según esta proporción hago todas las ventanas de las otras piezas. Las del cuarto segundo deben ser un sexto menos altas de luz que las del principal; y si hubiere más cuartos, se disminuirán siempre un sexto de las inmediatas inferiores. Las ventanas de mano derecha deben corresponder a las de mano izquierda, y las de arriba caer a plomo sobre las de abajo. Lo mismo digo de las puertas; y la razón es para que el hueco en las paredes esté sobre el hueco, y el macizo sobre el macizo. [...]

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, págs. 34-35

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. En la Arquitectura es el número de medidas que caben en una parte o miembro, comparado con el número de las mismas medidas que caben en otro miembro.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

Bails · 1802

1. Definición directa

«En la Arquitectura es el número de medidas que caben en una parte ó miembro, comparado con [...] otro miembro.»

Diccionario de arquitectura civil, entrada "Proporción", p. 85; PDF p. 97.

LECTURA COMPARADA

Castañeda y Ortiz presentan la proporción como relación entre partes y totalidad; Bails la concreta como comparación numérica mediante una medida común. El Repertorio conserva la dimensión arquitectónica y evita reducirla a simetría bilateral.

Variantes y control terminológico. Proporción; proporcion (sin tilde en algunos registros de OCR); Eurithmia/Euritmia como relación histórica; Simetría como término relacionado, no equivalente automático. En Castañeda aparecen juntas "Proporción", "Eurithmia" y "Simetría", pero el traductor advierte que no son equivalentes perfectos en castellano. La forma preferente es Proporción; Euritmia y Simetría se presentan como voces relacionadas con remisión controlada.

Cobertura autoral. La ficha reúne 9 testimonios pertenecientes a 7 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Concepto imprescindible para interpretar módulos, órdenes, intercolumnios y composición.

RELACIONADO CON

Simetría; Orden; Columna; Intercolumnio.

Sillería

FICHA 26 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Fábrica formada con sillares o piezas regulares de piedra labrada, asentadas en hiladas y trabadas de acuerdo con la disposición constructiva de la obra.

Autores representados en esta ficha: Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Formulación doctrinal directa · Sillares de piedra (tipología)

[Sellares, sellarías] [En obra rustica y obra toscana] "Las primeras obras rústicas fueron hechas de esta manera de piezas o sellares de piedra gruesamente desbozado, como a punta de pico que acá llamamos: más aunque lo hacían gruesamente labrado: para que las juntas fuesen sutiles y delicadas, había muy gran aviso y diligencia. Después con alguna más delicadeza dividieron los cuadros y sellares con una cuerda más honda que ellos, esto hacía con alguna más diligencia en cuanto a labrarlo más sólidamente, y después sobre esto le acrecentaron aquella manera de cruces por arista, para darles más ornamento. Otros arquitectos queriendo imitar diamantes labrados, hicieron esta manera de sellería: lo cual labraban con más miramiento y delicadeza. Todas las cosas se han venido de edad en edad mudándose de muchas maneras, en algunas de ellas acrecentando, y en otra disminuyendo. Esto digo, porque algunas veces han hecho algunas sellarías de forma de diamantes de tabla llanos, y otras veces con más relieve, así como se ve aquí abajo. [...]"

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-192

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado · Sillería enrejada (especificación técnica)

"Sillería enrejada es la que se hace de piedras perfectamente cuadradas en sus paramentos o superficies exteriores, sentándolas de modo que sus juntas procedan oblicuamente, y sus diagonales queden una a plomo y otra a nivel. Esta cantería es la más agradable a la vista; pero los muros de ella están muy expuestos a hendirse. Véase la fig. A. Lam. I." (Castañeda, 1761, págs. 39-40)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, págs. 39-40

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Formulación doctrinal directa · Reticulado o incierto (tipología)

[Género de construcción] "Esta estructura es en dos maneras: la una se llama isódomum, y la otra pseudo-isódomum. ... Ambas son firmes; porque la piedra que emplean es dura y cerrada de poro, y por consiguiente no puede chupar el jugo de la mezcla, conservándose ésta jugosa hasta la mayor vejez. También, porque estando sus lechos perfectamente horizontales, no dejan caer el material hasta la más larga edad." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 44) "Otras dos especies tuvieron los griegos, a saber el isódomo, que quiere decir estructura igual; y el pseudoisódomo, que significa estructura desigual. Pero bien mirado, estas dos especies no se diferencian sustancialmente, siendo ambas de sillería, y con una misma trabazón." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 45)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 45

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Toda obra hecha de piedra labrada en piezas regulares de determinado tamaño, sentadas por hiladas de una misma altura cada una, ó todas iguales.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Sillería», pp. 189-190; PDF pp. 201-202.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.f. Llamase así toda obra hecha o formada de hiladas de sillares de una misma altura colocados a juntas encontradas.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Pared o construcción de sillería o piedra quadreada

[Construcción] "De piedra quadreada se ven paredes en Roma donde estaba el foro y templo de Augusto, en las cuales trababan los sillares menores con otras filas de piedras mayores. FIGURA I, LAMINA II" (Palladio, 1797, pág. 12)

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 12

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. La fábrica hecha de sillares ó piedra labrada, asentados unos sobre otros y en hiladas de una misma altura cada una, ó todas iguales.»

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails presentan formulaciones muy próximas: regularidad de las piezas, disposición en hiladas y asiento ordenado. La lectura comparada no convierte una modalidad concreta de trabazón en regla universal.

Variantes y control terminológico. Sillería; sillares; sillarejos como pieza relacionada. Se excluye sillería como conjunto de asientos. Sillar es la pieza; sillería, la fábrica. Sillarejo se registra como pieza menor. La acepción de conjunto de asientos queda excluida expresamente.

Cobertura autoral. La ficha reúne 7 testimonios pertenecientes a 7 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Se relaciona con Montea, Mortero y Dovela. Permite distinguir la fábrica de piedra labrada de la mampostería irregular.

RELACIONADO CON

Dovela; Montea; Mortero.

Simetría

FICHA 27 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Correspondencia mensurable entre las partes de una obra y su totalidad, fundada en una medida común y en relaciones proporcionales.

Autores representados en esta ficha: Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Benito Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Simetría (principio arquitectónico)

[Proporción] "Simetría, aunque muy común y usual, no expresa, en castellano lo que Vitruvio entiende por proporción. Por esta voz entiende lo que ya va expresado: y simetría en español significa solo la razón de paridad o igualdad de unas cosas con otras. La voz simetría en griego y en latín significa el respecto que v.g. unas ventanas de ocho pies de alto tienen con otras de seis, cuando las unas tienen cuatro pies de ancho y las otras tres: y simetría en español es la correspondencia por ejemplo, que las ventanas tienen las unas con las otras, cuando todas son de una misma altura y ancho, y su número y espacios son iguales en un lado y otro: de forma, que si los espacios son desiguales en un lado, la misma desigualdad se halle en el otro." (Castañeda, 1761, págs. 24-25)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, págs. 24-25

2. Uso contextual documentado

«Vitruvio se sirve indiferentemente de tres términos, que son Proporción, Eurithmia y Simetría. Pero ha parecido que solo debía usarse el de Proporción [...] Simetría en Español significa solo la razón de paridad ó igualdad de unas cosas con otras.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, pp. 24-25.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Formulación doctrinal directa · Simetría (principio arquitectónico)

[De los miembros de la arquitectura] "Simetría es la conveniente correspondencia entre los miembros de la obra, y la armonía de cada una de sus partes con el todo es: pues así es como se halla simetría y proporción entre el codo, pie, palmo, dedo y demás partes del cuerpo humano, sucede lo mismo en la construcción de las obras." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 11)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 11

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Parte de la Arquitectura que enseña á dar la debida proporción y dimensión á cada miembro respecto á su todo.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Simetría», p. 190.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

1. Definición directa

«s.f. Parte de la arquitectura que enseña a dar la debida proporción y colocación a cada miembro respecto al todo.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Parte de la Arquitectura, que señala á cada miembro de un edificio el buque que le corresponde con proporcion al todo: ó es una conveniente razon de las partes entre sí , y en orden al todo.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

LECTURA COMPARADA

La documentación revela una tensión histórica decisiva. En la tradición vitruviana, simetría remite a la conmensuración proporcional de partes y totalidad; en el uso castellano podía entenderse como igualdad o correspondencia de un lado con otro. La síntesis de consulta privilegia el sentido documentado en la tratadística y explica la diferencia.

Variantes y control terminológico. Symmetria; Simetría; Simetría No se equipara automáticamente simetría con bilateralidad. Las graffías latinizadas o sin tilde se conservan sólo cuando pertenecen al testimonio.

Cobertura autoral. La ficha reúne 6 testimonios pertenecientes a 5 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Su consulta es esencial para interpretar órdenes, módulos, proporciones y composición; su precisión evita proyectar sobre las fuentes un significado contemporáneo demasiado estrecho.

RELACIONADO CON

Proporción; Orden.

Tapia/Tapial

FICHA 28 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Sistema de construcción con tierra húmeda compactada entre tableros: la fábrica o porción ejecutada se denomina tapia y el molde o sus tableros, tapial.

Autores representados en esta ficha: Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«*Tapia[...]* pared hecha de cascote y tierra, ó de tierra sola humedecida y recortada»; «*Tapial[...]* tablero[...]*[o dos tableros]* y rellenando el hueco con barro y cascote se forma una tapia.»

Diccionario de las Nobles Artes, entradas «Tapia» y «Tapial», pp. 197-198; PDF pp. 209-210.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Pared o construcción de henchidura

[...] la hacían los antiguos tomando con tablas puestas verticalmente o de canto el espacio que debía ser el grueso de la pared, y llenándolo de argamasa. De este modo la pared iba subiendo a porciones o tapias. De esta construcción se ven paredes en Sirmón sobre el lago de Sarda. FIGURA II, LAMINA II" ... "De esta estructura se puede decir son también los muros antiguos de Nápoles, los cuales tienen dos paredes de piedra quadreada anchas cuatro pies, y seis distantes entre sí, y están atadas mutuamente por otras paredes que atraviesan. Las cajas o huecos que restan entre unas y otras paredes transversales y externas tienen seis pies en cuadro, y están henchidas de tierra y piedra. FIGURA III, LAMINA II" "Estas son sumariamente las especies de construcción que usaron los antiguos, cuyos vestigios duran en el día, y de ellos se deduce que en toda especie de paredes se deben poner algunas carreras de piedras o ladrillos mayores, que sirvan como de nervios que retengan atadas las otras partes. [...]

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, págs. 12-13

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. f. *Porcion determinada de pared hecha de tierra pisada en una horma, esto es , entre dos tapiales.*»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Definición directa o acepción registrada

«*La pared hecha de tapias.*»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Definición directa o acepción registrada

«*Medida superficial de 50 pies, segun la costumbre de medidas de esta Corte.*»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

4. Definición directa o acepción registrada

«s. m. *El molde ú horma hecha de dos tablas puestas de cuchillo, en que se labran las tapias. Tambien se llama tapial cada una de las tablas con que se hace esta horma.*»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

5. Definición directa

«*Tapia: porción determinada de pared hecha de tierra pisada en una horma, esto es, entre dos tapiales*»; «*Tapial: el molde ú horma hecha de dos tablas[...]*»

Diccionario de arquitectura civil, entradas «Tapia» y «Tapial», p. 100.

P. C. Espinosa · 1859

1. Definición directa

«*Porción de pared de tierra construida entre tapiales; la pared hecha de tapias; medida superficial de 50 pies; tapia acerada, la que se reoca con mezcla.*»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

2. Definición directa

«*Molde u horma para hacer los tapiles; cada uno de los tableros; la pared formada de tapias o cajones de tierra.*»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails distinguen con claridad la fábrica y el molde. La lectura comparada adopta Tapia para la fábrica o porción ejecutada y Tapial para el molde o sus tableros, manteniéndolos en una sola unidad de consulta.

Variantes y control terminológico. Tapia; tapial; tapias; tapiales; tapia acerada. La combinación «Tapia/Tapial» no crea dos términos independientes ni una trigésima primera ficha. Las acepciones de medida superficial y pared medianera se registran como históricas secundarias.

Cobertura autoral. La ficha reúne 9 testimonios pertenecientes a 4 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Se relaciona con Mortero y con las técnicas históricas de tierra. Ayuda a distinguir la tapia de otros muros de tierra mediante el uso de horma y compactación.

RELACIONADO CON

Mortero.

Triglifo

FICHA 29 DE 29 · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Miembro saliente del friso dórico, dispuesto según el ritmo de columnas e intercolumnios y caracterizado por dos canales completas y dos medias canales laterales.

Autores representados en esta ficha: Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Bails (1802).

COMPARADOR TEXTUAL POR AUTOR

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Triglifos (origen)

"Los triglifos representan las planchas de betún o madera que se ponían para cubrir las cabezas de las vigas y conservarlas." (Castañeda, 1761, pág. 15)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 15

Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado

«Los Triglifos tendrán módulo y medio de alto, y uno de ancho.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, p. 84; PDF p. 104.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

1. Formulación doctrinal directa · Triglifos (origen)

[Artesonados] "Triglyphis es palabra griega que significa tres grabaduras, que son las tres canalitas grabadas a escuadra que tiene el triglifo, esto es, dos en su medio, y dos medias canalitas a los ángulos, que componen la tercera. Sobre esto critica Perrault pesada e importunamente. El triglifo es miembro peculiar, y el mayor distintivo del orden dórico. Así, será un abuso intolerable poner triglifos en otras partes que en el friso de este orden, ni aun por ornato, pues siempre será insignificante." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 11) "Ni es posible, como erradamente dieron algunos, que los triglifos representen ventanas; pues los triglifos se colocan en los ángulos del edificio sobre los dos cuartos de las columnas, en cuyo sitio no son practicables las ventanas, porque se desatarían las juntas de los ángulos del edificio. También, si donde se ponen ahora los triglifos imaginamos que en su origen hubo ventanas, lo mismo deberemos decir de los dentículos en el orden jónico; [...]"

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 89

Rejón de Silva · 1788

1. Definición directa

«Adorno propio del Orden Dórico [...] Tiene dos canales enteras, y dos medias á los lados.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Triglifo", pp. 208-209; PDF pp. 220-221.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

1. Uso contextual documentado · Triglifos en orden dórico

"Los triglifos, por ejemplo, son el distintivo principal del Dórico: pero aunque no los tenga será Dórico el Orden cuya columna tenga Dórico el capitel, dimensiones y demás miembros de aquel Orden. Nadie duda sea Dórico el hermosísimo pórtico elíptico que levantó Bernini en la gran plaza del Vaticano, sin embargo de que no le puso triglifos, acaso por lo embarazoso de sus leyes." (Palladio, 1797, pág. XIV)

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. XIV

Benito Bails · 1802

1. Definición directa o acepción registrada

«s. m. Miembro de Arquitectura quadrilongo voladizo en el friso dórico, con dos canales triangulares en medio, llamados Glifos, y un medio glifo en cada lado.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

Bails · 1802

1. Definición directa

«Miembro de Arquitectura quadrilongo voladizo en el friso dórico, con dos canales [...] y un medio glifo en cada lado.»

Diccionario de arquitectura civil, entrada "Triglifo", p. 106; PDF p. 118.

LECTURA COMPARADA

Castañeda documenta proporciones; Rejón y Bails precisan ubicación y configuración de canales. Los tres testimonios relacionan inseparablemente el triglifo con el orden dórico y el friso.

Variantes y control terminológico. Triglifo; triglypho/triglífo en grafías y OCR; glifo; triglifos. La aparente contradicción entre el nombre “triglifo” y la descripción de dos canales completas más dos medias se explica por la lectura conjunta de las medias canales laterales. Las grafías históricas se conservan dentro de las citas.

Cobertura autoral. La ficha reúne 7 testimonios pertenecientes a 5 autores o tradiciones editoriales con pasaje textual recuperable en el fondo documental para esta voz.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Elemento que organiza el ritmo del friso dórico y condiciona la distribución de metopas e intercolumnios.

RELACIONADO CON

Friso; Metopa; Intercolumnio.

NOTA DE RESPONSABILIDAD DOCUMENTAL

Este repertorio reúne en un solo instrumento los testimonios históricos localizados en el fondo documental, identifica la aportación de cada autor y facilita su comparación para marcos conceptuales, tesis, estudios de restauración, lectura de tratados e investigación terminológica.

Las citas se presentan con la grafía y localización conservadas en los materiales de consulta. La incorporación futura de nuevos pasajes deberá mantener visibles la fuente, la edición y la relación con los testimonios ya publicados.