

Hilera espiral

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5133 · Hilera espiral
PAQUETE Y POSICIÓN	P-029 · posición 8 de 30
PRIORIDAD	54/100 · BAJA · SALVAGUARDA DE EXHAUSTIVIDAD 35/35
COBERTURA	1857–1857 · 1 fuente(s) con testimonios integrados
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 3 testimonios integrados · 1 autor(es)
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Disposición continua de la primera hilada de ladrillos de una cúpula tabicada en una «línea espiral», de manera que comienza en un punto y remata a una cota superior equivalente al ancho del ladrillo, permitiendo proseguir sin interrupción el asiento. El lema del catálogo nominaliza como «hilera espiral» lo que Fornés expresa verbalmente como «correr la primera hilada en línea espiral».

El objetivo es constructivo: evitar que la hilada se desprenda antes de cerrar, haciendo que el asiento quede progresivamente fraguado a lo largo y ancho.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5133 · HILERA ESPIRAL · 3 TESTIMONIOS

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

1. Problema de seguridad de las hileras

«[...] el descuido frecuente de no asentar bien un ladrillo, ó quedar mal fraguado, motiva el desprenderse toda la hilera antes de estar cerrada.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. digital 14 del ejemplar rector cargado.

MR-5133-01 · CEN-5133. Establece el problema que justifica la solución espiral.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

2. Línea espiral de la primera hilada

«[...] correr la primera hilada en línea espiral, es decir, empezarla por un punto, y rematarla en la altura del ancho del ladrillo...»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. digital 15 del ejemplar rector cargado.

MR-5133-02 · CEN-5133. Aporta la formulación literal que sustenta el lema canónico y define su geometría ascendente.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

3. Continuidad y fraguado

«[...] de modo que éste pueda continuar sin interrupción su asiento hasta concluir la bóveda. Así resulta mayor seguridad, pues el asiento queda fraguado con el yeso en su ancho y largo...»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. digital 15 del ejemplar rector cargado.

MR-5133-03 · CEN-5133. Explica el efecto técnico: continuidad de ejecución y mayor seguridad durante el fraguado.

LECTURA COMPARADA

Los tres pasajes forman una secuencia causal: riesgo de desprendimiento -> hilada en línea espiral -> continuidad y seguridad. No apareció «hilera espiral» como entrada lexicográfica independiente; el CEN resume una prescripción de Fornés.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Literalidad verificada: «primera hilada en línea espiral». Lema canónico: Hilera espiral. Hilera/hilada aparecen como formas de la serie de ladrillos; se conserva «hilada» en las citas y «hilera» en el identificador.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo autónomo 35/35 completado para la voz y su familia documental. Se integraron 3 testimonios con aporte autónomo procedentes de 1 fuente(s). Al quedar una sola fuente con literalidad pertinente, se ejecutó la

segunda pasada reforzada obligatoria sobre plural, variantes gráficas, equivalencias, CEN hermanos, subentradas y pasajes conceptuales; no apareció otro testimonio independiente que autorizara ampliar artificialmente la cobertura.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Útil para reconocer técnicas de tabicado de cúpulas sin cimbra completa y para estudiar soluciones empíricas de estabilidad durante el fraguado del yeso.

RELACIONADO CON

hilada · línea espiral · cúpula tabicada · yeso · ladrillo · fraguado

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857. Ejemplar histórico del corpus rector P-029.