

Escalera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2757 · Escalera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 8 de 30
PRIORIDAD	78/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1761–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Conjunto organizado de peldaños o gradas que comunica pisos, terraplenes o alturas diferentes y permite ascender y descender. En el edificio se concibe como pieza principal o accesoria según su uso, formada por tramos o tiros, mesillas o descansos, peldaños, huellas, alturas, zancas, ojo, barandilla y caja.

Su proyecto coordina emplazamiento, visibilidad, iluminación, anchura, seguridad, comodidad, trazado y construcción. Puede ser recta, de ida y vuelta, de caracol, con alma, de ojo, colgada, hurtada, de desahogo, de abanico o de honor, y ejecutarse en piedra, madera, hierro o fábrica de albañilería.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2757 · COMUNICACIÓN VERTICAL, PELDAÑOS, TRAZADO, COMODIDAD Y SEGURIDAD · 18 TESTIMONIOS

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Capacidad y multiplicidad en edificios públicos

«Las Escaleras de los Edificios públicos deben ser capaces y derechas. Ha de haber muchas y con diferentes entradas, para que el pueblo pueda salir y entrar comodamente.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 61 (PDF p. 76).

MR-ESC-01 · CEN-2757. Cotejo visual directo. La escalera pública se dimensiona para circulación y evacuación.

Juan de Sotomayor · 1776

2. Aplicación de un nuevo método constructivo

«Construyó el insinuado Profesor una Escalera para subir al cuarto segundo de la nueva gran casa de la Real Academia [...] en cuya fábrica [...] siguió el método que enseña el Conde de Espie.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, pp. impresas 18–19 (PDF p. 15).

MR-ESC-02 · CEN-2757. Cotejo visual directo. Registra una escalera construida con el sistema de bóvedas planas estudiado por la obra.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Visibilidad, luz y jerarquía

«La escalera principal de un palacio, en sitio que se vea luego por los que entraren en el atrio [...] procurando asimismo, que sea luminosa. Al contrario será de las escaleras privadas.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, p. impresa 9 (PDF p. 25).

MR-ESC-03 · CEN-2757. Cotejo visual directo. El emplazamiento expresa jerarquía y facilita orientación.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Relación entre huella y altura

«Los Arquitectos deben advertir en la construcción de escaleras, que su espira sea tan llana y suave, que se pueda dar á la huella de gradas y peldaños el triple de su altura.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. impresa 70 (PDF p. 86).

MR-ESC-04 · CEN-2757. Cotejo visual directo. Define la comodidad por la relación proporcional de peldaño.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Parte principal y componentes

«ESCALERA. [...] Parte principal del edificio para subir á los pisos altos.» [...] «Muchos escalones juntos forman el tramo, y éstos alternando con las mesillas el todo de una escalera.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Escalera», pp. impresas 94–95 (PDF pp. 109–110).

MR-ESC-05 · CEN-2757. Cotejo visual directo. La definición se completa con la articulación de tramo, mesilla y escalón.

Simonin · 1795

6. Del caracol con alma a las de ojo y colgadas

«Se quitaron las almas á las Escaleras de Caracol, y en su lugar se substituyeron las de ojo, y otras colgadas, como mas ligeras, mas suaves, y mas faciles en la execucion.»

Arte de la monte, 1795, introducción, p. impresa 3 (PDF p. 8).

MR-ESC-06 · CEN-2757. Cotejo visual directo. Testimonio histórico de transformación tipológica y técnica.

Benito Bails · 1796

7. Lugar propio, acceso manifiesto e iluminación

«Débese advertir bien adonde se deben poner las escaleras [...] se les debe señalar un lugar propio y particular [...] quanto es mas pública á los que entran en casa, tanto mas merece ser alabada.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 71 (PDF p. 79).

MR-ESC-07 · CEN-2757. Cotejo visual directo. La disposición interior se coordina con uso, recorrido y representación.

Benito Bails · 1796

8. Caracol como solución restringida

«Por lo que mira á las escaleras de caracol, solo deben usarse quando no se puede mas [...] son poco acomodadas [...] por no poderse aprovechar los peldaños en todo lo que cogen de largo.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 75 (PDF p. 83).

MR-ESC-08 · CEN-2757. Cotejo visual directo. La forma helicoidal se valora desde el tránsito y la huella útil.

Benito Bails · 1796

9. Iluminación uniforme y seguridad

«Es la escalera la pieza ó miembro del edificio, donde es mas peligroso qualquier deslíz [...] algunos Maestros aconsejan [...] se dé luz á las escaleras por la parte de arriba.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 75 (PDF p. 83).

MR-ESC-09 · CEN-2757. Cotejo visual directo. Vincula uniformidad lumínica y prevención de caídas.

Benito Bails · 1796

10. Proporción entre huella y altura

«La huella ha de ser una tercera parte mayor que la altura del paso [...] Hoy día [...] se les suele dar de huella á los peldaños dos veces su altura.» [...] «La altura del escalon junto con la huella, forme un paso que coja 28 pulgadas.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, pp. impresas 77–78 (PDF pp. 85–86).

MR-ESC-10 · CEN-2757. Cotejo visual directo. Compara reglas históricas y propone una relación fundada en el paso natural.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

11. Luz cenital sin paredilla central

«Estas no tienen pasamano ó paredilla en medio; y porque la sala es muy clara tomando luz de arriba, lo son suficientemente las escaleras, entrándoles la misma luz á causa de carecer de dicha paredilla.»

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, libro II, p. impresa 64 (PDF p. 82).

MR-ESC-11 · CEN-2757. Cotejo visual directo. La configuración del ojo distribuye la iluminación cenital.

Benito Bails · 1802

12. Definición y comunicación entre pisos

«ESCALERA. Subida con muchos pasos ó escalones y barandilla, que sirve de comunicacion entre los diferentes pisos de un edificio.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Escalera», p. impresa 41 (PDF p. 44).

MR-ESC-12 · CEN-2757. Cotejo visual directo. Definición funcional con sus componentes mínimos.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

13. Bóvedas de escalera y buena práctica

«La práctica de la construccion de las bóvedas en escaleras, para que tengan perfecta solidez y hermosura sus curvas ó monteas [...] según las reglas que la buena práctica prescribe.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 19 (PDF p. 26).

MR-ESC-13 · CEN-2757. Cotejo visual directo. Integra estructura, monteas y calidad formal de las bóvedas.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

14. Caracol, ojo y cajas de poca capacidad

«Se pueden construir caracoles en cajas cuadrangulares, triangulares, polígonos, y en circunferencias [...] en los ángulos de las torres de campanas y otros puntos de poca capacidad ó estension.»

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 26 (PDF p. 33).

MR-ESC-14 · CEN-2757. *Cotejo visual directo. Relaciona forma de caja, ojo y economía espacial.*

Mariano Matallana · 1848

15. Escalera de abanico y peligro de huella desigual

«ESCALERA DE ABANICO.=La que tiene algunos de sus peldaños de desigual huella, por dirigirse hacia un centro sus líneas; escalera que se hace peligrosa en la inmediación del pasamanos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, suplemento, p. impresa 35 (PDF pp. 276–277).

MR-ESC-15 · CEN-2757. *Cotejo visual directo. Describe el trazado radial y su riesgo ergonómico.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Comodidad, seguridad y terminología del peldaño

«Las escaleras [...] proporcionan el medio de ascender y descender con comodidad y seguridad, á las diferentes alturas ó pisos.» [...]

«La superficie horizontal [...] se denomina huella; la distancia vertical [...] altura.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 212–215 (PDF pp. 108–109).

MR-ESC-16 · CEN-2757. *Cotejo visual directo. Sistematiza materiales, tramos, mesillas, huella y altura.*

Jules Adeline · 1887

17. Comunicación entre niveles

«Escalera. [...] Ensamblaje de escalones ó gradas que sirven para poner en comunicación los pisos ó terraplenes de nivel diferente permitiendo la subida.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Escalera», p. impresa 223 (PDF p. 214).

MR-ESC-17 · CEN-2757. *Cotejo visual directo. Definición general acompañada en la obra por una extensa tipología.*

Rovira y Rabassa · 1897

18. Definición estereotómica y partes del peldaño

«Escalera [...] es una construcción compuesta de una serie de piedras superpuestas en parte, en resalto unas con otras, al objeto de salvar distintos pisos.» [...] «La una, la huella [...] y la otra la contra-huella ó altura.»

Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 226–227 (PDF pp. 112–113).

MR-ESC-18 · CEN-2757. *Cotejo visual directo. Formula la escalera de piedra como sistema estereotómico y dimensional.*

LECTURA COMPARADA

Perrault, Ortiz y Bails sitúan la escalera dentro de la distribución: capacidad, visibilidad, acceso, luz y seguridad son tan decisivos como la forma. Rejón y Bails fijan su función de comunicar pisos y ordenan sus partes. Palladio muestra que el ojo y la ausencia de paredilla pueden repartir luz cenital.

Simonin, Fornés y Matallana documentan la especialización tipológica —caracol, ojo, colgada y abanico— y sus consecuencias constructivas. Bails compara proporciones de huella y altura; Marcos y Bausa y Rovira sistematizan huella, altura o contrahuella, tramo y descanso con criterios ergonómicos y dimensionales. La voz pasa de pieza distributiva a sistema constructivo cuantificado sin perder su fin básico: salvar niveles con comodidad y seguridad.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías consultadas: escalera, escaleras, escalera principal, privada y accesoria.
- Tipologías controladas: recta, de ida y vuelta, de caracol, con alma, sin alma, de ojo, colgada, hurtada, de desahogo, de abanico, circular, helicoidal y de honor.
- Componentes y equivalencias: escalón, peldaño, grada, huella, altura, contrahuella, paso, tramo, tiro, mesilla, meseta, descanso, zanca, ojo, caja, barandilla y pasamano.
- Se descartaron escalas gráficas y los usos figurados o no constructivos de escala/escalera.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes únicas con forma exacta, plural, vocabulario de partes, tipologías, equivalencias y contextos de distribución, monte, fábrica, iluminación y seguridad. Los registros sin pasaje señalados en el Catálogo fueron controlados antes de sostener relaciones; cada cita se cotejó visualmente.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 18 testimonios distintos integrados. Las referencias puramente descriptivas y las coincidencias con escala quedaron documentadas como descartes en el control separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Ayuda a interpretar proyectos históricos desde la circulación, la jerarquía espacial y la seguridad, además de reconocer las partes y los sistemas de construcción.

Permite comparar reglas históricas de huella y altura sin convertirlas automáticamente en prescripciones actuales.

RELACIONADO CON

Escalón; Peldaño; Grada; Huella; Contrahuella; Altura; Paso; Tramo; Tiro; Mesilla; Descanso; Zanca; Ojo de Escalera; Caja de Escalera; Alma de Escalera; Barandilla; Pasamano; Escalera de Caracol; Escalera de Ida y Vuelta; Escalera de Ojo Colgada; Bóveda de Escalera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Sotomayor, Juan de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto. 1897.