

Hilada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3123 · Hilada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 13 de 30
PRIORIDAD	75/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 22 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Serie continua de piedras, sillares o ladrillos colocados a una misma altura o siguiendo una dirección determinada dentro de una fábrica. Por regla general es horizontal y se asienta a nivel, aunque puede ser inclinada o radial en arcos y bóvedas.

La hilada organiza la trabazón: sus juntas deben quedar contrapeadas respecto de la precedente, las piezas han de ofrecer asiento suficiente y, según el sistema, alternan sogas, tizones, verdugos o cursos de distinta altura. La ejecución progresiva y equilibrada de las hiladas condiciona estabilidad y forma.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3123 · CURSO DE FÁBRICA, ASIENTO, JUNTAS, NIVEL Y TRABAZÓN · 22 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Contrapeo, relleno y ligazón

«Procura que sobre las junturas de las piedras de abajo caya el medio de las piedras de arriba; pon en las hileras las piedras enteras, y en el medio de la pared replénalo con pedaços.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, p. impresa 84 (PDF p. 85).

MR-HIL-01 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Formula la relación entre curso, junta y núcleo del muro.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Hiladas radiales en arcos

En las paredes se guardan cursos horizontales; en los arcos, «las hileras y las junturas de las piedras» se dirigen «azia el centro de su arco con regla flechada».

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, p. impresa 87 (PDF p. 92).

MR-HIL-02 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Distingue hilada mural y alineación radial.

Cristóbal de Rojas · 1598

3. Primera hilada de grandes piedras

«Se echara encima la primera hilada de piedras grandes, muy esquadrados los lechos, y sobrelechos, para que cargue concéntricamente el peso de la muralla.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598 (PDF p. 191; página impresa no visible).

MR-HIL-03 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Relaciona labra de lechos y transmisión concéntrica de carga.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Primera hilada en seco

«La primer hilada, o mampuesta, se ha de echar sin cal, assentandola en seco sobre la tierra.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639 (PDF p. 85; página impresa no visible).

MR-HIL-04 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Prescripción de arranque para la fábrica.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Sogas, tizones y verdugos

«Quando se eche una hilada de sillares de hoja, y otra de tizones» se enlaza el espesor; «encima de cada altura se echan dos hiladas de ladrillo, que comunmente llaman verdugos [...] estas hiladas hazen que sea todo un cuerpo».

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639 (PDF pp. 131–132; páginas impresas no visibles).

MR-HIL-05 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Documenta alternancia y encadenamiento horizontal.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

6. Tirantez de las hiladas de bóveda

«Conviene el saber las tirantezes que cada hilada tiene de por si.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, tratado de bóvedas (PDF p. 197; página impresa no visible).

MR-HIL-06 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Extiende la voz al trazado de cursos abovedados.

Tomás Vicente Tosca · 1727

7. Hiladas nones y ejecución simétrica

En el arco de ladrillo se marcan «las tirantezes de sus hiladas» y se echan «igualmente a uno y otro lado del arco» hasta cerrarlo.

Montea y cortes de cantería, 1727, p. impresa 96 (PDF p. 16).

MR-HIL-07 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Combina geometría y secuencia equilibrada.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

8. Libages, tizones y juntas encontradas

«Se asienta la primera hilada de buenos libages [...] se pone otra de buenos tizones.» Las juntas de una hilada han de corresponder «en medio de las piedras de la segunda hilada» y «las hiladas se han de hazer bien regladas, y niveladas».

Escuela de arquitectura civil, 1738, pp. impresas 143 y 155–156 (PDF pp. 221, 233–234).

MR-HIL-08 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Reúne alternancia, contrapeo, regla y nivel.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

9. Isódomo y pseudoisódomo

La mampostería isódoma se hace «de hiladas iguales»; en la pseudoisódoma «solo se guarda la igualdad en cada hilada, aunque las hiladas son desiguales entre sí».

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, pp. impresas 39 y 41 (PDF pp. 54 y 56).

MR-HIL-09 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Clasifica fábricas por altura de sus cursos.

Diego de Villanueva · 1766

10. Tizón y asiento a nivel

Hay defecto «quando empleando silleria, no se dan à los sillares, que forman las hiladas, un competente tizon» y no se da «à las hiladas el assiento à nivel».

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, p. impresa 84 (PDF p. 95).

MR-HIL-10 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Convierte trabazón y nivel en criterios de diagnóstico.

Antonio Plo y Camín · 1767

11. Arco levantado por ambos lados

El arco «se comenzará à levantar de los lados à un tiempo, sin cargar mas hiladas a uno, que à otro».

El arquitecto práctico civil y militar, 1767, pp. impresas 318–319 (PDF pp. 182–183).

MR-HIL-11 · CEN-3123. Cotejo visual directo. La igualdad de cursos evita cargas asimétricas durante la obra.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

12. Definición y sillería por cursos

«HILADA. [...] La série horizontal de ladrillos ó piedras labradas de sillería, que se van poniendo en un edificio.» La sillería se compone de piezas «sentadas por hiladas de una misma altura cada una, ó todas iguales».

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, pp. impresas 119 y 189 (PDF pp. 134 y 204).

MR-HIL-12 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Estabiliza definición y tipología de alturas.

Benito Bails · 1796

13. Fraguado, verdugos y juntas encontradas

«No se eche ninguna hilada nueva antes de estar asentada la primera.» Los verdugos hacen «todo un cuerpo» y los sillares se asientan «á juntas encontradas».

Arquitectura civil, 1796, pp. impresas 205, 210 y 213 (PDF pp. 223, 229 y 232).

MR-HIL-13 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Coordina espera, encadenamiento y contrapeo.

Benito Bails · 1796

14. Hilada transversal contra humedad

«Una hilada de losa de elección» formada «todos tizones» sirve para «fortificar la pared» y «resguardarla de humedad».

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 228 (PDF p. 248).

MR-HIL-14 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Curso especializado con función resistente e higrotérmica.

Benito Bails · 1802

15. Asiento a juntas trocadas y definición

Cada sillar de la hilada superior debe quedar «sobre la junta de dos de la hilada inferior». «HILADA. [...] Línea de sillares, piedras ó ladrillos asentados á nivel ó con declivio».

Diccionario de arquitectura civil, 1802, pp. impresas 47 y 54 (PDF pp. 50 y 57).

MR-HIL-15 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Reúne regla de asiento y posibilidad de inclinación.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

16. Hilada espiral en bóveda tabicada

Para la bóveda se hace «correr la primera hilada en línea espiral», continuando las hileras de ladrillo tabicado con sujeción.

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 38 (PDF p. 47).

MR-HIL-16 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Curso helicoidal como procedimiento de ejecución.

Mariano Matallana · 1848

17. Serie horizontal

«HILADA.=La série horizontal de piedras labradas ó de ladrillos, que se van colocando en un edificio.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 156 (PDF p. 153).

MR-HIL-17 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Mantiene el núcleo lexicográfico del curso de fábrica.

P. C. Espinosa · 1859

18. Tendel, juntas y hiladas de arco

El ladrillo se coloca «por hiladas horizontales y á juntas encontradas ó trocadas». «El tendel» es la capa horizontal de mezcla que une las hiladas. En los arcos, «las hiladas se van sentando desde los salmeres» sobre cuerdas marcadas en la cimbra.

Construcciones de albañilería, 1859, pp. impresas 262-263 y 279 (PDF pp. 283-284 y 300).

MR-HIL-18 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Integra aparejo, mortero y trazado de arco.

E. Mariátegui · 1876

19. Grapas en una misma hilada

«ASA. Cada una de las gafas ó grapas que se acostumbraba poner para unir las piedras de una misma hilada.»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 24 (PDF p. 26).

MR-HIL-19 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Registra un sistema auxiliar de ligazón metálica.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

20. Primera hilada y tapado de juntas

Se sienta de plano la primera hilada y las siguientes «de modo que los ladrillos de cada una vayan tapando las juntas» de la inferior. Las hileras de ladrillo interpuestas en tapias «se llaman verdugos».

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 144-145 y 169 (PDF pp. 72 y 84).

MR-HIL-20 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Resume secuencia, contrapeo y encadenamiento.

Jules Adeline · 1887

21. Definición y clases de hilada

«Hilada. —(Assise.)—Serie de sillares de igual altura colocados unos junto á otros, sobre una superficie horizontal.» Distingue «hiladas inclinadas» y «hiladas regulares».

Vocabulario de términos de arte, 1887, pp. impresas 296-297 (PDF pp. 287-288).

MR-HIL-21 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Clasificación morfológica de los cursos.

Luis Gaztelu · 1899

22. Corte de ladrillos al extremo de las hiladas

«En los extremos de las hiladas se cortan por la mitad los últimos ladrillos cada dos hiladas» para cruzar las juntas del paramento.

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 152 (PDF p. 154).

MR-HIL-22 · CEN-3123. Cotejo visual directo. Detalla el ajuste terminal de un aparejo.

LECTURA COMPARADA

Desde Alberti la hilada se entiende como unidad seriada cuya eficacia depende del contrapeo. Rojas, San Nicolás y Brizguz añaden asiento, dimensión de las piezas, tizón, regla y nivel. Perrault distingue fábricas de cursos iguales o desiguales; Rejón, Bails, Matallana y Adeline estabilizan la definición horizontal sin excluir hiladas inclinadas.

Los tratados de bóvedas muestran una geometría distinta: las juntas convergen al centro, se calculan tiranteces y la obra se levanta simétricamente. En muros, los verdugos, losas transversales, grapas y ladrillos cortados encadenan o protegen la fábrica. Hilada designa así una unidad geométrica, una fase de ejecución y un recurso de trabazón.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: hilada, hiladas, hilera, hileras, curso, cursos y mampuesta.
- Clases y compuestos: hilada horizontal, inclinada, radial, regular, de sogá, de tizón, de losa, de ladrillo, espiral, isódoma y pseudoisódoma.
- Elementos asociados: junta, lecho, sobrelecho, tendel, sogá, tizón, verdugo, salmer, dovela, cimbra y grapa.
- Se descartaron hila/hilera en sentidos textiles o no constructivos y se distinguió hilada de la acción carpintera hilar.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras con forma exacta, plural, variantes hilera/curso y contextos de aparejo, muro, arco, bóveda y solado. Todos los pasajes integrados se comprobaron visualmente en la página del PDF.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 22 testimonios distintos integrados. La segunda edición de Fornés fue controlada como fuente independiente; la repetición del procedimiento espiral no se duplicó artificialmente en el comparador y consta en el control.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Facilita describir aparejos y fases de obra con precisión, verificando nivel, orientación, contrapeo de juntas y trabazón transversal.

Permite distinguir una hilada mural horizontal de los cursos radiales o espirales de arcos y bóvedas, evitando una lectura geométrica uniforme.

RELACIONADO CON

Hilera; Curso; Aparejo; Junta; Tendel; Lecho; Sobrelecho; Soga; Tizón; Verdugo; Sillar; Ladrillo; Mampuesta; Salmer; Dovelá; Arco; Bóveda; Cimbra; Nivel; Trabazón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Valencia, 1766.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico civil y militar. Madrid, 1767.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.

- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.