

Pavimento

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3750 · Pavimento
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 15 de 30
PRIORIDAD	75/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Superficie horizontal holladera que constituye el acabado del suelo de un edificio, estancia, patio, terraza, puente u otra obra. Puede ejecutarse con losas, piedra, ladrillo, baldosa, madera, mosaico, asfalto u otros materiales y, frente al suelo genérico, suele implicar preparación técnica y acabado deliberado.

El pavimento forma parte de un sistema estratificado: base firme, relleno o forjado, capas de mortero, núcleo y acabado nivelado o con vertiente. Su diseño responde a resistencia al desgaste, humedad, exposición, mantenimiento, comodidad y valor ornamental.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3750 · SUELO HOLLADERO, CAPAS, ACABADO, NIVEL Y RESISTENCIA · 18 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Pavimento durable y ornamentado

«El pavimento sea por toda parte esculpido, y galano, y principalmente que aya de durar quanto sea posible.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, p. impresa 214 (PDF p. 216).

MR-PAV-01 · CEN-3750. Cotejo visual directo. Reúne ornato y duración como criterios del acabado.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Suelo de cal, hormigón y jaharro

«Los suelos holladeros se pueden hazer de cal tambien, echando primero un hormigon [...] y encima echar el jaharro.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. impresa 89 (PDF p. 186).

MR-PAV-02 · CEN-3750. Cotejo visual directo. Describe una solución estratificada de acabado continuo.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

3. Capas y nivelación

Sobre una primera cama sólida se forma el núcleo con «una parte de Cal y dos de Teja molida». «Sobre esta segunda cama se sentará el Pavimento bien anivelado.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 47 (PDF p. 62).

MR-PAV-03 · CEN-3750. Cotejo visual directo. Define secuencia material y condición geométrica final.

Christian Rieger · 1763

4. Cómputo por superficie

«El pavimento, ò suelo de las salas [...] se ha de calcular segun la toesa quadrada.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 290 (PDF p. 310).

MR-PAV-04 · CEN-3750. Cotejo visual directo. Documenta la medición económica del acabado.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Ruderación, núcleo y acabado

«De los pavimentos. Empezarémos por la ruderacion.» Sobre la base se forma el núcleo y «se sentará el pavimento exactamente nivelado, sea de losas, ó sea de dados».

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, pp. impresas 167–168 (PDF pp. 182–183).

MR-PAV-05 · CEN-3750. Cotejo visual directo. Ordena soporte, capas y acabado.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Espiga y pavimento descubierto

«El pavimento Tiburtino llamado á espiga, hecho de ladrillo cocido» constituye un tipo; los pavimentos al descubierto han de hacerse sólidos y con «vertiente» para evacuar el agua.

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, pp. impresas 169–170 (PDF pp. 184–185).

MR-PAV-06 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Distingue aparejo y exigencias de exposición.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Enlosar, solar y suelo

«ENLOSAR. [...] Poner losas en un pavimento.» «SOLAR» es hacer suelos o pavimentos sentando ladrillos. «SUELO. [...] Lo mismo que Pavimento.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, pp. impresas 89, 192 y 194 (PDF pp. 104, 207 y 209).

MR-PAV-07 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Articula material, oficio, acción y equivalencia.*

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

8. Terrado, ladrillo y losa

«Los pavimentos se suelen hacer ó de terrado como se usan en Venecia, ó de ladrillo ó de losa.» Los de ladrillo admiten varios colores; los de piedra o losa se reservan según uso y representación.

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, p. impresa 31 (PDF p. 49).

MR-PAV-08 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Clasifica por material y efecto.*

Benito Bails · 1802

9. Suelo con arte y euritmia

«PAVIMENTO. [...] Lo mismo que SUELO HOLLADERO; pero hecho con mas arte y euritmia. El pavimento sirve de suelo y adorno.» «SOLERÍA» es el pavimento formado de baldosas.

Diccionario de arquitectura civil, 1802, pp. impresas 76 y 97 (PDF pp. 79 y 100).

MR-PAV-09 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Distingue función, elaboración y acabado modular.*

Mariano Matallana · 1848

10. Materiales del piso solado

«PAVIMENTO.=El piso solado de un edificio» y puede ser «de piedra, madera, azulejo, baldosa, etc.» «PAVIMENTO.=PAVIMENTO.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 212 (PDF p. 209).

MR-PAV-10 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Amplía el repertorio material y conserva la variante gráfica.*

P. C. Espinosa · 1859

11. Baldosas y clasificación por uso

«Las baldosas [...] su empleo mas frecuente es en el solado de pavimentos.» En los pavimentos se aplican materiales «mas ó menos resistentes ó decorados» según estén en habitaciones, patios o portales.

Construcciones de albañilería, 1859, pp. impresas 185 y 301 (PDF pp. 207 y 322).

MR-PAV-11 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Relaciona material, emplazamiento y prestación.*

P. C. Espinosa · 1859

12. Pavimento asfáltico

El asfalto se emplea en «aceras y pavimentos de portales, cuerdas, terrados, puentes y viaductos»; se coloca sobre mortero hidráulico y «se apisona y alisa».

Construcciones de albañilería, 1859, pp. impresas 253–254 (PDF pp. 274–275).

MR-PAV-12 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Incorpora un acabado continuo y su procedimiento.*

E. Mariátegui · 1876

13. Aguja de ladrillo

«AGUJA. Pavimento de ladrillos colocados de alguna manera particular.»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 5 (PDF p. 7).

MR-PAV-13 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Registra una denominación especializada de aparejo.*

E. Mariátegui · 1876

14. Pavimento de puente entre cepas

«TRAMPO.=Tramo, parte del pavimento de un puente de madera comprendido entre dos cepas contiguas.»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 111 (PDF p. 113).

MR-PAV-14 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Aceptación vinculada con la segmentación estructural del puente.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Yeso, asfalto y baldosas

El yeso «se emplea para solados y pavimentos»; el asfalto sirve para formar «terrados y pavimentos» sobre capas preparatorias; las baldosas se destinan a «los pavimentos ó suelos de las habitaciones».

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 33, 62–63 y 70–71 (PDF pp. 16, 31 y 35).

MR-PAV-15 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Compara soluciones continuas y modulares.*

Jules Adeline · 1887

16. Enlosado, mosaico y pavementum

«Enlosado» es una superficie horizontal cubierta con materiales que resisten «al frotamiento y el uso»; «Litóstroto» designa pavimentos de mosaico y «Pavimentum» el nombre arqueológico de determinados mosaicos.

Vocabulario de términos de arte, 1887, pp. impresas 216, 336 y 408 (PDF pp. 207, 327 y 399).

MR-PAV-16 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Distingue prestación, técnica y denominación erudita.*

Luis Gaztelu · 1899

17. Pavimento sobre piso de madera

«Las figuras 125 á 136 muestran cortes de diversos tipos de pisos de madera, con sus pavimentos, forjados y techos.» En una solución el pavimento apoya sobre yeso y enlisonado; encima se coloca entarimado o embaldosado.

Carpintería de armar, 1899, pp. impresas 58–60 (PDF pp. 60–62).

MR-PAV-17 · CEN-3750. *Cotejo visual directo. Sitúa el acabado dentro de un sistema completo de piso.*

Calvo · 1899

18. Piso de puente y mantenimiento

«El piso del puente puede constituirse [...] por una doble capa de tablas cruzadas [...] ó por una sola de tablones.» «Los pisos de madera exigen un entretenimiento continuo por su rápido deterioro»; el doble piso atenúa el inconveniente.

Puentes levadizos, 1899, pp. impresas 27–28 (PDF pp. 20–21 del archivo recuperable).

MR-PAV-18 · CEN-3750. *Cotejo visual directo mediante renderización del facsímil recuperable. Relaciona composición y conservación.*

LECTURA COMPARADA

Alberti presenta el pavimento como acabado durable y ornamental; San Nicolás, Perrault y Ortiz hacen visible su estratigrafía y nivelación. Palladio y los diccionarios de Rejón, Bails y Matallana ordenan materiales, oficios y equivalencias: suelo, suelo holladero, solería, enlosado y pavimento.

El siglo XIX amplía las prestaciones y tecnologías. Espinosa clasifica según uso e introduce el asfalto; Marcos y Bausa compara yeso, asfalto y baldosa; Adeline distingue enlosado y mosaico; Gaztelu integra el pavimento en pisos de madera; Calvo examina el tablero de puente y su mantenimiento. La voz designa el acabado y, por metonimia, el sistema de capas que lo sustenta.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías consultadas: pavimento, pavimentos, pavimento y pavimientos.
- Equivalencias y compuestos: suelo, suelo holladero, solado, solería, enlosado, entarimado, embaldosado, terrado, litóstroto y pavementum.
- Materiales controlados: losa, piedra, ladrillo, baldosa, azulejo, madera, yeso, mosaico y asfalto.
- Se separó el pavimento arquitectónico de usos metafóricos o de la simple mención del terreno natural, salvo cuando la fuente definió expresamente la relación.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras mediante forma exacta, variante pavimento, plural, equivalencias y contextos de suelo, piso, puente, patio, terraza y revestimiento. Cada pasaje integrado se comprobó en el facsímil, incluidas las páginas recuperables de Calvo.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 18 testimonios distintos integrados. Las menciones de pavimento sin información autónoma, las repeticiones y los sentidos no constructivos quedaron clasificados en el control separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconstruir capas, materiales, nivelación, pendientes y mantenimiento de suelos históricos, distinguiendo acabado visible y soporte.

Facilita comparar soluciones interiores, exteriores y de puente según desgaste, humedad, ornamentación y disponibilidad material.

RELACIONADO CON

Suelo; Suelo holladero; Piso; Solado; Solería; Enlosado; Entarimado; Embaldosado; Terrado; Baldosa; Losa; Ladrillo; Mosaico; Litóstroto; Asfalto; Ruderación; Núcleo; Forjado; Vertiente; Trampo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Architectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Architectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.