

Suelo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4303 · Suelo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 28 de 30
PRIORIDAD	82/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE POLISÉMICO · carga documental ALTA
COBERTURA	1738–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Voz polisémica que designa, primero, el terreno o sitio sobre el cual se edifica y cuya condición determina cimentación, humedad y estabilidad; segundo, el pavimento o superficie holladera de una estancia; y tercero, la fábrica horizontal que separa pisos, sirve de piso al nivel superior y de techo al inferior.

Según el contexto, suelo puede comprender capas sobre el terreno, entramado y solado, o equivaler sólo a pavimento. La tradición registra compuestos que afinan el sentido: suelo holladero, de cuadrado, fingido, de chimenea, en espina de pescado, sobre-suelo y maderos de suelo.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4303 · TERRENO, PAVIMENTO, PISO Y FÁBRICA HORIZONTAL · 17 TESTIMONIOS

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

1. Contacto con el suelo, humedad y asiento

La experiencia mostró que los postes «por la parte D, que se unían con el suelo, ya se iban pudriendo con el tiempo y humedad de la tierra, ya se iban hundiendo con su peso».

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 3 (PDF p. 27).

MR-SUE-01 · CEN-4303. Cotejo visual directo. Suelo designa terreno de apoyo y foco de humedad y asentamiento.

Juan de Torija · 1760

2. Protección contra fuego en suelos de madera

Los hogares «que se hicieren sobre suelos de madera» han de tener debajo caños de barro cocido y relleno seguro para evitar incendios.

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760, pp. impresas 84–85 (PDF p. 50).

MR-SUE-02 · CEN-4303. Cotejo visual directo. La voz nombra el piso estructural combustible de una vivienda.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

3. Cuatro modos de suelos

«Los Suelos son de quatro modos: unos en el piso baxo, otros entre dos altos, otros descubiertos en lo alto de las Casas, que llamamos Terrados, y ultimamente los que sirven de techumbre.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 45 (PDF p. 60).

MR-SUE-03 · CEN-4303. Cotejo visual directo. La clasificación comprende terreno preparado, entrepiso, terraza y cubierta.

Christian Rieger · 1763

4. Equivalencia entre pavimento y suelo

El muro de ventana baja «hacia el Pavimento, ò Suelo» y el antepecho se dimensiona desde esa superficie.

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 65 (PDF p. 81).

MR-SUE-04 · CEN-4303. Cotejo visual directo. Suelo equivale a nivel holladero desde el que se mide la ventana.

Jerónimo de Sotomayor · 1776

5. Pisos de madera y vulnerabilidad al incendio

El fuego puede incendiar «los Tejados, y pisos de madera, con evidente riesgo de los edificios contiguos», frente a techos y bóvedas incombustibles.

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, pp. impresas 80–81 (PDF p. 46).

MR-SUE-05 · CEN-4303. Cotejo visual directo. El término se integra en la evaluación de propagación del fuego entre niveles.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Pavimento y división entre alturas

«SUELO. s. m. A. Lo mismo que Pavimento»; también es «el piso que divide los altos de una casa», de modo que lo llamado suelo en un nivel sirve de techo al inferior.

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 194 (PDF p. 209).

MR-SUE-06 · CEN-4303. Cotejo visual directo. Reúne superficie transitable y estructura horizontal intermedia.

Benito Bails · 1796

7. Asiento alternado de los suelos

Es práctica «asentar los suelos, siempre que se pueda, alternadamente sobre las paredes de traviesa y medianería, y sobre las paredes de fachada», repartiendo el peso del edificio.

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 250 (PDF p. 273).

MR-SUE-07 · CEN-4303. Cotejo visual directo. Suelo es el entramado resistente que descarga en muros y tabiques.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

8. Suelo como terreno de cimentación

Al abrir las zanjas debe examinarse si el terreno es sólido; «si el suelo fuese arenoso ó guijoso» se distingue su condición y se profundiza hasta hallar firme.

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I, cap. VII, p. impresa 9 (PDF p. 27).

MR-SUE-08 · CEN-4303. Cotejo visual directo. La voz se aplica a la naturaleza geotécnica del sitio.

Benito Bails · 1802

9. Terreno, fábrica entre pisos y superficie holladera

«SUELO. s. m. El terreno donde se fabrica el edificio»; también «fábrica que separa ó forma los diferentes pisos» y «SUELO HOLLADERO» es la superficie por la cual se camina.

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 98 (PDF p. 101).

MR-SUE-09 · CEN-4303. Cotejo visual directo. La entrada distingue tres acepciones arquitectónicas complementarias.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

10. Apoyos de pisos y paredes interiores

Las paredes interiores requieren solidez cuando han de sostener «á dos ó mas pisos de entramados»; el apoyo puntual debe recibir un cimiento capaz de resistir la carga.

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 11 (PDF p. 18).

MR-SUE-10 · CEN-4303. Cotejo visual directo. El piso se considera como carga estructural transmitida por pilares y muros.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857, 2.^a ed.

11. Piso como nivel de propiedad y reparación

En la pared medianera, el coste de ciertas reparaciones «se divide en tres partes, de las cuales una satisface el dueño del piso bajo y dos el de arriba».

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857 (PDF p. 26; página impresa no visible).

MR-SUE-11 · CEN-4303. Cotejo visual directo de la segunda edición. Piso designa aquí el nivel edificado y su titularidad.

P. C. Espinosa · 1859

12. Pavimentos o suelos y sus materiales

En la sección «Pavimentos ó suelos», los interiores pueden ejecutarse con baldosas, mármoles, piedras o maderas; patios y portales admiten hormigones y adoquinados.

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 301 (PDF p. 322).

MR-SUE-12 · CEN-4303. Cotejo visual directo. La equivalencia organiza los suelos según situación y resistencia del material.

E. Mariátegui · 1876

13. Suelo de cuadrado y acepción histórica de anchura

«SUELO. Solían usar esta voz como sinónima de ancho»; «SUELO DE CUADRADO» nombra el «techo plano con la madera al descubierto».

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 104 (PDF p. 106).

MR-SUE-13 · CEN-4303. Cotejo visual directo. Registra una acepción histórica y un compuesto de carpintería.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Maderos de suelo y entramado horizontal

Los «maderos de suelo» reciben asiento, se colocan contrapuestos y pueden reforzarse con madres o carreras para que el entramado presente igual resistencia.

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 184–185 (PDF p. 94).

MR-SUE-14 · CEN-4303. Cotejo visual directo. Describe la composición resistente del piso de madera.

Jules Adeline · 1887

15. Piso como división y como serie de habitaciones

«Piso.—[Arq.]—Cada una de las divisiones horizontales practicadas por medio de vigas en una construcción»; también la serie de habitaciones cuyo suelo está al mismo nivel.

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 424 (PDF p. 415).

MR-SUE-15 · CEN-4303. Cotejo visual directo. Distingue estructura horizontal y nivel habitable.

Luis Gaztelu · 1899

16. Tres componentes del piso de madera

«Los pisos de los edificios comprenden el techo, el entramado y el pavimento ó solado»; vigas, viguetas, cabios y brochales soportan la fábrica.

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 44 (PDF p. 46).

MR-SUE-16 · CEN-4303. Cotejo visual directo. Separa acabado inferior, estructura y superficie transitable.

Calvo · 1899

17. Piso como tablero resistente del puente

El tablero queda constituido por vigas de hierro «arriostradas y sobre las que descansan directamente los tableros que constituyen el piso».

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 72 (PDF facsimilar recuperable p. 69).

MR-SUE-17 · CEN-4303. Cotejo visual directo de la última página recuperada. El pasaje documenta la superficie de tránsito del puente; el archivo no permite revisar 72–92 facsimilares.

LECTURA COMPARADA

Las fuentes distinguen con estabilidad tres núcleos. Brizguz y Palladio documentan suelo como terreno; Perrault, Rieger, Rejón y Bails lo emplean como pavimento y fábrica horizontal; Torija, Sotomayor y Gaztelu exponen su materialidad, composición y riesgo de incendio.

En el siglo XIX se afina la estructura: Fornés trata transmisión de cargas, Espinosa clasifica pavimentos, Marcos y Bausa describe maderos de suelo y Adeline separa división horizontal de nivel habitable. Mariátegui conserva acepciones históricas y Calvo extiende piso al tablero de un puente.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: suelo, suelos, piso, pisos, pavimento, pavimentos, solado, solar, terreno, planta, nivel, alto y entresuelo.
- Compuestos: suelo holladero, suelo de cuadrado, suelo fingido, suelo de chimenea, suelo en espina de pescado, sobre-suelo, entramado de suelo y maderos de suelo.
- Contextos: cimentación, humedad, firme, terreno, pavimento, baldosa, piedra, madera, viga, vigueta, entramado, pared, medianería, techo, terrado, cubierta e incendio.
- Se descartaron suelo como territorio político, patria o metáfora; piso como verbo y referencias sin contenido constructivo autónomo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes mediante forma exacta, plural, equivalentes de terreno, pavimento y piso, compuestos históricos y contextos de apoyo, tránsito y entramado. Todos los pasajes integrados fueron comprobados visualmente; las fuentes 1–34 tienen resultado cerrado.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. Se verificó el pasaje de la página impresa 72 (PDF facsimilar p. 69), pero el archivo declara 92 páginas y sólo permite recuperar 1–71. No puede cerrarse la búsqueda de 72–92. Acción necesaria: aportar un ejemplar íntegro. Resultado: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente parcialmente cotejada; no se declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Evita confundir terreno, pavimento, estructura de piso y nivel habitable, sentidos que pueden coexistir en un mismo tratado.

Ayuda a interpretar soluciones históricas de apoyo, fuego, transmisión de cargas y composición de pisos y tableros.

RELACIONADO CON

Terreno; Solar; Piso; Pavimento; Solado; Suelo holladero; Suelo de cuadrado; Entresuelo; Sobresuelo; Techo; Entramado; Viga; Vigueta; Madero de suelo; Planta; Nivel; Terrado; Cimiento; Medianería; Tablero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las ordenanzas de Madrid. Madrid, 1760.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Sotomayor, Jerónimo de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841; Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., 1857.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.