

Vano

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4582 · Vano
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 23 de 30
PRIORIDAD	74/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Espacio intencionalmente dejado sin macizo en un muro, pared, bóveda o entramado para formar puerta, ventana, arco, paso, entrada, luz o ventilación. Sus equivalentes históricos más frecuentes son hueco, claro, luz y abertura; el macizo que lo rodea puede llamarse hueso.

Vano designa tanto la abertura como su medida libre y su posición en la composición. Las fuentes regulan anchura, altura, jambas, dintel, arcos de descarga, correspondencia vertical de vanos, relación vano–macizo y marco o telar, pues la apertura interrumpe la continuidad resistente de la fábrica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4582 · ABERTURA CONSTRUCTIVA, LUZ LIBRE Y RELACIÓN ENTRE HUECO Y MACIZO · 16 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Abertura proporcionada de puerta

En una puerta, «La medida della figura que es abertvra de la puerta sea de vn quadro perfecto» y el macizo superior se descarga mediante un arco.

Tercero y cuarto libro de Architectura, trad. Francisco de Villalpando, 1552 (PDF p. 176; folio no visible).

MR-VAN-01 · CEN-4582. Cotejo visual directo. Abertura funciona como equivalente descriptivo del vano de paso.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Abertura como parte del edificio

«Aberturas, llamamos todo lo que está dondequiera por el edificio, lo qual da entrada o salida a los moradores o a las cosas.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, p. impresa 7 (PDF p. 14).

MR-VAN-02 · CEN-4582. Cotejo visual directo. La definición integra puertas, ventanas y otros pasos en una misma parte arquitectónica.

Cristóbal de Rojas · 1598

3. Hueco o entrada de la puerta principal

La puerta principal se dispone «dandole de hueco, ò entrada, de 10. à 12. pies», según el paso requerido para carros de artillería.

Teórica y práctica de fortificación, 1598, p. impresa 73 (PDF p. 151).

MR-VAN-03 · CEN-4582. Cotejo visual directo. Hueco designa la luz útil de una abertura defensiva.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Huecos de puertas y ventanas

En la planta de una iglesia «ay en estos, huecos de puertas y de ventanas», cuyo grueso y disposición deben acomodarse a la fábrica.

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. impresa 31 (PDF p. 73).

MR-VAN-04 · CEN-4582. Cotejo visual directo. Hueco aparece como término constructivo general para aberturas de acceso e iluminación.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Descarga sobre vanos

«Los parages en que hay vanos, como sucede sobre Puertas y Ventanas» deben descargarse; uno de los medios consiste en ejecutar sobre ellos arcos de piedras labradas.

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, pp. impresas 43–44 (PDF pp. 58–59).

MR-VAN-05 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. El vano se define por la interrupción del apoyo y la necesidad de aliviar el peso superior.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Luz o vano de la puerta

«La luz de la puerta se determinará así»; el texto precisa después «la altura de dicha luz ó vano» y dimensiona jambas y dintel.

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, pp. impresas 97–98 (PDF pp. 112–113).

MR-VAN-06 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. Luz y vano funcionan como equivalentes métricos del espacio libre.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Claro, luz y vano

«CLARO. A. Lo mismo que luz ó vano.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 61 (PDF p. 76).

MR-VAN-07 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. La equivalencia amplía las formas de recuperación histórica de la voz.*

Benito Bails · 1796

8. Vano sobre vano en las fachadas

En cada fachada, las ventanas han de estar alineadas «por ser máxima esencial de la buena edificación que el macizo debe estar sobre macizo, y el vano sobre vano».

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 92 (PDF p. 101).

MR-VAN-08 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. El vano es una unidad compositiva que debe coordinarse verticalmente.*

Benito Bails · 1802

9. Definición funcional del vano

«VANO. s. m. Todo claro que de intento se dexa en un muro para dar entrada, luces y ventilacion á las piezas de un edificio.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 107 (PDF p. 110).

MR-VAN-09 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. La definición reúne intencionalidad, soporte mural y funciones ambientales.*

Mariano Matallana · 1848

10. Espacio hueco sin sustentáculo

«VANO.=Cualquier espacio hueco» y también la «Parte del muro ó fábrica en que no hay sustentáculo ó apoyo para el techo ó bóveda».

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 265 (PDF p. 262).

MR-VAN-10 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. La definición subraya la discontinuidad resistente creada por la abertura.*

E. Mariátegui · 1876

11. Oposición entre hueso y vano

«HUESO. La parte maciza de un muro, en oposición á los vanos ó huecos.»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 71 (PDF p. 73).

MR-VAN-11 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. La pareja hueso-vano expresa la composición de macizos y aberturas.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Arcos y bóvedas que cubren vanos

Los muros reciben tras cada interrupción «dinteles ó arcos para cubrir huecos ó vanos más ó menos grandes».

Manual del albañil, 1879, p. impresa 133 (PDF p. 69).

MR-VAN-12 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. Vano designa el espacio que debe salvar un elemento de descarga.*

Jules Adeline · 1887

13. Hueco practicado en un muro

«Hueco.—[Arq.]—Abertura rectangular ó de forma curvilínea practicada en un muro.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 301 (PDF p. 292).

MR-VAN-13 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. El equivalente hueco se define por forma y soporte.*

Rovira y Rabassa · 1897

14. Abertura en una bóveda esférica

El problema se plantea «cuando sea preciso disponer una abertura en dicha bóveda esférica», ya sea para ventana, acceso o comunicación.

Esteriotomía de la piedra, segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 120–121 (PDF p. 60).

MR-VAN-14 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. La abertura se estudia como interrupción geométrica de una superficie abovedada.*

Luis Gaztelu · 1899

15. Marco o telar del vano

«El conjunto de los largueros ó pies derechos de puerta, de la peana y del cabecero constituyen el marco ó telar del vano.»

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 142 (PDF p. 144).

MR-VAN-15 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. La voz se concreta en el contorno estructural del hueco en un entramado.*

Calvo · 1899

16. Aberturas y hueco para el mecanismo

Los pasos cubiertos obligan «á practicar aberturas en el muro de escarpa»; otro sistema exige «practicar un hueco en el piso de la parte fija» para el movimiento del puente.

Puentes levadizos, 1899, pp. impresas 44 y 54 (PDF facsimilar recuperable pp. 41 y 51).

MR-VAN-16 · CEN-4582. *Cotejo visual directo. Se integran equivalentes constructivos de vano, pero el tramo final del ejemplar no es recuperable.*

LECTURA COMPARADA

Serlio, Alberti, Rojas y San Nicolás emplean abertura o hueco para el espacio practicado en puertas, ventanas, arcos y fortificaciones. Perrault introduce con claridad vano en relación con la descarga, y Ortiz fija la equivalencia luz–vano. Bails añade la regla compositiva de vano sobre vano y formula la definición funcional más completa.

Los repertorios del XIX organizan el campo semántico: Matallana define el vacío sin apoyo, Mariátegui opone hueso y vano y Adeline conserva hueco como abertura mural. Marcos y Bausa y Gaztelu detallan su resolución material; Rovira lo estudia en una bóveda y Calvo lo aplica a aberturas exigidas por mecanismos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: vano, vanos, hueco, huecos, claro, claros, luz, luces, abertura, aberturas, entrada, paso y vacío.
- Equivalencias controladas: vano de puerta/ventana/arco, luz libre, claro, hueco, abertura, intercolumnio y oposición hueso–vano.
- Contextos constructivos: muro, pared, bóveda, arco, dintel, jamba, marco, telar, macizo, ventana, puerta, ventilación y descarga.
- Se descartaron vano como inútil o sin efecto, vacío como ausencia abstracta y coincidencias anatómicas o figuradas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes rectoras mediante la forma exacta, plural y equivalentes históricos de abertura, hueco, claro y luz, atendiendo a puertas, ventanas, arcos, bóvedas y entramados. En 34 fuentes el cotejo quedó cerrado; cada testimonio integrado fue comprobado en imagen.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. Se verificaron los equivalentes aberturas y hueco en páginas impresas 44 y 54 (PDF facsimilar pp. 41 y 51). El archivo declara 92 páginas, carece de cierre EOF y sólo permite recuperar imágenes 1–71; por ello los candidatos del índice OCR posteriores y desalineados no pueden comprobarse. Acción necesaria: aportar un ejemplar íntegro y legible. Resultado: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente parcialmente cotejada; no se declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar especificaciones de puertas, ventanas y arcos reconociendo vano, hueco, claro, luz y abertura como denominaciones relacionadas.

Ayuda a reconstruir reglas de composición vano–macizo y soluciones de dintel, arco de descarga, jamba y marco.

RELACIONADO CON

Hueco; Claro; Luz; Abertura; Entrada; Paso; Ventana; Puerta; Macizo; Hueso; Dintel; Arco de descarga; Jamba; Umbral; Marco; Telar; Intercolumnio; Bóveda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte: texto. 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.