

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU FİRİN TİNER

1. MADDENİN / KARIŞIMININ VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde/Karışımın Kimliği

Ürün Adı: FİRİN TİNER

Kullanımı: Ağırlıklı olarak baskı sektöründe, kauçuk ve deri imalatında solvent olarak kullanılır. İyi bir çözücü olmasıyla beraber boya ve vernik inceltmede hammadde görevi görür.

1.2. Güvenlik Bilgi Formu tedarikçisinin bilgileri

Üretici: ATAMAN KİMYA A.Ş.
İçerenköy Mah. Destan Sok. No:6 İç kapı no: 11 Ataşehir/İstanbul/Türkiye
Tel: 0090 216 577 10 10
Fax: 0090 216 577 42 80
E-mail: info@atamankimya.com

1.3. Acil Durum telefon numarası

Ulusal zehir danışma merkezi (UZEM) : 114
Acil Sağlık Hizmetleri : 112

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde ve Karışımın Sınıflandırılması Sınıflandırma (28848 T.C.)



H351 Kansere yol açm şüphesi var
H361f Üremeye zarar verme şüphesi var.



H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki



H315 Cilt tahrişine yol açar
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.



H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

2.2. Etiket Unsurları

Etiketleme

Yönetmelik (T.C.) No : 28848 'e göre etiketleme Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
. Zararlılık İşaretleri



Zararlılık İfadeleri

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem İfadeleri

P210 Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateş kaynaklarından uzaktutun. Sigara içmek yasak.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzemekullanın.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Bulaşmış bütün giysileriderhal çıkarın. Cildi suyla çalkalayın/duş alın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Kimyasal Tanımı:

Tarifi: Çevre ve insan sağlığına zararsız katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.

İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:

İsim	CAS Numarası	İçindekiler %	Sınıflandırma (T.C.27092) (67/548/EEC)
Ksilen	1330-20-7	% 95	H226 H332 H312 H315
Toluen	203-625-9	% 5	H226 H317 H312 H315 H361f H411

Ek uyarı:

Belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin tam metnini Bölüm 16'dan alınız

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel

Tüm şüpheli durumlarda veya rahatsızlık belirtilerinin devam etmesi durumunda tıbbi yardım istenmelidir.

Solunum

Hastayı açık havaya çıkarın. Solunumu durmuşsa suni solunum uygulayın. Zor nefes alıyorsa oksijen verin. Tıbbi yardım sağlayın.

Gözler

Gözleri hemen ve en az 15 dakika süreyle bol suyla yıkayın. Mümkünse kontak lensleri çıkarın tıbbi yardım sağlayın.

Cilt

Cildi hemen ve en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın ve bu arada kirli giysileri ve ayakkabıları çıkartın. Tıbbi yardım sağlayın. Giysileri, tekrar kullanmadan önce yıkayın. Kirilenmiş ayakkabıları imha edin veya iyice temizleyin.

Yutma

Hemen bir doktor çağırın veya zehir kontrol merkezini arayın. Hastayı kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Hastanın bilinci yerindeyse, dolu bir bakdak su verin. Bilinci yerinde olamayan kişiye oral yoldan bir şey vermeyin. Hasta kusmaya başlarsa, soluk borusunun tıkanmasını önlemek için kafasını kalça seviyesinin altında tutun.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

Uygun söndürücü maddeler: CO₂, kum, köpük, kuru kimyevi yangın söndürme tozu.
Su kullanmayınız.
Güvenlik açısından uygun olmayan söndürücü maddeler: basınçlı su
Özel koruyucu donanım: Özel önlemlerin alınması gerekmez. Baret, yüz koruyucu maske, kimyasala dayanıklı uygun eldiven, dayanıklı iş ayakkabısı.
Isıya maruz kalan kapalı ambalajlarda basınç artışı nedeniyle patlamalar meydana gelebilir. Bu da yangın çıkmasına sebep olabilir.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

Kişisel koruyucu teçhizat kullanın. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Döküntüleri vermikülit veya başka çeşit bir inert malzemeyle toplayarak kimyasal atık konteynerine alın.

Büyük Miktarlardaki Döküntülerde Buharı dağıtmak ve döküntü alanını yıkamak için su püskürtün. Kanalizasyon sistemlerine, su tahliye kanallarına veya akarsulara karışmasını önleyin.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

Kullanım:
Güvenli çalışma için uyarılar: Çalışılan yerin bölgesel ve genel iyi havalandırılmasını/ havanın iyi tahliyesini sağlayın.
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, yanında sigara içmeyin. Yangın oluşturacak kaynakların yakınında sprey uygulaması yapmayın.
Depolama:
Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.
Birazda depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.
Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Ambalajları sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

Mühendislik Kontrolleri:
Malzeme buharlarının bölgesel havalandırılmasının yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Ortamdaki konsantrasyonunun tavsiye edilen maruziyet limitlerinin altında olduğunu kontrol ediniz. Genel havalandırmanın sürekli ve yeterli olup olmadığını kontrol ediniz.
Malzeme Buharlarını Solunum Yolu ile Alma: Malzemenin buharlarının solunmasını önlemek üzere gaz maskesi kullanın. Yetersiz havalandırılan yerlerde uygun hava beslemesi olan gaz maskeleri kullanın.

Cilt Koruması: Kimyasallara dayanıklı, geçirimsiz eldiven kullanın.
Göz Koruması: Yanları tamamen korumalı emniyet gözlükleri kullanın.
Diğer Koruyucu Ekipman: Geçirimsiz kıyafet giyin.



Genel Sağlıkla İlgili Uygulamalar: Genel olarak koruyucu ekipman olmadan malzeme ile temastan kaçınmak endüstriyel sağlık açısından uygun bir yaklaşımdır.
Çocuklardan uzak tutun.
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Buharları sis şeklinde dağılmış yerlerde yemeyin ve içmeyin.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Dinlenme molalarından önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Fiziksel Hali :	SIVI
Renk :	renksiz sıvı
Koku :	solvent
Özgül ağırlık :	0,840
Buhar Yoğunluğu :	>1
Kaynama Noktası :	138,85°C
Suda Çözünürlük :	Önemsiz
Tutuşma Derecesi :	26°C (yöntem belirtilmemiştir.)
Alevlenme alt limiti :	% 1,1 (V)
Alevlenme üst limiti :	%6,8 (V)

Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı : >200°C

Termal Ayrışma Sıcaklığı : Termal kararlılık testi yapılmamıştır. Normal kullanım sıcaklıklarında düşük kararlılık tehlikeleri mevcuttur.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

Kararlılık:	Tam olarak değerlendirilmemiştir. Aynı grupta yer alan maddeler normalde stabildir.
Geçimsizlik:	Kuvvetli oksitlendirici ajanlarla tepkimeye girer. Tehlikeli
Polimerizasyon:	Oluşmaz

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Akut toksisite:

Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri) 108-88-3 toluene

Ağızdan	LD50 5000 mg/kg (sıçan için)
Ciltten	LD50 12124 mg/kg (tavşan için)
Solunum	LC50/4 h 5320 mg/l (fare için)

67-64-1 aseton

Ağızdan	LD50 3000 mg/kg (fare için)
Ciltten	LD50 >9400 uL/kg (guinea Pig için)
Solunum	LC50/4 h 44 mg/l (fare için)

Asli tahriş edici etkisi:

Ciltte: Cildi ve sümüksel zarı tahriş edici tesiri vardır.

Gözde: Tahriş edici tesiri yoktur.

Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı artırıcı tesiri duyulmamıştır.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Ekolojik Uyarı:

Balıklar için zehirli,

Duran ve akan sularda balıklar ve plankton için de zehirlidir.

Suda yaşayan organizmalar için zehirlidir.

Yeraltı sularına karışmasına izin vermeyin. Çok az miktarda olsa bile yeraltına akması halinde içme suyunu tehdit edici niteliktedir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Uyarı: Evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyin.

Temizlenmemiş ambalajlar: Bertaraf edilmesi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre Ulusal Tehlikeli Atık kılavuzu uyarınca yapılır.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Karada nakliye ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle taşınması ile ilgili uluslararası anlaşma - sınır ötesi / yurtiçi):

ADR/RID - sınıfı: 3 (F1) Tutuşabilir sıvı maddeler



Kemler (tehlike) sayısı:
30BM - Numarası: 1993
Ambalaj Gurubu: III
Tehlike Sınıfı: 3
Malın Tanımı: ALEVLENEBİLİR SIVI B.B.B

Denizde Gemi Nakliyatı İMDG:



Kemler (tehlike) sayısı:
30BM - Numarası: 1993
Ambalaj Gurubu: III
Tehlike Sınıfı: 3
Malın Tanımı: ALEVLENEBİLİR SIVI B.B.B

Hava Nakliyatı İCAO-Tİ ve İATA-DGR:



Kemler (tehlike) sayısı:
30BM - Numarası: 1993
Ambalaj Gurubu: III
Tehlike Sınıfı: 3
Malın Tanımı: ALEVLENEBİLİR SIVI B.B.B

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı:

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirme:

Bir Kimyasal güvenlikdeğerlendirmesi yapılmamıştır.

16. DİĞER BİLGİLER

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki veriler bugünkü bilgi durumumuza dayanmaktadır. Ancak, ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki oluşturmazlar. 2 ve 3. bölümde kullanılan risk ibarelerinin açıklamaları.

- H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür
- H315 Cilt tahrişine yol açar.
- H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H361f Üremeye zarar verme şüphesi var.
- H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
- H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÇEKİNCE

Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler, Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliliği olarak hazırlanmıştır. Karışım, Kısım 1' de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Karışımın kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan, tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatının oluşturduğu duruma dayanmakta olup; sağlık, emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir. Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti etmez.

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: 1

Hazırlama Tarihi : 15.07.2016