

SDK4.0.1.0Https使用方法

一、IGtPush的介绍	1
二、接口调用方法	1
三、IGtPush包含的接口	2

一、IGtPush的介绍

代表在个推注册的一个app，调用该类实例的方法来执行对个推的请求，构造函数说明如下：

参数名	类型	必需	默认值	参数描述
Ip	string	否	无	推送os域名 Ip可选填，如果Ip不填程序自动检测用户网络，选择最快的域名连接下发。 (服务端SDK版本号3.4.0.0及以上版本支持该功能)
appKey	string	是	无	用于鉴定身份是否合法
masterSecret	string	是	无	第三方客户端个推集成鉴权码，用于验证第三方合法性。在客户端集成SDK时需要提供
useSSL	Boolean	否	false	是否使用http接口调用:true为https, false为http。默认http(服务端SDK版本号4.0.1.0及以上版本支持该功能)

二、接口调用方法

http接口调用方法：

```
String ip = "http://sdk.open.api.igexin.com/apiex.htm";
```

方法一：

```
IGtPush push = new IGtPush(appkey, masterSecret);
```

方法二：

```
IGtPush push = new IGtPush(appkey, masterSecret, false);
```

方法三：

```
IGtPush push = new IGtPush(ip, appkey, masterSecret);
```

https接口调用方法：

```
String ip = "https://api.getui.com/apiex.htm";
```

方法一：

```
IGtPush push = new IGtPush(appkey, masterSecret, true);
```

方法二：

```
IGtPush push = new IGtPush(ip, appkey, masterSecret);
```

三、IGtPush包含的接口

函数	说明
推送任务接口	
pushMessageToSingle	对单个用户推送消息
getContentId	获取taskId, 和pushMessageToList配套使用
CancelContentId	取消taskId, 和pushMessageToList配套使用
pushMessageToList	对指定用户列表推送消息
pushMessageToApp	对指定应用群推送消息
iOS推送特定接口	
pushAPNMessageToSingle	对单个ios用户推送消息
getAPNContentId	获取apn消息的taskId
pushAPNMessageToList	对指定ios用户列表推送消息
批量上传接口	
getBatch	批量上传用户
停止推送接口	
stop	停止任务发送
标签设置接口	
setClientTag	设置用户tag属性
别名功能接口	
bindAlias	单个cid绑定别名
bindAlias	多个cid绑定别名(和单个的传参不一样)
queryClientId	根据别名获取cid
queryAlias	根据cid获取别名
unBindAliasAll	所有cid和别名解绑
unBindAlias	单个cid和别名解绑