

- <u>Downloads</u>
- <u>Documentation</u>
- Get Involved
- Help
- ?

Search

### **Dutch PHP Conference 2024**

### **Getting Started**

**Introduction** 

A simple tutorial

### Language Reference

**Basic syntax** 

**Types** 

**Variables** 

**Constants** 

**Expressions** 

**Operators** 

**Control Structures** 

**Functions** 

**Classes and Objects** 

**Namespaces** 

**Enumerations** 

**Errors** 

**Exceptions** 

**Fibers** 

**Generators** 

**Attributes** 

**References Explained** 

**Predefined Variables** 

**Predefined Exceptions** 

**Predefined Interfaces and Classes** 

**Predefined Attributes** 

**Context options and parameters** 

**Supported Protocols and Wrappers** 

## **Security**

Introduction

**General considerations** 

**Installed as CGI binary** 

Installed as an Apache module

**Session Security** 

Filesystem Security

**Database Security** 

**Error Reporting** 

**User Submitted Data** 

**Hiding PHP** 

**Keeping Current** 

### **Features**

**HTTP** authentication with PHP

**Cookies** 

**Sessions** 

**Dealing with XForms** 

Handling file uploads

<u>Using remote files</u>

**Connection handling** 

Persistent Database Connections
Command line usage

```
Garbage Collection
    DTrace Dynamic Tracing
Function Reference
    Affecting PHP's Behaviour
    Audio Formats Manipulation
    Authentication Services
    Command Line Specific Extensions
    Compression and Archive Extensions
    Cryptography Extensions
    Database Extensions
    Date and Time Related Extensions
    File System Related Extensions
    Human Language and Character Encoding Support
    Image Processing and Generation
    Mail Related Extensions
    Mathematical Extensions
    Non-Text MIME Output
    Process Control Extensions
    Other Basic Extensions
    Other Services
    Search Engine Extensions
    Server Specific Extensions
    Session Extensions
    Text Processing
    Variable and Type Related Extensions
    Web Services
    Windows Only Extensions
    XML Manipulation
    GUI Extensions
Keyboard Shortcuts
    This help
    Next menu item
    Previous menu item
gp
    Previous man page
g n
    Next man page
    Scroll to bottom
gg
    Scroll to top
g h
    Goto homepage
g s
    Goto search
    (current page)
    Focus search box
Список зарезервированных слов »
« По состоянию
```

?

k

G

# Submit a Pull Request Report a Bug

Change language: Russian

• Руководство по РНР

• Приложения

# Список псевдонимов функций

В РНР довольно много функций, доступных сразу по нескольким именам. В некоторых случаях нет предпочитаемого варианта, хорошим примером является <u>is int()</u> и <u>is integer()</u>. Однако, есть функции, изменившие свои названия вследствие чистки АРІ или по какой-либо другой причине, а старые имена были оставлены в целях обратной совместимости. Обычно не рекомендуется использовать эти псевдонимы, так как причиной их существования может быть устаревание или смена имени основной функции, что может привести к проблемам портирования скрипта. Данный список предоставляется для помощи при обновлении старых скриптов к новому синтаксису.

## Псевдонимы

| Псевдоним              | Основная функция                | Модуль                                 |
|------------------------|---------------------------------|--|
| _                      | gettext()                       | <u>Gettext</u>                         |
| chop                   | rtrim()                         | Базовый синтаксис                      |
| close                  | closedir()                      | Базовый синтаксис                      |
| com_get                | com_propget()                   | <u>COM</u>                             |
| com_propset            | com_propput()                   | <u>COM</u>                             |
| com_set                | com_propput()                   | <u>COM</u>                             |
| die                    | exit()                          | <u>Неклассифицированные</u><br>функции |
| diskfreespace          | disk_free_space()               | <u>Файловая система</u>                |
| doubleval              | floatval()                      | Базовый синтаксис                      |
| fputs                  | <u>fwrite()</u>                 | Базовый синтаксис                      |
| gzputs                 | gzwrite()                       | <u>Zlib</u>                            |
| i18n_convert           | mb_convert_encoding()           | <u>Многобайтовые строки</u>            |
| i18n_discover_encoding | mb_detect_encoding()            | <u>Многобайтовые строки</u>            |
| i18n_http_input        | mb_http_input()                 | <u>Многобайтовые строки</u>            |
| i18n_http_output       | mb_http_output()                | <u>Многобайтовые строки</u>            |
| i18n_internal_encoding | mb_internal_encoding()          | <u>Многобайтовые строки</u>            |
| i18n_ja_jp_hantozen    | mb_convert_kana()               | <u>Многобайтовые строки</u>            |
| i18n_mime_header_decod | e <u>mb_decode_mimeheader()</u> | <u>Многобайтовые строки</u>            |
| i18n_mime_header_encod | e <u>mb_encode_mimeheader()</u> | <u>Многобайтовые строки</u>            |
| imap_create            | imap_createmailbox()            | <u>IMAP</u>                            |
| imap_fetchtext         | imap_body()                     | <u>IMAP</u>                            |
| imap_getmailboxes      | imap_list_full()                | <u>IMAP</u>                            |
| imap_getsubscribed     | imap_lsub_full()                | <u>IMAP</u>                            |
| imap_header            | imap_headerinfo()               | <u>IMAP</u>                            |
| imap_listmailbox       | imap_list()                     | <u>IMAP</u>                            |
| imap_listsubscribed    | imap_lsub()                     | <u>IMAP</u>                            |
| imap_rename            | <u>imap_renamemailbox()</u>     | <u>IMAP</u>                            |
| imap_scan              | imap_listscan()                 | <u>IMAP</u>                            |
| imap_scanmailbox       | imap_listscan()                 | <u>IMAP</u>                            |
| ini_alter              | ini_set()                       | Базовый синтаксис                      |
| is_double              | is float()                      | Базовый синтаксис                      |
| is_integer             | is int()                        | Базовый синтаксис                      |
| is_long                | is int()                        | Базовый синтаксис                      |
| is_real                | is_float()                      | Базовый синтаксис                      |
| is_writeable           | is writable()                   | Базовый синтаксис                      |
| join                   | implode()                       | Базовый синтаксис                      |
| key_exists             | array key exists()              | Базовый синтаксис                      |
| ldap_close             | ldap_unbind()                   | <u>LDAP</u>                            |
| mbstrcut               | mb strcut()                     | Многобайтовые строки                   |
| mbstrlen               | mb strlen()                     | Многобайтовые строки                   |
| mbstrpos               | mb strpos()                     | Многобайтовые строки                   |
| mbstrrpos              | mb_strrpos()                    | Многобайтовые строки                   |

| mbsubstr           | mb_substr()  | Многобайтовые строки |
|--------------------|--|----------------------|
| mysql              | mysql db query()   | <u>MySQL</u>         |
| mysql_createdb     | mysql create db()  | <u>MySQL</u>         |
| mysql_db_name      | mysql result()   | <u>MySQL</u>         |
| mysql_dbname       | mysql result()   | <u>MySQL</u>         |
| mysql_dropdb       | mysql drop db()  | MySQL                |
| mysql_fieldflags   | mysql field flags()  | <u>MySQL</u>         |
| mysql_fieldlen     | mysql field len()  | MySQL                |
| mysql_fieldname    | mysql field_name()   | <u>MySQL</u>         |
| mysql_fieldtable   | mysql field table()  | <u>MySQL</u>         |
| mysql_fieldtype    | mysql field type()   | <u>MySQL</u>         |
| mysql_freeresult   | mysql free result()  | <u>MySQL</u>         |
| mysql_listdbs      | mysql list dbs()   | <u>MySQL</u>         |
| mysql_listfields   | mysql list fields()  | <u>MySQL</u>         |
| mysql_listtables   | mysql list tables()  | <u>MySQL</u>         |
| mysql_numfields    | mysql num fields()   | <u>MySQL</u>         |
| mysql_numrows      | mysql_num_rows()   | <u>MySQL</u>         |
| mysql_selectdb     | mysql select db()  | <u>MySQL</u>         |
| mysql_tablename    | mysql_result()   | <u>MySQL</u>         |
| ociassignelem      | OCICollection::assignElem  | OCI8                 |
| ocibindbyname      | oci bind by name()   | OCI8                 |
| ocicancel          | oci cancel()   | OCI8                 |
| ocicloselob        | OCILob::close  | OCI8                 |
| ocicollappend      | OCICollection::append  | OCI8                 |
| ocicollassign      | OCICollection::assign  | OCI8                 |
| ocicollmax         | OCICollection::max   | OCI8                 |
| ocicollsize        | OCICollection::size  | OCI8                 |
| ocicolltrim        | OCICollection::trim  | OCI8                 |
| ocicolumnisnull    | oci_field_is_null()  | OCI8                 |
| ocicolumnname      | oci field name()   | OCI8                 |
| ocicolumnprecision | oci_field_precision()  | OCI8                 |
| ocicolumnscale     | oci field scale()  | OCI8                 |
| ocicolumnsize      | oci field_size()   | OCI8                 |
| ocicolumntype      | oci field type()   | OCI8                 |
| ocicolumntyperaw   | oci field type raw()   | OCI8                 |
| ocicommit          | oci commit()   | OCI8                 |
| ocidefinebyname    | oci define by name()   | OCI8                 |
| ocierror           | oci error()  | OCI8                 |
| ociexecute         | oci_execute()  | OCI8                 |
| ocifetch           | oci fetch()  | OCI8                 |
| ocifetchinto       | <pre>oci_fetch_array(), oci_fetch_row(), oci_fetch_assoc(), oci_fetch_object()</pre> | OCI8                 |
| ocifetchstatement  | oci_fetch_all()  | OCI8                 |
| ocifreecollection  | OCICollection::free  | OCI8                 |
| ocifreecursor      | oci_free_statement()   | OCI8                 |
| ocifreedesc        | oci free descriptor()  | OCI8                 |
| ocifreestatement   | oci free statement()   | OCI8                 |
| ocigetelem         | OCICollection::getElem   | OCI8                 |
| ociinternaldebug   | oci_internal_debug()   | OCI8                 |
| ociloadlob         | OCILob::load   | OCI8                 |
| ocilogon           | oci connect()  | OCI8                 |
| ocinewcollection   | oci new collection()   | OCI8                 |
|                    |  |                      |

| ocinewcursor         | oci_new_cursor()         | OCI8              |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| ocinewdescriptor     | oci_new_descriptor()     | OCI8              |
| ocinlogon            | oci_new_connect()        | OCI8              |
| ocinumcols           | oci_num_fields()         | OCI8              |
| ociparse             | oci_parse()              | OCI8              |
| ocipasswordchange    | oci_password_change()    | OCI8              |
| ociplogon            | oci_pconnect()           | OCI8              |
| ociresult            | oci_result()             | OCI8              |
| ocirollback          | oci_rollback()           | OCI8              |
| ocisavelob           | OCILob::save             | OCI8              |
| ocisavelobfile       | OCILob::import           | OCI8              |
| ociserverversion     | oci_server_version()     | OCI8              |
| ocisetprefetch       | oci_set_prefetch()       | OCI8              |
| ocistatementtype     | oci_statement_type()     | OCI8              |
| ociwritelobtofile    | OCILob::export           | OCI8              |
| ociwritetemporarylob | OCILob::writeTemporary   | OCI8              |
| odbc_do              | odbc_exec()              | <u>ODBC</u>       |
| odbc_field_precision | odbc_field_len()         | <u>ODBC</u>       |
| pg_clientencoding    | pg_client_encoding()     | <u>PostgreSQL</u> |
| pg_setclientencoding | pg_set_client_encoding() | <u>PostgreSQL</u> |
| pos                  | current()                | Базовый синтаксис |
| recode               | recode string()          | <u>Recode</u>     |
| show_source          | highlight_file()         | Базовый синтаксис |
| oigo of              | count()                  | F                 |

ис sizeof count() Базовый синтаксис

snmpwalkoid **SNMP** snmprealwalk()

Базовый синтаксис strchr strstr()

xptr\_new\_context xpath\_new\_context()

### + add a note

### **User Contributed Notes**

There are no user contributed notes for this page.

## • Приложения

- История РНР и смежных проектов
- Миграция с РНР 8.2.х на РНР 8.3.х
- Миграция с РНР 8.1.х на РНР 8.2.х
- Миграция с РНР 8.0.х на РНР 8.1.х
- Миграция с РНР 7.4.х на РНР 8.0.х
- Миграция с РНР 7.3.х на РНР 7.4.х
- Миграция с РНР 7.2.х на РНР 7.3.х
- Миграция с РНР 7.1.х на РНР 7.2.х Миграция с РНР 7.0.х на РНР 7.1.х
- Миграция с РНР 5.6.х на РНР 7.0.х
- Миграция с РНР 5.5.х на РНР 5.6.х
- Отладка в РНР
- Опции конфигурации
- Директивы php.ini
- Список/классификация модулей
- Список псевдонимов функций
- Список зарезервированных слов
- Список типов ресурсов
- Список доступных фильтров
- Список поддерживаемых транспортных протоколов
- Таблицы сравнения типов РНР
- Список меток (tokens) парсера
- Руководство по именованию

- Об этом руководстве
- Creative Commons Attribution 3.0
- Алфавитный список
- Список изменений
- Copyright © 2001-2024 The PHP Group
- My PHP.net
- <u>Contact</u>
- Other PHP.net sites
- <u>Privacy policy</u>