Решение тестов Intuit тг: georg_nb ★ игра брюс 2048

Поиск по сайту

Главная / Программирование / Язык программирования Java и среда NetBeans / Тест 1

Язык программирования Java и среда NetBeans - тест 1

Всем привет! Меня зовут Брюс, я коренной житель городка Красноярск.

Мой хозяин очень старается и решает тесты, чтобы выкладывать их сюда и делиться с вами.

Будет классно, если вы скинете немного своих кровно заработанных мне на корм, если вам нравится то, что делает мой человек.

Всем удачи с тестами)

Помочь прямо сейчас

Упражнение 1:

Номер 2

Какие утверждения являются верными?

Ответ:

- (1) при компиляции перевод первоначального набора инструкций в машинные коды происходит во время каждого вызова
- (2) при интерпретации перевод первоначального набора инструкций в машинные коды происходит во время каждого вызова
- (3) скомпилированные коды исполняются медленнее, чем интерпретируемые
- (4) интерпретация обеспечивает большую гибкость по сравнению с компиляцией

Номер 3

Какие утверждения являются неверными?

Ответ:

- (1) при компиляции перевод первоначального набора инструкций в машинные коды происходит во время каждого вызова
- (2) при интерпретации перевод первоначального набора инструкций в машинные коды происходит во время каждого вызова

https://eljob.ru/test/599_1 1/11

(3) скомпилированные коды исполняются медленнее, чем интерпретируемые



Упражнение 3:

Номер 1

Какие требования предъявляются к системному программному обеспечению?

Ответ:

- (1) максимальное быстродействие
- (2) минимальное количество занимаемых ресурсов
- (3) максимальная функциональность в конкретной предметной области

Номер 2

Какие требования предъявляются к прикладному программному обеспечению?

Ответ:

- (1) максимальное быстродействие
- (2) минимальное количество занимаемых ресурсов
- (3) максимальная функциональность в конкретной предметной области

Номер 3

Что такое прикладное программное обеспечение?

https://eljob.ru/test/599_1 2/11

Ответ:

- (1) программное обеспечение, непосредственно обращающееся к аппаратуре
- (2) программное обеспечение, предназначенное для решения каких-либо прикладных задач
- (3) программы ядра операционной системы

Упражнение 4:

Номер 2

Какой из языков программирования предназначен для программирования HTML-страниц?

Ответ:

- (1) C
- (2) C++
- **(3)** Java
- (4) JavaScript

Номер 3

Какие языки не являются языками объектного программирования?

Ответ:

- (1) C
- (2) C++
- **(3)** Java

Упражнение 5:

Номер 1

В каком файле содержится байт-код после компиляции программы, написанной на языке Java?

Ответ:

- (1) в файле с расширением .java
- (2) в файле с расширением .class
- (3) в файле с расширением .exe

Номер 2

https://eljob.ru/test/599_1 3/11

Какие утверждения являются верными?

Ответ:

- (1) приложение Java запускается с помощью средств операционной системы
- (2) Java-машина является приложением операционной системы
- (3) при запуске приложения Java сначала стартует Java-машина

Номер 3

Какие утверждения являются неверными?

Ответ:

- (1) приложение Java запускается с помощью средств операционной системы
- (2) Java-машина является приложением операционной системы
- (3) при запуске приложения Java сначала стартует Java-машина

Упражнение 6:

Номер 1

Какие функции выполняет виртуальная Java-машина?

Ответ:

- (1) взаимодействие с операционной системой
- (2) сборка мусора
- (3) обеспечение доступа к файлам
- (4) поддержка графики


Номер 2

Какая категория Java-программ является аналогом "обычной" прикладной программы?

Ответ:

- (1) приложение
- (2) апплет
- (3) сервлет
- (4) библиотека

https://eljob.ru/test/599_1 4/11



Ответ:

- (1) приложение
- (2) апплет
- (3) библиотека

Упражнение 7:

Номер 1

Какие утверждения являются верными для приложений Java?

Ответ:

- (1) запускается непосредственно с компьютера пользователя, не нуждается в наличии браузера
- (2) загружается браузером из WWW с постороннего сервера
- (3) имеет доступ ко всем ресурсам компьютера, кроме прямого обращения к аппаратуре
- (4) имеет возможность передавать данные на произвольный сервер в WWW

Номер 2

Какие утверждения являются верными для апплетов Java?

Ответ:

- (1) запускается непосредственно с компьютера пользователя, не нуждается в наличии браузера
- (2) может загружаться браузером из WWW с постороннего сервера
- (3) имеет доступ ко всем ресурсам компьютера, кроме прямого обращения к аппаратуре
- (4) имеет возможность передавать данные на произвольный сервер в WWW

Номер 3

Какая платформа Java предназначена для работы приложений для сотовых телефонов?

Ответ:

- (1) Java ME
- (2) Java SE

https://eljob.ru/test/599_1 5/11

(2) 5i

(3) Java EE

Упражнение 8:
Homep 1
Какая утилита из набора JDK предназначена для создания и управления Java-архивами?
Ответ:
(1) java
(2) jdb
(3) jar
Homep 2
Какая утилита из набора JDK предназначена для отладки программ, написанных на языке Java?
Ответ:
(1) java
(2) jdb
(3) jar
Какая утилита из набора JDK предназначена для запуска откомпилированных программ- приложений?
Ответ:
(1) java
(2) jdb
(3) jar
Упражнение 9:
Homep 1
Какие идентификаторы допустимы в языке Java?
Ответ:
(1) i5

https://eljob.ru/test/599_1

6/11

(3)	i 5
\ \\	

(4)	T\$5
(サノ	$\pm \mathfrak{p}$

Какой идентификатор недопустим в языке Java?

Ответ:

- **(1)** i5
- (2) 5i
- (3) _i
- **(4)** I\$5

Номер 3

Какие идентификаторы допустимы в языке Java?

Ответ:

- (1) i_5
- **(2)** 5i
- (3) \$i5
- (4) 15

Упражнение 10:

Номер 1

В каком случае объявление переменных в программе Java является корректным?

Ответ:

- (1) int j;
- (2) j: int;
- (3) int i1=5; int i2=-8;
- (4) int i1=5,i2=-8;
- **(5)** int i1=i2=5;

Номер 2

https://eljob.ru/test/599_1 7/11

Какие объявления переменных запрещены в языке Java?

Ответ:

- (1) int j;
- (2) j: int;
- (3) int i1=5; int i2=-8;
- (4) int i1=5,i2=-8;
- (5) int i1=i2=5;

Номер 3

В каком случае объявление переменных в программе Java является корректным?

Ответ:

- (1) int test;
- (2) j: int;
- (3) int 5i=5;
- (4) int i1=5,i2=-8;
- (5) int i1=i2=5;

Упражнение 11:

Номер 1

Что такое примитивный тип данных?

Ответ:

- (1) тип, для которого в ячейке памяти содержатся не данные, а адреса этих данных
- (2) тип, для которого данные содержатся в одной ячейке памяти, и эта ячейка не имеет подъячеек
- (3) тип, в котором хранится нулевой адрес null

Номер 2

Какие утверждения являются верными?

Ответ:

- (1) если ссылочной переменной не присвоено ссылки, в ней хранится нулевой адрес null
- (2) ссылки нельзя присваивать друг другу

https://eljob.ru/test/599_1 8/11

(3)	ссылки	можно	сравнивать	на	равенство
\ U /	OODDITT	110/1110	opabilibaib		Paponone

Какие утверждения являются неверными?

Ответ:

- (1) если ссылочной переменной не присвоено ссылки, в ней хранится нулевой адрес null
- (2) ссылки нельзя присваивать друг другу
- (3) ссылки можно сравнивать на равенство
- (4) при сравнении ссылочных переменных сравниваются данные, хранящиеся по указанному адресу

Упражнение 12:

Номер 1

Какие типы данных относятся к примитивным типам?

Ответ:

- (1) float
- (2) Character
- (3) Integer
- (4) boolean

Номер 2

Какие типы данных относятся к подгруппе целочисленных примитивного типа?

Ответ:

- (1) float
- (2) int
- (3) long
- (4) Double

Номер 3

Какие типы данных относятся к примитивным типам?

Ответ:

https://eljob.ru/test/599_1 9/11

- (1) int
- (2) Float
- (3) float
- (4) Object

Какие типы данных относятся к примитивным типам?

Ответ:


- (1) char
- (2) doubleFloat
- (3) longInt
- (4) double

Номер 5

Какие типы данных относятся к примитивным типам?

Ответ:

- (1) byte
- **(2)** real
- (3) integer
- (4) long



https://eljob.ru/test/599_1 10/11

Главная / Программирование / Язык программирования Java и среда NetBeans / Тест 1

Поиск правильных ответов по всему сайту

Секретная ссылка

От этого сайта «пригорает» у всех преподов студенты закрывают сессию пиная *уи

2014 © Решение тестов Intuit

https://eljob.ru/test/599_1 11/11