






# Изменение шаблона создания нового пользователя Debian /etc/adduser.conf или Как поменять домашнюю папку пользователя по умолчанию в Linux

-  Информация о материале
-  Родительская категория: [Операционные системы](#)
-  Категория: [\\*nix](#)



При создании нового пользователя в [Debian](#) (как было подробно рассмотрено в → [этой статье](#)) домашний каталог пользователя в директории `/home`. А при настройке рабочей машины для работы в качестве WEB-сервера это не то, что нужно. Выбор конфигурации файлов для этих нужд рассмотрен в → [этой статье](#). Можно конечно после создания пользователя прописывать ему другую папку в качестве домашней, но если пользователей не один и не два... Да даже, если и два! Хотелось бы автоматизации, чтобы не вспоминать каждый раз то, как, что и в какой последовательности делать. Поэтому ниже рассмотрим смену настроек Debian так, чтобы домашний каталог любого нового пользователя, создаваемого командой `adduser` сразу был тот, который подразумевается для дальнейшей настройки WEB-серверов ([Apache](#) и [NGiNX](#)).

Яндекс Взгляд · Опрос


Один вариант ответа

Ваши ответы могут стать решающими.  
Пройдите короткий опрос.

Поучаствую

В другой раз

1 из 4 вопросов

Вы помогаете нам стать лучше 

Продолжить



## bian по умолчанию (сразу после установки)

Прежде, чем что-то менять, посмотрим, как происходит создание нового пользователя в Debian, и уделим пристальное внимание тому, где и как создаётся домашний каталог нового пользователя:

```
root@server:/home# adduser test
Adding user `test' ...
Adding new group `test' (1000) ...
Adding new user `test' (1000) with group `test' ...
Creating home directory `/home/test' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for test
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

Посмотрим, что в итоге получилось (используя полезные сведения об опциях команды `tree` из → [этой статьи](#)):

```
root@server:/home# tree -ugp
.
└─ [drwxr-xr-x test      test      ] test

1 directory, 0 files
```

Как видим, была создана папка с именем нового пользователя, с правами доступа для него и его группы 755.

Всё хорошо, но не там, где нужно!

Удаляем этого пользователя командой `deluser test` и его домашнюю папку командой `rm /home/test/ -r` для того, чтобы не плодить лишние сущности на компьютере.

## `/etc/adduser.conf` — шаблон создания нового пользователя Linux с помощью команды `adduser`

Для того, чтобы раз и навсегда поменять домашний каталог нового пользователя Unix, нужно поменять настройки его создания. Эти настройки прописаны в файле шаблона `/etc/adduser.conf`.

Сейчас нас интересует строка:

```
DHOME=/home
```

У меня она 10-я. Поменяем значение переменной `DHOME` на то, которое нам нужно `/var/www`, - директорию, в которой будут храниться все данные всех сайтов конкретного пользователя. Получится:

```
DHOME=/var/www
```

Сохраним файл и попробуем создать пользователя снова.

## Правильная конфигурация `/etc/adduser.conf` — шаблона создания нового пользователя Linux с правильным домашним каталогом

c "

`вателя:



iuser test

```
Adding new group `test' (1000) ...
Adding new user `test' (1000) with group `test' ...
Creating home directory `/var/www/test' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for test
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
```

Is the information correct? [Y/n]

Выглядит прекрасно! Проверяем домашнюю директорию по новому адресу:

```
root@server:/home# cd /var/www
root@server:/var/www# tree -ugp
.
├── [drwxr-xr-x root  root  ] html
│   └── [-rw-r--r-- root  root  ] index.html
└── [drwxr-xr-x test  test  ] test
```

2 directories, 1 file

Красота! Новая папка там где надо, с теми правами, которые подразумевались (и которые скорее всего я поменяю).

## Резюме

Таким образом можно поменять домашнюю папку пользователя по умолчанию в Linux путём изменения шаблона создания нового пользователя Debian `/etc/adduser.conf`. Поставленная задача решена. Сервер в этом отношении настроен так, как подразумевается.

Заберите ссылку на статью к себе, чтобы потом легко её найти!

Раз уж досюда дочитали, то может может есть желание рассказать об этом месте своим друзьям, знакомым и просто мимо проходящим?

*Не надо себя сдерживать! ;)*

[Назад](#)[Вперед](#)

Powered by MoonBase  
© 2006-2024