

Встроенная команда ожидания

Синописис

```
подождите [-f] [-n] [-p VARNAME] [ИДЕНТИФИКАТОР ...]
```

Описание

`wait` Встроенная команда используется для ожидания завершения задания и возврата статуса выхода.

- если `ID` это спецификация задания, она ожидает всех процессов в конвейере этого задания
- ожидает выполнения определенного задания (асинхронной команды) и сообщает о его статусе завершения, если задано одно или несколько `ID` заданий.
- ожидает всех выполняемых заданий (асинхронных команд)
- ожидает "следующего" задания (`-n` опция)
- ожидает завершения вместо изменения статуса (`-f` опция)

`ID` может быть идентификатором процесса операционной системы или спецификацией задания оболочки.

Опции

Вариант	Описание
-n	Ожидает выхода "следующего" дочернего элемента (в отличие от "всех дочерних элементов" без этой опции). Принимает список идентификаторов (заданий)
-f	Ожидает завершения данного <code>ID</code> (вместо ожидания только изменения статуса)
-p VARNAME	При ожидании списка (-n) или всех заданий записывает идентификатор задания задания, которое было фактически завершено, в переменную <code>VARNAME</code>

Статус возврата

Статус возврата - это статус возврата ожидаемого задания, или

Статус	Причина
0	ожидание всех заданий в списке заданий shell
1	данный ID идентификатор не является действительным идентификатором задания или процесса

Примеры

Соображения по переносимости

См. также

Обсуждение

 [commands/builtin/wait.txt](#)  Последнее изменение: 2020/06/28 06:56 [клянусь тебонсаем](#)

Этот сайт поддерживается Performing Databases - вашими экспертами по администрированию баз данных

Bash Хакеры Вики



Если не указано иное, содержимое этой вики-страницы лицензируется по следующей лицензии:
Лицензия на бесплатную документацию GNU 1.3