







0	
<div><div>Sergeyygra</div><div>0 / 0 / 0</div><div>Регистрация: 10.09.2012</div><div>Сообщений: 82</div></div>	<div><div>23.05.2016, 11:45 [ТС]</div><div>Если по заданию то так получается?</div><div><div>Bash</div><div>1 find . /(-not -name "a" -o -not -name "a*a") -print</div></div><div>Выделить</div></div> <div>0</div>
<div><div>kalsarikannit</div><div>74 / 74 / 17</div><div>Регистрация: 06.05.2016</div><div>Сообщений: 413</div></div>	<div><div>23.05.2016, 13:29</div><div><div>Bash</div><div>1 find -regex '.*[/^a]*.*[/^a]\$' -type f -exec cat {} \;</div></div><div>Выделить</div></div> <div>0</div>
<div><div>Sergeyygra</div><div>0 / 0 / 0</div><div>Регистрация: 10.09.2012</div><div>Сообщений: 82</div></div>	<div><div>23.05.2016, 14:21 [ТС]</div><div>А если например файл будет односимвольный? Ну например иметь в имени всего лишь одну букву ту же "a" к примеру, как тогда вывести правильно?</div><div>Добавлено через 42 секунды</div><div>А как мне проверить эту команду лучше? Создать несколько файлов с именами и ввести команду так лучше да?</div><div>Добавлено через 1 минуту</div><div>Или сначала каталог создать и там создать несколько любых файлов, можно для примера что -то продемонстрировать?</div><div>0</div></div>
<div><div>Marinero</div><div></div><div>2794 / 2037 / 682</div><div>Регистрация: 02.03.2015</div><div>Сообщений: 6,509</div></div>	<div><div>23.05.2016, 21:17</div><div><div>Bash</div><div>1 find <dir> ! -name 'a*a' ! -name 'a'</div></div><div>Выделить</div></div> <div>1</div>
<div><div>23.05.2016, 21:17</div><div><div>MarketPLACE</div><div></div></div></div>	
<div><div>II Exp</div><div>Эксперт</div><div>87844 / 49110 / 22898</div><div>Регистрация: 17.06.2006</div><div>Сообщений: 92,604</div></div>	<div><div>23.05.2016, 21:17</div><div>Помогаю со студенческими работами здесь</div><div>Find только среди файлов, имена которых содержатся в файле</div><div>Возможны ли сделать так, чтобы find -size -46 искал только среди файлов, имена которых содержатся в...</div><div>В строке символов определить количество слов, которые начинаются на заданный символ</div><div>В строке символов определить кол-во слов которые начинаются на заданный символ, и обернуть эти...</div><div>Удаление файлов текущего каталога, имена которых начинаются с буквы, указанной в качестве параметра</div><div>Нужно попытаться удалить файлы текущего каталога, имена которых начинаются с буквы, указанной в...</div><div>Искать еще темы с ответами</div><div>Или воспользуйтесь поиском по форуму:</div><div><div>РЕКЛАМА</div><div></div></div></div>



Новогодняя распродажа
в HTML Academy: скидка
24%



Полный курс Fullstack —
JavaScript + React + Node.js!



Стать программистом
просто - Бесплатное
обучение от Сбер

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование

Поддержать - Реклама - Обратная связь

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2024, CyberForum.ru

114636

53194

10552

